

SCRIPT TEST PAGERANK

Etan : Test de robustesse

Le but de cette démonstration est de mettre en lumière la robustesse de la ligne de commandes.

```
./pagerank
./pagerank exemples/sujet/.net
./pagerank exemples/sujet/sujet.net
./pagerank exemples/sujet/sujet.pdf
./pagerank -P -Q exemples/sujet/sujet.net
./pagerank -P -Q jj gdgd /exemples/sujet/sujet.net
./pagerank -P -A 2.0 exemples/sujet/sujet.net
./pagerank -P -A 0.5 -K -50 exemples/sujet/sujet.net
./pagerank -P -A 0.3 -K 50 -E -3.0 exemples/sujet/sujet.net
./pagerank exemples/demo_robustesse/noeuds_neg.txt
./pagerank exemples/demo_robustesse/fichierlettres.txt
./pagerank exemples/demo_robustesse/mauvaise_transition.txt
```

Quentin : Exécution sur les exemples fournis

Le but de cette démonstration est de mettre en lumière les impacts des différents paramètres de la ligne de commandes.

```
time ./pagerank -P exemples/sujet/sujet.net
time ./pagerank -P -R worm exemples/worm/worm.net
time ./pagerank -P -K 2 exemples/worm/worm.net
time ./pagerank -P -A 0 exemples/worm/worm.net
time ./pagerank -P -A 1 exemples/worm/worm.net
time ./pagerank -P exemples/brainlinks/brainlinks.net

time ./pagerank -C -R sujet exemples/sujet/sujet.net
time ./pagerank -C exemples/worm/worm.net
time ./pagerank -C exemples/brainlinks/brainlinks.net
time ./pagerank -C -K 15 exemples/brainlinks/brainlinks.net
time ./pagerank -C -E 100 exemples/brainlinks/brainlinks.net
time ./pagerank -C -K 0 exemples/linux26/linux26.net
```