

CTRL + C : arrêter du programme en cours d'exécution

## A – Commandes Windows CMD

### A

**addusers** Utilisé pour ajouter et lister des utilisateurs dans un fichier CSV  
**admodcmd** Utilisé pour modifier en masse le contenu d'un répertoire actif  
**arp** Le protocole de résolution d'adresse est utilisé pour mapper l'adresse IP à l'adresse matérielle  
**assoc** Utilisé pour modifier les associations pour les extensions de fichier  
**associat** Association de fichiers en une étape  
**at** Exécutez une commande à un moment précis  
**atmadm** Afficher les informations de connexion de l'adaptateur ATM  
**attrib** Utilisé pour modifier les attributs de fichier

## B – Commandes CMD Windows

### B

**bcdboot** Utilisé pour créer et réparer une partition système  
**bcdedit** Utilisé pour gérer les données de configuration de démarrage  
**bitsadmin** Utilisé pour gérer le service de transfert intelligent en arrière-plan  
**bootcfg** Utilisé pour modifier la configuration de démarrage dans Windows  
**break** Activer / désactiver la capacité de coupure (CTRL + C) dans CMD

## C – Commandes Windows CMD

### C

**cacls** Utilisé pour modifier les autorisations des fichiers  
**call** Utilisé un programme batch pour en appeler un autre  
**certreq** Utilisé pour demander un certificat à une autorité de certification  
**certutil** Gérer les fichiers et les services de l'autorité de certification  
**CD** Utilisé pour changer de dossier (répertoire) ou aller dans un dossier spécifique  
**change** Utilisé pour changer les services du terminal  
**chcp** Affiche le nombre de pages de codes de console actives  
**chdir** Identique à la commande cd  
**chkdsk** Utilisé pour vérifier et réparer les problèmes sur le disque  
**chkntfs** Utilisé pour vérifier le système de fichiers NTFS  
**choix** Accepter l'entrée utilisateur (via le clavier) dans un fichier de commandes  
**cipher** Utilisé pour crypter / décrypter des fichiers et des dossiers  
**cleanmgr** Fichiers temporaires propres utilisés et corbeille automatiquement  
**clip** Copier le résultat d'une commande (stdin) dans le presse-papiers de Windows  
**cls** Écran CMD clair  
**cmd** Utilisé pour démarrer un nouveau shell CMD  
**cmdkey** Utilisé pour gérer les noms d'utilisateur et mots de passe stockés  
**cmstp** Utilisé pour installer ou supprimer un profil de service du gestionnaire de connexions  
**Color** Changer la couleur du shell CMD à l'aide des options  
**comp** Comparer le contenu de deux fichiers ou de deux ensembles de fichiers  
**compact** Compressez des fichiers et des dossiers sur une partition NTFS  
**compress** Compressez un ou plusieurs fichiers  
**convert** Convertir une partition FAT en NTFS

copy	Copiez un ou plusieurs fichiers vers un autre emplacement
coreinfo	Afficher la correspondance entre les processeurs logiques et physiques
cprofile	Nettoie les profils spécifiés d'espace perdu et les associations de fichiers spécifiques à l'utilisateur désactivées
cscmd	Configurer des fichiers hors ligne sur un ordinateur client
csvde	Importer ou exporter les données d'un répertoire actif

## D – Commandes Windows CMD

D	
Date	Utilisé pour afficher la date ou la changer.
defrag	Utilisé pour défragmenter le disque dur du système.
del	Utilisé pour supprimer un ou plusieurs fichiers.
delprof	Utilisé pour supprimer le ou les profils utilisateur.
deltree	Permet de supprimer un dossier et ses sous-dossiers.
devcon	Accédez à l'utilitaire de gestion des périphériques de ligne de commande.
dir	Utilisé pour afficher la liste des fichiers et des dossiers.
dirquota	Gérez les quotas du gestionnaire de ressources du serveur de fichiers.
diruse	Utilisé pour afficher l'utilisation du disque.
diskcomp	Comparez le contenu de deux disquettes.
diskcopy	Copiez les données d'une disquette sur une autre.
diskpart	Apportez des modifications aux partitions de stockage, à la fois internes et connectées.
diskshadow	Accédez au service de cliché instantané des disques.
diskuse	Afficher l'espace utilisé dans le (s) dossier (s).
doskey	Utilisé pour modifier la ligne de commande, rappeler des commandes et créer des macros.
driverquery	Affichez une liste des pilotes de périphériques installés.
dsacls	Affichez et modifiez les entrées de contrôle d'accès pour les objets du répertoire actif.
dsadd	Utilisé pour ajouter des objets au répertoire actif.
dsget	Afficher les objets dans le répertoire actif.
dsquery	Recherchez des objets dans un répertoire actif.
dsmod	Utilisé pour modifier des objets dans un répertoire actif.
dsmove	Renommez ou déplacez un objet Active Directory.
dsmrm	Supprimez des objets d'un répertoire actif.
dsmgmt	Gérer les services d'annuaire légers Active Directory

## E – Commandes Windows CMD

E	
echo	Activer / désactiver la fonction d'écho de commande, afficher un message à l'écran.
endlocal	Mettre fin aux modifications de l'environnement de localisation dans un fichier de commandes.
erase	Utilisé pour supprimer un ou plusieurs fichiers.
eventcreate	Ajoutez un événement personnalisé au journal des événements Windows (droits d'administrateur requis).
eventquery	Afficher la liste des événements et leurs propriétés à partir des journaux d'événements.
eventtriggers	Affichez et configurez les déclencheurs d'événements sur les machines locales et distantes.
exit	Quittez la ligne de commande (Quitter le script de commandes en cours).
expand	Décompressez un ou plusieurs fichiers .CAB
explorer	Ouvrez l'Explorateur Windows.
extract	Décompressez un ou plusieurs fichiers CAB Windows

## F – Commandes CMD Windows

### F

fc	Utilisé pour comparer deux fichiers.
find	Utilisé pour rechercher une chaîne de texte spécifiée dans un fichier.
findstr	Utilisé pour rechercher des modèles de chaîne dans les fichiers.
finger	Afficher des informations sur les utilisateurs sur un ordinateur distant spécifié.
flattemp	Utilisé pour activer / désactiver les dossiers temporaires plats.
for	Exécutez une commande en boucle pour un ou plusieurs fichiers pour le paramètre défini.
forfiles	Utilisé pour le traitement par lots des fichiers sélectionnés
format	Utilisé pour formater un disque.
disque libre	Utilisé pour vérifier l'espace libre sur un disque.
fsutil	Utilitaire de système de fichiers pour gérer les propriétés des fichiers et des lecteurs.
ftp	Utilisez le service FTP pour transférer des fichiers d'un PC à un autre.
ftype	Afficher / modifier les associations de types d'extension de fichier.

## G – Commandes Windows CMD

### g

getmac	Utilisé pour afficher l'adresse MAC de votre carte réseau.
goto	Utilisé pour diriger un programme batch vers une ligne identifiée par une étiquette.
gpresult	Afficher les paramètres de stratégie de groupe et l'ensemble de stratégies résultant pour un utilisateur.
gpupdate	Mettez à jour le répertoire local et actif en fonction des paramètres de stratégie de groupe.
graftabl	Activez la possibilité d'afficher un caractère étendu en mode graphique.

## H – Commandes CMD Windows

### H

help	Affichez une liste de commandes et consultez leurs informations en ligne.
hostname	Utilisé pour afficher le nom d'hôte de l'ordinateur.

## I – Commandes Windows CMD

### i

icacls	Utilisé pour modifier les autorisations des fichiers et des dossiers.
iexpress	Utilisé pour créer une archive zip auto-extractible.
if	Utilisé pour le traitement conditionnel dans les programmes batch.
ifmember	Affichez le ou les groupes auxquels appartient un utilisateur actif.
inuse	Remplacez les fichiers que l'OS utilise actuellement (redémarrage requis).
ipconfig	Affichez et modifiez la configuration IP de Windows.
ipseccmd	Utilisé pour configurer les politiques de sécurité IP.
ipxroute	Affichez et modifiez les informations de table de routage utilisées par le protocole IPX. Utilisé pour envoyer des fichiers via une liaison infrarouge (fonctionnalité infrarouge requise).
irftp	

## L – Commandes CMD Windows

### L

label	Utilisé pour changer le nom d'un disque.
Lodctr	Mettez à jour les valeurs de registre avec les derniers compteurs de performances.
Logman	Utilisé pour gérer les journaux du moniteur de performances.
Logoff	Déconnectez un utilisateur.
Logtime	Ajoutez la date, l'heure et un message à un fichier texte.
Lpq	Affiche l'état de la file d'attente d'impression.
Lpr	Utilisé pour envoyer un fichier à un ordinateur exécutant le service Line Printer Daemon.

## M – Commandes Windows CMD

### M

macfile	Gérer le serveur de fichiers pour Mackintosh.
makecab	Utilisé pour créer des fichiers .cab.
mapisend	Utilisé pour envoyer des e-mails à partir de la ligne de commande.
mbsacli	Analyseur de sécurité Microsoft Baseline.
mem	Utilisé pour montrer l'utilisation de la mémoire.
Maryland	Utilisé pour créer des répertoires et sous-répertoires.
mkdir	Utilisé pour créer des répertoires et sous-répertoires.
mklink	Utilisé pour créer un lien symbolique vers un répertoire.
mmc	Accédez à Microsoft Management Console.
mode	Configurez les systèmes COM, LPT et CON.
more	Afficher un écran de sortie à la fois.
Mountvol	Créez, répertoriez ou supprimez un point de montage de volume.
mouve	Utilisé pour déplacer des fichiers d'un dossier à un autre.
moveuser	Déplacez le compte utilisateur vers un domaine ou entre des machines.
msg	Utilisé pour envoyer un message contextuel à un utilisateur.
msiexec	Installez, modifiez, configurez à l'aide de Windows Installer.
msinfo32	Afficher les informations système.
mstsc	Créez une connexion Bureau à distance.

## N – Commandes CMD Windows

### N

nbstat	Affichez les informations NetBIOS sur TCP / IP.
net	Utilisé pour gérer les ressources et services réseau.
netdom	Utilitaire Network Domain Manager
netsh	Afficher ou modifier la configuration réseau
netstat	Affiche les connexions TCP / IP actives.
nlsinfo	Utilisé pour afficher les informations locales
nltest	Répertorier les contrôleurs de domaine, forcer l'arrêt à distance, etc.
now	Afficher la date et l'heure.
nslookup	Vérifiez l'adresse IP sur un serveur de noms.
ntbackup	Sauvegardez les données sur bande à l'aide de CMD ou d'un fichier batch.
ntcmdprompt	Exécute cmd.exe au lieu de command.exe dans une application MS-DOS.
ntdsutil	Gérer les services de domaine Active Directory
ntrights	Utilisé pour modifier les privilèges du compte utilisateur.
ntsd	Uniquement pour les développeurs de systèmes.
nvspbind	Utilisé pour modifier les liaisons réseau.

## O – Commandes CMD Windows

### O

Openfiles Interroge ou affiche les fichiers ouverts.

## P – Commandes Windows CMD

### P

pagefileconfig	Affichez et configurez les paramètres de mémoire virtuelle.
path	Définissez la variable d'environnement PATH pour les fichiers exécutables.

pathping	Informations de latence et de perte de paquets pour chaque nœud du chemin réseau.
pause	Utilisé pour arrêter le traitement d'un fichier de commandes.
pbadm	Démarrer l'administrateur du répertoire téléphonique
pentnt	Détecter l'erreur de division en virgule flottante dans la puce Pentium.
perfmon	Accéder au moniteur de performances dans CMD
perms	Afficher les autorisations ACL d'un utilisateur pour un fichier.
ping	Testez la connexion réseau à un ordinateur.
popd	Accédez au dernier chemin / dossier stocké par la commande PUSH
portqry	Affiche l'état des ports TCP et UDP.
powercfg	Utilisé pour configurer les paramètres d'alimentation et connaître l'état de la batterie.
impression	Utilisé pour imprimer un ou plusieurs fichiers texte à partir de CMD.
printbrm	Pour la sauvegarde / restauration / migration de la file d'attente d'impression.
prncnfg	Utilisé pour configurer / renommer un périphérique d'impression.
prndrvr	Liste / ajouter / supprimer des pilotes d'imprimante.
prnjobs	Liste / pause / reprise / annulation des travaux d'impression.
prnmngr	Liste / ajouter / supprimer des imprimantes, afficher / définir l'imprimante par défaut.
prnport	Liste / créer / supprimer des ports d'imprimante TCP, afficher / modifier la configuration des ports.
prnqctl	Vider la file d'attente de l'imprimante, imprimer une page de test.
procdump	Surveillez le système pour les pics de CPU, générez un rapport de plantage lors d'un pic.
rapide	Utilisé pour changer l'invite dans CMD.
psexec	Exécutez un processus CMD sur un ordinateur distant.
psfile	Affichez les fichiers ouverts à distance, fermez un fichier ouvert.
psinfo	Répertorie les informations système sur une machine locale / distante.
pskill	Tuez un ou plusieurs processus en utilisant son nom ou son ID de processus.
pslist	Afficher l'état du processus et des informations sur les processus actifs.
psloggedon	Voir les utilisateurs actifs sur la machine.
psloglist	Afficher les enregistrements du journal des événements.
pspasswd	Utilisé pour changer le mot de passe du compte.
psping	Utilisé pour mesurer les performances du réseau.
pservice	Afficher et contrôler les services sur une machine.
psshutdown	Arrêtez / redémarrez / déconnectez / verrouillez une machine locale ou distante.
psuspend	Utilisé pour suspendre un processus sur un ordinateur local ou distant.
pushd	Modifier le dossier actuel et stocker le dossier précédent pour une utilisation par POPD.

## Q – Commandes Windows CMD

### Q

qgrep	Rechercher un ou plusieurs fichiers pour un modèle de chaîne donné.
query process ou qprocess	Afficher des informations sur les processus.

## R – Commandes CMD Windows

### R

rsdial	Afficher l'état du service d'accès à distance.
rasphone	Gérez les connexions RAS.
rcp	Copiez les fichiers sur un ordinateur exécutant le service shell distant.
recover	Récupérez des données lisibles à partir d'un disque défectueux.
reg	Afficher / ajouter / modifier les clés et les valeurs du registre dans le registre Windows.
regedit	Importez / exportez / supprimez les paramètres d'un fichier texte .reg.
regsvr32	Utilisé pour enregistrer / désinscrire un fichier DLL.

regini	Utilisé pour modifier les autorisations de registre.
relog	Exportez les compteurs de performances vers d'autres formats tels que TSV, CSV, SQL.
rem	Ajoutez des commentaires dans un fichier de commandes.
ren	Permet de renommer un ou plusieurs fichiers.
replace	Utilisé pour remplacer un fichier par un autre fichier du même nom.
reset session	Utilisé pour réinitialiser une session de bureau à distance.
Rexec	Exécutez des commandes sur des machines distantes exécutant le service Rexec.
rd	Utilisé pour supprimer un ou plusieurs dossiers.
rmdir	Utilisé pour supprimer un ou plusieurs dossiers.
rmtshare	Gérez les partages de fichiers et d'imprimantes sur des serveurs locaux ou distants.
robocopy	Utilisé pour copier les fichiers et dossiers qui ont changé.
route	Affichez / modifiez la table de routage IP locale.
rsh	Exécutez des commandes sur des serveurs distants exécutant le service RSH.
rsm	Gérez les ressources multimédias à l'aide du stockage amovible.
runas	Exécutez un programme en tant qu'utilisateur différent.
rundll32	Utilisé pour exécuter un programme DLL.

## S – Commandes CMD Windows

### S

sc	Utilisez Service Controller pour gérer les services Windows.
schtasks	Planifiez l'exécution des commandes à un moment précis.
secedit	Configurez la sécurité du système.
set	Afficher / définir / supprimer des variables d'environnement dans CMD.
setlocal	Contrôlez la visibilité des variables d'environnement dans un fichier de commandes.
setspn	Gérer les noms principaux de service pour un compte de service Active Directory.
setx	Définissez les variables d'environnement de façon permanente.
sfc	Vérificateur de fichiers système
share	Répertoriez / modifiez un partage de fichiers ou imprimez sur n'importe quel ordinateur.
shellrunas	Utilisé pour exécuter une commande en tant qu'utilisateur différent.
shift	Modifiez la position des paramètres de lot dans un fichier de commandes.
shortcut	Créez un raccourci Windows.
shutdown	Éteindre l'ordinateur.
sleep	Mettez l'ordinateur en veille pendant un nombre de secondes spécifié.
slmgr	Outil de gestion des licences logicielles pour l'activation et KMS.
sort	Utilisé pour trier et afficher une entrée redirigée ou redirigée.
start	Démarrez un programme, une commande ou un fichier de commandes.
strings	Recherchez des chaînes ANSI et UNICODE dans des fichiers binaires.
subinacl	Affichez / modifiez les ACE pour les autorisations de fichiers et de dossiers.
subst	Associez un chemin à une lettre de lecteur.
sysmon	Surveillez et enregistrez l'activité du système dans le journal des événements Windows.
systeminfo	Affichez des informations de configuration détaillées sur l'ordinateur.

## T – Commandes CMD Windows

### T

takeown	Utilisé pour s'approprier un fichier.
taskkill	Utilisé pour terminer un ou plusieurs processus en cours d'exécution.
tasklist	Affichez une liste des applications et services en cours d'exécution.
tcmsetup	Activez / désactivez le client TAPI.
telnet	Communiquez avec une machine distante à l'aide du protocole TELNET.

tftp	Transférez des fichiers vers et depuis une machine distante exécutant le protocole TFTP.
time	Afficher / modifier l'heure du système.
timeout	
Title	Modifiez le texte en haut de la fenêtre CMD.
touch	Modifiez les horodatages des fichiers.
tracert	Traitez les journaux de suivi des événements et générez un rapport d'analyse de trace.
tracert	Tracez la route vers un hôte distant en envoyant des messages de demande ICMP.
tree	Affichez une structure de dossiers sous la forme d'une arborescence graphique.
tsdiscon	Mettez fin à une connexion Bureau à distance.
tskill	Arrêtez un processus en cours d'exécution sur un serveur hôte de session Bureau à distance.
tssutdn	Arrêtez / redémarrez un serveur Terminal Server à distance.
type	Afficher le contenu d'un fichier texte.
typeperf	Écrivez les données de performances dans une fenêtre CMD ou un fichier journal.
tzutil	Utilitaire de fuseau horaire.

## U – Commandes CMD Windows

### U

Supprimez les noms des compteurs de performances et expliquez le texte d'un service du unloctr registre.

## V – Commandes CMD Windows

### V

ver	pour voir le numéro de la version du système
verify	Vérifiez si les fichiers sont correctement enregistrés sur le disque.
vol	Afficher l'étiquette du volume de disque et le numéro de série.
vssadmin	Affichez les sauvegardes de clichés instantanés, les rédacteurs et les fournisseurs de clichés instantanés installés.

## W – Commandes CMD Windows

### W

w32tm	Accéder à l'utilitaire Windows Time Service
waitfor	Utilisé pour synchroniser les événements entre les ordinateurs en réseau.
wevtutil	Récupérez des informations sur les journaux d'événements et les éditeurs.
where	Recherchez et affichez les fichiers dans le répertoire courant.
whoami	Affiche des informations sur l'utilisateur actif.
Windiff	Comparez le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.
winrm	Gestion à distance de Windows.
winrs	Shell distant Windows.
wmic	Commande d'instrumentation de gestion Windows.
wuaclt	Agent Windows Update pour télécharger de nouveaux fichiers de mise à jour.