
BTS SIO SISR · ÉPREUVE E6

LABORATOIRE · QSCARPA.LAN

PROCÉDURE TECHNIQUE · 07

HAProxy : répartition web et bascule SQL

Répartition web et bascule SQL




RÉDACTEUR	Quentin Scarpa	VERSION	1.2
DATE	30/10/2026	STATUT	À valider
DIFFUSION	Formateur, dossier E6	MACHINES	HAProxy (VM 616)

OUTILS ET COMPOSANTS

- **HAProxy** — VM 616, 10.100.164.2
- **Apache** — WEB1 et WEB2
- **Galera** — DB1, secours DB2 et DB3
- **Contrôle 9200** — Synced et Primary
- **Statistiques** — port 8404, zone ADM
- **socat** — socket d'administration


Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	08/10/2026	Q. Scarpa	Création, à partir du DAT v1.4
1.1	29/10/2026	Q. Scarpa	Ajout des traces relevées par script
1.2	30/10/2026	Q. Scarpa	Rangement dans les annexes, version PDF



SOMMAIRE

01 Objectif et périmètre
02 Valeurs du laboratoire
03 Prérequis
04 Procédure
05 Vérification
06 Dépannage
07 Preuves à conserver pour le dossier E6
08 Suite prévue
09 Points à vérifier
10 Références



Machine(s)	`HAProxy` (VM 616)
Zone et adresse	WEB (VLAN 164), `10.100.164.2` (à vérifier)
État	En place (réglages réels à comparer à la configuration de référence)
Référence DAT	§9, §10, §12, §19

REMARQUE

Procédure de référence rédigée à partir du DAT v1.4. Les valeurs marquées *à vérifier* ne sont pas relevées sur la machine : les comparer à l'état réel avant de les citer comme preuve dans le dossier E6. La configuration du §4.2 passe `haproxy -c` (HAProxy 2.8) ; la version installée sur la VM est à relever avec `haproxy -v`.

01 Objectif et périmètre

HAProxy est le point d'entrée unique du site :

- **Web** : il répartit les requêtes HTTP entre WEB1 et WEB2 (couche 7) et retire un Apache en panne.
- **SQL** : il envoie toutes les requêtes à DB1 et bascule sur DB2, puis DB3, si DB1 tombe (couche 4).

Il reste un point unique de défaillance : une seconde instance avec keepalived est prévue (§8).

02 Valeurs du laboratoire

Élément	Valeur	Source
Adresse	`10.100.164.2`	DAT §6 (à vérifier)
Entrée web	`10.100.164.2:80`, publié par pfSense sur `10.2.0.198:8081`	DAT §7

Élément	Valeur	Source
Entrée SQL	`10.100.164.2:3306`	DAT §9
Statistiques	Port 8404, mot de passe, zone ADM seulement	DAT §9
Serveurs web	WEB1 `10.100.164.1`, WEB2 `10.100.164.3`	DAT §6
Nœuds SQL	DB1 `10.100.166.3`, DB2 `.4` et DB3 `.5` en secours	DAT §6
Contrôle Galera	HTTP, port 9200 de chaque nœud	DAT §9

03 Prérequis

- VM Debian dans le VLAN 164 (procédure 01).
- WEB1 et WEB2 en service (procédure 05) et nœuds Galera avec leur contrôle de santé (procédure 06, §4.4).
- Flux ouverts sur pfSense : F4 (SQL, WEB vers BDD) et F5 (contrôle, WEB vers BDD), procédure 02.

04 Procédure

4.1 Installer HAProxy


Terminal

```
sudo apt update
sudo apt install -y haproxy socat
haproxy -v
```

`socat` sert à interroger HAProxy en ligne de commande (§5).

4.2 Écrire la configuration

Fichier `/etc/haproxy/haproxy.cfg` (à verser dans `annexes/scripts/haproxy/`). Les blocs `frontend`, `backend` et `listen galera` sont la configuration de référence du DAT (§9) ; `global`, `defaults` et `listen stats` complètent la configuration pour qu'elle soit exploitable seule.



Fichier ou sortie

```
global
    log /dev/log local0
    maxconn 2000
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
    stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin

defaults
    log     global
    mode    http
    option  httplog
    option  dontlognull
    timeout connect 5s
    timeout client  30s
    timeout server  30s

frontend site_web
    bind 10.100.164.2:80
    default_backend apache

backend apache
    balance roundrobin
    option forwardfor
    option httpchk GET /
    server web1 10.100.164.1:80 check
    server web2 10.100.164.3:80 check

listen galera
    bind 10.100.164.2:3306
    mode tcp
    option tcplog
    timeout client 1h
    timeout server 1h
    option httpchk
    http-check send meth GET uri / ver HTTP/1.1 hdr Host galera
    http-check expect status 200
    default-server check port 9200 inter 3s fall 2 rise 3 on-marked-down shutdown-sessions
    server db1 10.100.166.3:3306
    server db2 10.100.166.4:3306 backup
    server db3 10.100.166.5:3306 backup

listen stats
    bind 10.100.164.2:8404
    stats enable
    stats uri /stats
    stats refresh 10s
    stats auth <UTILISATEUR>:<MOT_DE_PASSE>
    http-request deny unless { src 10.100.165.0/24 }
```

Ce que chaque réglage change

Réglage	Effet
`balance roundrobin`	Les requêtes web alternent entre WEB1 et WEB2
`option forwardfor`	HAProxy ajoute l'adresse du client dans `X-Forwarded-For`
`option httpchk GET /`	Un Apache en panne est retiré, puis réintégré dès qu'il répond
`mode tcp` (bloc `galera`)	Le SQL est relayé sans être lu (couche 4)
`backup` sur DB2 et DB3	Un seul nœud reçoit les écritures : pas de conflit entre nœuds Galera
`check port 9200`	L'état d'un nœud se lit sur le contrôle HTTP, pas sur le port 3306
`inter 3s fall 2 rise 3`	Nœud retiré après 2 contrôles ratés (environ 6 s), réintégré après 3 réussis (environ 9 s)
`on-marked-down shutdown-sessions`	Les connexions vers un nœud en panne sont fermées : PHP se reconnecte aussitôt au suivant
`http-request deny unless { src ... }`	La page de statistiques n'est lisible que depuis la zone ADM

Ordre de secours : DB2 prend le relais si DB1 tombe, DB3 seulement si DB2 tombe aussi. Quand DB1 revient, HAProxy lui rend la main.

4.3 Valider puis appliquer

Toujours valider **avant** de recharger : une erreur de syntaxe coupe le site.

Terminal


```
sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
sudo systemctl reload haproxy
sudo systemctl status haproxy
```

`haproxy -c` doit afficher `Configuration file is valid`.

4.4 Ouvrir la page de statistiques depuis la zone ADM

La page n'est joignable que depuis `10.100.165.0/24`. Cela suppose une règle pfSense de ADM vers `10.100.164.2`, port 8404 (procédure 02, §4.4). Sans règle, la page reste inaccessible : c'est voulu.

Depuis une machine de la zone ADM : `http://10.100.164.2:8404/stats`.



05 Vérification

Test	Commande ou action	Résultat attendu
Configuration	`sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg`	`Configuration file is valid`
Écoute	`sudo ss -ltnp | grep haproxy`	Ports 80, 3306 et 8404 sur `10.100.164.2`
Site par le NAT	`curl -I http://10.2.0.198:8081` depuis l'école	`200` ou `302`
État des serveurs	`echo "show stat" | sudo socat stdio /run/haproxy/admin.sock | cut -d, -f1,2,18`	`web1`, `web2`, `db1`, `db2`, `db3` avec `UP` (DB2 et DB3 : `UP` en secours)
Page de statistiques	Navigateur de la zone ADM	Serveurs au vert
Panne d'un Apache	`sudo systemctl stop apache2` sur WEB1	WEB1 `DOWN` après environ 6 s, site toujours en ligne (tests T08 et T10)
Panne de DB1	`sudo systemctl stop mariadb` sur DB1	`db1` `DOWN`, `db2` prend le relais, site en ligne (test S2)
Retour de DB1	`sudo systemctl start mariadb` sur DB1	`db1` `UP` après resynchronisation et 3 contrôles réussis

Après chaque test de panne, redémarrer le service arrêté et vérifier que le serveur repasse `UP`.

06 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Correction
`503 Service Unavailable` sur le site	Les deux Apache sont déclarés en panne	Lire `show stat` ; tester `curl -I http://10.100.164.1` depuis HAProxy
Un Apache reste `DOWN` alors qu'il tourne	`GET /` renvoie une erreur, ou flux F2 fermé	`curl -I http://10.100.164.1/` depuis HAProxy
Tous les nœuds Galera `DOWN`	Contrôle sur le port 9200 injoignable, ou nœuds non Primary	`curl -i http://10.100.166.3:9200/` depuis HAProxy ; règle pfSense F5 ; procédure 06
`Access denied for user ... @'10.100.164.2'`	Compte MariaDB créé pour l'adresse du serveur web, pas celle de HAProxy	Procédure 06, §4.6
`haproxy -c` signale une erreur	Faute de frappe dans la configuration	Corriger la ligne indiquée avant tout `reload`
Page de statistiques refusée	Accès hors zone ADM, ou règle pfSense absente	§4.4

Symptôme	Cause probable	Correction
Adresse du client illisible dans Apache	`X-Forwarded-For` non lu par Apache	Procédure 05, §4.8

Les journaux se lisent avec `journalctl -u haproxy` (ou `/var/log/haproxy.log` si `rsyslog` est installé) : client, serveur choisi, code HTTP, durée, serveurs retirés ou réintégrés.

07 Preuves à conserver pour le dossier E6

Captures à déposer dans `annexes/captures/haproxy/` :


- `01-configuration-valide.png` : `haproxy -c` et la configuration.
- `02-statistiques-nominal.png` : tous les serveurs au vert.
- `03-statistiques-panne-web1.png` : WEB1 en rouge, site en ligne.
- `04-statistiques-panne-db1.png` : DB1 en rouge, DB2 actif.
- `05-journal-haproxy.png` : serveur retiré puis réintégré.
- Traces texte : `annexes/captures/haproxy/AAAA-MM-JJ-haproxy-etat.txt` (validation, état des serveurs, retraits et retours) et `annexes/scripts/haproxy/haproxy.cfg` (mot de passe des statistiques masqué), relevés par `annexes/scripts/collecte-preuves.sh`.

08 Suite prévue


- **Seconde instance** `HAProxy2` (`10.100.164.4` , proposée) avec **keepalived** et une adresse virtuelle `10.100.164.10` (proposée). Le protocole VRRP (numéro 112) circule entre les deux instances, dans le même VLAN (flux F23). Cible de la redirection 8081 de pfSense : l'adresse virtuelle.
- **HTTPS** : certificat d'une autorité interne, `WP_HOME` en `https` , en-tête `X-Forwarded-Proto` transmis à WordPress (DAT §12).
- **Exporter HAProxy** pour Prometheus (phase Sentinelle).

09 Points à vérifier

- [ ] Adresse de HAProxy (`10.100.164.2` retenue ici).
- [ ] Réglages réels de `/etc/haproxy/haproxy.cfg` , comparés au §4.2.
- [ ] Cible de la redirection 8081 sur pfSense : HAProxy, ou encore WEB1.
- [ ] Protection de la page de statistiques (mot de passe et filtrage par zone).
- [ ] Version de HAProxy (`haproxy -v`).



10 Références



- Bascule et serveurs de secours, HAProxy.
- Adresses du site, WordPress.