




SD-A1

Database diagram




Class diagram





PackModel	UserModel	AgencyModel
<ul style="list-style-type: none"> extraDetails String name String bookingsById List<BookingModel> price Integer maxSlots Integer startDate Date destinationByDestinationId DestinationModel agencyByAgencyId AgencyModel id Integer endDate Date 	<ul style="list-style-type: none"> password String id Integer bookingsById List<BookingModel> agencyByAgencyId AgencyModel email String 	<ul style="list-style-type: none"> name String packsById List<PackModel> id Integer usersById List<UserModel>
<ul style="list-style-type: none"> PackModel(Integer, String, Integer, Date, Date, String, Integer) PackModel() toString() String hashCode() int equals(Object) boolean 	<ul style="list-style-type: none"> UserModel() UserModel(Integer, String, String) toString() String hashCode() int equals(Object) boolean 	<ul style="list-style-type: none"> AgencyModel() AgencyModel(String) AgencyModel(Integer, String) equals(Object) boolean hashCode() int toString() String
<ul style="list-style-type: none"> endDate Date name String destinationByDestinationId DestinationModel price Integer agencyByAgencyId AgencyModel bookingsById List<BookingModel> startDate Date maxSlots Integer extraDetails String id Integer 	<ul style="list-style-type: none"> bookingsById List<BookingModel> password String id Integer agencyByAgencyId AgencyModel email String 	<ul style="list-style-type: none"> name String packsById List<PackModel> usersById List<UserModel> id Integer

PackRepository	AgencyRepository	UserRepository	DestinationRepository
<ul style="list-style-type: none"> PackRepository() findAllPack () List<PackModel> main(String[]) void findPack(Integer) PackModel findPackagesByAgency (AgencyModel) List<PackModel> insertPack(PackDTO) PackModel filterPackages (PackFilterDTO) List<PackModel> removePack(Integer) PackModel updatePack(Integer, PackDTO) PackModel 	<ul style="list-style-type: none"> AgencyRepository () findAgency(Integer) AgencyModel 	<ul style="list-style-type: none"> UserRepository() findUser(Integer) UserModel main(String[]) void removeUser(Integer) UserModel findUserByEmailAndPassword (UserDTO) UserModel updateUser(Integer, UserDTO) UserModel insertUser(UserDTO) UserModel 	<ul style="list-style-type: none"> DestinationRepository () findDestination (Integer) DestinationModel main(String[]) void removeDestination (Integer) DestinationModel insertDestination (String) DestinationModel updateDestination (Integer, String) DestinationModel findAllDestination () List<DestinationModel>
<ul style="list-style-type: none"> BookingRepository() insertBooking(BookingDTO) BookingModel main(String[]) void removeBooking (Integer) BookingModel findAllBookings () List<BookingModel> updateBooking (Integer, BookingDTO) BookingModel findBooking (Integer) BookingModel 			



Use case diagram

