



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ШКОЛА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
Кафедра информатики, математического и
компьютерного моделирования

ОТЧЕТ

по лабораторной работе
по дисциплине «Методы оптимизации»

Выполнил студент
гр. Б9119-02.03.01сцт
Панченко Н.К.

(ФИО) (подпись)

«17» мая 2022 г.

г. Владивосток
2022

Постановка задачи

Требуется найти минимум функции $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + bx$ нескольких переменных при помощи методов Ньютона и градиентного спуска и сравнить результаты и время работы.

Для начала нужно сгенерировать симметричную и положительно определенную матрицу A . Сгенерировав нижнюю треугольную матрицу L , где все элементы на главной диагонали строго больше нуля, и умножив ее на транспонированную матрицу L мы получим необходимую симметрическую и положительно определенную матрицу. В правую часть можно записать любые числа.

В обоих методах необходима производная функции, так же в методе Ньютона используется вторая производная.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + bx$$

$$f'(x) = \left(\frac{1}{2}x^T Ax \right)' + (bx)' = \frac{1}{2} (A + A^T) x + b = Ax + b$$

$$f''(x) = (Ax)' + b' = A$$

Для метода Ньютона необходимо нахождение обратной матрицы. Будем искать обратную матрицу с помощью матрицы из алгебраических дополнений.

```
def det(a):
    if (type(a[0]) != list or len(a) != len(a[0])):
        return None
    if (len(a) == 2):
        return a[0][0] * a[1][1] - a[0][1]*a[1][0]
    elif (len(a) == 3):
        sum = 0
        for i in range(3):
            p = 1
```

```

        m = 1
        for j in range(3):
            p *= a[(i + j)%3][j]
            m *= a[(i + j)%3][2-j]
        sum += p
        sum -= m
    return sum
else:
    sum = 0
    for i in range(len(a)):
        sum += (-1)**i * a[0][i]*det(minor(a,i,0))
    return sum

def minor(a,x,y):
    to_ret = []
    for r in a:
        temp = r[:]
        temp.pop(x)
        to_ret += [temp]
    to_ret.pop(y)
    return to_ret

def inv(a):
    c = [r[:] for r in a]
    for i in range(len(a)):
        for j in range(len(a[0])):
            c[i][j] = (-1)**(i + j)*det(minor(a,j,i))
    return mul(transpose(c),1/det(a))

```

Метод Ньютона

Поиск значений x для нахождения минимума функции осуществляется по следующей формуле:

$$x^{k+1} = x^k - \frac{f'(x^k)}{f''(x^k)}$$

В нашем случае начальные значения x не влияют на ход работы и для вычисления значений x потребуется лишь одна итерация, потому как:

$$x^1 = x^0 - \frac{f'(x^0)}{f''(x^0)} = x^0 - A^{-1}(Ax^0 + b) = x^0 - A^{-1}Ax^0 - A^{-1}b = -A^{-1}b$$

Тогда подставив в производную найденные значения получим, что мы нашли стационарную точку, являющуюся минимумом функции:

$$f'(x^1) = Ax^1 + b = A(-A^{-1}b) + b = -b + b = 0$$

Вычисления происходили бы не за один шаг, если бы у нас была другая функция, соответственно другие производные.

Реализация алгоритма

Для реализации воспользуемся языком программирования Python и библиотекой NumPy для удобной работы с матрицами.

```
def newtons_method(x,a,b):  
    return x - dot(inv(a), dfunc(x,a,b))
```

Метод градиентного спуска

Поиск значений x для нахождения минимума функции осуществляется по следующей формуле:

$$x^{k+1} = x^k - \lambda f'(x^k)$$

Будем брать $\lambda = 10^{-6}$, а вычисления проводить до тех пор, пока разница между значениями функций $f(x^k)$ и $f(x^{k+1})$ будет больше, чем 10^{-10} .

Реализация алгоритма

Для реализации воспользуемся языком программирования Python и библиотекой NumPy для удобной работы с матрицами.

```
def grad_method(x, a, b, step = 0.0001):
    xn = [r[:] for r in x]
    while(step > 0.0000000001):
        start = func(xn, a, b)
        d = dfunc(xn, a, b)
        right = mul(d, -step)
        xn = plus(xn, right)
        end = func(xn, a, b)
        if(start < end):
            step /= 10
    return xn
```

Тесты

```
Матрица A:
[25, 0, -25, 5]
[0, 16, -12, 4]
[-25, -12, 50, -4]
[5, 4, -4, 7]

Вектор B: [[-3, 2, -3, 4]]

Метод Ньютона:
x: [[0], [0], [0], [0]]
Функция f: 0.0
x_new: [[0.9890625], [0.657421875], [0.6078125], [-1.30625]]
Значение f: -4.350390625

Градиент:
x: [[0], [0], [0], [0]]
f: 0.0
Итераций: 689
x_new: [[0.9890623956787954], [0.6574217765246971], [0.607812431960894], [-1.3062498651205228]]
Значение f: -4.35039062499995

Градиент:
x: [[72], [-6], [6], [-39]]
f: 48373.5
Итераций: 851
x_new [[0.9890623956787954], [0.6574217765246971], [0.607812431960894], [-1.3062498651205228]]
Значение f: -4.35039062499995
```

Заключение

Таким образом в данной лабораторной работе я реализовал и изучил метод Ньютона и градиентного спуска для поиска минимального значения функции нескольких переменных и провел тесты работы методов, из которых видно, что:

1. Размер матрицы сильно влияет на время работы метода градиентного спуска
2. Начальные данные влияют на скорость работы и количество итераций метода градиентного спуска