CyndaQuil Grammar Sheet

Yousef Alaa Awad

November 18, 2024

$$[\text{Program}] \to [\text{Statement}]^* \tag{1}$$

$$[\text{Statement}] \to \begin{cases} run \ [\text{Expression}] \sim \\ catch \ [\text{Expression}] \ as \ \text{identifier} \sim \\ \{[\text{Statement}]^*\} \\ perchance \ [\text{Expression}] \ [\text{Scope}] \\ [\text{Scope}] \end{cases} \tag{2}$$

$$[\text{Scope}] \to [\text{Statement}]^* \tag{3}$$

$$[\text{Expression}] \to \begin{cases} [\text{Term}] \\ [\text{Binary Expression}] \end{cases} \tag{4}$$

$$[\text{Binary Expression}] \to \begin{cases} [\text{Expression}] * [\text{Expression}] & \text{precedence} = 1 \\ [\text{Expression}] \div [\text{Expression}] & \text{precedence} = 1 \\ [\text{Expression}] + [\text{Expression}] & \text{precedence} = 0 \\ [\text{Expression}] - [\text{Expression}] & \text{precedence} = 0 \end{cases} \tag{5}$$

$$[\text{Term}] \to \begin{cases} \text{integer\_literal} \\ \text{identifier} \\ ([\text{Expression}]) \end{cases} \tag{6}$$