

ARBESKO "A422"





Comfortabele en duurzame hoge veiligheidsschoen met textiel antiperforatiebescherming, lichtgewicht aluminium veiligheidsneus, Energy Gel[®] schokabsorptie en nieuw ontwikkelde Softgrip loopzool

Norm:

- EN ISO 20345-1 S3
- Aluminium neus 200 J impactweerstand
- Flexibele metaalvrije antiperforatiebescherming (Lenzi®) 1100 N penetratieweerstand
- Antistatische loopzool elektrische weerstand tussen 100 k Ω en 1000 M Ω

Maten

35 - 48

Schacht:

Soepel, extra geïmpregneerd Super8-volnerfleer (dikte 1,8 -2,0 mm)

(*) De EN norm schrijft voor dat het leer van een S3 schoen gedurende minstens 1 uur waterafstotend moet zijn. De realiteit is vaak veeleisender. ARBESKO heeft daarom een speciaal geïmpregneerd volnerf leer ontwikkeld – Super-8 genaamd. Het is waterafstotend gedurende 8 opeenvolgende uren of in andere woorden: de volledige werkdag!



- Naadloze confectie van het blad
- Polsterborduur bestaande uit zacht nappa rundleer aan de binnenkant en reflecterend Cordura® aan de buitenkant. Voorzien van een textiel aantreklus
- Stevige steeds in zijn oorspronkelijke vorm terugkerende contrefort
- Watertong in volnerf rundleer met extra dikke comfort polstering en voering in nappa rundleer. Voorzien van een textiel aantreklus
- Vetersluiting door middel van 2 x 7 stevige veteroogjes

<u>Voering</u>:

- Comfortabele en zachte Nappa lederen voering, donkergrijs
- De voering wordt in tegenstelling tot "gestrobelde" schoenen niet aan de schacht gekleefd, waardoor de absorptiecapaciteit maximaal gehouden wordt

^(*) Strobel is een methode waarbij de schacht aan de binnenzool genaaid wordt. ARBESKO werkt volgens de klassieke zwikmethode, waarbij de schacht onder de binnenzool gecementeerd en geklonken wordt (zie verder). Bij ARBESKO wordt de voering – in tegenstelling tot gestrobelde schoenen – niet aan het leder gekleefd, waardoor transpiratievocht beter geabsorbeerd kan worden



Binnenzool en stalen cambreur:

Binnenzool in Texon® materiaal (type T 91) voorzien van een stalen cambreur

Inlegzool:

- Volledige inlegzool, losliggend in de schoen
- Anatomisch gevormd, uitstekende vochtabsorptie.
- Antibacterieel

"SoftGrip" Loopzool:

- SoftGrip, Arbesko's nieuwe, intern ontwikkelde loopzool, biedt op alle ondergronden uitstekende grip, en daarbij een prima schokabsorptie en een aangename veerkracht. Het resultaat? Schoenen die voeten en benen verlichting bieden, en de werkdag letterlijk en figuurlijk lichter maken
 - o dankzij de ronde neus wordt elke stap comfortabeler
 - o nieuw zoolprofiel voor zeer stevige grip
 - tweedelige zool met zacht verende PU tussenzool en een slijtvaste TPU loopvlak voor zeer stevige grip.
- uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren
- antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 k Ω en 1000 M Ω)
- met Scuff Guard overneus, voor extra bescherming en duurzaamheid

"ENERGY GEL®" :

Energy Gel is een elastisch gelkussen in de hak van de schoen, dat speciaal is gevormd voor een optimale werking. Het kussen wordt samengedrukt bij de stapinzet en absorbeert op die manier de schok. Naast een zeer efficiënte schokabsorptie, geeft Energy Gel ook wat terugkaatsende energie doordat het kussen weer terugveert in zijn oorspronkelijke vorm.











"STABILITY SYSTEM"

unieke constructietechniek waar ARBESKO het verschil maakt!

