

PUMA “64.052.0”



“Pioneer Low” Lage veiligheidsschoen met composiet neus en antiperforatie tussenzool

Norm:

- **EN ISO20345 S3 SRC**
- Composiet neus EN 344-1 (200J)
- Flexibele L-protection[®] composiet tussenzool EN 344-1 (1100 N penetratieweerstand)
- Antistatische loopzool

Maten:

- **39 – 47 / breedte 11**

Schacht:

- Soepel volnerf rundleder, waterafstotend

Opm.: Goed onderhoud verlengt de levensduur en behoudt de goede werking van de schoen. Lederen schoenen kunnen uitdrogen waardoor ze niet meer soepel zijn en er scheurtjes ontstaan. De stiksels kunnen door de spanning breken. Alle schoenen moeten behandeld worden met ledervet of wax om hun waterafstotend karakter te behouden

- Enkelrand extra dik gepolsterd met slijtvast, absorberend textiel, sneldrogend, water- en vuil afstotend
- Sluiting d.m.v. 5x2 stevige veteroogjes
- Gesloten watertong, zacht gepolsterd

Voering:

- Vochtabsorberende BreathActive® voering

Dit is multilayer voering bestaande uit micro kanaaltjes die zorgen voor een beter ademend vermogen en vochtabsorptie. Tevens sneldrogend

Inlegzool:

- Evercushion® pro, stabiel, wisselbaar anatomisch gevormd voetbed
- Ademend, sneldrogend, schokabsorptie element in de hak, antistatisch



Loopzool:

- TPU Rebound 2.0, direct geïnjecteerde 2-densiteiten PU-loopzool
 - De PU-comfort-tussenzool zorgt voor een uitstekende schokabsorptie
 - Slijt- en slipvast zolenprofiel met hoge flexibiliteit voor een comfortabel en veilig gevoel
- idCELL in de hak zorgt voor extra schokabsorptie en stabiliteit
- Overneus uit polyurethane biedt extra bescherming voor het leder aan de tip van de schoen en verhoogt daardoor de levensduur aanzienlijk

