

## ALBATROS “64.160.0”



### Lage schoen met beschermende neus en antiperforatie tussenzool

**Norm:** EN ISO20345 S3

- Stalen neus EN 344-1 (Esjot 527-200J)
- Flexibele composiet tussenzool EN 344-1 (1100 N penetratieweerstand)
- Antistatische loopzool

**Maten:**

- 39 – 47
- Leestbreedte: 11

**Schacht::**

- Soepel gewaxt volnerf rundleder (dikte 1,8 -2,0 mm).  
Zwart met lichtgrijze naden
- Stevige contrefort.
- Gepolsterde kraag en tong in slijtvast Cordura® textiel.  
Een textiel aantreklus vergemakkelijkt de instap.
- Vetersluiting door middel van 3x2 gesloten “D” ringen en 1x2 haken bovenaan de schacht.

**Voering:**

- Comfortabele en zachte Mesh voering, zwart.
- Uitstekend vochtabsorptievermogen.



Sterk in werkkledij sinds 1938  
Uw partner in veiligheidsschoenen

Habille les professionnels depuis 1938  
Votre partenaire en chaussures de sécurité

---

#### **Inlegzool:**

- Volledige inlegzool, losliggend in de schoen.
- Anatomisch gevormd en voorzien van celrubber onderaan de hiel.
- Vilt met uitstekend vochtabsorptievermogen.

#### **Loopzool:**

- 2-componenten polyurethane zool met rubber antislip inzetstuk in de hak voor extra slipweerstand.
- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.
- Antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 k $\Omega$  en 1000 M $\Omega$ ).
- Zelfreinigend, slijt- en slipvast zolenprofiel.
- Beschermende overneus in polyurethane.