

PUMA “63.021.0”



Hoge veiligheidsschoen met composiet neus en antiperforatie tussenzool

Norm:

- **EN ISO20345 S3**
- Composiet neus EN 344-1 (200J)
- Flexibele composiet tussenzool EN 344-1 (1100 N penetratieweerstand)
- Antistatische loopzool

Maten:

- **39 – 47**

Schacht:

- Soepel volnerf waxed rundleder

Opm.: Goed onderhoud verlengt de levensduur en behoudt de goede werking van de schoen. Lederen schoenen kunnen uitdrogen waardoor ze niet meer soepel zijn en er scheurtjes ontstaan. De stiksels kunnen door de spanning breken. Alle schoenen moeten behandeld worden met ledervet of wax om hun waterafstotend karakter te behouden.



Sterk in werkkledij sinds 1938
Uw partner in veiligheidsschoenen

Habille les professionnels depuis 1938
Votre partenaire en chaussures de sécurité

- Enkelrand extra dik gepolsterd met Cordura® by DuPont®

Cordura® is een hightec lichtgewicht en robuust textiel, snijbestendig en slijtvast. Cordura® beschikt over ademende eigenschappen en droogt zeer snel. Water- en vuilafstotend dankzij Teflon® behandeling



- Sluiting d.m.v. 3x2 textiellussen en 2x2 corrosievrije haken
- Gesloten watertong, zacht gepolsterd

Voering:

- Vochtabsorberende Cambrelle® voering

Dit is een ademende en slijtvaste voering met een uitstekend vochtabSORPTIE vermogen die snel droogt.

Inlegzool:

- Wisselbaar anatomisch voorgevormd voetbed

Loopzool:

- Direct geïnjecteerde polyurethane loopzool met ingebouwd schokabsorptie systeem en rubber antislip in de hak.
- Overneus uit polyurethane biedt extra bescherming voor het leder aan de tip van de schoen en verhoogt daardoor de levensduur aanzienlijk.