

## ALBATROS “63.175.0”



**Heavy Duty hoge veiligheidsschoen met waterproof Multishield® leer, ademende voering met Kingtex® membraan en slijt- en slipvaste nitrilrubber loopzool.**

**Norm: EN ISO20345:2011 S3 HRO WR SRC**

- Stalen neus (200 J impactweerstand)  
= valproef met 20 kg van 1 m hoogte: vrije teenhoogte > 14 mm
- Flexibele Wellmax antiperforatiebescherming (1100 N penetratiweerstand), metaalvrij, lichtgewicht, flexibel, vormt geen koudebrug
- Antistatische loopzool (elektrische weerstand tussen 100 kΩ en 1000 MΩ)

**Maten:**

- 39 – 47
- Leestbreedte: 11

**Schacht::**

- Multishield® volnerf rundleder (dikte 1,8 -2,0 mm): speciaal gelooid en veredeld leder dat bij correcte verzorging geschikt is voor veelzijdig gebruik. Uitstekende bestendigheid tegen o.a. gier, batterijzuur, olie en loog
- Wind- en waterdicht (WR getest). De schacht blijft bij juiste onderhoud verregaand waterdicht en schimmelbestendig, ook in extreme weer- en werkomstandigheden
- Naadloze en dus zeer solide constructie van het blad

- Gesloten leder watertong, extra zacht gepolsterd
- Stevige contrefort, zacht gepolsterde kraag, aantrekclip voor betere instap.
- Vetersluiting door middel van 4 rijen gesloten haken en 2 rijen snelsluithaken bovenaan de schacht.

#### **Voering:**

- Ademende textielvoering met Kingtex® membraan.
- Kingtex® is een waterdichte tussenvoering die enerzijds vocht van buitenaf tegen houdt en anderzijds transpiratievocht naar buiten laat. Zorgt voor een aangenaam droog en comfortabel lichaamsgevoel.
- Ideaal in koudere en natte werkomstandigheden, waar vocht niet tot problemen mag leiden.

#### **Inlegzool:**

- Volledige inlegzool, losliggend in de schoen.
- Anatomisch gevormd en voorzien van celrubber onderaan de hiel.
- Zachte bovenlaag met uitstekend vochtabsorptievermogen.

#### **X-Treme® Loopzool:**

- De „all weather“ geprofileerde loopzool van nitril rubber is ontworpen voor goede antislipwerking op gladde en ongelijk bodems.
- De zool bestaat uit 2 componenten:
  - een comfortabele tussenzool in geschuimd PU die voor extra schokabsorptie zorgt
  - een nitril rubberen loopzool die hittebestendig is (HRO tot 300°C contactwarmte), uitstekende antislip (WRC), slijt- en snijbestendig
- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.
- Antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 kΩ en 1000 MΩ).
- Zelfreinigend, slijt- en slipvast zolenprofiel.
- Beschermende overneus in polyurethane.

#### **TPU Heel Support (TPU hielbescherming):**

- Vormt met de nitril/rubber zool een perfect afgestemde functie-eenheid.
- Geeft extra steun en houvast en versterkt de stabiliteit en het gedrag van de schoen.

#### **Opmerking:**

Goed onderhoud verlengt de levensduur en behoudt de goede werking van de schoen. Lederen schoenen kunnen uitdrogen waardoor ze niet meer soepel zijn en er scheurtjes ontstaan. De stiksels kunnen door de spanning breken. Alle schoenen moeten behandeld worden met ledervet of wax om hun waterafstotend karakter te behouden.