

## D-FORCE “NEVADA”



**Chaussure de sécurité basse, confortable, solide, légère, protection sans métal.**

**Référence:** 901361

**Norme:** EN ISO 20345 S3 - SRC

- Embout en composite EN 344-1
  - *résistance à l'impact > 200 J*
  - *résistance à la compression > 15 kN*
  - *avantages: ultra-léger, amagnétique, isolant thermique*
- Intercalaire anti-perforation Matrix PS4 (Lenzi®)
  - *résistance à la pénétration > 1100 N*
  - *intercalaire anti-perforation flexible; brevetée, composée de plusieurs couches de fibres textile high-tech (e.a. le Kevlar®).*
  - *avantages: plus de flexibilité, une meilleure ergonomie, amagnétique, ne conduit pas le froid*

**Pointures:**

- 39- 47

**Empeigne:**

- Cuir pleine fleur graissé, souple, résistant à l'usure, hydrofuge
- Avant-pied sans coutures
- Haut de tige matelassé
- Languette matelassée en textile résistant à l'usure
- Fermeture non métallique, par anneaux en plastique
- Renfort de la cheville stable, 'TPU Support Structure'

**Doublure:**

- En textile Mesh, résistant à l'usure, absorbant l'humidité
- Cuir nappa doux au niveau du contrefort

**Semelle intérieure HI-POLY®:**

- Semelle intérieure entière, interchangeable
- Fabriquée en mousse de polyuréthane recyclée, respectueuse de l'environnement.
- Caractéristiques techniques:
  - Structure cellulaire ouverte: respire et absorbe l'humidité
  - Absorbant de chocs
  - Antibactérien, absorbe les mauvaises odeurs
  - Lavable (max. 40°C)
  - Antistatique

**Semelle de marche:**

- Semelle de marche en PU/TPU, offre un excellent amortissement et une stabilité optimale
  - *Semelle intermédiaire de confort en polyuréthane, ultra-légère*
  - *Semelle de marche en TPU, très résistante au dérapage, adaptée aux sols lisses et rugueux. Couleur transparente: ne laisse pas de traces sur les sols.*
- Répond à la résistance au glissement SRC (méthode de test EN 13287)
  - *SRA – résistance au glissement sur carrelages en céramique*
  - *SRB – résistance au glissement sur tôles en acier*
  - *SRC – la semelle dépasse les exigences SRA + SRB.*
- Munie d'un surembout protecteur
- Excellente résistance aux huiles, aux graisses, aux bases et aux acides.
- Antistatique (résistance entre 100 kΩ en 1000 MΩ).

**Domaines d'application:** sociétés de construction, agriculture, construction routière, métallurgie, transports, magasins et entrepôts, ...

---