

ARBESKO "382"





Uitermate comfortabele veiligheidsschoen met nieuwe veerkrachtige X-40 inlegzool. Lichtgewicht aluminium veiligheidsneus en zachte antiperforatie bescherming. Energy Gel Duo® en ESD-veilig.

Norm:

- EN ISO 20345 S3, SRA
- aluminium neus 200 J impactweerstand
- flexibele metaalvrije antiperforatiebescherming (Lenzi[®]) 1100 N penetratieweerstand
- antistatische loopzool elektrische weerstand tussen 100 k Ω en 1000 M Ω

Maten:

35 - 48

Schacht:

soepel, extra geïmpregneerd Super8-volnerfleer (dikte 1,8 -2,0 mm)

(*) de EN norm schrijft voor dat het leer van een S3 schoen gedurende minstens 1 uur waterafstotend moet zijn. De realiteit is vaak veeleisender. ARBESKO heeft daarom een speciaal geïmpregneerd volnerf leer ontwikkeld – Super-8 genaamd. Het is waterafstotend gedurende 8 opeenvolgende uren of in andere woorden: de volledige werkdag!



- combinatie met sliitvast, waterafstotend Cordura®
- sportieve sluiting door middel van 2 x 4 solide lussen en 1 x 2 snelsluiters
- stevige steeds in zijn oorspronkelijke vorm terugkerende contrefort

Voering:

- zachte en aangenaam aanvoelende voering uit ventilerend Airy Mesh, waarvan het garen opgebouwd is uit verschillende luchtkanaaltjes die vocht en warmte afvoeren
- bij ARBESKO wordt de voering in tegenstelling tot gestrobelde^(*) schoenen niet aan de schacht gekleefd, waardoor de absorptiecapaciteit maximaal gehouden wordt

Binnenzool:

 binnenzool in Texon® materiaal voorzien van een stalen cambreur voor extra ondersteuning en stabiliteit

^(*) Strobel is een techniek waarbij de schacht aan de binnenzool genaaid wordt. ARBESKO werkt volgens de klassieke Zwikmethode, waarbij de schacht onder de binnenzool gecementeerd en geklonken wordt.



<u>Inlegzool</u>: Ortholite[®]X-40 (uitneembaar)

- unieke schokabsorptie technologie met verbeterde veerkracht
- samengesteld uit geschuimd PU materiaal en gerecycleerd rubber, waardoor de veerkracht met 40% verbeterd wordt
- de open celstructuur zorgt voor een zeer efficiënte luchtcirculatie en dito vochtafdrijving, waardoor de voet fris en droog blijft
- X-40 is eveneens als accessoire beschikbaar

bekende sportschoenfabrikanten hebben Ortholite®X-40 als inlegzool gekozen voor hun top producten

Loopzool: «Asymetrix»

- absorbeert perfect de fricties veroorzaakt bij het stappen, staan of lopen, op de meeste soorten ondergrond. De verschillende vlakken en lijnen in het profiel zorgen voor een uitstekende grip en antislip
- meer grip bij het stappen en lopen dank zij het hielstuk in nitrielrubber
- de asymmetrie zorgt voor meer stabiliteit:
 - <u>in de hak</u>: bevordert de rolbeweging bij het stappen en biedt een uitstekende stabiliteit
 - <u>aan de binnenkant</u> van de voorvoet: bevordert de stabiliteit, ook bij zwaar werk (e.g. bij het optillen van zware voorwerpen)
- uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren
- antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 k Ω en 1000 M Ω)
- met Scuff Guard overneus.
- "ENERGY GEL DUO", een dubbel stootkussen tegen harde vloeren
 - Energy Gel Duo bestaat uit: Een veerkrachtig Energy Gel stootkussen in de hak en een elastische Energy Gel strook in de flexzone van de schoen
 - Energy Gel Duo zorgt niet alleen voor een uitstekende schokabsorptie, maar geeft ook de nodige energie en terugstootkracht, wanneer het terug in z'n oorspronkelijke vorm keert.
 - Energy Gel Duo verleent meer veerkracht en een beter gevoel aan het ganse lichaam spieren en gewrichten worden daardoor minder belast









"STABILITY SYSTEM"

unieke constructietechniek waar ARBESKO het verschil maakt!



