

ARBESKO "532"



Duurzame en hittebestendige, comfortabele gieterijlaars met uitstekende Energy Gel Duo® schokabsorptie, aluminium veiligheidsneus, zachte antiperforatiebescherming, overneus en een hittebestendige nitrilrubberen zool met uitstekende grip.

Norm:

- EN 345 S3 HRO, HI, WRU
- Aluminium veiligheidsneus EN 344-1 (Esjot 527-200J)
- Composiet tussenzool EN 344-1 (1100 N penetratieweerstand)
- Antistatische nitril loopzool

Maten:

- 35 48
- 49 50 (artikel 592)

Schacht:

- Soepel volnerf rundleder (dikte 1,8 -2,0 mm)
- Speciaal aluminium/zirconium looiprocédé zorgt ervoor dat het leder veel minder neiging toont tot krimpen in vergelijking met chroom gelooid leder (bij 450°C: 8% krimp voor Cr gelooid leder ⇔ 2% krimp voor Al/Zr gelooid leder.
- Naden in hittebestendige Kevlardraad. Versterkt met diverse corrosiebestendige nieten
- Naadloze confectie van het blad.
- Extra dik gepolsterde kuitborduur voorzien van 2 aantreklussen
- Stevige steeds in zijn oorspronkelijke vorm terugkerende contrefort.



Voering:

- Cambrelle® vooraan, nappaleder aan de hiel
- Bij ARBESKO wordt voering wordt in tegenstelling tot gestrobelde^(*) schoenen niet aan de schacht gekleefd, waardoor de absorptiecapaciteit maximaal gehouden wordt.

(*) Strobel is een methode waarbij de schacht aan de binnenzool genaaid wordt. ARBESKO werkt volgens de klassieke zwikmethode, waarbij de schacht onder de binnenzool gecementeerd en geklonken wordt (zie verder). Bij ARBESKO wordt de voering - in tegenstelling tot gestrobelde schoenen - niet aan het leder gekleefd, waardoor transpiratievocht beter geabsorbeerd kan worden.

Binnenzool en stalen cambreur:

Binnenzool in Texon® materiaal voorzien van een stabiliserende stalen cambreur.

Inlegzool: **Poliyou**® **Air** inlegzool:

- Poliyou® inlegzolen hebben een open celstructuur die ervoor zorgt dat het transpiratievocht sneller evacueert.
- Polivou® inlegzolen hebben de capaciteit om tot 5 x hun eigen gewicht in vocht te absorberen. 10 uur verluchting volstaan om de zool weer 100% droog te krijgen



- Poliyou® inlegzolen bieden uitmuntend comfort aan de voet en vervormen niet.
- Poliyou® inlegzolen bevorderen de luchtcirculatie, bevatten anti-bacteriële substanties, zijn wasbaar bij 40°C en hebben een levensduur die algemeen 6 maanden langer is dan bij traditionele (EVA of vilt) inlegzolen.

Loopzool:

- PU/Nitril duo-loopzool:
 - De nitril rubberen loopzool is:
 - hittebestendig tot 300°C contactwarmte
 - antislip, slijt- en snijbestendig
 - zelfreinigend dank zij de conisch gevormde profielen
 - De polyurethane tussenzool biedt:
 - meer comfort
 - is zacht en dus schokabsorberend
 - Antistatisch (elektrische weerstand ligt tussen 100 K Ω en 1.000 M Ω)

Schokabsorptie systeem:

- met "ENERGY GEL DUO", een dubbel stootkussen tegen harde vloeren
 - Energy Gel Duo bestaat uit een veerkrachtig stootkussen in de hak en in de flexzone
 - Energy Gel Duo zorgt niet alleen voor een uitstekende schokabsorptie, maar geeft ook de nodige energie en terugstootkracht, wanneer het terug in zijn oorspronkelijke vorm keert.
 - Energy Gel Duo verleent meer veerkracht en een beter gevoel aan het ganse lichaam – spieren en gewrichten worden daardoor minder belast.
- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.
- Isolerend volgens de ASTM F2413-05-normen voor schoeisel

Beschermende overneus:

Overneus uit polyurethaan biedt extra bescherming voor het leder aan de tip van de schoen en verhoogt daardoor de levensduur aanzienlijk.







"STABILITY SYSTEM"

unieke constructietechniek waar ARBESKO het verschil maakt!

