NAIMS DB Migration Mapping Tables

Oracle · NAIMS · NAIMS2

DB→DB 이관 대상(STD_*) 테이블의 모든 컬럼을 세 DB로 펼쳐 대응을 표기한다. 컬럼명은 굵게, 타입은 회색으로 표기한다.

문서 요약

항목	내용
문서 성격	Oracle · NAIMS(MsSQL) · NAIMS2 컬럼을 한 행에서 병렬 비교한 3DB 매핑표
이관 범위	DB→DB 이관 대상 STD_* 29개 테이블, 563개 컬럼 매핑
표기 기준	① Oracle, ② NAIMS(MsSQL), ③ NAIMS2 대상 컬럼을 나란히 배치
읽는 방법	헤더는 대분류(예: 1. 기준정보), 본문 제목은 하위 항목(예: 1.2. CLASSES)으로 번호화

판정 요약

판정	건수	검토 의미
확정	456	현 스키마 기준 그대로 구현 가능
자동생성	29	대상 IDENTITY/기본값 등 타겟에서 생성
제외	22	이관하지 않음
미결	11	대응 규칙 확정 필요
스키마변경	29	확정 대상이 현재 스키마와 불일치
신규제안	16	규칙 기반 제안으로 승인 필요
검토 필요 합계	56	미결 + 스키마변경 + 신규제안

분류별 구성

분류	테이블	컬럼	대표 테이블
1. 기준정보	4	144	COUNTRY_CODES, CLASSES, VESSEL_DATA
2. 수동신호	2	46	SIGNATURES, HARMONICS
3. 능동소나	6	69	ACTIVE_SONAR, PULSES, PULSE_SEGMENTS
4. 순간소음	2	49	TRANSIENT, TR_FRAME
5. 스니펫	5	108	NB_SNIPPET, AI_SNIPPET, TR_SNIPPET
6. 영상자료	1	12	IMAGE_DATA
7. 무장	2	18	WEAPON, WEAPON_CARRIER
8. 배포관리	4	61	DIST_LIST, DIST_TO, DB_DIST_GROUP
9. 변경이력	3	56	CD_CHANGE_LOG, CD_BACKUP_LOG, CCF2CD_LOG

1.1. COUNTRY_CODES → STD_COUNTRY_CODES

10개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
COUNTRY_ID NUMBER(*,0)	**COUNTRY_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CTRY_CODE VARCHAR2(2 BYTE)	**CTRY_CODE** varchar(2)	**CTRY_CODE** varchar(2) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME VARCHAR2(35 BYTE)	**CTRY_NAME** varchar(35)	**CTRY_NAME** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
HOSTILE_LEVEL NUMBER	**HOSTILE_LEVEL** int	**HOSTILE_LEVEL** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME_ISUS90 VARCHAR2(20 BYTE)	**CTRY_NAME_ISUS90** varchar(20)	**CTRY_NAME_ISUS90** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FLAG_FILENAME VARCHAR2(40 BYTE)	**FLAG_FILENAME** varchar(40)	**FLAG_FILE** varbinary(max)	경로의 파일을 읽어 파일 자체(byte[])를 저장	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요
COMMENTS VARCHAR2(40 BYTE)	**COMMENTS** varchar(40)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

1.2. CLASSES → STD_CLASSES

71개 컬럼 매핑 · 확정 69 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**CLASS_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_NAME RAW(200)	**CLASS_NAME** varbinary(300)	**CLASS_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CLASS_NAME_K RAW(200)	**CLASS_NAME_K** varbinary(300)	**CLASS_NAME_K** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
SHIP_SUB VARCHAR2(12 BYTE)	**SHIP_SUB** varchar(12)	**SHIP_SUB** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CLASS_TYPE VARCHAR2(5 BYTE)	**CLASS_TYPE** varchar(5)	**CLASS_TYPE** varchar(5) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ACTIVE_SONAR1 NUMBER(*,0)	**ACTIVE_SONAR1** int	**ACTV_SONAR1** int NOT NULL	Rename	확정	-
ACTIVE_SONAR2 NUMBER(*,0)	**ACTIVE_SONAR2** int	**ACTV_SONAR2** int NOT NULL	Rename	확정	-
DRAUGHT_M NUMBER(12,3)	**DRAUGHT_M** float	**DRAUGHT_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LENGTH_M NUMBER(12,3)	**LENGTH_M** float	**LENGTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WIDTH_M NUMBER(12,3)	**WIDTH_M** float	**WIDTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISPLACEMENT NUMBER(12,3)	**DISPLACEMENT** float	**DISPLACEMENT** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**DET_RANGE_KM** float	**DET_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_BLADES NUMBER(2,0)	**NUMBER_BLADES** int	**NUMBER_BLADES** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_SHAFTS NUMBER(1,0)	**NUMBER_SHAFTS** int	**NUMBER_SHAFTS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PROPULSION_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**PROPULSION_TYPE** varchar(20)	**PROPULSION_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ENGINE_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**ENGINE_TYPE** varchar(30)	**ENGINE_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_CYLINDERS NUMBER(2,0)	**NUMBER_CYLINDERS** int	**NUMBER_CYLINDERS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STROKE_TYPE NUMBER(1,0)	**STROKE_TYPE** int	**STROKE_TYPE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_ENGINES NUMBER(1,0)	**NUMBER_ENGINES** int	**NUMBER_ENGINES** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_CFR NUMBER(12,3)	**MAX_CFR** float	**MAX_CFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
AVG_CFR NUMBER(12,3)	AVG_CFR float	AVG_CFR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_CFR NUMBER(12,3)	MIN_CFR float	MIN_CFR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_CSR NUMBER(12,3)	MAX_CSR float	MAX_CSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_CSR NUMBER(12,3)	AVG_CSR float	AVG_CSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_CSR NUMBER(12,3)	MIN_CSR float	MIN_CSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_EFR NUMBER(12,3)	MAX_EFR float	MAX_EFR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_EFR NUMBER(12,3)	AVG_EFR float	AVG_EFR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_EFR NUMBER(12,3)	MIN_EFR float	MIN_EFR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_CSR_RATIO NUMBER(12,3)	PSR_CSR_RATIO float	PSR_CSR_RATIO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_CFR_RATIO NUMBER(12,3)	PSR_CFR_RATIO float	PSR_CFR_RATIO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_EFR_RATIO NUMBER(12,3)	PSR_EFR_RATIO float	PSR_EFR_RATIO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TURBINE_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	TURBINE_TYPE varchar(30)	TURBINE_TYPE varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_TURBINES NUMBER(1,0)	NUMBER_TURBINES int	NUMBER_TURBINES int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_TSR NUMBER(12,3)	MAX_TSR float	MAX_TSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_TSR NUMBER(12,3)	AVG_TSR float	AVG_TSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_TSR NUMBER(12,3)	MIN_TSR float	MIN_TSR real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_TSR_RATIO NUMBER(12,3)	PSR_TSR_RATIO float	PSR_TSR_RATIO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TSR_GEN_RATIO NUMBER(12,3)	TSR_GEN_RATIO float	TSR_GEN_RATIO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MOTOR_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	MOTOR_TYPE varchar(30)	MOTOR_TYPE varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_MOTORS NUMBER(1,0)	NUMBER_MOTORS int	NUMBER_MOTORS int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_SLOT NUMBER(2,0)	NUMBER_SLOT int	NUMBER_SLOT int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
MAX_MSR NUMBER(12,3)	**MAX_MSR** float	**MAX_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_MSR NUMBER(12,3)	**AVG_MSR** float	**AVG_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_MSR NUMBER(12,3)	**MIN_MSR** float	**MIN_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_MSR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_MSR_RATIO** float	**PSR_MSR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_SPEED NUMBER(12,3)	**MIN_SPEED** float	**MIN_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_SPEED NUMBER(12,3)	**MAX_SPEED** float	**MAX_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_PSR NUMBER(12,3)	**MAX_PSR** float	**MAX_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_PSR NUMBER(12,3)	**AVG_PSR** float	**AVG_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_PSR NUMBER(12,3)	**MIN_PSR** float	**MIN_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BR_GEN_RATIO NUMBER(12,3)	**BR_GEN_RATIO** float	**BR_GEN_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GEAR_RED_TYPE VARCHAR2(25 BYTE)	**GEAR_RED_TYPE** varchar(25)	**GEAR_RED_TYPE** varchar(25) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_BGR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_BGR_RATIO** float	**PSR_BGR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
USER_COUNTRIES VARCHAR2(80 BYTE)	**USER_COUNTRIES** varchar(80)	**USER_COUNTRIES** varchar(1000)	Direct	확정	완전하게 대응
H_MAST_M NUMBER(12,3)	**H_MAST_M** float	**H_MAST_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
H_RADAR_M NUMBER(12,3)	**H_RADAR_M** float	**H_RADAR_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
H_BRIDGE_M NUMBER(12,3)	**H_BRIDGE_M** float	**H_BRIDGE_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
CLASS_NAME_ISUS90 RAW(200)	**CLASS_NAME_ISUS90** varbinary(300)	**CLASS_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**PASSIVE_SONAR** int NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MIN_SRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MAX_SRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MIN_ERPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MAX_ERPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MIN_TRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**MAX_TRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규)	(신규)	**REF_COMMENT** varchar(500)	고정값	확정	NAIMS-I 이관 데이터

1.3. VESSEL_DATA → STD_VESSEL_DATA

20개 컬럼 매핑 · 확정 18 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**VESSEL_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**CLASS_ID** int	**REF_STD_CLASSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
COUNTRY_ID NUMBER(*,0)	**COUNTRY_ID** int	**REF_STD_COUNTRY_CODES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
VESSEL_NAME RAW(200)	**VESSEL_NAME** varbinary(300)	**VESSEL_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_K RAW(200)	**VESSEL_NAME_K** varbinary(300)	**VESSEL_NAME_K** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_ISUS90 RAW(200)	**VESSEL_NAME_ISUS90** varbinary(300)	**VESSEL_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CTRY_USER_RMKS VARCHAR2(35 BYTE)	**CTRY_USER_RMKS** varchar(35)	**CTRY_USER_RMKS** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PENDANT_NO VARCHAR2(10 BYTE)	**PENDANT_NO** varchar(10)	**PENDANT_NO** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CALL_SIGN VARCHAR2(20 BYTE)	**CALL_SIGN** varchar(20)	**CALL_SIGN** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CREW NUMBER(5,0)	**CREW** int	**CREW** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LAID_DOWN VARCHAR2(20 BYTE)	**LAID_DOWN** varchar(20)	**LAID_DOWN** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMISSIONED VARCHAR2(20 BYTE)	**COMMISSIONED** varchar(20)	**COMMISSIONED** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
RETIRED VARCHAR2(20 BYTE)	**RETIRED** varchar(20)	**RETIRED** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**HAS_CLUTTER** smallint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 0 로 채움

1.4. CHARACTERISTICS → STD_CHARACTERISTICS

43개 컬럼 매핑 · 확정 41 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CHAR_ID NUMBER(*,0)	**CHAR_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**VESSEL_ID** int	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
CAVITATION_DEPTH_M NUMBER(12,3)	**CAVITATION_DEPTH_M** float	**CAVITATION_DEPTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CAVITATION_SPEED NUMBER(12,3)	**CAVITATION_SPEED** float	**CAVITATION_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CAVITATION_I90 VARCHAR2(8 BYTE)	**CAVITATION_I90** varchar(8)	**CAVITATION_I90** varchar(8) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DIST_FEATURES VARCHAR2(40 BYTE)	**DIST_FEATURES** varchar(40)	**DIST_FEATURES** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPECTRAL_RANGE VARCHAR2(6 BYTE)	**SPECTRAL_RANGE** varchar(6)	**SPECTRAL_RANGE** varchar(6) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BLADE_RESONANCE CHAR(1 BYTE)	**BLADE_RESONANCE** varchar(1)	**BLADE_RESONANCE** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FLUTTER CHAR(1 BYTE)	**FLUTTER** varchar(1)	**FLUTTER** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SHAFT_RUB CHAR(1 BYTE)	**SHAFT_RUB** varchar(1)	**SHAFT_RUB** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WHINE CHAR(1 BYTE)	**WHINE** varchar(1)	**WHINE** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRANSMISSIONS CHAR(1 BYTE)	**TRANSMISSIONS** varchar(1)	**TRANSMISSIONS** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_MAKER CHAR(1 BYTE)	**NOISE_MAKER** varchar(1)	**NOISE_MAKER** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BEST_TRK_FREQ NUMBER(12,3)	**BEST_TRK_FREQ** float	**BEST_TRK_FREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STRONG_SRC_GT_300 NUMBER(12,3)	**STRONG_SRC_GT_300** float	**STRONG_SRC_GT_300** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STRONG_SRC_LT_300 NUMBER(12,3)	**STRONG_SRC_LT_300** float	**STRONG_SRC_LT_300** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_MAX NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_MAX** float	**DISCRETE_FREQ1_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_AVG NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_AVG** float	**DISCRETE_FREQ1_AVG** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_MIN NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_MIN** float	**DISCRETE_FREQ1_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**DISCRETE_FREQ1_TYPE** varchar(30)	**DISCRETE_FREQ1_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DISCRETE_FREQ2_MAX NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ2_MAX float	DISCRETE_FREQ2_MAX real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_AVG NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ2_AVG float	DISCRETE_FREQ2_AVG real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_MIN NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ2_MIN float	DISCRETE_FREQ2_MIN real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	DISCRETE_FREQ2_TYPE varchar(30)	DISCRETE_FREQ2_TYPE varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_MAX NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ3_MAX float	DISCRETE_FREQ3_MAX real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_AVG NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ3_AVG float	DISCRETE_FREQ3_AVG real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_MIN NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ3_MIN float	DISCRETE_FREQ3_MIN real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	DISCRETE_FREQ3_TYPE varchar(30)	DISCRETE_FREQ3_TYPE varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MAX NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ4_MAX float	DISCRETE_FREQ4_MAX real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_AVG NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ4_AVG float	DISCRETE_FREQ4_AVG real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MIN NUMBER(12,3)	DISCRETE_FREQ4_MIN float	DISCRETE_FREQ4_MIN real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	DISCRETE_FREQ4_TYPE varchar(30)	DISCRETE_FREQ4_TYPE varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_SPD_LO NUMBER(5,2)	RANGE1_SPD_LO float	RANGE1_SPD_LO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_SPD_HI NUMBER(5,2)	RANGE1_SPD_HI float	RANGE1_SPD_HI real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_TPK_RPM NUMBER(7,2)	RANGE1_TPK_RPM float	RANGE1_TPK_RPM real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_SPD_LO NUMBER(5,2)	RANGE2_SPD_LO float	RANGE2_SPD_LO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_SPD_HI NUMBER(5,2)	RANGE2_SPD_HI float	RANGE2_SPD_HI real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_TPK_RPM NUMBER(7,2)	RANGE2_TPK_RPM float	RANGE2_TPK_RPM real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE3_SPD_LO NUMBER(5,2)	RANGE3_SPD_LO float	RANGE3_SPD_LO real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE3_SPD_HI NUMBER(5,2)	RANGE3_SPD_HI float	RANGE3_SPD_HI real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE3_TPK_RPM NUMBER(7,2)	RANGE3_TPK_RPM float	RANGE3_TPK_RPM real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움

2.1. SIGNATURES → STD_SIGNATURES

40개 컬럼 매핑 · 확정 37 · 자동생성 1 · 제외 1 · 신규제안 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SIGNATURE_ID NUMBER(*,0)	**SIGNATURE_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**VESSEL_ID** int	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
TYPE_NOISE VARCHAR2(15 BYTE)	**TYPE_NOISE** varchar(15)	**TYPE_NOISE** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CATEGORY_NOISE VARCHAR2(15 BYTE)	**CATEGORY_NOISE** varchar(15)	**CATEGORY_NOISE** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ASPECT_TGT VARCHAR2(30 BYTE)	**ASPECT_TGT** varchar(30)	**ASPECT_TGT** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE VARCHAR2(25 BYTE)	**NOISE_SOURCE** varchar(25)	**NOISE_SOURCE** varchar(25) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_L2 VARCHAR2(20 BYTE)	**NOISE_SOURCE_L2** varchar(20)	**NOISE_SOURCE_L2** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PROPULSION_SOURCE VARCHAR2(12 BYTE)	**PROPULSION_SOURCE** varchar(12)	**PROPULSION_SOURCE** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
OPERATING_MODE VARCHAR2(20 BYTE)	**OPERATING_MODE** varchar(20)	**OPERATING_MODE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN NUMBER(12,3)	**SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN** float	**SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN NUMBER(12,3)	**SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN** float	**SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_LO_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_LO_HZ** float	**FREQ_NOISE_LO_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_HI_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_HI_HZ** float	**FREQ_NOISE_HI_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_AVG_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_AVG_HZ** float	**FREQ_NOISE_AVG_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_DEPTH_M NUMBER(5,0)	**NOISE_SOURCE_DEPTH_M** int	**NOISE_SOURCE_DEPTH_M** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_LO_DB NUMBER(12,3)	**SPL_LO_DB** float	**SPL_LO_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_HI_DB NUMBER(12,3)	**SPL_HI_DB** float	**SPL_HI_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_AVG_DB NUMBER(12,3)	**SPL_AVG_DB** float	**SPL_AVG_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_LO_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_LO_HZ** float	**BNDWTH_NOISE_LO_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_HI_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_HI_HZ** float	**BNDWTH_NOISE_HI_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
BNDWTH_NOISE_AVG_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_AVG_HZ** float	**BNDWTH_NOISE_AVG_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TIME_NOISE_LO_SEC NUMBER(12,3)	**TIME_NOISE_LO_SEC** float	**TIME_NOISE_LO_SEC** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TIME_NOISE_HI_SEC NUMBER(12,3)	**TIME_NOISE_HI_SEC** float	**TIME_NOISE_HI_SEC** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_HARMONICS NUMBER(4,0)	**NUMBER_HARMONICS** int	**NUMBER_HARMONICS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
HARM_PREDOMINANCE NUMBER(4,0)	**HARM_PREDOMINANCE** int	**HARM_PREDOMINANCE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MULTIPLETS NUMBER(1,0)	**MULTIPLETS** int	**MULTIPLETS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DESYNCHRONIZATION NUMBER(12,3)	**DESYNCHRONIZATION** float	**DESYNCHRONIZATION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STABILITY VARCHAR2(10 BYTE)	**STABILITY** varchar(10)	**STABILITY** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MIN NUMBER(12,3)	**REDUCTION_RATIO_MIN** float	**REDUCTION_RATIO_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MAX NUMBER(12,3)	**REDUCTION_RATIO_MAX** float	**REDUCTION_RATIO_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RED_RATION_RMKS VARCHAR2(80 BYTE)	**RED_RATION_RMKS** varchar(80)	**RED_RATION_RMKS** varchar(100)	Direct	확정	완전하게 대응
DET_COUNT NUMBER	**DET_COUNT** int	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GEN_RMKS VARCHAR2(240 BYTE)	**GEN_RMKS** varchar(240)	**GEN_RMKS** varchar(1000)	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** int	**DELETED** int NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
HARMONIC_LIST VARCHAR2(240 BYTE)	**HARMONIC_LIST** varchar(240)	**HARMONIC_LIST** varchar(2000) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PREDOMINANCE_LIST VARCHAR2(80 BYTE)	**PREDOMINANCE_LIST** varchar(80)	**PREDOMINANCE_LIST** varchar(200) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CPA CHAR(1 BYTE)	**CPA** varchar(1)	**CPA** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**REF_STD_NB_SNIPPET_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

2.2. HARMONICS → STD_HARMONICS

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
HARM_ID NUMBER(*,0)	**HARM_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SIGNATURES_ID NUMBER(*,0)	**SIGNATURES_ID** int	**REF_STD_SIGNATURES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
HARM_NO NUMBER(3,0)	**HARM_NO** int	**HARM_NO** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ NUMBER(12,3)	**FREQ** float	**FREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PREDOMINANCE NUMBER(1,0)	**PREDOMINANCE** smallint	**PREDOMINANCE** smallint NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.1. ACTIVE_SONAR → STD_ACTV_SONAR

21개 컬럼 매핑 · 확정 19 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**SONAR_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_NAME VARCHAR2(100 BYTE)	**SONAR_NAME** varbinary(300)	**SONAR_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
SONAR_NAME_ISUS90 VARCHAR2(100 BYTE)	**SONAR_NAME_ISUS90** varbinary(300)	**SONAR_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TRANS_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**TRANS_TYPE** varchar(20)	**TRANS_TYPE** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
SONAR_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**SONAR_TYPE** varchar(20)	**SONAR_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRM_MODE VARCHAR2(10 BYTE)	**TRM_MODE** varchar(10)	**TRM_MODE** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MIN NUMBER(4,0)	**SOURCE_LEVEL_MIN** int	**SOURCE_LEVEL_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MAX NUMBER(4,0)	**SOURCE_LEVEL_MAX** int	**SOURCE_LEVEL_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MIN NUMBER(4,0)	**RANGE_RESOL_M_MIN** int	**RANGE_RESOL_M_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MAX NUMBER(4,0)	**RANGE_RESOL_M_MAX** int	**RANGE_RESOL_M_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MIN NUMBER(6,2)	**DPLR_RESOL_KTS_MIN** float	**DPLR_RESOL_KTS_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MAX NUMBER(6,2)	**DPLR_RESOL_KTS_MAX** float	**DPLR_RESOL_KTS_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**DET_RANGE_KM** float	**DET_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACT_DATE VARCHAR2(20 BYTE)	**MANUFACT_DATE** varchar(20)	**MANUFACT_DATE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	DATE_SET_CHNG -> CHNG_DATETIME
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.2. PULSES → STD_PULSES

23개 컬럼 매핑 · 확정 21 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
PULSE_ID NUMBER(*,0)	**PULSE_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**SONAR_ID** int	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
PULSE_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**PULSE_NAME** varchar(30)	**PULSE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_SEGMENT NUMBER(2,0)	**NO_SEGMENT** int	**NO_SEGMENT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL NUMBER(12,3)	**SPL** float	**SPL** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MIN NUMBER(10,0)	**PLS_LEN_MS_MIN** int	**PLS_LEN_MS_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MAX NUMBER(10,0)	**PLS_LEN_MS_MAX** int	**PLS_LEN_MS_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MIN NUMBER(12,3)	**REP_TIME_MS_MIN** float	**REP_TIME_MS_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MAX NUMBER(12,3)	**REP_TIME_MS_MAX** float	**REP_TIME_MS_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRM_MODE VARCHAR2(10 BYTE)	**TRM_MODE** varchar(10)	**TRM_MODE** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FIRST_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FIRST_SEG_ID** int	**FIRST_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SECOND_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SECOND_SEG_ID** int	**SECOND_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
THIRD_SEG_ID NUMBER(*,0)	**THIRD_SEG_ID** int	**THIRD_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FOURTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FOURTH_SEG_ID** int	**FOURTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FIFTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FIFTH_SEG_ID** int	**FIFTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SIXTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SIXTH_SEG_ID** int	**SIXTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEVENTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SEVENTH_SEG_ID** int	**SEVENTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_COUNT NUMBER(*,0)	**DET_COUNT** int	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.3. PULSE_SEGMENTS → STD_PULSE_SEGMENTS

11개 컬럼 매핑 · 확정 9 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SEGMENT_ID NUMBER(*,0)	**SEGMENT_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**SONAR_ID** int	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
FREQ_START NUMBER(12,3)	**FREQ_START** float	**FREQ_START** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_STOP NUMBER(12,3)	**FREQ_STOP** float	**FREQ_STOP** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MIN NUMBER(6,0)	**SEG_LEN_MS_MIN** int	**SEG_LEN_MS_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MAX NUMBER(6,0)	**SEG_LEN_MS_MAX** int	**SEG_LEN_MS_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
SEGMENT_NAME VARCHAR2(16 BYTE)	**SEGMENT_NAME** varchar(16)	**SEGMENT_NAME** varchar(16) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.4. PULSE_FREQUENCY_ISUS90 → STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90

4개 컬럼 매핑 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
PULSE_F_ID NUMBER	**PULSE_F_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FREQUENCY NUMBER(12,3)	**FREQUENCY** float	**FREQUENCY** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**SONAR_ID** int	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.5. PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90

5개 컬럼 매핑 · 확정 3 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SEG_ID NUMBER	**SEG_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
LENGTH_MIN NUMBER	**LENGTH_MIN** int	**LENGTH_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LENGTH_MAX NUMBER	**LENGTH_MAX** int	**LENGTH_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PULSE_F_ID NUMBER	**PULSE_F_ID** int	**REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

3.6. PULSE_SEG_SWING_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90

5개 컬럼 매핑 · 확정 3 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SWING_ID NUMBER	**SWING_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SWING NUMBER(12,3)	**SWING** float	**SWING** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(5 BYTE)	**MODULATION** varchar(5)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PULSE_F_ID NUMBER	**PULSE_F_ID** int	**REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

4.1. TRANSIENT → STD_TRANSIENT

9개 컬럼 매핑 · 확정 7 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
TR_ID NUMBER(*,0)	**TR_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**CLASS_ID** int	**REF_STD_CLASSES_ID** int	FKRename	확정	-
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**VESSEL_ID** int	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int	FKRename	확정	-
TR_NAME VARCHAR2(200 BYTE)	**TR_NAME** varbinary(300)	**TR_NAME** varchar(50) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 길이 축소 200→50 — 잘림 주의; MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TR_GROUP VARCHAR2(20 BYTE)	**TR_GROUP** varchar(20)	**TR_GROUP** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

4.2. TR_FRAME → STD_TR_FRAME

40개 컬럼 매핑 · 확정 38 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
FRAME_ID NUMBER(*,0)	**FRAME_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
TR_ID NUMBER(*,0)	**TR_ID** int	**REF_STD_TRANSIENT_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
MFB_NO NUMBER(3,0)	**MFB_NO** int	**MFB_NO** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_1 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_1** float	**MFB_VALUE_1** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_2 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_2** float	**MFB_VALUE_2** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_3 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_3** float	**MFB_VALUE_3** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_4 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_4** float	**MFB_VALUE_4** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_5 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_5** float	**MFB_VALUE_5** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_6 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_6** float	**MFB_VALUE_6** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_7 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_7** float	**MFB_VALUE_7** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_8 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_8** float	**MFB_VALUE_8** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_9 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_9** float	**MFB_VALUE_9** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_10 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_10** float	**MFB_VALUE_10** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_11 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_11** float	**MFB_VALUE_11** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_12 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_12** float	**MFB_VALUE_12** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_13 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_13** float	**MFB_VALUE_13** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_14 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_14** float	**MFB_VALUE_14** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_15 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_15** float	**MFB_VALUE_15** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_16 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_16** float	**MFB_VALUE_16** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_17 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_17** float	**MFB_VALUE_17** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
MFB_VALUE_18 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_18** float	**MFB_VALUE_18** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_19 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_19** float	**MFB_VALUE_19** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_20 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_20** float	**MFB_VALUE_20** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_21 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_21** float	**MFB_VALUE_21** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_22 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_22** float	**MFB_VALUE_22** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_23 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_23** float	**MFB_VALUE_23** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_24 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_24** float	**MFB_VALUE_24** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_25 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_25** float	**MFB_VALUE_25** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_26 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_26** float	**MFB_VALUE_26** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_27 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_27** float	**MFB_VALUE_27** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_28 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_28** float	**MFB_VALUE_28** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_29 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_29** float	**MFB_VALUE_29** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_30 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_30** float	**MFB_VALUE_30** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_31 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_31** float	**MFB_VALUE_31** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_32 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_32** float	**MFB_VALUE_32** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_COUNT NUMBER(5,0)	**DET_COUNT** int	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

5.1. NB_SNIPPET → STD_NB_SNIPPET

38개 컬럼 매핑 · 확정 35 · 자동생성 1 · 제외 1 · 신규제안 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
NB_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**NB_SNIPPET_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GRAM_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**GRAM_FILENAME** varchar(80)	**STD_NB_GRAM_SNIPPET_FILE_NAME** varchar(150)	GRAM_FILENAME	확정	소스 GRAM_FILENAME(파일명)
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**AUDIO_FILENAME** varchar(80)	**STD_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE_NAME** varchar(150)	AUDIO_FILENAME	확정	소스 AUDIO_FILENAME(파일명)
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** float	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** float	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**NO_FRAME** int	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
RESOLUTION NUMBER(12,3)	**RESOLUTION** float	**RESOLUTION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_START_TIME NUMBER	**A_START_TIME** int	**A_START_MILLISEC** bigint NOT NULL	Rename	확정	단위 확인 필요
A_END_TIME NUMBER	**A_END_TIME** int	**A_END_MILLISEC** bigint NOT NULL	Rename	확정	단위 확인 필요
SAMPLING_RATE NUMBER(12,3)	**SAMPLING_RATE** float	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(10)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
DET_DATE DATE	**DET_DATE** datetime2	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30)	**DET_PLATFORM** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DISTANCE_KM** float	**DISTANCE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS1 VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS1** varchar(80)	**COMMENT1** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2 VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENTS2** varchar(240)	**COMMENT2** varchar(3000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**CLASSIFI_NB_GRAM_SNIPPET_FILE** varbinary(max) NOT NULL	grm→R8 변환 적재	확정	레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재 (GramReader.cs)
(신규)	(신규)	**CLASSIFI_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE** varbinary(max) NOT NULL	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터를 그대로 적재
(신규)	(신규)	**BIN_NUM** int NOT NULL	frame block bin 수	확정	실제 frame block 의 bin 수 (기본값 1601)
(신규)	(신규)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움
(신규)	(신규)	**GRAM_TYPE** int NOT NULL	.grm 헤더 cGram→코드	확정	레거시 헤더 @0 cGram[3] 태그로 결정: L→101(LOFAR), D→201(DEMON), V1~V4→301~304(VERNIER).
(신규)	(신규)	**SNIPPET_START_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	wav 헤더 계산	확정	wav 헤더로 시작시각 계산
(신규)	(신규)	**SNIPPET_END_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	wav 헤더 계산	확정	wav 헤더로 끝시각 계산
(신규)	(신규)	**INTEGRAL_TIME** real NOT NULL	고정값 -1	확정	-1
(신규)	(신규)	**GRAM_UPDATE_TIME** real NOT NULL	마이그레이션 시각	확정	이관 수행 시각
(신규)	(신규)	**NB_ALI_SNIPPET_DATA** varbinary(max)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**IS_LEGACY** bit NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**A_START_MILLISEC_FOR_NAIMS1** bigint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**A_END_MILLISEC_FOR_NAIMS1** bigint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

5.2. AI_SNIPPET → STD_AI_SNIPPET

31개 컬럼 매핑 · 확정 29 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
AI_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**AI_SNIPPET_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
PULSE_ID NUMBER(*,0)	**PULSE_ID** int	**REF_STD_PULSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	legacy pulse -> target std pulses
GRAM_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**GRAM_FILENAME** varchar(80)	**GRAM_FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	Rename	확정	파일명만 직접 매핑
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**AUDIO_FILENAME** varchar(80)	**AUDIO_FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	Rename	확정	파일명만 직접 매핑
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** float	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** float	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**NO_FRAME** int	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
RESOLUTION NUMBER(12,3)	**RESOLUTION** float	**RESOLUTION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_ORG_CFREQ NUMBER(12,3)	**A_ORG_CFREQ** float	**A_ORG_CFREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_START_TIME NUMBER	**A_START_TIME** int	**A_START_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_START_TIME 은 초. AAS 확인: a_start_time = factchunk.start_time(초, ViewCCFApplySubAI.cpp:3180). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME NUMBER	**A_END_TIME** int	**A_END_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE NUMBER(12,3)	**SAMPLING_RATE** float	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(10)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
DET_DATE DATE	**DET_DATE** datetime2	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30)	**DET_PLATFORM** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DISTANCE_KM** float	**DET_DISTANCE_NM** real NOT NULL	우선 nm로 가정하여 값 그대로 저장하고, 프로그램 내 단위 동기화/변환 가능하도록 처리	확정	현재는 nm 가정, 후속 구현에서 단위 sync 지원
COMMENTS1 VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS1** varchar(80)	**COMMENT1** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2 VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENTS2** varchar(240)	**COMMENT2** varchar(3000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**GRAM_FILE** varbinary(max) NOT NULL	grm→R8 변환 적재	확정	레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재
(신규)	(신규)	**AUDIO_FILE** varbinary(max) NOT NULL	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터
(신규)	(신규)	**BIN_NUM** int NOT NULL	그램 데이터에서 계산	확정	변환된 그램 데이터의 bin 수 계산
(신규)	(신규)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움

5.3. TR_SNIPPET → STD_TR_SNIPPET

27개 컬럼 매핑 · 확정 25 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
TR_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**TR_SNIPPET_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**AUDIO_FILENAME** varchar(80)	**AUDIO_FILE_NAME** varchar(150)	Rename	확정	파일명만 매핑
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**NO_FRAME** int	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
A_START_TIME NUMBER	**A_START_TIME** int	**A_START_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_START_TIME 은 초(seconds). AAS 확인: a_start_time = 오디오헤더 factchunk.start_time(= μs/1000000 = 초, ViewCCFApplySubTR.cpp:1993). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME NUMBER	**A_END_TIME** int	**A_END_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE NUMBER(6,0)	**SAMPLING_RATE** float	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(10)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
DET_DATE DATE	**DET_DATE** datetime2	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30)	**DET_PLATFORM** varchar(30)	Direct	확정	완전하게 대응
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DISTANCE_KM** float	**DISTANCE_KM** real	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENTS** varchar(240)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)
(신규)	(신규)	**AUDIO_FILE** varbinary(max)	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터
(신규)	(신규)	**BIN_NUM** int NOT NULL	그램 데이터에서 계산	확정	그램 데이터의 bin 수 계산
(신규)	(신규)	**SPECTROGRAM_DATA** varbinary(max) NOT NULL	빈 byte	확정	일단 빈 바이트 적재
(신규)	(신규)	**SPECTROGRAM_START_FREQ** real NOT NULL	그램 내부값/-1	확정	그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1
(신규)	(신규)	**SPECTROGRAM_END_FREQ** real NOT NULL	그램 내부값/-1	확정	그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1
(신규)	(신규)	**SPECTROGRAM_FRAME_PER_SEC** real NOT NULL	직접 계산	확정	초당 프레임 직접 계산
(신규)	(신규)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움

5.4. SIG_SNIPPET → STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK

6개 컬럼 매핑 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SIG_SNP_ID NUMBER(*,0)	**SIG_SNP_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
NB_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**NB_SNIPPET_ID** int	**REF_STD_NB_SNIPPET_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
SIGNATURE_ID NUMBER(*,0)	**SIGNATURE_ID** int	**REF_STD_SIGNATURES_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	폐기	제외	신규 체계에서 사용하지 않음

5.5. FRAME_SNIPPET → STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK

6개 컬럼 매핑 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
FRM_SNP_ID NUMBER(*,0)	**FRM_SNP_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FRAME_ID NUMBER(*,0)	**FRAME_ID** int	**REF_STD_TR_FRAME_ID** int NOT NULL	FK수동	신규제안	순간소음 프레임 참조 — TR_FRAME.RECORD_ID 로 치환
TR_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**TR_SNIPPET_ID** int	**REF_STD_TR_SNIPPET_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	폐기	제외	신규 체계에서 사용하지 않음

6.1. IMAGE_DATA → STD_REFERENCE_DATA

12개 컬럼 매핑 · 확정 10 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
IMAGE_ID NUMBER(*,0)	**IMAGE_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**VESSEL_ID** int	**REF_TARGET_ID** int NOT NULL	VESSEL→RECORD_ID	확정	소스 VESSEL_ID 를 VESSEL_DATA 신규 RECORD_ID 로 치환
IMG_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**IMG_FILENAME** varchar(80)	**FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	IMG_FILENAME	확정	소스 IMG_FILENAME
SOURCE VARCHAR2(12 BYTE)	**SOURCE** varchar(12)	**SOURCE** varchar(20) NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	별칭	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint	동일	확정	완전하게 대응
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	폐기	제외	신규 체계에서 사용하지 않음
(신규)	(신규)	**REF_TARGET_TYPE** int NOT NULL	고정값 5 (vessel)	확정	함정(vessel) = 5 (신규 코드). 기존: 협대역=1/AI=2/능동=4
(신규)	(신규)	**FILE_TYPE** int NOT NULL	png	확정	이미지(png) 코드 (레거시 FileType=1=이미지)
(신규)	(신규)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움
(신규)	(신규)	**FILE_DATA** varbinary(max) NOT NULL	IMG 파일 원본	확정	IMG_FILENAME 이 가리키는 실제 이미지 바이트

7.1. WEAPON → STD_WEAPON

12개 컬럼 매핑 · 확정 10 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
WEAPON_ID NUMBER(*,0)	**WEAPON_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_MODEL VARCHAR2(30 BYTE)	**WEAPON_MODEL** varchar(30)	**WEAPON_MODEL** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WEAPON_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**WEAPON_TYPE** varchar(20)	**WEAPON_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ATTACK_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**ATTACK_RANGE_KM** float	**ATTACK_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GUIDE_METHOD VARCHAR2(20 BYTE)	**GUIDE_METHOD** varchar(20)	**GUIDE_METHOD** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACT_DATE VARCHAR2(20 BYTE)	**MANUFACT_DATE** varchar(20)	**MANUFACT_DATE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER	**VERSION** int	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

7.2. WEAPON_CARRIER → STD_WEAPON_CLASSES_LINK

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 제외 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
WCARRIER_ID NUMBER(*,0)	**WCARRIER_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_ID NUMBER(*,0)	**WEAPON_ID** int	**REF_STD_WEAPON_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
CLASS_ID VARCHAR2(30 BYTE)	**CLASS_ID** int	**REF_STD_CLASSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
QUANTITY NUMBER(5,0)	**QUANTITY** int	**QUANTITY** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**DATE_SET_CHNG** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
Oracle 없음	**SELF_DB** smallint	—	제외	제외	Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용)

8.1. DIST_LIST → STD_DIST_LIST

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 신규제안 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DIST_LIST_ID NUMBER(*,0)	**DIST_LIST_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
TABLE_NAME VARCHAR2(15 BYTE)	**TABLE_NAME** varchar(15)	**TABLE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ID NUMBER(*,0)	**ID** int	**ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PARENT_ID NUMBER(*,0)	**PARENT_ID** int	**PARENT_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IAUDIOINCLUDE NUMBER(*,0) DEFAULT 1	**IAUDIOINCLUDE** int	**IAUDIOINCLUDE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GROUP_ID NUMBER(*,0)	**GROUP_ID** int	**REF_STD_DB_DIST_GROUP_ID** int NOT NULL	FK수동	신규제안	배포그룹 참조 — DB_DIST_GROUP.RECORD_ID 로 치환

8.2. DIST_TO → STD_DIST_TO

5개 컬럼 매핑 · 확정 2 · 자동생성 1 · 미결 1 · 신규제안 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
LOG_ID NUMBER(*,0)	**LOG_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
DESTINATION VARCHAR2(30 BYTE)	**DESTINATION** varchar(15)	**DESTINATION** varchar(31) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMPLT_DATE DATE	**COMPLT_DATE** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	COMPLT_DATE → CHNG_DATETIME
COMPLT_OPTR VARCHAR2(20 BYTE)	**COMPLT_OPTR** varchar(20)	—	TBD	미결	STD_DIST_TO 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑 기존 필드
(신규)	(신규)	**REF_STD_DB_DIST_LOG_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

8.3. DB_DIST_GROUP → STD_DB_DIST_GROUP

25개 컬럼 매핑 · 확정 20 · 미결 4 · 자동생성 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
GROUP_ID NUMBER(*,0)	**GROUP_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GROUP_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**GROUP_NAME** varchar(30)	**GROUP_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_SYSTEM VARCHAR2(15 BYTE)	**IF_SYSTEM** varchar(15)	**IF_SYSTEM** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_MEDIA VARCHAR2(10 BYTE)	**IF_MEDIA** varchar(10)	**IF_MEDIA** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CLASS_INFO CHAR(1 BYTE)	**CLASS_INFO** varchar(1)	**CLASS_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_INFO** varchar(1)	**NB_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_INFO** varchar(1)	**AI_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
TR_INFO CHAR(1 BYTE)	**TR_INFO** varchar(1)	**TR_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
WEAPON_INFO CHAR(1 BYTE)	**WEAPON_INFO** varchar(1)	**WEAPON_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_GRAM_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_GRAM_INFO** varchar(1)	**NB_GRAM_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_AUDIO_INFO** varchar(1)	**NB_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
IMAGE_FILE CHAR(1 BYTE)	**IMAGE_FILE** varchar(1)	**IMAGE_FILE** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_GRAM_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_GRAM_INFO** varchar(1)	**AI_GRAM_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_AUDIO_INFO** varchar(1)	**AI_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
TR_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**TR_AUDIO_INFO** varchar(1)	**TR_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** float	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** float	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FINAL_DIST_DATE DATE	**FINAL_DIST_DATE** datetime2	**FINAL_DIST_DATETIME** datetime2(7)	FINAL_DIST_DATETIME 필드에 매핑	확정	사용자 지정 매핑
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
(신규)	(신규)	**ACTV_INFO** int NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
(신규)	(신규)	**DIST_PATH** varchar(50) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**DIST_SOURCE** varchar(50) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**PROTECTION_PERIOD_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움
(신규)	(신규)	**DELETED** smallint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

8.4. DB_DIST_LOG → STD_DB_DIST_LOG

25개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 신규제안 8 · 스키마변경 7 · 자동생성 1 · 미결 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
LOG_ID NUMBER(*,0)	**LOG_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GROUP_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**GROUP_NAME** varchar(30)	**GROUP_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_SYSTEM VARCHAR2(15 BYTE)	**IF_SYSTEM** varchar(15)	**IF_SYSTEM** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DB_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**DB_FILENAME** varchar(80)	**DB_FILENAME** varchar(260)	동일	확정	배포 DB ZIP 파일명(CD_*.zip). 배포완료 응답 매칭 키. 직접 대응 (구 워크북의 파일 내부 파싱 라우팅은 오류)
DB_FILESIZE_MB NUMBER(7,2)	**DB_FILESIZE_MB** float	**DB_FILESIZE_MB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DIST_DATE DATE	**DIST_DATE** datetime2	**DIST_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	DIST_DATE → DIST_DATETIME
DIST_OPERATOR VARCHAR2(8 BYTE)	**DIST_OPERATOR** varchar(8)	**DIST_OPERATOR** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DOC_NO VARCHAR2(50 BYTE)	**DOC_NO** varchar(50)	**DOC_NO** varchar(150) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DIST_PATH VARCHAR2(10 BYTE)	**DIST_PATH** varchar(10)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_CLASSES NUMBER(5,0)	**NO_CLASSES** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_VESSEL NUMBER(5,0)	**NO_VESSEL** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_SONAR NUMBER(5,0)	**NO_SONAR** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_EVENT NUMBER(5,0)	**NO_TR_EVENT** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_WEAPON NUMBER(5,0)	**NO_WEAPON** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_IMAGE NUMBER(5,0)	**NO_IMAGE** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
LOG_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**LOG_FILENAME** varchar(80)	—	TBD	미결	배포이력 HWP 보고서 파일명(DB_FILENAME 과 별개). STD_DB_DIST_LOG 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑
(신규)	(신규)	**META_TRANSFER_TYPE** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**META_DATA_TYPE** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**OUTPUT_SYSTEM** varchar(200)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
(신규)	(신규)	**TARGET_COUNT** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**PROTECTION_PERIOD** datetime2(7)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**LINKED_MEDIA** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**MISSING_REASON** varchar(1000)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**REF_STD_DIST_TO_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

9.1. CD_CHANGE_LOG → STD_CD_CHANGE_LOG

10개 컬럼 매핑 · 확정 7 · 미결 2 · 자동생성 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CHNG_ID NUMBER(*,0)	**CHNG_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
OPERATOR VARCHAR2(20 BYTE)	**OPERATOR** varchar(20)	**OPERATOR** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CHNG_DATE DATE	**CHNG_DATE** datetime2	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	CHNG_DATE → CHNG_DATETIME
TABLE_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**TABLE_NAME** varchar(30)	**TABLE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RECORD_ID VARCHAR2(20 BYTE)	**RECORD_ID** varchar(20)	**TABLE_ID** int NOT NULL	수동	확정	소스 RECORD_ID(변경된 레코드 id) → TABLE_ID. 타겟 RECORD_ID 는 신규 IDENTITY PK 라 충돌 방지 (varchar→int 변환)
TYPE_CHNG VARCHAR2(20 BYTE)	**TYPE_CHNG** varchar(20)	**TYPE_CHNG** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MENU_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**MENU_NAME** varchar(30)	**MENU_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATASET_ID NUMBER	**DATASET_ID** varchar(20)	—	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
(신규)	(신규)	**OPERATOR_ID** varchar(30) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

9.2. CD_BACKUP_LOG → STD_CD_BACKUP_LOG

37개 컬럼 매핑 · 스키마변경 22 · 확정 11 · 미결 3 · 자동생성 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
BACKUP_ID NUMBER(*,0)	**BACKUP_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
NO_CLASSES NUMBER	**NO_CLASSES** int	**NO_CLASSES** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_VESSEL NUMBER	**NO_VESSEL** int	**NO_VESSEL** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_SONAR NUMBER	**NO_SONAR** int	**NO_SONAR** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_WEAPON NUMBER	**NO_WEAPON** int	**NO_WEAPON** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_TR NUMBER	**NO_TR** int	**NO_TR** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_FLAG_IMAGE NUMBER	**NO_FLAG_IMAGE** int	**NO_FLAG_IMAGE** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
BACKUP_TYPE VARCHAR2(5 BYTE)	**BACKUP_TYPE** varchar(5)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_DATE DATE	**BACKUP_DATE** datetime2	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACK_BY VARCHAR2(8 BYTE)	**BACK_BY** varchar(8)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_MEDIA VARCHAR2(5 BYTE)	**BACKUP_MEDIA** varchar(5)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_MEDIA_ID VARCHAR2(30 BYTE)	**BACKUP_MEDIA_ID** varchar(30)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_NB_GRAM NUMBER	**NO_NB_GRAM** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_NB_GRAM NUMBER(12,3)	**SIZE_NB_GRAM** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_AI_GRAM NUMBER	**NO_AI_GRAM** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_AI_GRAM NUMBER(12,3)	**SIZE_AI_GRAM** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_GRAM NUMBER	**NO_TR_GRAM** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_TR_GRAM NUMBER(12,3)	**SIZE_TR_GRAM** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_NB_AUDIO NUMBER	**NO_NB_AUDIO** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_NB_AUDIO NUMBER(12,3)	**SIZE_NB_AUDIO** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
NO_AI_AUDIO NUMBER	**NO_AI_AUDIO** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_AI_AUDIO NUMBER(12,3)	**SIZE_AI_AUDIO** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_AUDIO NUMBER	**NO_TR_AUDIO** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_TR_AUDIO NUMBER(12,3)	**SIZE_TR_AUDIO** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_VESSEL_IMAGE NUMBER	**NO_VESSEL_IMAGE** int	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_VESSEL_IMAGE NUMBER(12,3)	**SIZE_VESSEL_IMAGE** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_FLAG_IMAGE NUMBER(12,3)	**SIZE_FLAG_IMAGE** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_RELEASE_LOG NUMBER	**NO_RELEASE_LOG** int	—	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
SIZE_RELEASE_LOG NUMBER(12,3)	**SIZE_RELEASE_LOG** float	—	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
TOTAL_SIZE NUMBER(15,3)	**TOTAL_SIZE** float	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENTS** varchar(80)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
(신규)	(신규)	**REF_DB_BACKUP_LOG_ID** int NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규)	(신규)	**NO_ACTV_SIG** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**NO_NB_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**NO_AI_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**NO_TR_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규)	(신규)	**NO_REFERENCE** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

9.3. CCF2CD_LOG → STD_CCF2CD_LOG

9개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 자동생성 1

① Oracle 컬럼	② NAIMS(MsSQL) 컬럼	③ NAIMS2 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CCFCD_ID NUMBER	**CCFCD_ID** int NOT NULL	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
DATASET_ID NUMBER	**DATASET_ID** int	**REF_EXT_RAW_SIG_ID** int NOT NULL	수동	확정	DATASET_ID → REF_EXT_RAW_SIG_ID (구 워크북의 APPL_DATETIME 매핑은 오류)
SHIP_SUB CHAR(12 BYTE)	**SHIP_SUB** varchar(20)	**SHIP_SUB** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME CHAR(35 BYTE)	**CTRY_NAME** varchar(35)	**CTRY_NAME** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_CODE CHAR(3 BYTE)	**CTRY_CODE** varchar(2)	**CTRY_CODE** varchar(2) NOT NULL	Direct	확정	Oracle: 길이 축소 3→2 — 잘림 주의
TARGET_TYPE CHAR(6 BYTE)	**TARGET_TYPE** varchar(6)	**TARGET_TYPE** varchar(6) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TARGET_NAME CHAR(30 BYTE)	**TARGET_NAME** varchar(30)	**TARGET_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUM_APPLIED NUMBER(3,0)	**NUM_APPLIED** int	**NUM_APPLIED** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
APPL_DATE TIMESTAMP (6)	**APPL_DATE** datetime2	**APPL_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	APPL_DATE → APPL_DATETIME