NAIMS DB Migration Mapping Tables

Oracle · NAIMS · NAIMS2 Table Comparison

구 기준식별 DB의 Oracle/MsSQL 두 후보와 신규 NAIMS2 대상을 테이블 단위로 나란히 비교한다.

문서 요약

항목	내용
문서 성격	Oracle · NAIMS(MsSQL) · NAIMS2 테이블 구조를 한 행에서 병렬 비교한 표
비교 범위	이관 대상 29개, 제외/참조 16개 테이블
표기 기준	각 칸은 테이블 존재 여부, 컬럼수, MsSQL 행수를 함께 표시
활용 목적	STD_* 이관 대상과 제외/참조 테이블을 빠르게 구분하고 검토 필요 테이블을 식별

DB 구조 요약

구분	값	비고
Oracle (SYSTEM)	35개 테이블	260420_NAIMS_SQL.pdf 전사
NAIMS (MsSQL)	41개 테이블	192.168.111.39 실측
NAIMS2 (대상)	133개 테이블 (STD_* 37)	192.168.200.205 실측
매핑 상태	확정 19개 · 검토 10개	검토는 미결/스키마변경/신규제안 포함

분류별 이관 대상

분류	테이블	대표 테이블
1. 기준정보	4	COUNTRY_CODES, CLASSES, VESSEL_DATA
2. 수동신호	2	SIGNATURES, HARMONICS
3. 능동소나	6	PULSE_FREQUENCY_ISUS90, PULSE_SEGMENTS, PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90
4. 순간소음	2	TRANSIENT, TR_FRAME
5. 스니펫	5	NB_SNIPPET, TR_SNIPPET, AI_SNIPPET
6. 영상자료	1	IMAGE_DATA
7. 무장	2	WEAPON, WEAPON_CARRIER
8. 배포관리	4	DB_DIST_GROUP, DIST_LIST, DB_DIST_LOG
9. 변경이력	3	CCF2CD_LOG, CD_BACKUP_LOG, CD_CHANGE_LOG

1. 이관 대상 테이블 (DB → DB, 대상 STD_* 전용)

이관 대상 29개. 분류 색상으로 그룹을 구분한다.

분류	기능	① Oracle (SYSTEM)	② NAIMS (MsSQL)	③ NAIMS2 (대상 STD_*)	매핑 상태
기준정보	국가 코드·적성도. 국기 이미지 동반	COUNTRY_CODES 9열	COUNTRY_CODES 10열 · 8행	STD_COUNTRY_CODES 9열	확정
기준정보	함급 제원(추진/엔진/터빈 축비 등 음향 특성 다수)	CLASSES 62열	CLASSES 63열 · 9행	STD_CLASSES 70열	확정
기준정보	함정 개체. 함급·국가 참조	VESSEL_DATA 18열	VESSEL_DATA 19열 · 19행	STD_VESSEL_DATA 19열	확정
기준정보	함정별 음향 특성(캐비테이션·이산주파수)	CHARACTERISTICS 41열	CHARACTERISTICS 42열 · 20행	STD_CHARACTERISTICS 42열	확정
수동신호	소음원 시그니처. 함정 참조	SIGNATURES 38열	SIGNATURES 39열 · 45행	STD_SIGNATURES 39열	검토 1건
수동신호	시그니처별 하모닉 성분	HARMONICS 5열	HARMONICS 6열 · 56행	STD_HARMONICS 5열	확정
능동소나	ISUS90 전용 펄스 주파수표	PULSE_FREQUENCY_ISUS90 3열	PULSE_FREQUENCY_ISUS90 4열 · 2행	STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90 3열	확정
능동소나	펄스 세그먼트(주파수·변조·길이)	PULSE_SEGMENTS 10열	PULSE_SEGMENTS 11열 · 37행	STD_PULSE_SEGMENTS 10열	확정
능동소나	ISUS90 전용 세그먼트 길이표	PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 4열	PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 5열 · 2행	STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 4열	확정
능동소나	ISUS90 전용 세그먼트 스윙표	PULSE_SEG_SWING_ISUS90 4열	PULSE_SEG_SWING_ISUS90 5열 · 1행	STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90 4열	확정
능동소나	능동 소나 제원	ACTIVE_SONAR 20열	ACTIVE_SONAR 21열 · 11행	STD_ACTV_SONAR 20열	확정
능동소나	펄스 정의. 최대 7개 세그먼트 참조	PULSES 22열	PULSES 23열 · 26행	STD_PULSES 22열	확정
순간소음	순간소음 정의. 함급·함정 참조	TRANSIENT 8열	TRANSIENT 9열 · 5행	STD_TRANSIENT 8열	확정
순간소음	순간소음 프레임(32밴드 특징벡터)	TR_FRAME 39열	TR_FRAME 40열 · 495행	STD_TR_FRAME 39열	확정
스니펫	협대역 스니펫(.grm+.wav)	NB_SNIPPET 24열	NB_SNIPPET 25열 · 22행	STD_NB_SNIPPET 37열	검토 1건
스니펫	순간소음 스니펫(.wav)	TR_SNIPPET 19열	TR_SNIPPET 20열 · 4행	STD_TR_SNIPPET 26열	확정
스니펫	능동식별 스니펫(.grm+.wav)	AI_SNIPPET 26열	AI_SNIPPET 27열 · 3행	STD_AI_SNIPPET 30열	확정
스니펫	시그니처↔협대역 스니펫 연결	SIG_SNIPPET 5열	SIG_SNIPPET 6열 · 22행	STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK 7열	검토 2건
스니펫	순간소음 프레임↔스니펫 연결	FRAME_SNIPPET 5열	FRAME_SNIPPET 6열 · 4행	STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK 5열	검토 2건
영상자료	함정 영상자료	IMAGE_DATA 7열	IMAGE_DATA 8열 · 3행	STD_REFERENCE_DATA 11열	확정
무장	무장 제원	WEAPON 11열	WEAPON 12열 · 3행	STD_WEAPON 11열	확정
무장	무장↔함급 연결	WEAPON_CARRIER 5열	WEAPON_CARRIER 6열 · 2행	STD_WEAPON_CLASSES_LINK 5열	확정
배포관리	배포 그룹	DB_DIST_GROUP 19열	DB_DIST_GROUP 19열 · 12행	STD_DB_DIST_GROUP 25열	검토 4건
배포관리	배포 목록	DIST_LIST 6열	DIST_LIST 6열 · 141행	STD_DIST_LIST 6열	검토 1건
배포관리	배포 이력	DB_DIST_LOG 17열	DB_DIST_LOG 17열 · 17행	STD_DB_DIST_LOG 17열	검토 16건
배포관리	배포 대상	DIST_TO 4열	DIST_TO 4열 · 17행	STD_DIST_TO 4열	검토 2건
변경이력	CCF→CD 변환 이력	CCF2CD_LOG 9열	CCF2CD_LOG 9열 · 26행	STD_CCF2CD_LOG 9열	확정

3DB 테이블 비교

분류	기능	① Oracle (SYSTEM)	② NAIMS (MsSQL)	③ NAIMS2 (대상 STD_*)	매핑 상태
변경이력	기준식별 백업 이력	CD_BACKUP_LOG 31열	CD_BACKUP_LOG 31열 · 14행	STD_CD_BACKUP_LOG 13열	검토 25건
변경이력	기준식별 변경 이력	CD_CHANGE_LOG 9열	CD_CHANGE_LOG 9열 · 1,965행	STD_CD_CHANGE_LOG 9열	검토 2건

2. 이관 제외 · 참조 테이블

'참조'는 이관하지 않되 원음 파일 이관 시 값을 조회하는 테이블이다. ③ NAIMS2 칸의 '—'는 대응 대상이 없음을 뜻한다.

분류	기능	① Oracle (SYSTEM)	② NAIMS (MsSQL)	③ NAIMS2 (대상 STD_*)	매핑 상태
제외	데이터셋(빈 테이블)	DATASET 43열	DATASET 43열 · 0행	—	0건 (빈 테이블)
제외	데이터셋 백업 이력(빈 테이블)	DS_BACKUP_LOG 7열	DS_BACKUP_LOG 7열 · 0행	—	0건 (빈 테이블)
제외	데이터셋 배포 이력(빈 테이블)	DS_DIST_LOG 7열	DS_DIST_LOG 7열 · 0행	—	0건 (빈 테이블)
제외	필드 변환(빈 테이블)	—	FIELD_CONV 8열 · 0행	—	0건 (빈 테이블)
제외	Oracle 도움말	HELP 3열	—	—	Oracle 전용 도움말 테이블
제외	용도 미상	—	ONA_209 25열 · 30행	—	용도 미상 — 이관 대상 아님(확정)
제외	용도 미상	—	ONA_214 37열 · 6행	—	용도 미상 — 이관 대상 아님(확정)
제외	레거시 운용자 계정	—	OPERATOR 6열 · 2행	—	레거시 운용자 계정 — 신규 체계 인증과 무관
제외	레거시 계정 정보	—	PASSWORD 3열 · 6행	—	레거시 계정 — 신규 체계 인증과 무관
참조	원음반입 이력 (파일 이관 시 참조)	—	RAWDATAIMPORTINFO 23열 · 55행	—	미이관 — 단, 원음 파일 이관 시 참조
참조	원음자료 정보 (파일 이관 시 참조)	—	RAWDATAINFO 11열 · 92행	—	미이관 — 단, 원음 파일 이관 시 참조
제외	원음신호 정보	—	RAWSIGNALINFO 26열 · 63행	—	원음신호 정보 — 이관 대상 아님(확정)
제외	Oracle 시스템	REDO_DB 49열	—	—	Oracle 시스템 테이블
제외	Oracle 시스템	REDO_LOG 51열	—	—	Oracle 시스템 테이블
제외	개인식별정보	—	USER_JUMIN 7열 · 0행	—	개인식별정보 — 이관 제외
제외	SSMS 다이어그램 메타	—	sysdiagrams 5열 · 0행	—	SSMS 다이어그램 메타 — DB 산출물 아님

3. 요약

항목	값	비고
Oracle (SYSTEM 스키마)	35개 테이블	260420_NAIMS_SQL.pdf 전사
NAIMS (MsSQL)	41개 테이블	192.168.111.39 실측
NAIMS2 (대상)	133개 테이블 (STD_* 37)	192.168.200.205 실측
이관 대상	29개 (전부 STD_* 로)	6단계 위상 정렬
Oracle/MsSQL 논리 구조	동일 (차이는 SELF_DB 1컬럼)	어느 소스든 매핑 동일