NAIMS DB Migration Mapping Tables

NAIMS → NAIMS2 데이터 이관 매핑 검토본

항목	내용
문서번호	NAIMS-MIG-260722
작성일	2026-07-22
소스 DB (MsSQL)	192.168.111.39:1433 / NAIMS
소스 DB (Oracle)	260420_NAIMS_SQL.pdf (25p DDL 스캔본 전사)
대상 DB	192.168.200.205:1433 / NAIMS2
기준 확정본	NAIMS_마이그레이션_정리_최종준비본.xlsx (03_마이그레이션_매핑 / 09_결정규칙)
별첨	NAIMS_이관_매핑_검토본_260722.xlsx (매핑 911행)

문서 요약

항목	내용
문서 성격	구 기준식별 DB를 신규 NAIMS2로 이관하기 위한 테이블/컬럼 단위 매핑 검토본
이관 범위	트랙① DB→DB 563행 + 트랙② 파일→DB 348행 = 총 911행
검토 상태	확정 780행, 자동생성 29행, 제외 24행, 검토 필요 78행
주요 확인	소스 DB 확정, 운영환경 복호화 권한, 스키마변경/미결/신규제안 항목 승인
별첨 활용	상세 필드 단위 판단은 Excel의 결정요청 시트에 기록

1. 이관 범위 — 두 트랙

이관은 성격이 다른 두 갈래로 구성되며, 본 문서는 양쪽을 모두 포함한다.

트랙	소스	대상	매핑 행수
① DB → DB	구 NAIMS DB (MsSQL 또는 Oracle)	STD_* 전용	563
② 파일 → DB	원음 자료 파일 (.sd 단주기 / .nb 협대역)	RAW_*, PREC_*, EXTRACT_DATA_STORE	348
합계			911

DB에서 이관해 가는 대상은 기준식별 DB, 즉 STD_* 에 집중된다. RAW_* · PREC_* · EXT_* 계열은 DB→DB 이관 대상이 아니며 전량 트랙②로 적재된다. 다만 트랙② 수행 시 구 DB의 아래 테이블을 조회한다(이관은 하지 않음).

참조 테이블	레코드수	역할
RAWDATAIMPORTINFO	55	원음반입 이력. 파일 이관 시 반입 이력 대조용으로 조회
RAWDATAINFO	92	원음자료 정보. 파일 이관 시 원음 메타 대조용으로 조회

2. 검토 요약

기존 확정본 830행을 기준선으로 삼고, 현재 소스·대상 DB를 직접 조회해 정합성을 검증한 결과다. 총 911행 중 780행은 그대로 구현 가능하며, 78행이 담당자 결정을 필요로 한다.

판정	트랙①	트랙②	합계	의미
확정	456	324	780	기존 확정 + 현재 스키마 일치 — 그대로 구현
자동생성	29	0	29	PK→RECORD_ID 등 타겟 IDENTITY 자동 채번
제외	22	2	24	이관하지 않음으로 확정된 항목
미결	11	14	25	대응 규칙 미확정 — 결정 필요
스키마변경	29	8	37	확정된 대상이 현재 DB에 없음 — 재확정 필요
신규제안	16	0	16	규칙 기반 자동 제안 — 승인 필요

3. 트랙① 이관 대상 및 실행 순서

이관 대상 29개 테이블. 단계는 외래키 의존 관계를 위상 정렬한 결과이며, 같은 단계 안에서는 순서가 자유롭다. 대상 테이블의 RECORD_ID 는 IDENTITY 이므로 부모를 먼저 적재하고 새로 채번된 값으로 자식의 외래키를 치환한다.

단계	테이블 (소스 → 대상)
1	COUNTRY_CODES → STD_COUNTRY_CODES · PULSE_SEGMENTS → STD_PULSE_SEGMENTS · PULSE_FREQUENCY_ISUS90 → STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90 · PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 · PULSE_SEG_SWING_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90 · NB_SNIPPET → STD_NB_SNIPPET · TR_SNIPPET → STD_TR_SNIPPET · WEAPON → STD_WEAPON · DB_DIST_GROUP → STD_DB_DIST_GROUP · CD_CHANGE_LOG → STD_CD_CHANGE_LOG · CD_BACKUP_LOG → STD_CD_BACKUP_LOG · CCF2CD_LOG → STD_CCF2CD_LOG

단계	테이블 (소스 → 대상)
2	CLASSES → STD_CLASSES · ACTIVE_SONAR → STD_ACTV_SONAR · DIST_LIST → STD_DIST_LIST
3	VESSEL_DATA → STD_VESSEL_DATA · PULSES → STD_PULSES · WEAPON_CARRIER → STD_WEAPON_CLASSES_LINK · DIST_TO → STD_DIST_TO · DB_DIST_LOG → STD_DB_DIST_LOG
4	CHARACTERISTICS → STD_CHARACTERISTICS · SIGNATURES → STD_SIGNATURES · TRANSIENT → STD_TRANSIENT · AI_SNIPPET → STD_AI_SNIPPET · IMAGE_DATA → STD_REFERENCE_DATA
5	HARMONICS → STD_HARMONICS · TR_FRAME → STD_TR_FRAME · SIG_SNIPPET → STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK
6	FRAME_SNIPPET → STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK

트랙① 이관 제외 테이블

테이블	구분	사유
DATASET	제외	0건 (빈 테이블)
DS_BACKUP_LOG	제외	0건 (빈 테이블)
DS_DIST_LOG	제외	0건 (빈 테이블)
FIELD_CONV	제외	0건 (빈 테이블)
HELP	제외	Oracle 전용 도움말 테이블
ONA_209	제외	용도 미상 — 이관 대상 아님(확정)
ONA_214	제외	용도 미상 — 이관 대상 아님(확정)
OPERATOR	제외	레거시 운용자 계정 — 신규 체계 인증과 무관
PASSWORD	제외	레거시 계정 — 신규 체계 인증과 무관
RAWDATAIMPORTINFO	참조용	미이관 — 단, 원음 파일 이관 시 참조
RAWDATAINFO	참조용	미이관 — 단, 원음 파일 이관 시 참조
RAWSIGNALINFO	제외	원음신호 정보 — 이관 대상 아님(확정)
REDO_DB	제외	Oracle 시스템 테이블
REDO_LOG	제외	Oracle 시스템 테이블
USER_JUMIN	제외	개인식별정보 — 이관 제외
sysdiagrams	제외	SSMS 다이어그램 메타 — DB 산출물 아님

4. 소스 DB 이원화 (MsSQL / Oracle) — 트랙①

이관 소스는 MsSQL과 Oracle 두 후보가 있다. 공통 테이블 32개를 대조한 결과 논리 구조는 사실상 동일하며, 컬럼 구성 차이는 신규 체계에서 폐기되는 SELF_DB 하나뿐이다. 따라서 어느 쪽을 택하더라도 본 매핑표가 그대로 적용된다.

구분	내용
Oracle에만 존재	HELP, REDO_DB, REDO_LOG (Oracle 시스템/도움말 테이블 — 이관 대상 아님)
MsSQL에만 존재	FIELD_CONV, ONA_209, ONA_214, OPERATOR, PASSWORD, RAWDATAIMPORTINFO, RAWDATAINFO, RAWSIGNALINFO, USER_JUMIN (전부 이관 제외 확정 항목과 일치)
컬럼 차이	SELF_DB (MsSQL에만). 신규 체계 미사용 — 폐기

4-1. 암호화 범위 차이 — 주의

두 소스의 암호화 적용 범위가 다르다. MsSQL은 복호화 경로가 확보되었으나 Oracle의 RAW(200) 복호화 방식은 확인되지 않았다.

테이블	컬럼	Oracle 타입	MsSQL 타입	구분
ACTIVE_SONAR	SONAR_NAME	VARCHAR2(100 BYTE)	varbinary(300)	MsSQL만 암호화
ACTIVE_SONAR	SONAR_NAME_ISUS90	VARCHAR2(100 BYTE)	varbinary(300)	MsSQL만 암호화
CLASSES	CLASS_NAME	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화
CLASSES	CLASS_NAME_ISUS90	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화
CLASSES	CLASS_NAME_K	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화
TRANSIENT	TR_NAME	VARCHAR2(200 BYTE)	varbinary(300)	MsSQL만 암호화
VESSEL_DATA	VESSEL_NAME	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화
VESSEL_DATA	VESSEL_NAME_ISUS90	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화
VESSEL_DATA	VESSEL_NAME_K	RAW(200)	varbinary(300)	양쪽 암호화

4-2. 개별 확인이 필요한 타입 차이

테이블	컬럼	Oracle	MsSQL	사유
CD_CHANGE_LOG	DATASET_ID	NUMBER	varchar(20)	숫자 ↔ 문자. 값 형태 확인 필요
WEAPON_CARRIER	CLASS_ID	VARCHAR2(30)	int	외래키인데 형이 다름 — 원본 설계 결함으로 판단
CCF2CD_LOG	CTRY_CODE	CHAR(3)	varchar(2)	Oracle이 1자 넓음 — 잘림 가능
DIST_TO	DESTINATION	VARCHAR2(30)	varchar(15)	Oracle이 15자 넓음 — 잘림 가능
TR_SNIPPET	SAMPLING_RATE	NUMBER(6,0)	float	정수 ↔ 실수

5. 결정 요청 사항

5-1. 선결 과제 (공통)

항목	내용	요청
소스 DB 확정	MsSQL은 복호화 검증 완료(2026-07-22). Oracle은 RAW(200) 복호화 방식 미확인.	소스를 어느 쪽으로 확정할지 결정
운영환경 권한	복호화에 대칭키 VIEW DEFINITION + 인증서 CONTROL 권한이 필요. 시험환경은 부여 완료.	운영환경 권한 부여 가능 여부 확인

5-2. [트랙①] 대상 스키마 변경으로 재확정이 필요한 항목 (29건)

2026-04 확정 이후 NAIMS2 스키마가 변경되어, 확정되었던 대상 컬럼이 현재 존재하지 않는다. (a) 신규 대상 컬럼으로 재지정 또는 (b) 이관 제외 중 결정이 필요하다.

소스 테이블	대상 테이블	건수	해당 소스 컬럼
CD_BACKUP_LOG	STD_CD_BACKUP_LOG	22	BACKUP_TYPE, BACKUP_DATE, BACK_BY, BACKUP_MEDIA, BACKUP_MEDIA_ID, NO_NB_GRAM, SIZE_NB_GRAM, NO_AI_GRAM, SIZE_AI_GRAM, NO_TR_GRAM, SIZE_TR_GRAM, NO_NB_AUDIO, SIZE_NB_AUDIO, NO_AI_AUDIO, SIZE_AI_AUDIO, NO_TR_AUDIO, SIZE_TR_AUDIO, NO_VESSEL_IMAGE, SIZE_VESSEL_IMAGE, SIZE_FLAG_IMAGE, TOTAL_SIZE, COMMENTS
DB_DIST_LOG	STD_DB_DIST_LOG	7	DIST_PATH, NO_CLASSES, NO_VESSEL, NO_SONAR, NO_TR_EVENT, NO_WEAPON, NO_IMAGE

5-3. [트랙①] 대응 규칙 미확정 항목 (11건)

소스 테이블	소스 컬럼	대상 테이블	대상 컬럼	사유
CD_BACKUP_LOG	NO_RELEASE_LOG	STD_CD_BACKUP_LOG	-	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
CD_BACKUP_LOG	SIZE_RELEASE_LOG	STD_CD_BACKUP_LOG	-	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
CD_BACKUP_LOG	-	STD_CD_BACKUP_LOG	REF_DB_BACKUP_LOG_ID	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
CD_CHANGE_LOG	DATASET_ID	STD_CD_CHANGE_LOG	-	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
CD_CHANGE_LOG	-	STD_CD_CHANGE_LOG	OPERATOR_ID	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_GROUP	-	STD_DB_DIST_GROUP	ACTV_INFO	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_GROUP	-	STD_DB_DIST_GROUP	DIST_PATH	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_GROUP	-	STD_DB_DIST_GROUP	DIST_SOURCE	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_GROUP	-	STD_DB_DIST_GROUP	PROTECTION_PERIOD_DATETIME	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	LOG_FILENAME	STD_DB_DIST_LOG	-	배포이력 HWP 보고서 파일명(DB_FILENAME 과 별개). STD_DB_DIST_LOG 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑
DIST_TO	COMPLT_OPTR	STD_DIST_TO	-	STD_DIST_TO 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑 기존 필드

5-4. [트랙①] 승인 요청 — 규칙 기반 신규 제안 (16건)

기존 확정본에 해당 행이 없어, 명명 규칙을 적용해 자동 도출한 대응이다. 승인이 필요하다.

소스 테이블	소스 컬럼	대상 컬럼	적용 규칙	비고
DB_DIST_LOG	-	META_TRANSFER_TYPE	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	META_DATA_TYPE	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	OUTPUT_SYSTEM	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	TARGET_COUNT	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	PROTECTION_PERIOD	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	LINKED_MEDIA	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	MISSING_REASON	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DB_DIST_LOG	-	REF_STD_DIST_TO_ID	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
DIST_LIST	GROUP_ID	REF_STD_DB_DIST_GROUP_ID	FK수동	배포그룹 참조 — DB_DIST_GROUP.RECORD_ID 로 치환
DIST_TO	-	REF_STD_DB_DIST_LOG_ID	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
NB_SNIPPET	-	NB_ALI_SNIPPET_DATA	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
SIGNATURES	-	REF_STD_NB_SNIPPET_ID	신규	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
SIG_SNIPPET	NB_SNIPPET_ID	REF_STD_NB_SNIPPET_ID	FK→REF_*_ID	-
SIG_SNIPPET	SIGNATURE_ID	REF_STD_SIGNATURES_ID	FK→REF_*_ID	-
FRAME_SNIPPET	FRAME_ID	REF_STD_TR_FRAME_ID	FK수동	순간소음 프레임 참조 — TR_FRAME.RECORD_ID 로 치환
FRAME_SNIPPET	TR_SNIPPET_ID	REF_STD_TR_SNIPPET_ID	FK→REF_*_ID	-

5-5. [트랙②] 대상 스키마 변경으로 재확정이 필요한 항목 (8건)

파일 이관 구간에서도 확정 이후 대상 스키마가 변경되었다. 특히 PREC_COLLECT_SUPPLEMENT 테이블은 현재 존재하지 않으며, PREC_ANALYSIS_COLLECT_SUPPLEMENT / PREC_SRC_COLLECT_SUPPLEMENT 로 분리된 것으로 보인다.

소스 파일	소스 항목	확정되었던 대상	현황
정밀분석설정.set	Overlap	PREC_SS_ANALYSIS.OVERLAP	대상 PREC_SS_ANALYSIS 에 컬럼 OVERLAP 없음 — 확정 이후 스키마 변경
정밀분석설정.set	FreqResolution	PREC_SS_ANALYSIS.FREQ_RESOLUTION	대상 PREC_SS_ANALYSIS 에 컬럼 FREQ_RESOLUTION 없음 — 확정 이후 스키마 변경
tr_식별결과.cla	byteSnippetAppliedState	PREC_SS_SEGMENT.HAS_SNIPPET	대상 PREC_SS_SEGMENT 에 컬럼 HAS_SNIPPET 없음 — 확정 이후 스키마 변경
TR Snippets	grm 파일 바이트	PREC_SS_SEGMENT.GRAM_FILE	대상 PREC_SS_SEGMENT 에 컬럼 GRAM_FILE 없음 — 확정 이후 스키마 변경
정밀신호처리파라미터.set	AI_DIFFUSION_MASK	PREC_NB_ANALYSIS.AI_DIFFUSION_MASK	대상 PREC_NB_ANALYSIS 에 컬럼 AI_DIFFUSION_MASK 없음 — 확정 이후 스키마 변경
보조정보.alg	MissionSeaArea	PREC_COLLECT_SUPPLEMENT.MISSION_SEA_AREA	대상 테이블 PREC_COLLECT_SUPPLEMENT 가 현재 NAIMS2 에 없음
보조정보.alg	DetSonar	PREC_COLLECT_SUPPLEMENT.DET_SONAR	대상 테이블 PREC_COLLECT_SUPPLEMENT 가 현재 NAIMS2 에 없음
보조정보.alg	전체 보조정보 구조	PREC_COLLECT_SUPPLEMENT.SUPPLEMENT_DATA	대상 테이블 PREC_COLLECT_SUPPLEMENT 가 현재 NAIMS2 에 없음

5-6. [트랙②] 대응 규칙 미확정 항목 (14건)

소스 파일	파싱 객체	소스 항목	대상 테이블	대상 컬럼	사유
Signal_*.wav	Filename	파일명의 * 값	-	-	대상 테이블 미지정
SPSlist.txt	ShortPeriodEvent	EventID	-	-	대상 테이블 미지정
SPSlist.txt	ShortPeriodSegment	SegmentID	-	-	대상 테이블 미지정
이벤트리스트.lst	ShortPeriodEvent	EventID	-	-	대상 테이블 미지정
이벤트리스트.lst	ShortPeriodSegment	SegmentID	-	-	대상 테이블 미지정
AI탐지리스트.lst	ShortPeriodEvent	EventID	-	-	대상 테이블 미지정
AI탐지리스트.lst	ShortPeriodSegment	SegmentID	-	-	대상 테이블 미지정
순간소음탐지리스트.lst	ShortPeriodFrame	FrameID	-	-	대상 테이블 미지정
보조정보.alg	SupplementSheet 전체	전체 보조정보 구조	RAW_COLLECT_SUPPLEMENT	SUPPLEMENT_DATA	SUPPLEMENT_DATA 직렬화 포맷/가공 메서드 TODO
NB Snippets	SnippetMeta	FREQ_MIN (source rule TBD)	PREC_NB_SNIPPET	FREQ_MIN	그램 데이터 변환 작업 후 확정
NB Snippets	SnippetMeta	FREQ_MAX (source rule TBD)	PREC_NB_SNIPPET	FREQ_MAX	그램 데이터 변환 작업 후 확정
NB Snippets	SnippetMeta	FRAME_NUM (source rule TBD)	PREC_NB_SNIPPET	FRAME_NUM	그램 데이터 변환 작업 후 확정
NB Snippets	SnippetMeta	BIN_NUM (source rule TBD)	PREC_NB_SNIPPET	BIN_NUM	그램 데이터 변환 작업 후 확정
NB Snippets	SnippetMeta	RESOLUTION (source rule TBD)	PREC_NB_SNIPPET	RESOLUTION	그램 데이터 변환 작업 후 확정

6. 트랙② 소스 파일별 대상 테이블

구분	소스 파일	대상 테이블 (행수)
단주기(.sd)	단주기 .sd 패키지(루트)	PREC_SRC_SIG(3), PREC_ANALYSIS(2)
단주기(.sd)	Signal_*.wav	EXTRACT_DATA_STORE(6), PREC_SRC_SS_SIG_EVENT(3), PREC_SS_EVENT(3), -(1)
단주기(.sd)	SPSlist.txt	RAW_SCHANNEL_SS_SEGMENT(12), RAW_SCHANNEL_SS_EVENT(5), -(2)
단주기(.sd)	이벤트리스트.lst	PREC_SRC_SS_SIG_SEGMENT(12), PREC_SRC_SS_SIG_EVENT(5), -(2)
단주기(.sd)	정밀분석설정.set	PREC_SS_ANALYSIS(9)
단주기(.sd)	AI탐지리스트.lst	PREC_SS_EVENT(13), PREC_SS_SEGMENT(13), -(2)
단주기(.sd)	ai_식별결과.cla	PREC_SS_EVENT(15)
단주기(.sd)	AI Snippets	PREC_SS_EVENT(4)
단주기(.sd)	순간소음탐지리스트.lst	PREC_SS_FRAME(36), PREC_SS_SEGMENT(14), PREC_SS_EVENT(13), -(1)
단주기(.sd)	tr_식별결과.cla	PREC_SS_FRAME(34), PREC_SS_SEGMENT(18)
단주기(.sd)	TR Snippets	PREC_SS_SEGMENT(3)
협대역(.nb)	협대역 .nb 패키지(루트)	PREC_ANALYSIS(2), PREC_SRC_SIG(2), RAW_COLLECT_SIG(1)
협대역(.nb)	정밀신호처리파라미터.set	PREC_NB_ANALYSIS(40)
협대역(.nb)	Signal.wav	EXTRACT_DATA_STORE(3), PREC_SRC_NB_SIG(3), PREC_SRC_SIG(1)
협대역(.nb)	nb_식별결과.fea	PREC_NB_SIGNATURE(19), PREC_NB_HARMONIC(3)
협대역(.nb)	nb_식별결과.cla	PREC_NB_CLASSIFICATION(23)
협대역(.nb)	보조정보.alg	RAW_COLLECT_SUPPLEMENT(3), PREC_COLLECT_SUPPLEMENT(3)
협대역(.nb)	NB Snippets	PREC_NB_SNIPPET(14)

7. 적용 공통 규칙

구분	내용
공통1	IS_TRAINING은 신규 체계 생성 필드로 모두 0 입력
공통2	DELETED는 신규 체계 생성 필드로 모두 0 입력
공통3	레거시 PK는 신규 RECORD_ID로 승계하지 않고 신규 DB에서 IDENTITY 자동 생성
226~228	TRFrameResult.byteAppliedState/byteSnippetAppliedState 제외, IDBApplyID는 조건부로 PREC_SS_SEGMENT.DB_SEG_ID 및 현재 시각 DB_APPLIED_DATETIME 처리
303~305	HarmonicList 공백 분리, HARM_NO=숫자부, PREDOMINANCE=p/P suffix 여부, FREQ=0
318,391	거리 단위는 우선 nm 가정, 프로그램 내 단위 sync/변환 지원
319~322	헤더 DET_*는 varchar 직접 매핑, DET_DATETIME은 날짜 변환
330,333	ALG의 대표 DET_SONAR는 Detection 값 사용

구분	내용
331,334	SUPPLEMENT_DATA는 구조체 유지 후 추후 binary 가공 메서드로 저장 (TODO)
339~343	그램 변환 작업 후 FREQ/BIN/FRAME/RESOLUTION 산출
344~346	Snippet wav 헤더에서 A_START/A_END/SAMPLING_RATE 산출
347	fea GramFileName/AudioFileName과 snippet 매핑, GRAM_TYPE 코드: L=101,D=201,V1~V4=301~304
348	DET_DATETIME 생성날짜 없으면 현재 시각
433~445 일부	파싱만 수행, 저장 위치 또는 미반영 여부 추후 결정
556	FLAG_FILE은 경로가 아닌 파일 바이트 저장
584,596	지정 파일 내부 값을 파싱해 STD_DB_DIST_GROUP에 재매핑 (세부 컬럼 TBD)
318,391	거리 단위는 우선 nm로 가정하고 값 저장, 프로그램 내 단위 동기화/변환 가능하도록 처리
319~322	DET_SONAR/DET_SHIP/DET_PLATFORM은 varchar 직접 매핑, DET_DATETIME은 날짜 변환 후 매핑
330	보조정보.alg는 Detection 기준으로 DetSonar를 사용; alg 전체는 구조체로 유지 후 추후 binary 가공
339~343	NB snippet의 FREQ/BIN/RESOLUTION 메타는 기존 .grm -> 신규 .grm 변환 작업에서 산출; 현재는 체크포인트로 보류
344~346	NB snippet의 A_START_MILLISEC/A_END_MILLISEC/SAMPLING_RATE는 wav 헤더에서 추출
347	.fea의 GramFileName/AudioFileName으로 snippet 매핑; gram_type: L=101, D=201, V1~V4=301~304
348	생성날짜가 없으면 현재 시각 사용
398	CCF2CD_LOG.DATASET_ID는 STD_CCF2CD_LOG.APPL_DATETIME에 매핑
408	CD_BACKUP_LOG.BACKUP_DATE는 STD_CD_BACKUP_LOG.BACKUP_DATETIME에 매핑
433~445	파싱만 우선 확정하고 저장 위치/미반영 여부는 추후 결정
556	FLAG_FILE에는 경로가 아니라 파일 자체 저장
578	DB_DIST_GROUP.FINAL_DIST_DATE는 FINAL_DIST_DATETIME에 매핑
584,596	해당 경로의 파일을 읽고 내부 값을 파싱하여 STD_DB_DIST_GROUP 세부 컬럼에 재매핑
605	DIST_TO.COMPLT_DATE는 최종 제외
606	DIST_TO.COMPLT_OPTR는 RECEIVE_OPERATOR로 매핑

8. 별첨

필드 단위 매핑표 911행(트랙① 563 + 트랙② 348)은 분량 관계로 별첨 Excel 파일에 수록하였다.「결정요청」시트의 [결정] 열에 판단을 기입해 주시기 바란다.

파일	내용
NAIMS_이관_매핑_검토본_260722.xlsx	표지 / 이관순서 / 이관제외 / 전컬럼매핑(트랙①) / 파일이관매핑(트랙②) / 결정요청 / 소스구조비교 / 소스구조상세 / 대상구조 / 기존결정규칙
docs/00~06_*.md	동일 내용의 Markdown 문서 세트 (형상관리용)