NAIMS-I (Oracle) → NAIMS-II (NAIMS2) 컬럼 매핑

구 NAIMS-I 의 Oracle DB 를 신규 NAIMS-II(NAIMS2) 로 이관할 때의 컬럼 대응이다. DB→DB 이관 대상 STD_* 전용. 각 테이블은 새 페이지에서 시작한다. 'Oracle 없음(MsSQL 전용)'은 다른 소스 후보인 MsSQL 에만 있던 컬럼(대개 SELF_DB)이다.

판정 — 미결(노랑)/스키마변경(주황)/신규제안(파랑)/제외(회색)/자동생성(연파랑)/확정(무색). 소스 PK 는 대상 RECORD_ID 열에 두되 IDENTITY 자동 채번(자동생성).

기준정보 1. NAIMS-I COUNTRY_CODES → NAIMS-II STD_COUNTRY_CODES

9개 컬럼 · 확정 8 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
COUNTRY_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CTRY_CODE VARCHAR2(2 BYTE)	**CTRY_CODE** varchar(2) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME VARCHAR2(35 BYTE)	**CTRY_NAME** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
HOSTILE_LEVEL NUMBER	**HOSTILE_LEVEL** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME_ISUS90 VARCHAR2(20 BYTE)	**CTRY_NAME_ISUS90** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FLAG_FILENAME VARCHAR2(40 BYTE)	**FLAG_FILE** varbinary(max)	경로의 파일을 읽어 파일 자체(byte[])를 저장	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요
COMMENTS VARCHAR2(40 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

기준정보 2. NAIMS-I CLASSES → NAIMS-II STD_CLASSES

70개 컬럼 · 확정 69 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_NAME RAW(200)	**CLASS_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CLASS_NAME_K RAW(200)	**CLASS_NAME_K** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
SHIP_SUB VARCHAR2(12 BYTE)	**SHIP_SUB** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CLASS_TYPE VARCHAR2(5 BYTE)	**CLASS_TYPE** varchar(5) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ACTIVE_SONAR1 NUMBER(*,0)	**ACTV_SONAR1** int NOT NULL	Rename	확정	-
ACTIVE_SONAR2 NUMBER(*,0)	**ACTV_SONAR2** int NOT NULL	Rename	확정	-
DRAUGHT_M NUMBER(12,3)	**DRAUGHT_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LENGTH_M NUMBER(12,3)	**LENGTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WIDTH_M NUMBER(12,3)	**WIDTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISPLACEMENT NUMBER(12,3)	**DISPLACEMENT** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**DET_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_BLADES NUMBER(2,0)	**NUMBER_BLADES** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_SHAFTS NUMBER(1,0)	**NUMBER_SHAFTS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PROPULSION_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**PROPULSION_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ENGINE_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**ENGINE_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_CYLINDERS NUMBER(2,0)	**NUMBER_CYLINDERS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STROKE_TYPE NUMBER(1,0)	**STROKE_TYPE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
NUMBER_ENGINES NUMBER(1,0)	**NUMBER_ENGINES** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_CFR NUMBER(12,3)	**MAX_CFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_CFR NUMBER(12,3)	**AVG_CFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_CFR NUMBER(12,3)	**MIN_CFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_CSR NUMBER(12,3)	**MAX_CSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_CSR NUMBER(12,3)	**AVG_CSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_CSR NUMBER(12,3)	**MIN_CSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_EFR NUMBER(12,3)	**MAX_EFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_EFR NUMBER(12,3)	**AVG_EFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_EFR NUMBER(12,3)	**MIN_EFR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_CSR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_CSR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_CFR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_CFR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_EFR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_EFR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TURBINE_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**TURBINE_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_TURBINES NUMBER(1,0)	**NUMBER_TURBINES** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_TSR NUMBER(12,3)	**MAX_TSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_TSR NUMBER(12,3)	**AVG_TSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_TSR NUMBER(12,3)	**MIN_TSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_TSR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_TSR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TSR_GEN_RATIO NUMBER(12,3)	**TSR_GEN_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
MOTOR_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**MOTOR_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_MOTORS NUMBER(1,0)	**NUMBER_MOTORS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_SLOT NUMBER(2,0)	**NUMBER_SLOT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_MSR NUMBER(12,3)	**MAX_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_MSR NUMBER(12,3)	**AVG_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_MSR NUMBER(12,3)	**MIN_MSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_MSR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_MSR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_SPEED NUMBER(12,3)	**MIN_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_SPEED NUMBER(12,3)	**MAX_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MAX_PSR NUMBER(12,3)	**MAX_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
AVG_PSR NUMBER(12,3)	**AVG_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MIN_PSR NUMBER(12,3)	**MIN_PSR** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BR_GEN_RATIO NUMBER(12,3)	**BR_GEN_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GEAR_RED_TYPE VARCHAR2(25 BYTE)	**GEAR_RED_TYPE** varchar(25) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PSR_BGR_RATIO NUMBER(12,3)	**PSR_BGR_RATIO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
USER_COUNTRIES VARCHAR2(80 BYTE)	**USER_COUNTRIES** varchar(1000)	Direct	확정	완전하게 대응
H_MAST_M NUMBER(12,3)	**H_MAST_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
H_RADAR_M NUMBER(12,3)	**H_RADAR_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
H_BRIDGE_M NUMBER(12,3)	**H_BRIDGE_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
CLASS_NAME_ISUS90 RAW(200)	**CLASS_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
(신규 — 소스 없음)	**PASSIVE_SONAR** int NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MIN_SRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MAX_SRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MIN_ERPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MAX_ERPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MIN_TRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**MAX_TRPM** real NOT NULL	임시 기본값 -1	확정	소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정)
(신규 — 소스 없음)	**REF_COMMENT** varchar(500)	고정값	확정	NAIMS-I 이관 데이터

기준정보 3. NAIMS-I VESSEL_DATA → NAIMS-II STD_VESSEL_DATA

19개 컬럼 · 확정 18 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_CLASSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
COUNTRY_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_COUNTRY_CODES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
VESSEL_NAME RAW(200)	**VESSEL_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_K RAW(200)	**VESSEL_NAME_K** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
VESSEL_NAME_ISUS90 RAW(200)	**VESSEL_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재
CTRY_USER_RMKS VARCHAR2(35 BYTE)	**CTRY_USER_RMKS** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PENDANT_NO VARCHAR2(10 BYTE)	**PENDANT_NO** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CALL_SIGN VARCHAR2(20 BYTE)	**CALL_SIGN** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CREW NUMBER(5,0)	**CREW** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LAID_DOWN VARCHAR2(20 BYTE)	**LAID_DOWN** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMISSIONED VARCHAR2(20 BYTE)	**COMMISSIONED** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
RETIRED VARCHAR2(20 BYTE)	**RETIRED** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
(신규 — 소스 없음)	**HAS_CLUTTER** smallint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 0 로 채움

기준정보 4. NAIMS-I CHARACTERISTICS → NAIMS-II STD_CHARACTERISTICS

42개 컬럼 · 확정 41 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CHAR_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
CAVITATION_DEPTH_M NUMBER(12,3)	**CAVITATION_DEPTH_M** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CAVITATION_SPEED NUMBER(12,3)	**CAVITATION_SPEED** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CAVITATION_I90 VARCHAR2(8 BYTE)	**CAVITATION_I90** varchar(8) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DIST_FEATURES VARCHAR2(40 BYTE)	**DIST_FEATURES** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPECTRAL_RANGE VARCHAR2(6 BYTE)	**SPECTRAL_RANGE** varchar(6) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BLADE_RESONANCE CHAR(1 BYTE)	**BLADE_RESONANCE** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FLUTTER CHAR(1 BYTE)	**FLUTTER** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SHAFT_RUB CHAR(1 BYTE)	**SHAFT_RUB** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WHINE CHAR(1 BYTE)	**WHINE** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRANSMISSIONS CHAR(1 BYTE)	**TRANSMISSIONS** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_MAKER CHAR(1 BYTE)	**NOISE_MAKER** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BEST_TRK_FREQ NUMBER(12,3)	**BEST_TRK_FREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STRONG_SRC_GT_300 NUMBER(12,3)	**STRONG_SRC_GT_300** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STRONG_SRC_LT_300 NUMBER(12,3)	**STRONG_SRC_LT_300** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_MAX NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_AVG NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_AVG** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DISCRETE_FREQ1_MIN NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ1_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ1_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**DISCRETE_FREQ1_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_MAX NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ2_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_AVG NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ2_AVG** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_MIN NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ2_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ2_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**DISCRETE_FREQ2_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_MAX NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ3_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_AVG NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ3_AVG** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_MIN NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ3_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ3_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**DISCRETE_FREQ3_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MAX NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ4_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_AVG NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ4_AVG** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_MIN NUMBER(12,3)	**DISCRETE_FREQ4_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISCRETE_FREQ4_TYPE VARCHAR2(30 BYTE)	**DISCRETE_FREQ4_TYPE** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_SPD_LO NUMBER(5,2)	**RANGE1_SPD_LO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_SPD_HI NUMBER(5,2)	**RANGE1_SPD_HI** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE1_TPK_RPM NUMBER(7,2)	**RANGE1_TPK_RPM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_SPD_LO NUMBER(5,2)	**RANGE2_SPD_LO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_SPD_HI NUMBER(5,2)	**RANGE2_SPD_HI** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE2_TPK_RPM NUMBER(7,2)	**RANGE2_TPK_RPM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
RANGE3_SPD_LO NUMBER(5,2)	**RANGE3_SPD_LO** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE3_SPD_HI NUMBER(5,2)	**RANGE3_SPD_HI** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE3_TPK_RPM NUMBER(7,2)	**RANGE3_TPK_RPM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
(신규 — 소스 없음)	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움

수동신호 1. NAIMS-I SIGNATURES → NAIMS-II STD_SIGNATURES

39개 컬럼 · 확정 37 · 자동생성 1 · 신규제안 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SIGNATURE_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
TYPE_NOISE VARCHAR2(15 BYTE)	**TYPE_NOISE** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CATEGORY_NOISE VARCHAR2(15 BYTE)	**CATEGORY_NOISE** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ASPECT_TGT VARCHAR2(30 BYTE)	**ASPECT_TGT** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE VARCHAR2(25 BYTE)	**NOISE_SOURCE** varchar(25) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_L2 VARCHAR2(20 BYTE)	**NOISE_SOURCE_L2** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PROPULSION_SOURCE VARCHAR2(12 BYTE)	**PROPULSION_SOURCE** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
OPERATING_MODE VARCHAR2(20 BYTE)	**OPERATING_MODE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN NUMBER(12,3)	**SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN NUMBER(12,3)	**SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_LO_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_LO_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_HI_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_HI_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_NOISE_AVG_HZ NUMBER(12,3)	**FREQ_NOISE_AVG_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NOISE_SOURCE_DEPTH_M NUMBER(5,0)	**NOISE_SOURCE_DEPTH_M** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_LO_DB NUMBER(12,3)	**SPL_LO_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_HI_DB NUMBER(12,3)	**SPL_HI_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL_AVG_DB NUMBER(12,3)	**SPL_AVG_DB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
BNDWTH_NOISE_LO_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_LO_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_HI_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_HI_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
BNDWTH_NOISE_AVG_HZ NUMBER(12,3)	**BNDWTH_NOISE_AVG_HZ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TIME_NOISE_LO_SEC NUMBER(12,3)	**TIME_NOISE_LO_SEC** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TIME_NOISE_HI_SEC NUMBER(12,3)	**TIME_NOISE_HI_SEC** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUMBER_HARMONICS NUMBER(4,0)	**NUMBER_HARMONICS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
HARM_PREDOMINANCE NUMBER(4,0)	**HARM_PREDOMINANCE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MULTIPLETS NUMBER(1,0)	**MULTIPLETS** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DESYNCHRONIZATION NUMBER(12,3)	**DESYNCHRONIZATION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
STABILITY VARCHAR2(10 BYTE)	**STABILITY** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MIN NUMBER(12,3)	**REDUCTION_RATIO_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REDUCTION_RATIO_MAX NUMBER(12,3)	**REDUCTION_RATIO_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RED_RATION_RMKS VARCHAR2(80 BYTE)	**RED_RATION_RMKS** varchar(100)	Direct	확정	완전하게 대응
DET_COUNT NUMBER	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GEN_RMKS VARCHAR2(240 BYTE)	**GEN_RMKS** varchar(1000)	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** int NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
HARMONIC_LIST VARCHAR2(240 BYTE)	**HARMONIC_LIST** varchar(2000) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PREDOMINANCE_LIST VARCHAR2(80 BYTE)	**PREDOMINANCE_LIST** varchar(200) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CPA CHAR(1 BYTE)	**CPA** varchar(1) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
(신규 — 소스 없음)	**REF_STD_NB_SNIPPET_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

수동신호 2. NAIMS-I HARMONICS → NAIMS-II STD_HARMONICS

5개 컬럼 · 확정 4 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
HARM_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SIGNATURES_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_SIGNATURES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
HARM_NO NUMBER(3,0)	**HARM_NO** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ NUMBER(12,3)	**FREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PREDOMINANCE NUMBER(1,0)	**PREDOMINANCE** smallint NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

능동소나 1. NAIMS-I ACTIVE_SONAR → NAIMS-II STD_ACTV_SONAR

20개 컬럼 · 확정 19 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_NAME VARCHAR2(100 BYTE)	**SONAR_NAME** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
SONAR_NAME_ISUS90 VARCHAR2(100 BYTE)	**SONAR_NAME_ISUS90** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TRANS_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**TRANS_TYPE** varchar(20)	Direct	확정	완전하게 대응
SONAR_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**SONAR_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRM_MODE VARCHAR2(10 BYTE)	**TRM_MODE** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MIN NUMBER(4,0)	**SOURCE_LEVEL_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SOURCE_LEVEL_MAX NUMBER(4,0)	**SOURCE_LEVEL_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MIN NUMBER(4,0)	**RANGE_RESOL_M_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RANGE_RESOL_M_MAX NUMBER(4,0)	**RANGE_RESOL_M_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MIN NUMBER(6,2)	**DPLR_RESOL_KTS_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DPLR_RESOL_KTS_MAX NUMBER(6,2)	**DPLR_RESOL_KTS_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**DET_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACT_DATE VARCHAR2(20 BYTE)	**MANUFACT_DATE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER(5,0)	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	DATE_SET_CHNG -> CHNG_DATETIME

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

능동소나 2. NAIMS-I PULSES → NAIMS-II STD_PULSES

22개 컬럼 · 확정 21 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
PULSE_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
PULSE_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**PULSE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_SEGMENT NUMBER(2,0)	**NO_SEGMENT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SPL NUMBER(12,3)	**SPL** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MIN NUMBER(10,0)	**PLS_LEN_MS_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PLS_LEN_MS_MAX NUMBER(10,0)	**PLS_LEN_MS_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MIN NUMBER(12,3)	**REP_TIME_MS_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
REP_TIME_MS_MAX NUMBER(12,3)	**REP_TIME_MS_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TRM_MODE VARCHAR2(10 BYTE)	**TRM_MODE** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FIRST_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FIRST_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SECOND_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SECOND_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
THIRD_SEG_ID NUMBER(*,0)	**THIRD_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FOURTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FOURTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FIFTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**FIFTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SIXTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SIXTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEVENTH_SEG_ID NUMBER(*,0)	**SEVENTH_SEG_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DET_COUNT NUMBER(*,0)	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

능동소나 3. NAIMS-I PULSE_SEGMENTS → NAIMS-II STD_PULSE_SEGMENTS

10개 컬럼 · 확정 9 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SEGMENT_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
FREQ_START NUMBER(12,3)	**FREQ_START** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_STOP NUMBER(12,3)	**FREQ_STOP** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(12 BYTE)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MIN NUMBER(6,0)	**SEG_LEN_MS_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SEG_LEN_MS_MAX NUMBER(6,0)	**SEG_LEN_MS_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
SEGMENT_NAME VARCHAR2(16 BYTE)	**SEGMENT_NAME** varchar(16) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

능동소나 4. NAIMS-I PULSE_FREQUENCY_ISUS90 → NAIMS-II STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90

3개 컬럼 · 확정 2 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
PULSE_F_ID NUMBER	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FREQUENCY NUMBER(12,3)	**FREQUENCY** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
SONAR_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_ACTV_SONAR_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-

능동소나 5. NAIMS-I PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 → NAIMS-II STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90

4개 컬럼 · 확정 3 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SEG_ID NUMBER	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
LENGTH_MIN NUMBER	**LENGTH_MIN** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LENGTH_MAX NUMBER	**LENGTH_MAX** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PULSE_F_ID NUMBER	**REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-

능동소나 6. NAIMS-I PULSE_SEG_SWING_ISUS90 → NAIMS-II STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90

4개 컬럼 · 확정 3 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SWING_ID NUMBER	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
SWING NUMBER(12,3)	**SWING** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MODULATION VARCHAR2(5 BYTE)	**MODULATION** varchar(12) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PULSE_F_ID NUMBER	**REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-

순간소음 1. NAIMS-I TRANSIENT → NAIMS-II STD_TRANSIENT

8개 컬럼 · 확정 7 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
TR_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
CLASS_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_CLASSES_ID** int	FKRename	확정	-
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_VESSEL_DATA_ID** int	FKRename	확정	-
TR_NAME VARCHAR2(200 BYTE)	**TR_NAME** varchar(50) NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 길이 축소 200→50 — 잘림 주의; MsSQL만 암호화 / Oracle 평문
TR_GROUP VARCHAR2(20 BYTE)	**TR_GROUP** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

순간소음 2. NAIMS-I TR_FRAME → NAIMS-II STD_TR_FRAME

39개 컬럼 · 확정 38 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
FRAME_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
TR_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_TRANSIENT_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
MFB_NO NUMBER(3,0)	**MFB_NO** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_1 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_1** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_2 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_2** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_3 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_3** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_4 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_4** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_5 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_5** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_6 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_6** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_7 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_7** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_8 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_8** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_9 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_9** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_10 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_10** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_11 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_11** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_12 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_12** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_13 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_13** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_14 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_14** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_15 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_15** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
MFB_VALUE_16 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_16** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_17 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_17** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_18 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_18** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_19 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_19** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_20 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_20** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_21 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_21** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_22 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_22** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_23 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_23** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_24 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_24** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_25 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_25** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_26 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_26** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_27 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_27** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_28 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_28** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_29 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_29** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_30 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_30** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_31 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_31** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MFB_VALUE_32 NUMBER(9,4)	**MFB_VALUE_32** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_COUNT NUMBER(5,0)	**DET_COUNT** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

스니펫 1. NAIMS-I NB_SNIPPET → NAIMS-II STD_NB_SNIPPET

37개 컬럼 · 확정 35 · 자동생성 1 · 신규제안 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
NB_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GRAM_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**STD_NB_GRAM_SNIPPET_FILE_NAME** varchar(150)	GRAM_FILENAME	확정	소스 GRAM_FILENAME(파일명)
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**STD_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE_NAME** varchar(150)	AUDIO_FILENAME	확정	소스 AUDIO_FILENAME(파일명)
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
RESOLUTION NUMBER(12,3)	**RESOLUTION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_START_TIME NUMBER	**A_START_MILLISEC** bigint NOT NULL	Rename	확정	단위 확인 필요
A_END_TIME NUMBER	**A_END_MILLISEC** bigint NOT NULL	Rename	확정	단위 확인 필요
SAMPLING_RATE NUMBER(12,3)	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
DET_DATE DATE	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DISTANCE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS1 VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT1** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2 VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENT2** varchar(3000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
(신규 — 소스 없음)	**CLASSIFI_NB_GRAM_SNIPPET_FILE** varbinary(max) NOT NULL	grm→R8 변환 적재	확정	레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재 (GramReader.cs)
(신규 — 소스 없음)	**CLASSIFI_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE** varbinary(max) NOT NULL	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터를 그대로 적재
(신규 — 소스 없음)	**BIN_NUM** int NOT NULL	frame block bin 수	확정	실제 frame block 의 bin 수 (기본값 1601)
(신규 — 소스 없음)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**GRAM_TYPE** int NOT NULL	.grm 헤더 cGram→코드	확정	레거시 헤더 @0 cGram[3] 태그로 결정: L→101(LOFAR), D→201(DEMON), V1~V4→301~304(VERNIER).
(신규 — 소스 없음)	**SNIPPET_START_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	wav 헤더 계산	확정	wav 헤더로 시작시각 계산
(신규 — 소스 없음)	**SNIPPET_END_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	wav 헤더 계산	확정	wav 헤더로 끝시각 계산
(신규 — 소스 없음)	**INTEGRAL_TIME** real NOT NULL	고정값 -1	확정	-1
(신규 — 소스 없음)	**GRAM_UPDATE_TIME** real NOT NULL	마이그레이션 시각	확정	이관 수행 시각
(신규 — 소스 없음)	**NB_ALI_SNIPPET_DATA** varbinary(max)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**IS_LEGACY** bit NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**A_START_MILLISEC_FOR_NAIMS1** bigint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**A_END_MILLISEC_FOR_NAIMS1** bigint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

스니펫 2. NAIMS-I AI_SNIPPET → NAIMS-II STD_AI_SNIPPET

30개 컬럼 · 확정 29 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
AI_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
PULSE_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_PULSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	legacy pulse -> target std pulses
GRAM_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**GRAM_FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	Rename	확정	파일명만 직접 매핑
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**AUDIO_FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	Rename	확정	파일명만 직접 매핑
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
RESOLUTION NUMBER(12,3)	**RESOLUTION** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_ORG_CFREQ NUMBER(12,3)	**A_ORG_CFREQ** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
A_START_TIME NUMBER	**A_START_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_START_TIME 은 초. AAS 확인: a_start_time = factchunk.start_time(초, ViewCCFApplySubAI.cpp:3180). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME NUMBER	**A_END_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE NUMBER(12,3)	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
DET_DATE DATE	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DET_DISTANCE_NM** real NOT NULL	우선 nm로 가정하여 값 그대로 저장하고, 프로그램 내 단위 동기화/변환 가능하도록 처리	확정	현재는 nm 가정, 후속 구현에서 단위 sync 지원
COMMENTS1 VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT1** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
COMMENTS2 VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENT2** varchar(3000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
(신규 — 소스 없음)	**GRAM_FILE** varbinary(max) NOT NULL	grm→R8 변환 적재	확정	레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재
(신규 — 소스 없음)	**AUDIO_FILE** varbinary(max) NOT NULL	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터
(신규 — 소스 없음)	**BIN_NUM** int NOT NULL	그램 데이터에서 계산	확정	변환된 그램 데이터의 bin 수 계산
(신규 — 소스 없음)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움

스니펫 3. NAIMS-I TR_SNIPPET → NAIMS-II STD_TR_SNIPPET

26개 컬럼 · 확정 25 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
TR_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
AUDIO_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**AUDIO_FILE_NAME** varchar(150)	Rename	확정	파일명만 매핑
NO_FRAME NUMBER(4,0)	**FRAME_NUM** int NOT NULL	Rename	확정	-
A_START_TIME NUMBER	**A_START_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_START_TIME 은 초(seconds). AAS 확인: a_start_time = 오디오헤더 factchunk.start_time(= μs/1000000 = 초, ViewCCFApplySubTR.cpp:1993). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
A_END_TIME NUMBER	**A_END_MICROSEC** bigint NOT NULL	초→μs (×1000000)	확정	소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000
SAMPLING_RATE NUMBER(6,0)	**SAMPLING_RATE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DET_SONAR VARCHAR2(10 BYTE)	**DET_SONAR** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_DEGREE NUMBER	**LATITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_MINUTE NUMBER	**LATITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LATITUDE_SECOND NUMBER	**LATITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_DEGREE NUMBER	**LONGITUDE_DEGREE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_MINUTE NUMBER	**LONGITUDE_MINUTE** int	Direct	확정	완전하게 대응
LONGITUDE_SECOND NUMBER	**LONGITUDE_SECOND** int	Direct	확정	완전하게 대응
DET_DATE DATE	**DET_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	datetime 변환
DET_PLATFORM VARCHAR2(30 BYTE)	**DET_PLATFORM** varchar(30)	Direct	확정	완전하게 대응
DISTANCE_KM NUMBER(12,3)	**DISTANCE_KM** real	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(240 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)
(신규 — 소스 없음)	**AUDIO_FILE** varbinary(max)	wav 원본 적재	확정	스니펫 실제 wav 데이터
(신규 — 소스 없음)	**BIN_NUM** int NOT NULL	그램 데이터에서 계산	확정	그램 데이터의 bin 수 계산
(신규 — 소스 없음)	**SPECTROGRAM_DATA** varbinary(max) NOT NULL	빈 byte	확정	일단 빈 바이트 적재
(신규 — 소스 없음)	**SPECTROGRAM_START_FREQ** real NOT NULL	그램 내부값/-1	확정	그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1
(신규 — 소스 없음)	**SPECTROGRAM_END_FREQ** real NOT NULL	그램 내부값/-1	확정	그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1
(신규 — 소스 없음)	**SPECTROGRAM_FRAME_PER_SEC** real NOT NULL	직접 계산	확정	초당 프레임 직접 계산
(신규 — 소스 없음)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움

스니펫 4. NAIMS-I SIG_SNIPPET → NAIMS-II STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK

5개 컬럼 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
SIG_SNP_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
NB_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_NB_SNIPPET_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
SIGNATURE_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_SIGNATURES_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응

스니펫 5. NAIMS-I FRAME_SNIPPET → NAIMS-II STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK

5개 컬럼 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
FRM_SNP_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
FRAME_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_TR_FRAME_ID** int NOT NULL	FK수동	신규제안	순간소음 프레임 참조 — TR_FRAME.RECORD_ID 로 치환
TR_SNIPPET_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_TR_SNIPPET_ID** int NOT NULL	FK→REF_*_ID	신규제안	-
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응

영상자료 1. NAIMS-I IMAGE_DATA → NAIMS-II STD_REFERENCE_DATA

11개 컬럼 · 확정 10 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
IMAGE_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
VESSEL_ID NUMBER(*,0)	**REF_TARGET_ID** int NOT NULL	VESSEL→RECORD_ID	확정	소스 VESSEL_ID 를 VESSEL_DATA 신규 RECORD_ID 로 치환
IMG_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**FILE_NAME** varchar(150) NOT NULL	IMG_FILENAME	확정	소스 IMG_FILENAME
SOURCE VARCHAR2(12 BYTE)	**SOURCE** varchar(20) NOT NULL	동일	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	별칭	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint	동일	확정	완전하게 대응
(신규 — 소스 없음)	**REF_TARGET_TYPE** int NOT NULL	고정값 5 (vessel)	확정	함정(vessel) = 5 (신규 코드). 기존: 협대역=1/AI=2/능동=4
(신규 — 소스 없음)	**FILE_TYPE** int NOT NULL	png	확정	이미지(png) 코드 (레거시 FileType=1=이미지)
(신규 — 소스 없음)	**ROWGUID** uniqueidentifier NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 newid() 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**FILE_DATA** varbinary(max) NOT NULL	IMG 파일 원본	확정	IMG_FILENAME 이 가리키는 실제 이미지 바이트

무장 1. NAIMS-I WEAPON → NAIMS-II STD_WEAPON

11개 컬럼 · 확정 10 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
WEAPON_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_MODEL VARCHAR2(30 BYTE)	**WEAPON_MODEL** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
WEAPON_TYPE VARCHAR2(20 BYTE)	**WEAPON_TYPE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ATTACK_RANGE_KM NUMBER(12,3)	**ATTACK_RANGE_KM** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GUIDE_METHOD VARCHAR2(20 BYTE)	**GUIDE_METHOD** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACTURER VARCHAR2(30 BYTE)	**MANUFACTURER** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MANUFACT_DATE VARCHAR2(20 BYTE)	**MANUFACT_DATE** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
VERSION NUMBER	**VERSION** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	말머리 [NAIMS-I] 삽입
DELETED NUMBER(1,0)	**DELETED** smallint NOT NULL	형 변환	확정	0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환)

무장 2. NAIMS-I WEAPON_CARRIER → NAIMS-II STD_WEAPON_CLASSES_LINK

5개 컬럼 · 확정 4 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
WCARRIER_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
WEAPON_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_WEAPON_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	-
CLASS_ID VARCHAR2(30 BYTE)	**REF_STD_CLASSES_ID** int NOT NULL	FKRename	확정	Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
QUANTITY NUMBER(5,0)	**QUANTITY** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DATE_SET_CHNG DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	Rename	확정	-

배포관리 1. NAIMS-I DIST_LIST → NAIMS-II STD_DIST_LIST

6개 컬럼 · 확정 4 · 자동생성 1 · 신규제안 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
DIST_LIST_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
TABLE_NAME VARCHAR2(15 BYTE)	**TABLE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
ID NUMBER(*,0)	**ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
PARENT_ID NUMBER(*,0)	**PARENT_ID** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IAUDIOINCLUDE NUMBER(*,0) DEFAULT 1	**IAUDIOINCLUDE** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
GROUP_ID NUMBER(*,0)	**REF_STD_DB_DIST_GROUP_ID** int NOT NULL	FK수동	신규제안	배포그룹 참조 — DB_DIST_GROUP.RECORD_ID 로 치환

배포관리 2. NAIMS-I DIST_TO → NAIMS-II STD_DIST_TO

5개 컬럼 · 확정 2 · 자동생성 1 · 미결 1 · 신규제안 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
LOG_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
DESTINATION VARCHAR2(30 BYTE)	**DESTINATION** varchar(31) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMPLT_DATE DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	COMPLT_DATE → CHNG_DATETIME
COMPLT_OPTR VARCHAR2(20 BYTE)	— (대응 없음)	TBD	미결	STD_DIST_TO 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑 기존 필드
(신규 — 소스 없음)	**REF_STD_DB_DIST_LOG_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

배포관리 3. NAIMS-I DB_DIST_GROUP → NAIMS-II STD_DB_DIST_GROUP

25개 컬럼 · 확정 20 · 미결 4 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
GROUP_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GROUP_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**GROUP_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_SYSTEM VARCHAR2(15 BYTE)	**IF_SYSTEM** varchar(100) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_MEDIA VARCHAR2(10 BYTE)	**IF_MEDIA** varchar(10) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CLASS_INFO CHAR(1 BYTE)	**CLASS_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
TR_INFO CHAR(1 BYTE)	**TR_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
WEAPON_INFO CHAR(1 BYTE)	**WEAPON_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_GRAM_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_GRAM_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
NB_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**NB_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
IMAGE_FILE CHAR(1 BYTE)	**IMAGE_FILE** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_GRAM_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_GRAM_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
AI_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**AI_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
TR_AUDIO_INFO CHAR(1 BYTE)	**TR_AUDIO_INFO** int NOT NULL	Direct	확정	MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요
FREQ_MIN NUMBER(12,3)	**FREQ_MIN** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FREQ_MAX NUMBER(12,3)	**FREQ_MAX** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
FINAL_DIST_DATE DATE	**FINAL_DIST_DATETIME** datetime2(7)	FINAL_DIST_DATETIME 필드에 매핑	확정	사용자 지정 매핑

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
(신규 — 소스 없음)	**ACTV_INFO** int NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**DIST_PATH** varchar(50) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**DIST_SOURCE** varchar(50) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**PROTECTION_PERIOD_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**DELETED** smallint NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

배포관리 4. NAIMS-I DB_DIST_LOG → NAIMS-II STD_DB_DIST_LOG

25개 컬럼 · 확정 8 · 신규제안 8 · 스키마변경 7 · 자동생성 1 · 미결 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
LOG_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
GROUP_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**GROUP_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
IF_SYSTEM VARCHAR2(15 BYTE)	**IF_SYSTEM** varchar(15) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DB_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	**DB_FILENAME** varchar(260)	동일	확정	배포 DB ZIP 파일명(CD_*.zip). 배포완료 응답 매칭 키. 직접 대응 (구 워크북의 파일 내부 파싱 라우팅은 오류)
DB_FILESIZE_MB NUMBER(7,2)	**DB_FILESIZE_MB** real NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DIST_DATE DATE	**DIST_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	DIST_DATE → DIST_DATETIME
DIST_OPERATOR VARCHAR2(8 BYTE)	**DIST_OPERATOR** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
DOC_NO VARCHAR2(50 BYTE)	**DOC_NO** varchar(150) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DIST_PATH VARCHAR2(10 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_CLASSES NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_VESSEL NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_SONAR NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_EVENT NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_WEAPON NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_IMAGE NUMBER(5,0)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
LOG_FILENAME VARCHAR2(80 BYTE)	— (대응 없음)	TBD	미결	배포이력 HWP 보고서 파일명(DB_FILENAME 과 별개). STD_DB_DIST_LOG 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑
(신규 — 소스 없음)	**META_TRANSFER_TYPE** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
(신규 — 소스 없음)	**META_DATA_TYPE** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**OUTPUT_SYSTEM** varchar(200)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**TARGET_COUNT** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**PROTECTION_PERIOD** datetime2(7)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**LINKED_MEDIA** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**MISSING_REASON** varchar(1000)	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**REF_STD_DIST_TO_ID** int	신규	신규제안	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

변경이력 1. NAIMS-I CD_CHANGE_LOG → NAIMS-II STD_CD_CHANGE_LOG

10개 컬럼 · 확정 7 · 미결 2 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CHNG_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
OPERATOR VARCHAR2(20 BYTE)	**OPERATOR** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CHNG_DATE DATE	**CHNG_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	CHNG_DATE → CHNG_DATETIME
TABLE_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**TABLE_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
RECORD_ID VARCHAR2(20 BYTE)	**TABLE_ID** int NOT NULL	수동	확정	소스 RECORD_ID(변경된 레코드 id) → TABLE_ID. 타겟 RECORD_ID 는 신규 IDENTITY PK 라 충돌 방지 (varchar→int 변환)
TYPE_CHNG VARCHAR2(20 BYTE)	**TYPE_CHNG** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
MENU_NAME VARCHAR2(30 BYTE)	**MENU_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**COMMENT** varchar(1000)	Rename	확정	COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입
DATASET_ID NUMBER	— (대응 없음)	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
(신규 — 소스 없음)	**OPERATOR_ID** varchar(30) NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값

변경이력 2. NAIMS-I CD_BACKUP_LOG → NAIMS-II STD_CD_BACKUP_LOG

37개 컬럼 · 스키마변경 22 · 확정 11 · 미결 3 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
BACKUP_ID NUMBER(*,0)	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
NO_CLASSES NUMBER	**NO_CLASSES** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_VESSEL NUMBER	**NO_VESSEL** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_SONAR NUMBER	**NO_SONAR** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_WEAPON NUMBER	**NO_WEAPON** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_TR NUMBER	**NO_TR** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
NO_FLAG_IMAGE NUMBER	**NO_FLAG_IMAGE** int NOT NULL	Direct	확정	타겟 기본값 (0)
BACKUP_TYPE VARCHAR2(5 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_DATE DATE	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACK_BY VARCHAR2(8 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_MEDIA VARCHAR2(5 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
BACKUP_MEDIA_ID VARCHAR2(30 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_NB_GRAM NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_NB_GRAM NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_AI_GRAM NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_AI_GRAM NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_GRAM NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_TR_GRAM NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
NO_NB_AUDIO NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_NB_AUDIO NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_AI_AUDIO NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_AI_AUDIO NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_TR_AUDIO NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_TR_AUDIO NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_VESSEL_IMAGE NUMBER	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_VESSEL_IMAGE NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
SIZE_FLAG_IMAGE NUMBER(12,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
NO_RELEASE_LOG NUMBER	— (대응 없음)	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
SIZE_RELEASE_LOG NUMBER(12,3)	— (대응 없음)	TBD	미결	파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류
TOTAL_SIZE NUMBER(15,3)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
COMMENTS VARCHAR2(80 BYTE)	**(대응 없음)**	TBD	스키마변경	대응 컬럼 지정/생성 필요
(신규 — 소스 없음)	**REF_DB_BACKUP_LOG_ID** int NOT NULL	TBD	미결	소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값
(신규 — 소스 없음)	**NO_ACTV_SIG** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**NO_NB_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**NO_AI_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**NO_TR_SNP** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움
(신규 — 소스 없음)	**NO_REFERENCE** int NOT NULL	신규	확정	타겟 기본값 (0) 로 채움

변경이력 3. NAIMS-I CCF2CD_LOG → NAIMS-II STD_CCF2CD_LOG

9개 컬럼 · 확정 8 · 자동생성 1

① NAIMS-I (Oracle) 컬럼	② NAIMS-II (NAIMS2) 대상 컬럼	변환 규칙	판정	비고
CCFCD_ID NUMBER	**RECORD_ID** int IDENTITY NOT NULL	제외 (신규 RECORD_ID 자동생성)	자동생성	레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번
DATASET_ID NUMBER	**REF_EXT_RAW_SIG_ID** int NOT NULL	수동	확정	DATASET_ID → REF_EXT_RAW_SIG_ID (구 워크북의 APPL_DATETIME 매핑은 오류)
SHIP_SUB CHAR(12 BYTE)	**SHIP_SUB** varchar(20) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_NAME CHAR(35 BYTE)	**CTRY_NAME** varchar(35) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
CTRY_CODE CHAR(3 BYTE)	**CTRY_CODE** varchar(2) NOT NULL	Direct	확정	Oracle: 길이 축소 3→2 — 잘림 주의
TARGET_TYPE CHAR(6 BYTE)	**TARGET_TYPE** varchar(6) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
TARGET_NAME CHAR(30 BYTE)	**TARGET_NAME** varchar(30) NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
NUM_APPLIED NUMBER(3,0)	**NUM_APPLIED** int NOT NULL	Direct	확정	완전하게 대응
APPL_DATE TIMESTAMP (6)	**APPL_DATETIME** datetime2(7) NOT NULL	별칭	확정	APPL_DATE → APPL_DATETIME