# Oracle · NAIMS · NAIMS2 컬럼 단위 병렬 매핑 (STD_* 전용)

DB→DB 이관 대상(STD_*) 테이블의 모든 컬럼을 세 DB로 펼쳐 대응을 표기한다. ① Oracle 과 ② NAIMS(MsSQL) 은 구 DB의 두 소스 후보이며, 각 컬럼이 ③ NAIMS2 대상 컬럼으로 어떻게 매핑되는지 나란히 보인다. 컬럼명은 굵게, 타입은 회색으로 표기한다.

판정 색상 — 미결(노랑) / 스키마변경(주황) / 신규제안(파랑) / 제외(회색) / 자동생성(연파랑) / 확정(무색). 'Oracle 없음'은 해당 컬럼이 MsSQL 소스에만 존재함을(대개 SELF_DB), '(신규)'는 소스에 대응이 없고 NAIMS2 에서 새로 채우는 컬럼을 뜻한다. 소스 PK 는 대상 RECORD_ID 열에 두되 IDENTITY 자동 채번(자동생성)으로 표기한다.

## 기준정보 1. COUNTRY_CODES → STD_COUNTRY_CODES

10개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **COUNTRY_ID**<br>NUMBER(*,0) | **COUNTRY_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **CTRY_CODE**<br>VARCHAR2(2 BYTE) | **CTRY_CODE**<br>varchar(2) | **CTRY_CODE**<br>varchar(2) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CTRY_NAME**<br>VARCHAR2(35 BYTE) | **CTRY_NAME**<br>varchar(35) | **CTRY_NAME**<br>varchar(35) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **HOSTILE_LEVEL**<br>NUMBER | **HOSTILE_LEVEL**<br>int | **HOSTILE_LEVEL**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CTRY_NAME_ISUS90**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **CTRY_NAME_ISUS90**<br>varchar(20) | **CTRY_NAME_ISUS90**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FLAG_FILENAME**<br>VARCHAR2(40 BYTE) | **FLAG_FILENAME**<br>varchar(40) | **FLAG_FILE**<br>varbinary(max) | 경로의 파일을 읽어 파일 자체(byte[])를 저장 | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→BIN) 변환 규칙 확정 필요 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(40 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(40) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 기준정보 2. CLASSES → STD_CLASSES

71개 컬럼 매핑 · 확정 69 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLASS_ID**<br>NUMBER(*,0) | **CLASS_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **CLASS_NAME**<br>RAW(200) | **CLASS_NAME**<br>varbinary(300) | **CLASS_NAME**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |
| **CLASS_NAME_K**<br>RAW(200) | **CLASS_NAME_K**<br>varbinary(300) | **CLASS_NAME_K**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |
| **SHIP_SUB**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **SHIP_SUB**<br>varchar(12) | **SHIP_SUB**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CLASS_TYPE**<br>VARCHAR2(5 BYTE) | **CLASS_TYPE**<br>varchar(5) | **CLASS_TYPE**<br>varchar(5) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **ACTIVE_SONAR1**<br>NUMBER(*,0) | **ACTIVE_SONAR1**<br>int | **ACTV_SONAR1**<br>int NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **ACTIVE_SONAR2**<br>NUMBER(*,0) | **ACTIVE_SONAR2**<br>int | **ACTV_SONAR2**<br>int NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DRAUGHT_M**<br>NUMBER(12,3) | **DRAUGHT_M**<br>float | **DRAUGHT_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LENGTH_M**<br>NUMBER(12,3) | **LENGTH_M**<br>float | **LENGTH_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **WIDTH_M**<br>NUMBER(12,3) | **WIDTH_M**<br>float | **WIDTH_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISPLACEMENT**<br>NUMBER(12,3) | **DISPLACEMENT**<br>float | **DISPLACEMENT**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_RANGE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **DET_RANGE_KM**<br>float | **DET_RANGE_KM**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_BLADES**<br>NUMBER(2,0) | **NUMBER_BLADES**<br>int | **NUMBER_BLADES**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_SHAFTS**<br>NUMBER(1,0) | **NUMBER_SHAFTS**<br>int | **NUMBER_SHAFTS**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PROPULSION_TYPE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **PROPULSION_TYPE**<br>varchar(20) | **PROPULSION_TYPE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **ENGINE_TYPE**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **ENGINE_TYPE**<br>varchar(30) | **ENGINE_TYPE**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_CYLINDERS**<br>NUMBER(2,0) | **NUMBER_CYLINDERS**<br>int | **NUMBER_CYLINDERS**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **STROKE_TYPE**<br>NUMBER(1,0) | **STROKE_TYPE**<br>int | **STROKE_TYPE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_ENGINES**<br>NUMBER(1,0) | **NUMBER_ENGINES**<br>int | **NUMBER_ENGINES**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_CFR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_CFR**<br>float | **MAX_CFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AVG_CFR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_CFR**<br>float | **AVG_CFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_CFR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_CFR**<br>float | **MIN_CFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_CSR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_CSR**<br>float | **MAX_CSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **AVG_CSR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_CSR**<br>float | **AVG_CSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_CSR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_CSR**<br>float | **MIN_CSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_EFR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_EFR**<br>float | **MAX_EFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **AVG_EFR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_EFR**<br>float | **AVG_EFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_EFR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_EFR**<br>float | **MIN_EFR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_CSR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_CSR_RATIO**<br>float | **PSR_CSR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_CFR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_CFR_RATIO**<br>float | **PSR_CFR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_EFR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_EFR_RATIO**<br>float | **PSR_EFR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TURBINE_TYPE**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **TURBINE_TYPE**<br>varchar(30) | **TURBINE_TYPE**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_TURBINES**<br>NUMBER(1,0) | **NUMBER_TURBINES**<br>int | **NUMBER_TURBINES**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_TSR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_TSR**<br>float | **MAX_TSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **AVG_TSR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_TSR**<br>float | **AVG_TSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_TSR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_TSR**<br>float | **MIN_TSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_TSR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_TSR_RATIO**<br>float | **PSR_TSR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TSR_GEN_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **TSR_GEN_RATIO**<br>float | **TSR_GEN_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MOTOR_TYPE**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **MOTOR_TYPE**<br>varchar(30) | **MOTOR_TYPE**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_MOTORS**<br>NUMBER(1,0) | **NUMBER_MOTORS**<br>int | **NUMBER_MOTORS**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_SLOT**<br>NUMBER(2,0) | **NUMBER_SLOT**<br>int | **NUMBER_SLOT**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **MAX_MSR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_MSR**<br>float | **MAX_MSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **AVG_MSR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_MSR**<br>float | **AVG_MSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_MSR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_MSR**<br>float | **MIN_MSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_MSR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_MSR_RATIO**<br>float | **PSR_MSR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_SPEED**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_SPEED**<br>float | **MIN_SPEED**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_SPEED**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_SPEED**<br>float | **MAX_SPEED**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MAX_PSR**<br>NUMBER(12,3) | **MAX_PSR**<br>float | **MAX_PSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **AVG_PSR**<br>NUMBER(12,3) | **AVG_PSR**<br>float | **AVG_PSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MIN_PSR**<br>NUMBER(12,3) | **MIN_PSR**<br>float | **MIN_PSR**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **BR_GEN_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **BR_GEN_RATIO**<br>float | **BR_GEN_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **GEAR_RED_TYPE**<br>VARCHAR2(25 BYTE) | **GEAR_RED_TYPE**<br>varchar(25) | **GEAR_RED_TYPE**<br>varchar(25) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PSR_BGR_RATIO**<br>NUMBER(12,3) | **PSR_BGR_RATIO**<br>float | **PSR_BGR_RATIO**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **USER_COUNTRIES**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **USER_COUNTRIES**<br>varchar(80) | **USER_COUNTRIES**<br>varchar(1000) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **H_MAST_M**<br>NUMBER(12,3) | **H_MAST_M**<br>float | **H_MAST_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **H_RADAR_M**<br>NUMBER(12,3) | **H_RADAR_M**<br>float | **H_RADAR_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **H_BRIDGE_M**<br>NUMBER(12,3) | **H_BRIDGE_M**<br>float | **H_BRIDGE_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **VERSION**<br>NUMBER(5,0) | **VERSION**<br>int | **VERSION**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| **CLASS_NAME_ISUS90**<br>RAW(200) | **CLASS_NAME_ISUS90**<br>varbinary(300) | **CLASS_NAME_ISUS90**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **PASSIVE_SONAR**<br>int NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MIN_SRPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MAX_SRPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MIN_ERPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MAX_ERPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MIN_TRPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **MAX_TRPM**<br>real NOT NULL | 임시 기본값 -1 | 확정 | 소스 대응 없음 — 임시로 -1 (추후 확정) |
| (신규) | (신규) | **REF_COMMENT**<br>varchar(500) | 고정값 | 확정 | NAIMS-I 이관 데이터 |

## 기준정보 3. VESSEL_DATA → STD_VESSEL_DATA

20개 컬럼 매핑 · 확정 18 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **VESSEL_ID**<br>NUMBER(*,0) | **VESSEL_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **CLASS_ID**<br>NUMBER(*,0) | **CLASS_ID**<br>int | **REF_STD_CLASSES_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **COUNTRY_ID**<br>NUMBER(*,0) | **COUNTRY_ID**<br>int | **REF_STD_COUNTRY_CODES_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **VESSEL_NAME**<br>RAW(200) | **VESSEL_NAME**<br>varbinary(300) | **VESSEL_NAME**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |
| **VESSEL_NAME_K**<br>RAW(200) | **VESSEL_NAME_K**<br>varbinary(300) | **VESSEL_NAME_K**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |
| **VESSEL_NAME_ISUS90**<br>RAW(200) | **VESSEL_NAME_ISUS90**<br>varbinary(300) | **VESSEL_NAME_ISUS90**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 복호화 필요 (암호문→평문); 양쪽 암호화 — 복호화 후 적재 |
| **CTRY_USER_RMKS**<br>VARCHAR2(35 BYTE) | **CTRY_USER_RMKS**<br>varchar(35) | **CTRY_USER_RMKS**<br>varchar(35) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PENDANT_NO**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **PENDANT_NO**<br>varchar(10) | **PENDANT_NO**<br>varchar(10) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CALL_SIGN**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **CALL_SIGN**<br>varchar(20) | **CALL_SIGN**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CREW**<br>NUMBER(5,0) | **CREW**<br>int | **CREW**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LAID_DOWN**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **LAID_DOWN**<br>varchar(20) | **LAID_DOWN**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMISSIONED**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **COMMISSIONED**<br>varchar(20) | **COMMISSIONED**<br>varchar(20) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **RETIRED**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **RETIRED**<br>varchar(20) | **RETIRED**<br>varchar(20) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MANUFACTURER**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **VERSION**<br>NUMBER(5,0) | **VERSION**<br>int | **VERSION**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **HAS_CLUTTER**<br>smallint NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 0 로 채움 |

## 기준정보 4. CHARACTERISTICS → STD_CHARACTERISTICS

43개 컬럼 매핑 · 확정 41 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHAR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **CHAR_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **VESSEL_ID**<br>NUMBER(*,0) | **VESSEL_ID**<br>int | **REF_STD_VESSEL_DATA_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **CAVITATION_DEPTH_M**<br>NUMBER(12,3) | **CAVITATION_DEPTH_M**<br>float | **CAVITATION_DEPTH_M**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CAVITATION_SPEED**<br>NUMBER(12,3) | **CAVITATION_SPEED**<br>float | **CAVITATION_SPEED**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CAVITATION_I90**<br>VARCHAR2(8 BYTE) | **CAVITATION_I90**<br>varchar(8) | **CAVITATION_I90**<br>varchar(8) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DIST_FEATURES**<br>VARCHAR2(40 BYTE) | **DIST_FEATURES**<br>varchar(40) | **DIST_FEATURES**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPECTRAL_RANGE**<br>VARCHAR2(6 BYTE) | **SPECTRAL_RANGE**<br>varchar(6) | **SPECTRAL_RANGE**<br>varchar(6) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **BLADE_RESONANCE**<br>CHAR(1 BYTE) | **BLADE_RESONANCE**<br>varchar(1) | **BLADE_RESONANCE**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FLUTTER**<br>CHAR(1 BYTE) | **FLUTTER**<br>varchar(1) | **FLUTTER**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SHAFT_RUB**<br>CHAR(1 BYTE) | **SHAFT_RUB**<br>varchar(1) | **SHAFT_RUB**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **WHINE**<br>CHAR(1 BYTE) | **WHINE**<br>varchar(1) | **WHINE**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TRANSMISSIONS**<br>CHAR(1 BYTE) | **TRANSMISSIONS**<br>varchar(1) | **TRANSMISSIONS**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NOISE_MAKER**<br>CHAR(1 BYTE) | **NOISE_MAKER**<br>varchar(1) | **NOISE_MAKER**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **BEST_TRK_FREQ**<br>NUMBER(12,3) | **BEST_TRK_FREQ**<br>float | **BEST_TRK_FREQ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **STRONG_SRC_GT_300**<br>NUMBER(12,3) | **STRONG_SRC_GT_300**<br>float | **STRONG_SRC_GT_300**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **STRONG_SRC_LT_300**<br>NUMBER(12,3) | **STRONG_SRC_LT_300**<br>float | **STRONG_SRC_LT_300**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISCRETE_FREQ1_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **DISCRETE_FREQ1_MAX**<br>float | **DISCRETE_FREQ1_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISCRETE_FREQ1_AVG**<br>NUMBER(12,3) | **DISCRETE_FREQ1_AVG**<br>float | **DISCRETE_FREQ1_AVG**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISCRETE_FREQ1_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **DISCRETE_FREQ1_MIN**<br>float | **DISCRETE_FREQ1_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISCRETE_FREQ1_TYPE**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **DISCRETE_FREQ1_TYPE**<br>varchar(30) | **DISCRETE_FREQ1_TYPE**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCRETE_FREQ2_MAX<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ2_MAX<br>float | DISCRETE_FREQ2_MAX<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ2_AVG<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ2_AVG<br>float | DISCRETE_FREQ2_AVG<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ2_MIN<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ2_MIN<br>float | DISCRETE_FREQ2_MIN<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ2_TYPE<br>VARCHAR2(30 BYTE) | DISCRETE_FREQ2_TYPE<br>varchar(30) | DISCRETE_FREQ2_TYPE<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ3_MAX<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ3_MAX<br>float | DISCRETE_FREQ3_MAX<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ3_AVG<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ3_AVG<br>float | DISCRETE_FREQ3_AVG<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ3_MIN<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ3_MIN<br>float | DISCRETE_FREQ3_MIN<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ3_TYPE<br>VARCHAR2(30 BYTE) | DISCRETE_FREQ3_TYPE<br>varchar(30) | DISCRETE_FREQ3_TYPE<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ4_MAX<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ4_MAX<br>float | DISCRETE_FREQ4_MAX<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ4_AVG<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ4_AVG<br>float | DISCRETE_FREQ4_AVG<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ4_MIN<br>NUMBER(12,3) | DISCRETE_FREQ4_MIN<br>float | DISCRETE_FREQ4_MIN<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| DISCRETE_FREQ4_TYPE<br>VARCHAR2(30 BYTE) | DISCRETE_FREQ4_TYPE<br>varchar(30) | DISCRETE_FREQ4_TYPE<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE1_SPD_LO<br>NUMBER(5,2) | RANGE1_SPD_LO<br>float | RANGE1_SPD_LO<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE1_SPD_HI<br>NUMBER(5,2) | RANGE1_SPD_HI<br>float | RANGE1_SPD_HI<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE1_TPK_RPM<br>NUMBER(7,2) | RANGE1_TPK_RPM<br>float | RANGE1_TPK_RPM<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE2_SPD_LO<br>NUMBER(5,2) | RANGE2_SPD_LO<br>float | RANGE2_SPD_LO<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE2_SPD_HI<br>NUMBER(5,2) | RANGE2_SPD_HI<br>float | RANGE2_SPD_HI<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE2_TPK_RPM<br>NUMBER(7,2) | RANGE2_TPK_RPM<br>float | RANGE2_TPK_RPM<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE3_SPD_LO<br>NUMBER(5,2) | RANGE3_SPD_LO<br>float | RANGE3_SPD_LO<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE3_SPD_HI<br>NUMBER(5,2) | RANGE3_SPD_HI<br>float | RANGE3_SPD_HI<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| RANGE3_TPK_RPM<br>NUMBER(7,2) | RANGE3_TPK_RPM<br>float | RANGE3_TPK_RPM<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움 |

## 수동신호 1. SIGNATURES → STD_SIGNATURES

40개 컬럼 매핑 · 확정 37 · 자동생성 1 · 제외 1 · 신규제안 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIGNATURE_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SIGNATURE_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **VESSEL_ID**<br>NUMBER(*,0) | **VESSEL_ID**<br>int | **REF_STD_VESSEL_DATA_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **TYPE_NOISE**<br>VARCHAR2(15 BYTE) | **TYPE_NOISE**<br>varchar(15) | **TYPE_NOISE**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CATEGORY_NOISE**<br>VARCHAR2(15 BYTE) | **CATEGORY_NOISE**<br>varchar(15) | **CATEGORY_NOISE**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **ASPECT_TGT**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **ASPECT_TGT**<br>varchar(30) | **ASPECT_TGT**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NOISE_SOURCE**<br>VARCHAR2(25 BYTE) | **NOISE_SOURCE**<br>varchar(25) | **NOISE_SOURCE**<br>varchar(25) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NOISE_SOURCE_L2**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **NOISE_SOURCE_L2**<br>varchar(20) | **NOISE_SOURCE_L2**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PROPULSION_SOURCE**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **PROPULSION_SOURCE**<br>varchar(12) | **PROPULSION_SOURCE**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **OPERATING_MODE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **OPERATING_MODE**<br>varchar(20) | **OPERATING_MODE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN**<br>NUMBER(12,3) | **SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN**<br>float | **SPEED_ACOUS_SIGN_LO_KN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN**<br>NUMBER(12,3) | **SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN**<br>float | **SPEED_ACOUS_SIGN_HI_KN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_NOISE_LO_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_NOISE_LO_HZ**<br>float | **FREQ_NOISE_LO_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_NOISE_HI_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_NOISE_HI_HZ**<br>float | **FREQ_NOISE_HI_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_NOISE_AVG_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_NOISE_AVG_HZ**<br>float | **FREQ_NOISE_AVG_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NOISE_SOURCE_DEPTH_M**<br>NUMBER(5,0) | **NOISE_SOURCE_DEPTH_M**<br>int | **NOISE_SOURCE_DEPTH_M**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPL_LO_DB**<br>NUMBER(12,3) | **SPL_LO_DB**<br>float | **SPL_LO_DB**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPL_HI_DB**<br>NUMBER(12,3) | **SPL_HI_DB**<br>float | **SPL_HI_DB**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPL_AVG_DB**<br>NUMBER(12,3) | **SPL_AVG_DB**<br>float | **SPL_AVG_DB**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **BNDWTH_NOISE_LO_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **BNDWTH_NOISE_LO_HZ**<br>float | **BNDWTH_NOISE_LO_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **BNDWTH_NOISE_HI_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **BNDWTH_NOISE_HI_HZ**<br>float | **BNDWTH_NOISE_HI_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BNDWTH_NOISE_AVG_HZ**<br>NUMBER(12,3) | **BNDWTH_NOISE_AVG_HZ**<br>float | **BNDWTH_NOISE_AVG_HZ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TIME_NOISE_LO_SEC**<br>NUMBER(12,3) | **TIME_NOISE_LO_SEC**<br>float | **TIME_NOISE_LO_SEC**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TIME_NOISE_HI_SEC**<br>NUMBER(12,3) | **TIME_NOISE_HI_SEC**<br>float | **TIME_NOISE_HI_SEC**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUMBER_HARMONICS**<br>NUMBER(4,0) | **NUMBER_HARMONICS**<br>int | **NUMBER_HARMONICS**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **HARM_PREDOMINANCE**<br>NUMBER(4,0) | **HARM_PREDOMINANCE**<br>int | **HARM_PREDOMINANCE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MULTIPLETS**<br>NUMBER(1,0) | **MULTIPLETS**<br>int | **MULTIPLETS**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DESYNCHRONIZATION**<br>NUMBER(12,3) | **DESYNCHRONIZATION**<br>float | **DESYNCHRONIZATION**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **STABILITY**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **STABILITY**<br>varchar(10) | **STABILITY**<br>varchar(10) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **REDUCTION_RATIO_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **REDUCTION_RATIO_MIN**<br>float | **REDUCTION_RATIO_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **REDUCTION_RATIO_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **REDUCTION_RATIO_MAX**<br>float | **REDUCTION_RATIO_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **RED_RATION_RMKS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **RED_RATION_RMKS**<br>varchar(80) | **RED_RATION_RMKS**<br>varchar(100) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_COUNT**<br>NUMBER | **DET_COUNT**<br>int | **DET_COUNT**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **GEN_RMKS**<br>VARCHAR2(240 BYTE) | **GEN_RMKS**<br>varchar(240) | **GEN_RMKS**<br>varchar(1000) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>int | **DELETED**<br>int NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| **HARMONIC_LIST**<br>VARCHAR2(240 BYTE) | **HARMONIC_LIST**<br>varchar(240) | **HARMONIC_LIST**<br>varchar(2000) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PREDOMINANCE_LIST**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **PREDOMINANCE_LIST**<br>varchar(80) | **PREDOMINANCE_LIST**<br>varchar(200) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CPA**<br>CHAR(1 BYTE) | **CPA**<br>varchar(1) | **CPA**<br>varchar(1) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **REF_STD_NB_SNIPPET_ID**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

## 수동신호 2. HARMONICS → STD_HARMONICS

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **HARM_ID**<br>NUMBER(*,0) | **HARM_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **SIGNATURES_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SIGNATURES_ID**<br>int | **REF_STD_SIGNATURES_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **HARM_NO**<br>NUMBER(3,0) | **HARM_NO**<br>int | **HARM_NO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ**<br>float | **FREQ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PREDOMINANCE**<br>NUMBER(1,0) | **PREDOMINANCE**<br>smallint | **PREDOMINANCE**<br>smallint NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 1. ACTIVE_SONAR → STD_ACTV_SONAR

21개 컬럼 매핑 · 확정 19 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SONAR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SONAR_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **SONAR_NAME**<br>VARCHAR2(100 BYTE) | **SONAR_NAME**<br>varbinary(300) | **SONAR_NAME**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문 |
| **SONAR_NAME_ISUS90**<br>VARCHAR2(100 BYTE) | **SONAR_NAME_ISUS90**<br>varbinary(300) | **SONAR_NAME_ISUS90**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); MsSQL만 암호화 / Oracle 평문 |
| **TRANS_TYPE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **TRANS_TYPE**<br>varchar(20) | **TRANS_TYPE**<br>varchar(20) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SONAR_TYPE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **SONAR_TYPE**<br>varchar(20) | **SONAR_TYPE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TRM_MODE**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **TRM_MODE**<br>varchar(10) | **TRM_MODE**<br>varchar(10) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MODULATION**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **MODULATION**<br>varchar(12) | **MODULATION**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SOURCE_LEVEL_MIN**<br>NUMBER(4,0) | **SOURCE_LEVEL_MIN**<br>int | **SOURCE_LEVEL_MIN**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SOURCE_LEVEL_MAX**<br>NUMBER(4,0) | **SOURCE_LEVEL_MAX**<br>int | **SOURCE_LEVEL_MAX**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **RANGE_RESOL_M_MIN**<br>NUMBER(4,0) | **RANGE_RESOL_M_MIN**<br>int | **RANGE_RESOL_M_MIN**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **RANGE_RESOL_M_MAX**<br>NUMBER(4,0) | **RANGE_RESOL_M_MAX**<br>int | **RANGE_RESOL_M_MAX**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DPLR_RESOL_KTS_MIN**<br>NUMBER(6,2) | **DPLR_RESOL_KTS_MIN**<br>float | **DPLR_RESOL_KTS_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DPLR_RESOL_KTS_MAX**<br>NUMBER(6,2) | **DPLR_RESOL_KTS_MAX**<br>float | **DPLR_RESOL_KTS_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_RANGE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **DET_RANGE_KM**<br>float | **DET_RANGE_KM**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MANUFACTURER**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MANUFACT_DATE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **MANUFACT_DATE**<br>varchar(20) | **MANUFACT_DATE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **VERSION**<br>NUMBER(5,0) | **VERSION**<br>int | **VERSION**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | DATE_SET_CHNG -> CHNG_DATETIME |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 2. PULSES → STD_PULSES

23개 컬럼 매핑 · 확정 21 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PULSE_ID**<br>NUMBER(*,0) | **PULSE_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **SONAR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SONAR_ID**<br>int | **REF_STD_ACTV_SONAR_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **PULSE_NAME**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **PULSE_NAME**<br>varchar(30) | **PULSE_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NO_SEGMENT**<br>NUMBER(2,0) | **NO_SEGMENT**<br>int | **NO_SEGMENT**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SPL**<br>NUMBER(12,3) | **SPL**<br>float | **SPL**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PLS_LEN_MS_MIN**<br>NUMBER(10,0) | **PLS_LEN_MS_MIN**<br>int | **PLS_LEN_MS_MIN**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PLS_LEN_MS_MAX**<br>NUMBER(10,0) | **PLS_LEN_MS_MAX**<br>int | **PLS_LEN_MS_MAX**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **REP_TIME_MS_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **REP_TIME_MS_MIN**<br>float | **REP_TIME_MS_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **REP_TIME_MS_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **REP_TIME_MS_MAX**<br>float | **REP_TIME_MS_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TRM_MODE**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **TRM_MODE**<br>varchar(10) | **TRM_MODE**<br>varchar(10) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MODULATION**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **MODULATION**<br>varchar(12) | **MODULATION**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FIRST_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FIRST_SEG_ID**<br>int | **FIRST_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SECOND_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SECOND_SEG_ID**<br>int | **SECOND_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **THIRD_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **THIRD_SEG_ID**<br>int | **THIRD_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FOURTH_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FOURTH_SEG_ID**<br>int | **FOURTH_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FIFTH_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FIFTH_SEG_ID**<br>int | **FIFTH_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SIXTH_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SIXTH_SEG_ID**<br>int | **SIXTH_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SEVENTH_SEG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SEVENTH_SEG_ID**<br>int | **SEVENTH_SEG_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_COUNT**<br>NUMBER(*,0) | **DET_COUNT**<br>int | **DET_COUNT**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 3. PULSE_SEGMENTS → STD_PULSE_SEGMENTS

11개 컬럼 매핑 · 확정 9 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEGMENT_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SEGMENT_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **SONAR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SONAR_ID**<br>int | **REF_STD_ACTV_SONAR_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **FREQ_START**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_START**<br>float | **FREQ_START**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_STOP**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_STOP**<br>float | **FREQ_STOP**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MODULATION**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **MODULATION**<br>varchar(12) | **MODULATION**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SEG_LEN_MS_MIN**<br>NUMBER(6,0) | **SEG_LEN_MS_MIN**<br>int | **SEG_LEN_MS_MIN**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SEG_LEN_MS_MAX**<br>NUMBER(6,0) | **SEG_LEN_MS_MAX**<br>int | **SEG_LEN_MS_MAX**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| **SEGMENT_NAME**<br>VARCHAR2(16 BYTE) | **SEGMENT_NAME**<br>varchar(16) | **SEGMENT_NAME**<br>varchar(16) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 4. PULSE_FREQUENCY_ISUS90 → STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90

4개 컬럼 매핑 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PULSE_F_ID**<br>NUMBER | **PULSE_F_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **FREQUENCY**<br>NUMBER(12,3) | **FREQUENCY**<br>float | **FREQUENCY**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **SONAR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SONAR_ID**<br>int | **REF_STD_ACTV_SONAR_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 5. PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_LENGTH_ISUS90

5개 컬럼 매핑 · 확정 3 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEG_ID**<br>NUMBER | **SEG_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **LENGTH_MIN**<br>NUMBER | **LENGTH_MIN**<br>int | **LENGTH_MIN**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LENGTH_MAX**<br>NUMBER | **LENGTH_MAX**<br>int | **LENGTH_MAX**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PULSE_F_ID**<br>NUMBER | **PULSE_F_ID**<br>int | **REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 능동소나 6. PULSE_SEG_SWING_ISUS90 → STD_PULSE_SEG_SWING_ISUS90

5개 컬럼 매핑 · 확정 3 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SWING_ID**<br>NUMBER | **SWING_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **SWING**<br>NUMBER(12,3) | **SWING**<br>float | **SWING**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MODULATION**<br>VARCHAR2(5 BYTE) | **MODULATION**<br>varchar(5) | **MODULATION**<br>varchar(12) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PULSE_F_ID**<br>NUMBER | **PULSE_F_ID**<br>int | **REF_STD_PULSE_FREQUENCY_ISUS90_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 순간소음 1. TRANSIENT → STD_TRANSIENT

9개 컬럼 매핑 · 확정 7 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **TR_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **CLASS_ID**<br>NUMBER(*,0) | **CLASS_ID**<br>int | **REF_STD_CLASSES_ID**<br>int | FKRename | 확정 | - |
| **VESSEL_ID**<br>NUMBER(*,0) | **VESSEL_ID**<br>int | **REF_STD_VESSEL_DATA_ID**<br>int | FKRename | 확정 | - |
| **TR_NAME**<br>VARCHAR2(200 BYTE) | **TR_NAME**<br>varbinary(300) | **TR_NAME**<br>varchar(50) NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 복호화 필요 (암호문→평문); Oracle: 길이 축소 200→50 — 잘림 주의; MsSQL만 암호화 / Oracle 평문 |
| **TR_GROUP**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **TR_GROUP**<br>varchar(20) | **TR_GROUP**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 순간소음 2. TR_FRAME → STD_TR_FRAME

40개 컬럼 매핑 · 확정 38 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FRAME_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FRAME_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **TR_ID**<br>NUMBER(*,0) | **TR_ID**<br>int | **REF_STD_TRANSIENT_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **MFB_NO**<br>NUMBER(3,0) | **MFB_NO**<br>int | **MFB_NO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_1**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_1**<br>float | **MFB_VALUE_1**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_2**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_2**<br>float | **MFB_VALUE_2**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_3**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_3**<br>float | **MFB_VALUE_3**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_4**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_4**<br>float | **MFB_VALUE_4**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_5**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_5**<br>float | **MFB_VALUE_5**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_6**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_6**<br>float | **MFB_VALUE_6**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_7**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_7**<br>float | **MFB_VALUE_7**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_8**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_8**<br>float | **MFB_VALUE_8**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_9**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_9**<br>float | **MFB_VALUE_9**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_10**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_10**<br>float | **MFB_VALUE_10**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_11**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_11**<br>float | **MFB_VALUE_11**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_12**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_12**<br>float | **MFB_VALUE_12**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_13**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_13**<br>float | **MFB_VALUE_13**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_14**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_14**<br>float | **MFB_VALUE_14**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_15**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_15**<br>float | **MFB_VALUE_15**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_16**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_16**<br>float | **MFB_VALUE_16**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_17**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_17**<br>float | **MFB_VALUE_17**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **MFB_VALUE_18**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_18**<br>float | **MFB_VALUE_18**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_19**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_19**<br>float | **MFB_VALUE_19**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_20**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_20**<br>float | **MFB_VALUE_20**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_21**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_21**<br>float | **MFB_VALUE_21**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_22**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_22**<br>float | **MFB_VALUE_22**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_23**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_23**<br>float | **MFB_VALUE_23**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_24**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_24**<br>float | **MFB_VALUE_24**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_25**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_25**<br>float | **MFB_VALUE_25**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_26**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_26**<br>float | **MFB_VALUE_26**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_27**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_27**<br>float | **MFB_VALUE_27**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_28**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_28**<br>float | **MFB_VALUE_28**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_29**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_29**<br>float | **MFB_VALUE_29**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_30**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_30**<br>float | **MFB_VALUE_30**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_31**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_31**<br>float | **MFB_VALUE_31**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MFB_VALUE_32**<br>NUMBER(9,4) | **MFB_VALUE_32**<br>float | **MFB_VALUE_32**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_COUNT**<br>NUMBER(5,0) | **DET_COUNT**<br>int | **DET_COUNT**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 스니펫 1. NB_SNIPPET → STD_NB_SNIPPET

38개 컬럼 매핑 · 확정 35 · 자동생성 1 · 제외 1 · 신규제안 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **NB_SNIPPET_ID**<br>NUMBER(*,0) | **NB_SNIPPET_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **GRAM_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **GRAM_FILENAME**<br>varchar(80) | **STD_NB_GRAM_SNIPPET_FILE_NAME**<br>varchar(150) | GRAM_FILENAME | 확정 | 소스 GRAM_FILENAME(파일명) |
| **AUDIO_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **AUDIO_FILENAME**<br>varchar(80) | **STD_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE_NAME**<br>varchar(150) | AUDIO_FILENAME | 확정 | 소스 AUDIO_FILENAME(파일명) |
| **FREQ_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MIN**<br>float | **FREQ_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MAX**<br>float | **FREQ_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NO_FRAME**<br>NUMBER(4,0) | **NO_FRAME**<br>int | **FRAME_NUM**<br>int NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **RESOLUTION**<br>NUMBER(12,3) | **RESOLUTION**<br>float | **RESOLUTION**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **A_START_TIME**<br>NUMBER | **A_START_TIME**<br>int | **A_START_MILLISEC**<br>bigint NOT NULL | Rename | 확정 | 단위 확인 필요 |
| **A_END_TIME**<br>NUMBER | **A_END_TIME**<br>int | **A_END_MILLISEC**<br>bigint NOT NULL | Rename | 확정 | 단위 확인 필요 |
| **SAMPLING_RATE**<br>NUMBER(12,3) | **SAMPLING_RATE**<br>float | **SAMPLING_RATE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_SONAR**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **DET_SONAR**<br>varchar(10) | **DET_SONAR**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LATITUDE_SECOND**<br>int | **LATITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_DATE**<br>DATE | **DET_DATE**<br>datetime2 | **DET_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | datetime 변환 |
| **DET_PLATFORM**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DISTANCE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **DISTANCE_KM**<br>float | **DISTANCE_KM**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS1**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS1**<br>varchar(80) | **COMMENT1**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **COMMENTS2**<br>VARCHAR2(240 BYTE) | **COMMENTS2**<br>varchar(240) | **COMMENT2**<br>varchar(3000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **CLASSIFI_NB_GRAM_SNIPPET_FILE**<br>varbinary(max) NOT NULL | grm→R8 변환 적재 | 확정 | 레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재 (GramReader.cs) |
| (신규) | (신규) | **CLASSIFI_NB_AUDIO_SNIPPET_FILE**<br>varbinary(max) NOT NULL | wav 원본 적재 | 확정 | 스니펫 실제 wav 데이터를 그대로 적재 |
| (신규) | (신규) | **BIN_NUM**<br>int NOT NULL | frame block bin 수 | 확정 | 실제 frame block 의 bin 수 (기본값 1601) |
| (신규) | (신규) | **ROWGUID**<br>uniqueidentifier NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 newid() 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **GRAM_TYPE**<br>int NOT NULL | .grm 헤더 cGram→코드 | 확정 | 레거시 헤더 @0 cGram[3] 태그로 결정: L→101(LOFAR), D→201(DEMON), V1~V4→301~304(VERNIER). |
| (신규) | (신규) | **SNIPPET_START_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | wav 헤더 계산 | 확정 | wav 헤더로 시작시각 계산 |
| (신규) | (신규) | **SNIPPET_END_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | wav 헤더 계산 | 확정 | wav 헤더로 끝시각 계산 |
| (신규) | (신규) | **INTEGRAL_TIME**<br>real NOT NULL | 고정값 -1 | 확정 | -1 |
| (신규) | (신규) | **GRAM_UPDATE_TIME**<br>real NOT NULL | 마이그레이션 시각 | 확정 | 이관 수행 시각 |
| (신규) | (신규) | **NB_ALI_SNIPPET_DATA**<br>varbinary(max) | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **IS_LEGACY**<br>bit NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **A_START_MILLISEC_FOR_NAIMS1**<br>bigint NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **A_END_MILLISEC_FOR_NAIMS1**<br>bigint NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |

## 스니펫 2. AI_SNIPPET → STD_AI_SNIPPET

31개 컬럼 매핑 · 확정 29 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AI_SNIPPET_ID**<br>NUMBER(*,0) | **AI_SNIPPET_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **PULSE_ID**<br>NUMBER(*,0) | **PULSE_ID**<br>int | **REF_STD_PULSES_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | legacy pulse -> target std pulses |
| **GRAM_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **GRAM_FILENAME**<br>varchar(80) | **GRAM_FILE_NAME**<br>varchar(150) NOT NULL | Rename | 확정 | 파일명만 직접 매핑 |
| **AUDIO_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **AUDIO_FILENAME**<br>varchar(80) | **AUDIO_FILE_NAME**<br>varchar(150) NOT NULL | Rename | 확정 | 파일명만 직접 매핑 |
| **FREQ_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MIN**<br>float | **FREQ_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MAX**<br>float | **FREQ_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NO_FRAME**<br>NUMBER(4,0) | **NO_FRAME**<br>int | **FRAME_NUM**<br>int NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **RESOLUTION**<br>NUMBER(12,3) | **RESOLUTION**<br>float | **RESOLUTION**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **A_ORG_CFREQ**<br>NUMBER(12,3) | **A_ORG_CFREQ**<br>float | **A_ORG_CFREQ**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **A_START_TIME**<br>NUMBER | **A_START_TIME**<br>int | **A_START_MICROSEC**<br>bigint NOT NULL | 초→μs (×1000000) | 확정 | 소스 A_START_TIME 은 초. AAS 확인: a_start_time = factchunk.start_time(초, ViewCCFApplySubAI.cpp:3180). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000 |
| **A_END_TIME**<br>NUMBER | **A_END_TIME**<br>int | **A_END_MICROSEC**<br>bigint NOT NULL | 초→μs (×1000000) | 확정 | 소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000 |
| **SAMPLING_RATE**<br>NUMBER(12,3) | **SAMPLING_RATE**<br>float | **SAMPLING_RATE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_SONAR**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **DET_SONAR**<br>varchar(10) | **DET_SONAR**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **LATITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **LATITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LATITUDE_SECOND**<br>int | **LATITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **LONGITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **LONGITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **LONGITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **DET_DATE**<br>DATE | **DET_DATE**<br>datetime2 | **DET_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | datetime 변환 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DET_PLATFORM**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISTANCE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **DISTANCE_KM**<br>float | **DET_DISTANCE_NM**<br>real NOT NULL | 우선 nm로 가정하여 값 그대로 저장하고, 프로그램 내 단위 동기화/변환 가능하도록 처리 | 확정 | 현재는 nm 가정, 후속 구현에서 단위 sync 지원 |
| **COMMENTS1**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS1**<br>varchar(80) | **COMMENT1**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **COMMENTS2**<br>VARCHAR2(240 BYTE) | **COMMENTS2**<br>varchar(240) | **COMMENT2**<br>varchar(3000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **GRAM_FILE**<br>varbinary(max) NOT NULL | grm→R8 변환 적재 | 확정 | 레거시 .grm 을 신규 R8 66B 포맷으로 변환해 적재 |
| (신규) | (신규) | **AUDIO_FILE**<br>varbinary(max) NOT NULL | wav 원본 적재 | 확정 | 스니펫 실제 wav 데이터 |
| (신규) | (신규) | **BIN_NUM**<br>int NOT NULL | 그램 데이터에서 계산 | 확정 | 변환된 그램 데이터의 bin 수 계산 |
| (신규) | (신규) | **ROWGUID**<br>uniqueidentifier NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 newid() 로 채움 |

## 스니펫 3. TR_SNIPPET → STD_TR_SNIPPET

27개 컬럼 매핑 · 확정 25 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **TR_SNIPPET_ID**<br>NUMBER(*,0) | **TR_SNIPPET_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **AUDIO_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **AUDIO_FILENAME**<br>varchar(80) | **AUDIO_FILE_NAME**<br>varchar(150) | Rename | 확정 | 파일명만 매핑 |
| **NO_FRAME**<br>NUMBER(4,0) | **NO_FRAME**<br>int | **FRAME_NUM**<br>int NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **A_START_TIME**<br>NUMBER | **A_START_TIME**<br>int | **A_START_MICROSEC**<br>bigint NOT NULL | 초→μs (×1000000) | 확정 | 소스 A_START_TIME 은 초(seconds). AAS 확인: a_start_time = 오디오헤더 factchunk.start_time(= μs/1000000 = 초, ViewCCFApplySubTR.cpp:1993). 타겟 μs 이므로 ×1,000,000 |
| **A_END_TIME**<br>NUMBER | **A_END_TIME**<br>int | **A_END_MICROSEC**<br>bigint NOT NULL | 초→μs (×1000000) | 확정 | 소스 A_END_TIME 은 초. 타겟 μs 이므로 ×1,000,000 |
| **SAMPLING_RATE**<br>NUMBER(6,0) | **SAMPLING_RATE**<br>float | **SAMPLING_RATE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_SONAR**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **DET_SONAR**<br>varchar(10) | **DET_SONAR**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | **LATITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | **LATITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LATITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LATITUDE_SECOND**<br>int | **LATITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_DEGREE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | **LONGITUDE_DEGREE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_MINUTE**<br>NUMBER | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | **LONGITUDE_MINUTE**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **LONGITUDE_SECOND**<br>NUMBER | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | **LONGITUDE_SECOND**<br>int | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DET_DATE**<br>DATE | **DET_DATE**<br>datetime2 | **DET_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | datetime 변환 |
| **DET_PLATFORM**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) | **DET_PLATFORM**<br>varchar(30) | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DISTANCE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **DISTANCE_KM**<br>float | **DISTANCE_KM**<br>real | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(240 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(240) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |
| (신규) | (신규) | **AUDIO_FILE**<br>varbinary(max) | wav 원본 적재 | 확정 | 스니펫 실제 wav 데이터 |
| (신규) | (신규) | **BIN_NUM**<br>int NOT NULL | 그램 데이터에서 계산 | 확정 | 그램 데이터의 bin 수 계산 |
| (신규) | (신규) | **SPECTROGRAM_DATA**<br>varbinary(max) NOT NULL | 빈 byte | 확정 | 일단 빈 바이트 적재 |
| (신규) | (신규) | **SPECTROGRAM_START_FREQ**<br>real NOT NULL | 그램 내부값/-1 | 확정 | 그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1 |
| (신규) | (신규) | **SPECTROGRAM_END_FREQ**<br>real NOT NULL | 그램 내부값/-1 | 확정 | 그램 내부에 있으면 삽입, 없으면 -1 |
| (신규) | (신규) | **SPECTROGRAM_FRAME_PER_SEC**<br>real NOT NULL | 직접 계산 | 확정 | 초당 프레임 직접 계산 |
| (신규) | (신규) | **ROWGUID**<br>uniqueidentifier NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 newid() 로 채움 |

## 스니펫 4. SIG_SNIPPET → STD_NB_SIG_SNIPPET_LINK

6개 컬럼 매핑 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIG_SNP_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SIG_SNP_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **NB_SNIPPET_ID**<br>NUMBER(*,0) | **NB_SNIPPET_ID**<br>int | **REF_STD_NB_SNIPPET_ID**<br>int NOT NULL | FK→REF_*_ID | 신규제안 | - |
| **SIGNATURE_ID**<br>NUMBER(*,0) | **SIGNATURE_ID**<br>int | **REF_STD_SIGNATURES_ID**<br>int NOT NULL | FK→REF_*_ID | 신규제안 | - |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 동일 | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 폐기 | 제외 | 신규 체계에서 사용하지 않음 |

## 스니펫 5. FRAME_SNIPPET → STD_TR_FRAME_SNIPPET_LINK

6개 컬럼 매핑 · 신규제안 2 · 확정 2 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FRM_SNP_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FRM_SNP_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **FRAME_ID**<br>NUMBER(*,0) | **FRAME_ID**<br>int | **REF_STD_TR_FRAME_ID**<br>int NOT NULL | FK수동 | 신규제안 | 순간소음 프레임 참조 — TR_FRAME.RECORD_ID 로 치환 |
| **TR_SNIPPET_ID**<br>NUMBER(*,0) | **TR_SNIPPET_ID**<br>int | **REF_STD_TR_SNIPPET_ID**<br>int NOT NULL | FK→REF_*_ID | 신규제안 | - |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | - |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 동일 | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 폐기 | 제외 | 신규 체계에서 사용하지 않음 |

## 영상자료 1. IMAGE_DATA → STD_REFERENCE_DATA

12개 컬럼 매핑 · 확정 10 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **IMAGE_ID**<br>NUMBER(*,0) | **IMAGE_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **VESSEL_ID**<br>NUMBER(*,0) | **VESSEL_ID**<br>int | **REF_TARGET_ID**<br>int NOT NULL | VESSEL→RECORD_ID | 확정 | 소스 VESSEL_ID 를 VESSEL_DATA 신규 RECORD_ID 로 치환 |
| **IMG_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **IMG_FILENAME**<br>varchar(80) | **FILE_NAME**<br>varchar(150) NOT NULL | IMG_FILENAME | 확정 | 소스 IMG_FILENAME |
| **SOURCE**<br>VARCHAR2(12 BYTE) | **SOURCE**<br>varchar(12) | **SOURCE**<br>varchar(20) NOT NULL | 동일 | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | - |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | 별칭 | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint | 동일 | 확정 | 완전하게 대응 |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 폐기 | 제외 | 신규 체계에서 사용하지 않음 |
| (신규) | (신규) | **REF_TARGET_TYPE**<br>int NOT NULL | 고정값 5 (vessel) | 확정 | 함정(vessel) = 5 (신규 코드). 기존: 협대역=1/AI=2/능동=4 |
| (신규) | (신규) | **FILE_TYPE**<br>int NOT NULL | png | 확정 | 이미지(png) 코드 (레거시 FileType=1=이미지) |
| (신규) | (신규) | **ROWGUID**<br>uniqueidentifier NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 newid() 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **FILE_DATA**<br>varbinary(max) NOT NULL | IMG 파일 원본 | 확정 | IMG_FILENAME 이 가리키는 실제 이미지 바이트 |

## 무장 1. WEAPON → STD_WEAPON

12개 컬럼 매핑 · 확정 10 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **WEAPON_ID**<br>NUMBER(*,0) | **WEAPON_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **WEAPON_MODEL**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **WEAPON_MODEL**<br>varchar(30) | **WEAPON_MODEL**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **WEAPON_TYPE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **WEAPON_TYPE**<br>varchar(20) | **WEAPON_TYPE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **ATTACK_RANGE_KM**<br>NUMBER(12,3) | **ATTACK_RANGE_KM**<br>float | **ATTACK_RANGE_KM**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **GUIDE_METHOD**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **GUIDE_METHOD**<br>varchar(20) | **GUIDE_METHOD**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MANUFACTURER**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) | **MANUFACTURER**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MANUFACT_DATE**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **MANUFACT_DATE**<br>varchar(20) | **MANUFACT_DATE**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **VERSION**<br>NUMBER | **VERSION**<br>int | **VERSION**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DELETED**<br>NUMBER(1,0) | **DELETED**<br>smallint | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 형 변환 | 확정 | 0=정상, 1=임시삭제 — 레거시 값 보존 (형 변환) |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 무장 2. WEAPON_CARRIER → STD_WEAPON_CLASSES_LINK

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 제외 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **WCARRIER_ID**<br>NUMBER(*,0) | **WCARRIER_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **WEAPON_ID**<br>NUMBER(*,0) | **WEAPON_ID**<br>int | **REF_STD_WEAPON_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | - |
| **CLASS_ID**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **CLASS_ID**<br>int | **REF_STD_CLASSES_ID**<br>int NOT NULL | FKRename | 확정 | Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **QUANTITY**<br>NUMBER(5,0) | **QUANTITY**<br>int | **QUANTITY**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DATE_SET_CHNG**<br>DATE | **DATE_SET_CHNG**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | Rename | 확정 | - |
| Oracle 없음 | **SELF_DB**<br>smallint | — | 제외 | 제외 | Oracle 소스에 없음 (MsSQL 전용) |

## 배포관리 1. DIST_LIST → STD_DIST_LIST

6개 컬럼 매핑 · 확정 4 · 자동생성 1 · 신규제안 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DIST_LIST_ID**<br>NUMBER(*,0) | **DIST_LIST_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **TABLE_NAME**<br>VARCHAR2(15 BYTE) | **TABLE_NAME**<br>varchar(15) | **TABLE_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **ID**<br>NUMBER(*,0) | **ID**<br>int | **ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **PARENT_ID**<br>NUMBER(*,0) | **PARENT_ID**<br>int | **PARENT_ID**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **IAUDIOINCLUDE**<br>NUMBER(*,0) DEFAULT 1 | **IAUDIOINCLUDE**<br>int | **IAUDIOINCLUDE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **GROUP_ID**<br>NUMBER(*,0) | **GROUP_ID**<br>int | **REF_STD_DB_DIST_GROUP_ID**<br>int NOT NULL | FK수동 | 신규제안 | 배포그룹 참조 — DB_DIST_GROUP.RECORD_ID 로 치환 |

## 배포관리 2. DIST_TO → STD_DIST_TO

5개 컬럼 매핑 · 확정 2 · 자동생성 1 · 미결 1 · 신규제안 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **LOG_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **DESTINATION**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **DESTINATION**<br>varchar(15) | **DESTINATION**<br>varchar(31) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMPLT_DATE**<br>DATE | **COMPLT_DATE**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | COMPLT_DATE → CHNG_DATETIME |
| **COMPLT_OPTR**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **COMPLT_OPTR**<br>varchar(20) | — | TBD | 미결 | STD_DIST_TO 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑 기존 필드 |
| (신규) | (신규) | **REF_STD_DB_DIST_LOG_ID**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

## 배포관리 3. DB_DIST_GROUP → STD_DB_DIST_GROUP

25개 컬럼 매핑 · 확정 20 · 미결 4 · 자동생성 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **GROUP_ID**<br>NUMBER(*,0) | **GROUP_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **GROUP_NAME**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **GROUP_NAME**<br>varchar(30) | **GROUP_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **IF_SYSTEM**<br>VARCHAR2(15 BYTE) | **IF_SYSTEM**<br>varchar(15) | **IF_SYSTEM**<br>varchar(100) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **IF_MEDIA**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **IF_MEDIA**<br>varchar(10) | **IF_MEDIA**<br>varchar(10) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CLASS_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **CLASS_INFO**<br>varchar(1) | **CLASS_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **NB_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **NB_INFO**<br>varchar(1) | **NB_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **AI_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **AI_INFO**<br>varchar(1) | **AI_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **TR_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **TR_INFO**<br>varchar(1) | **TR_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **WEAPON_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **WEAPON_INFO**<br>varchar(1) | **WEAPON_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **NB_GRAM_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **NB_GRAM_INFO**<br>varchar(1) | **NB_GRAM_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **NB_AUDIO_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **NB_AUDIO_INFO**<br>varchar(1) | **NB_AUDIO_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **IMAGE_FILE**<br>CHAR(1 BYTE) | **IMAGE_FILE**<br>varchar(1) | **IMAGE_FILE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **AI_GRAM_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **AI_GRAM_INFO**<br>varchar(1) | **AI_GRAM_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **AI_AUDIO_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **AI_AUDIO_INFO**<br>varchar(1) | **AI_AUDIO_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **TR_AUDIO_INFO**<br>CHAR(1 BYTE) | **TR_AUDIO_INFO**<br>varchar(1) | **TR_AUDIO_INFO**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | MsSQL: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요; Oracle: 타입 계열 상이 (STR→INT) 변환 규칙 확정 필요 |
| **FREQ_MIN**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MIN**<br>float | **FREQ_MIN**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FREQ_MAX**<br>NUMBER(12,3) | **FREQ_MAX**<br>float | **FREQ_MAX**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **FINAL_DIST_DATE**<br>DATE | **FINAL_DIST_DATE**<br>datetime2 | **FINAL_DIST_DATETIME**<br>datetime2(7) | FINAL_DIST_DATETIME 필드에 매핑 | 확정 | 사용자 지정 매핑 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| (신규) | (신규) | **ACTV_INFO**<br>int NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (신규) | (신규) | **DIST_PATH**<br>varchar(50) NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **DIST_SOURCE**<br>varchar(50) NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **PROTECTION_PERIOD_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 sysdatetime() 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **DELETED**<br>smallint NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |

## 배포관리 4. DB_DIST_LOG → STD_DB_DIST_LOG

25개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 신규제안 8 · 스키마변경 7 · 자동생성 1 · 미결 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LOG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **LOG_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **GROUP_NAME**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **GROUP_NAME**<br>varchar(30) | **GROUP_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **IF_SYSTEM**<br>VARCHAR2(15 BYTE) | **IF_SYSTEM**<br>varchar(15) | **IF_SYSTEM**<br>varchar(15) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DB_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **DB_FILENAME**<br>varchar(80) | **DB_FILENAME**<br>varchar(260) | 동일 | 확정 | 배포 DB ZIP 파일명(CD_*.zip). 배포완료 응답 매칭 키. 직접 대응 (구 워크북의 파일 내부 파싱 라우팅은 오류) |
| **DB_FILESIZE_MB**<br>NUMBER(7,2) | **DB_FILESIZE_MB**<br>float | **DB_FILESIZE_MB**<br>real NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DIST_DATE**<br>DATE | **DIST_DATE**<br>datetime2 | **DIST_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | DIST_DATE → DIST_DATETIME |
| **DIST_OPERATOR**<br>VARCHAR2(8 BYTE) | **DIST_OPERATOR**<br>varchar(8) | **DIST_OPERATOR**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **DOC_NO**<br>VARCHAR2(50 BYTE) | **DOC_NO**<br>varchar(50) | **DOC_NO**<br>varchar(150) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DIST_PATH**<br>VARCHAR2(10 BYTE) | **DIST_PATH**<br>varchar(10) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_CLASSES**<br>NUMBER(5,0) | **NO_CLASSES**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_VESSEL**<br>NUMBER(5,0) | **NO_VESSEL**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_SONAR**<br>NUMBER(5,0) | **NO_SONAR**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_TR_EVENT**<br>NUMBER(5,0) | **NO_TR_EVENT**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_WEAPON**<br>NUMBER(5,0) | **NO_WEAPON**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_IMAGE**<br>NUMBER(5,0) | **NO_IMAGE**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **LOG_FILENAME**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **LOG_FILENAME**<br>varchar(80) | — | TBD | 미결 | 배포이력 HWP 보고서 파일명(DB_FILENAME 과 별개). STD_DB_DIST_LOG 에 대응 컬럼 없음 — 미매핑 |
| (신규) | (신규) | **META_TRANSFER_TYPE**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **META_DATA_TYPE**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **OUTPUT_SYSTEM**<br>varchar(200) | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (신규) | (신규) | **TARGET_COUNT**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **PROTECTION_PERIOD**<br>datetime2(7) | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **LINKED_MEDIA**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **MISSING_REASON**<br>varchar(1000) | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **REF_STD_DIST_TO_ID**<br>int | 신규 | 신규제안 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

## 변경이력 1. CD_CHANGE_LOG → STD_CD_CHANGE_LOG

10개 컬럼 매핑 · 확정 7 · 미결 2 · 자동생성 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CHNG_ID**<br>NUMBER(*,0) | **CHNG_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **OPERATOR**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **OPERATOR**<br>varchar(20) | **OPERATOR**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CHNG_DATE**<br>DATE | **CHNG_DATE**<br>datetime2 | **CHNG_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | CHNG_DATE → CHNG_DATETIME |
| **TABLE_NAME**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **TABLE_NAME**<br>varchar(30) | **TABLE_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **RECORD_ID**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **RECORD_ID**<br>varchar(20) | **TABLE_ID**<br>int NOT NULL | 수동 | 확정 | 소스 RECORD_ID(변경된 레코드 id) → TABLE_ID. 타겟 RECORD_ID 는 신규 IDENTITY PK 라 충돌 방지 (varchar→int 변환) |
| **TYPE_CHNG**<br>VARCHAR2(20 BYTE) | **TYPE_CHNG**<br>varchar(20) | **TYPE_CHNG**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **MENU_NAME**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **MENU_NAME**<br>varchar(30) | **MENU_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **COMMENT**<br>varchar(1000) | Rename | 확정 | COMMENTS -> COMMENT; 말머리 [NAIMS-I] 삽입 |
| **DATASET_ID**<br>NUMBER | **DATASET_ID**<br>varchar(20) | — | TBD | 미결 | 파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류 |
| (신규) | (신규) | **OPERATOR_ID**<br>varchar(30) NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |

## 변경이력 2. CD_BACKUP_LOG → STD_CD_BACKUP_LOG

37개 컬럼 매핑 · 스키마변경 22 · 확정 11 · 미결 3 · 자동생성 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **BACKUP_ID**<br>NUMBER(*,0) | **BACKUP_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **NO_CLASSES**<br>NUMBER | **NO_CLASSES**<br>int | **NO_CLASSES**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **NO_VESSEL**<br>NUMBER | **NO_VESSEL**<br>int | **NO_VESSEL**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **NO_SONAR**<br>NUMBER | **NO_SONAR**<br>int | **NO_SONAR**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **NO_WEAPON**<br>NUMBER | **NO_WEAPON**<br>int | **NO_WEAPON**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **NO_TR**<br>NUMBER | **NO_TR**<br>int | **NO_TR**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **NO_FLAG_IMAGE**<br>NUMBER | **NO_FLAG_IMAGE**<br>int | **NO_FLAG_IMAGE**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 타겟 기본값 (0) |
| **BACKUP_TYPE**<br>VARCHAR2(5 BYTE) | **BACKUP_TYPE**<br>varchar(5) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **BACKUP_DATE**<br>DATE | **BACKUP_DATE**<br>datetime2 | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **BACK_BY**<br>VARCHAR2(8 BYTE) | **BACK_BY**<br>varchar(8) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **BACKUP_MEDIA**<br>VARCHAR2(5 BYTE) | **BACKUP_MEDIA**<br>varchar(5) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **BACKUP_MEDIA_ID**<br>VARCHAR2(30 BYTE) | **BACKUP_MEDIA_ID**<br>varchar(30) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_NB_GRAM**<br>NUMBER | **NO_NB_GRAM**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_NB_GRAM**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_NB_GRAM**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_AI_GRAM**<br>NUMBER | **NO_AI_GRAM**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_AI_GRAM**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_AI_GRAM**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_TR_GRAM**<br>NUMBER | **NO_TR_GRAM**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_TR_GRAM**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_TR_GRAM**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_NB_AUDIO**<br>NUMBER | **NO_NB_AUDIO**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_NB_AUDIO**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_NB_AUDIO**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **NO_AI_AUDIO**<br>NUMBER | **NO_AI_AUDIO**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_AI_AUDIO**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_AI_AUDIO**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_TR_AUDIO**<br>NUMBER | **NO_TR_AUDIO**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_TR_AUDIO**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_TR_AUDIO**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_VESSEL_IMAGE**<br>NUMBER | **NO_VESSEL_IMAGE**<br>int | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_VESSEL_IMAGE**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_VESSEL_IMAGE**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **SIZE_FLAG_IMAGE**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_FLAG_IMAGE**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **NO_RELEASE_LOG**<br>NUMBER | **NO_RELEASE_LOG**<br>int | — | TBD | 미결 | 파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류 |
| **SIZE_RELEASE_LOG**<br>NUMBER(12,3) | **SIZE_RELEASE_LOG**<br>float | — | TBD | 미결 | 파싱만 우선 확정, 저장/미반영 정책 보류 |
| **TOTAL_SIZE**<br>NUMBER(15,3) | **TOTAL_SIZE**<br>float | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| **COMMENTS**<br>VARCHAR2(80 BYTE) | **COMMENTS**<br>varchar(80) | **(대응 없음)** | TBD | 스키마변경 | 대응 컬럼 지정/생성 필요 |
| (신규) | (신규) | **REF_DB_BACKUP_LOG_ID**<br>int NOT NULL | TBD | 미결 | 소스 대응 없음 — 기본값/NULL 또는 산출값 |
| (신규) | (신규) | **NO_ACTV_SIG**<br>int NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **NO_NB_SNP**<br>int NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **NO_AI_SNP**<br>int NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **NO_TR_SNP**<br>int NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |
| (신규) | (신규) | **NO_REFERENCE**<br>int NOT NULL | 신규 | 확정 | 타겟 기본값 (0) 로 채움 |

## 변경이력 3. CCF2CD_LOG → STD_CCF2CD_LOG

9개 컬럼 매핑 · 확정 8 · 자동생성 1

| ① Oracle 컬럼 | ② NAIMS(MsSQL) 컬럼 | ③ NAIMS2 대상 컬럼 | 변환 규칙 | 판정 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CCFCD_ID**<br>NUMBER | **CCFCD_ID**<br>int NOT NULL | **RECORD_ID**<br>int IDENTITY NOT NULL | 제외 (신규 RECORD_ID 자동생성) | 자동생성 | 레거시 PK 값은 승계하지 않고 타겟 IDENTITY 자동 채번 |
| **DATASET_ID**<br>NUMBER | **DATASET_ID**<br>int | **REF_EXT_RAW_SIG_ID**<br>int NOT NULL | 수동 | 확정 | DATASET_ID → REF_EXT_RAW_SIG_ID (구 워크북의 APPL_DATETIME 매핑은 오류) |
| **SHIP_SUB**<br>CHAR(12 BYTE) | **SHIP_SUB**<br>varchar(20) | **SHIP_SUB**<br>varchar(20) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CTRY_NAME**<br>CHAR(35 BYTE) | **CTRY_NAME**<br>varchar(35) | **CTRY_NAME**<br>varchar(35) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **CTRY_CODE**<br>CHAR(3 BYTE) | **CTRY_CODE**<br>varchar(2) | **CTRY_CODE**<br>varchar(2) NOT NULL | Direct | 확정 | Oracle: 길이 축소 3→2 — 잘림 주의 |
| **TARGET_TYPE**<br>CHAR(6 BYTE) | **TARGET_TYPE**<br>varchar(6) | **TARGET_TYPE**<br>varchar(6) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **TARGET_NAME**<br>CHAR(30 BYTE) | **TARGET_NAME**<br>varchar(30) | **TARGET_NAME**<br>varchar(30) NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **NUM_APPLIED**<br>NUMBER(3,0) | **NUM_APPLIED**<br>int | **NUM_APPLIED**<br>int NOT NULL | Direct | 확정 | 완전하게 대응 |
| **APPL_DATE**<br>TIMESTAMP (6) | **APPL_DATE**<br>datetime2 | **APPL_DATETIME**<br>datetime2(7) NOT NULL | 별칭 | 확정 | APPL_DATE → APPL_DATETIME |