



## ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК

## АТЗ-12/2 КАМАЗ-43118

Код модели 61219



## ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

## ТЕЛЕФОН

**+7 (904) 808-08-38**

## Написать в МАХ

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

## ПОЧТА

**cheltankoil@bik55.ru**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ШАССИ

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Базовое шасси    | <b>КАМАЗ 43118-50</b> |
| Колесная формула | <b>6x6</b>            |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ОТ АТЗ ПОЛНОЙ МАССЫ

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| На передний мост  | <b>5 390 кг</b>  |
| На заднюю тележку | <b>15 810 кг</b> |

## ЦИСТЕРНА

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вместимость цистерны    | <b>12 м³ (свидетельство о поверке)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Количество секций       | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сечение цистерны        | <b>чемоданной формы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал цистерны       | <b>сталь 09Г2С</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Толщина обечайки и днищ | <b>4 мм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Конструкция цистерны    | <ul style="list-style-type: none"><li>– сварка цистерны – автоматическая</li><li>– днища – фланжированные холоднокатанные</li><li>– волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %</li><li>– бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов</li></ul> |
| Крепление цистерны      | <b>Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплён на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами</b>                                                                                                                              |

## ПАРАМЕТРЫ МАСС

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Снаряженная масса | <b>10 730 кг</b> |
| Полная масса      | <b>21 200 кг</b> |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Длина  | <b>8 450 мм</b> |
| Ширина | <b>2 500 мм</b> |
| Высота | <b>3 250 мм</b> |

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горловина цистерны         | <b>Ø500 мм</b>                                                                                                    |
| Указатель уровня налива    | <b>смотровое окно</b>                                                                                             |
| Крышка горловины           | <b>алюминиевая, EN 13317</b>                                                                                      |
| Дыхательный клапан         | <b>алюминиевый, K5852, EN 14595</b>                                                                               |
| Донный клапан              | <b>ДКП-90 с пневматическим приводом и ручным дублером</b>                                                         |
| Лестница                   | <b>алюминиевая складная, в задней части цистерны</b>                                                              |
| Площадка обслуживания      | <b>из перфорированного оцинкованного листа</b>                                                                    |
| Поручень                   | <b>алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли</b>                                    |
| Пеналы для рукавов         | <b>оцинкованные 4,2 м, 2 шт</b>                                                                                   |
| Рукава напорно-всасывающие | <b>2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock</b>                                                                            |
| Крылья                     | <b>пластиковые</b>                                                                                                |
| Окраска цистерны           | <b>эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон</b> |
| Калибровка цистерны        | <b>с выдачей Свидетельства о поверке</b>                                                                          |

#### НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Насос                     | <b>СВН-80А</b>                    |
| Привод насоса             | <b>от КОМ через карданный вал</b> |
| Производительность насоса | <b>38 м³/ч</b>                    |
| Напор                     | <b>26 м</b>                       |
| Высота самовсасывания     | <b>6,5 м</b>                      |

#### УЗЕЛ ВЫДАЧИ ТОПЛИВА (УВТ)

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Расположение                        | <b>в заднем отсеке</b>            |
| Счетчик                             | <b>ППО-25 (или аналог)</b>        |
| Раздаточный рукав                   | <b>ДУ25, длиной 6 м</b>           |
| Раздаточный кран                    | <b>ручной РКТ-20 (или аналог)</b> |
| Максимальная производительность УВТ | <b>60 л/мин</b>                   |

#### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛВЖ (ДОПОГ)

|                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Заднее защитное устройство                             | <b>нерегулируемое</b>                                   |
| Защитные кожухи топливных баков                        | <b>наличие</b>                                          |
| Искрогаситель                                          | <b>съёмный с сертификатом</b>                           |
| Проблесковые маяки                                     | <b>2 шт. на кронштейне</b>                              |
| Кнопка выключения массы                                | <b>IP65 с сертификатом</b>                              |
| Экранирование электропроводки                          | <b>экранирование гофрой</b>                             |
| Ящик для песка                                         | <b>пластиковый – 1 шт</b>                               |
| Огнетушители                                           | <b>ОП-6 (2 шт.) в пластиковых контейнерах</b>           |
| Катушка заземления                                     | <b>с тросом и клином</b>                                |
| Цепь походного заземления                              | <b>наличие</b>                                          |
| Держатели для информационных табличек класса опасности | <b>6 шт</b>                                             |
| Знаки опасности                                        | <b>«ЛВЖ», и «вещество опасное для окружающей среды»</b> |
| Светоотражающая маркировка                             | <b>контурная</b>                                        |

Характеристики – по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.