



АВТОЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АЦПТ-10/1

Код модели 91002



ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в МАХ

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШАССИ

Базовое шасси	КАМАЗ 43118-50
Колесная формула	6x6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ОТ АЦВ ПОЛНОЙ МАССЫ

На передний мост	5 600 кг
На заднюю тележку	14 950 кг

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	10 м³
Количество секций	1
Сечение цистерны	чемоданной формы
Материал внутренней цистерны	нержавеющая сталь толщиной 2,5 мм
Материал наружной облицовки	оцинкованная сталь толщиной 1,5 мм
Термоизоляция	100 мм
Конструкция цистерны	– сварка цистерны – автоматическая – днища – фланжированные холоднокатанные – волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 % – Усиленные накладки – в зоне ложементов

ПАРАМЕТРЫ МАСС

Снаряженная масса	10 400 кг
Полная масса	20 550 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина	8 450 мм
Ширина	2 500 мм
Высота	3 250 мм

Крепление цистерны	Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена с помощью стяжных лент. Надрамник с ложементами закреплён на раме автомобиля стремянками с пружинными компенсаторами
Горловина цистерны	утепленная, Ø500 мм – расположена в задней части цистерны
Крышка горловины	утепленная
Дыхательный клапан	встроен в крышку горловины
Ограничитель уровня налива	встроен в крышку горловины
Лестница	алюминиевая складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли
Пеналы для рукавов	оцинкованные 4,2 м, 2 шт
Рукава напорно-всасывающие	пищевые, 2 шт. Ду-75 L=4 м с БРС Camlock
Крылья	пластиковые
Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль белого цвета, надпись «ВОДА» - с трех сторон
Светоотражающая маркировка	контурная

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

Расположение	в заднем отсеке
Насос	СВН-80А (исполнение для воды)
Привод насоса	гидравлический от КОМ
Производительность насоса	38 м³/ч
Напор	35 м
Высота самовсасывания	4,5 м
Трубопровод цистерны	Ду75

Характеристики — по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.