



БЕНЗОВОЗ ППЦ · 3 СЕКЦИИ · ДОПОГ

ППЦ-35/3-ПЗ-PLT-1500

Код модели 35450



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дисковые тормоза вместо барабанных
- ✓ Насосная установка
- ✓ Узел выдачи топлива

ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в MAX

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	35 м ³ (свидетельство о поверке)
Количество секций	3
Сечение цистерны	переменное чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	4 мм
Конструкция цистерны	– сварка цистерны – автоматическая – днища – фланжированные холоднокатанные – волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 % – бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов
Горловина цистерны	3 шт., люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Донный клапан	T95-3S-AL40 DN100, EN 13308
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый, K5852, EN 14595
Лестница	алюминиевая, складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли
Крепление цистерны к раме	с помощью стяжных лент через резиновый демпфер
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон

ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА

Рама	стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
Подвеска	пневматическая, трехосная
Оси	PLT грузоподъемностью 12 т
Шины	425/85R21
Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т
Шкворень	2 дюйма
Тормозная система	барабанного типа с АБС; по заказу – дисковые
Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
Боковое защитное устройство	с двух сторон, регулируемое по высоте
Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ

Насосная установка	опция
Узел выдачи топлива	опция
Пеналы для рукавов	оцинкованные, 4,2 м, 2 шт
Рукава напорно-всасывающие	2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock
Противооткатные упоры	пластиковые – 2 шт
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	– ящик для песка пластиковый – 1 шт. – огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт. – катушка заземления с тросом и клином – цепь походного заземления – экранирование электропроводки гофрой – держатели табличек "Опасный груз" – маркировка цистерны знаками опасности – световозвращающая маркировка

Характеристики – по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.