



НЕФТЕВОЗ С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

ППЦН-38ТК-ПЗ-ВРВ-1450

Код модели 38004

ДО -50°C



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дисковые тормоза вместо барабанных
- ✓ Насосная установка с гидравлическим приводом
- ✓ Электроподогрев сливного трубопровода

ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в МАХ

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	38 м³
Количество секций	1
Сечение цистерны	круглое переменное
Материал внутренней емкости	сталь 09Г2С толщиной 4 мм
Материал наружной облицовки	оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм
Термоизоляция цистерны	пенополиуретан толщиной 100 мм
Рабочий диапазон	до -50°C
Конструкция цистерны	– сварка цистерны – автоматическая – днища – фланжированные холоднокатанные – волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %
Горловина цистерны	1 шт., расположена в передней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Задний слив	через битумный донный клапан ДК-Б-100
Крышка горловины	алюминиевая, EN 13317
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	стальная, в передней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон

ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА

Конструкция шасси	ППЦ "безрамной" конструкции, с самонесущей цистерной. К ложементам цистерны приварена рама ходовой части, к кронштейнам которой крепится подвеска
Подвеска	пневматическая, трехосная
Оси	BPW грузоподъемностью 12 т
Шины	385/65R22,5
Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т
Шкворень	2 дюйма
Тормозная система	барабанного типа с АБС; по заказу – дисковые
Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
Боковое защитное устройство	с двух сторон, регулируемое по высоте
Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ

Насосная установка	нет
Пеналы для рукавов	пластиковый, 4,5 м, 1 шт
Рукава напорно-всасывающие	1 шт., Ду100, L=4 м с БРС Camlock
Противооткатные упоры	пластиковые – 2 шт
Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ)	– ящик для песка пластиковый – 1 шт. – огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт. – катушка заземления с тросом и клином – цепь походного заземления – экранирование электропроводки гофрой – держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище – маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ – световозвращающая маркировка по ДОПОГ

Характеристики – по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.