



НЕФТЕВОЗ ППЦН · ДОПОГ

ППЦН-32К-ПЗ-ВРW-1450

Исполнение под заказ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дисковые тормоза вместо барабанных
- ✓ Насосная установка с гидравлическим приводом

ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в MAX

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	32 м³ (свидетельство о поверке)
Количество секций	1
Сечение цистерны	Круглое
Материал цистерны	Сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	4 мм
Термоизоляция	—
Донный клапан	T95-3S-AL40 DN100, EN 13308

ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА

Подвеска	Пневматическая
Оси	ВРW, 3 шт, грузоподъемность 12 т
Шины	385/65R22,5
Высота ССУ	1450 мм
Тормозная система	Барабанного типа с АБС; по заказу — дисковые

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛВЖ (ДОПОГ)

Комплект ДОПОГ	— Ящик для песка пластиковый — Огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах — 2 шт. — Катушка заземления с тросом и клином — Цепь походного заземления — Экранирование электропроводки гофрой — Держатели табличек «Опасный груз» — Маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ — Световозвращающая маркировка по ДОПОГ
----------------	---

Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.