



ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

ППЦТВ-20-Р2-PLT-1500

Код модели 20001



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дисковые тормоза вместо барабанных
- ✓ Насосная установка СЦЛ-01А с гидравлическим приводом
- ✓ Мотопомпа
- ✓ Электроподогрев сливного люка
- ✓ Внутреннее антикоррозийное покрытие цистерны

ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в MAX

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	20 м ³
Количество секций	1
Сечение цистерны	переменное чемоданной формы
Материал цистерны	сталь 09Г2С
Толщина обечайки и днищ	4 мм
Конструкция цистерны	– сварка цистерны – автоматическая – днища – фланжированные холоднокатанные – волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 % – бронелисты – в зоне ложементов
Горловина цистерны	1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм
Указатель уровня налива	смотровое окно на горловине
Люк для зачистки цистерны	Ø 200 мм
Задний слив	через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на Ду75 с БРС Camlock
Крышка горловины	алюминиевая, с механизмом быстрого открывания
Дыхательный клапан	алюминиевый K5852
Лестница	алюминиевая, складная, в задней части цистерны
Площадка обслуживания	из перфорированного оцинкованного листа
Поручень	алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли

Крепление цистерны к раме	с помощью стяжных лент через резиновый демпфер
Окраска цистерны	эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль синего цвета, надпись «Техвода» - с трех сторон

ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА

Рама	стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
Подвеска	рессорная, двухосная
Оси	PLT грузоподъемностью 12 т
Шины	425/85R21
Высота ССУ	1500 мм
Опорные устройства	BPW грузоподъемностью 24/50 т
Шкворень	2 дюйма
Тормозная система	барабанного типа с АБС; по заказу – дисковые
Электрооборудование	электропроводка имеет одну 15-клеммовую, две 7-клеммовые розетки и розетку ABS
Держатель запасного колеса	корзина под 1 колесо
Боковое защитное устройство	регулируемое по высоте
Заднее защитное устройство	нерегулируемое, с установленными задними фонарями
Крылья задней тележки	пластиковые, с брызговиками
Крылья передние над тягачом	алюминиевые, с брызговиками с двух сторон

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ

Насосная установка	нет
Пеналы для рукавов	оцинкованные, 4,2 м, 2 шт
Рукава напорно-всасывающие	2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock
Противооткатные упоры	пластиковые – 2 шт
Инструментальный ящик	металлический, объемом 420 л

Характеристики – по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.