



НЕФТЕВОЗ ППЦН · ДОПОГ

## ППЦН-26-РЗ-ВРW-1500

Код модели 26205



## ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дисковые тормоза вместо барабанных
- ✓ Насосная установка с гидравлическим приводом

## ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

## ТЕЛЕФОН

**+7 (904) 808-08-38**

## Написать в MAX

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

## ПОЧТА

**cheltankoil@bik55.ru**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ЦИСТЕРНА

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вместимость цистерны      | 26 м <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Количество секций         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сечение цистерны          | переменное чемоданной формы                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Материал цистерны         | сталь 09Г2С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Толщина обечайки и днищ   | 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конструкция цистерны      | <ul style="list-style-type: none"><li>– сварка цистерны – автоматическая</li><li>– днища – фланжированные холоднокатанные</li><li>– волнорезы – фланжированные холоднокатанные, с инспекционными люками-лазами, площадь перекрытия волнореза не менее 70 %</li><li>– бронелисты – по бокам цистерны и зоне ложементов</li></ul> |
| Горловина цистерны        | 1 шт., расположена в задней части цистерны, люк-лаз Ø500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Указатель уровня налива   | смотровое окно на горловине                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Люк для зачистки цистерны | Ø 200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Задний слив               | через приемный лючок АНМ-53 и переходник с Ду100 на Ду75 с БРС Camlock                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Крышка горловины          | алюминиевая, с механизмом быстрого открывания                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дыхательный клапан        | алюминиевый K5852                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Лестница                  | алюминиевая, складная, в задней части цистерны                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Площадка обслуживания     | из перфорированного оцинкованного листа                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Поручень                  | алюминиевый складной, высотой 1 м, приводимый в действие с уровня земли                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Крепление цистерны к раме | с помощью стяжных лент через резиновый демпфер                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Окраска цистерны | эпоксидный антикоррозионный грунт и глянцевая эмаль оранжевого цвета, надпись «Огнеопасно» - с трех сторон |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Рама                        | стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями |
| Подвеска                    | рессорная, трехосная                                                             |
| Оси                         | BPW грузоподъемностью 12 т                                                       |
| Шины                        | 425/85R21                                                                        |
| Опорные устройства          | BPW грузоподъемностью 24/50 т                                                    |
| Шкворень                    | 2 дюйма                                                                          |
| Тормозная система           | барабанного типа с АБС; по заказу – дисковые                                     |
| Электрооборудование         | электропроводка имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS                    |
| Держатель запасного колеса  | корзина под 1 колесо                                                             |
| Боковое защитное устройство | с двух сторон, регулируемое по высоте                                            |
| Заднее защитное устройство  | нерегулируемое, с установленными задними фонарями                                |
| Крылья задней тележки       | пластиковые, с брызговиками                                                      |

## ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦИСТЕРНЫ

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Насосная установка                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Пеналы для рукавов                     | оцинкованные, 4,2 м, 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Рукава напорно-всасывающие             | 2 шт., Ду75, L=4 м с БРС Camlock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Противооткатные упоры                  | пластиковые – 2 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Оборудование для перевозки ЛВЖ (ДОПОГ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ящик для песка пластиковый – 1 шт.</li> <li>– огнетушители ОП-6 в пластиковых контейнерах – 2 шт.</li> <li>– катушка заземления с тросом и клином</li> <li>– цепь походного заземления</li> <li>– экранирование электропроводки гофрой</li> <li>– держатель таблички "Опасный груз" - 1 шт. на заднем днище</li> <li>– маркировка цистерны знаками опасности по ДОПОГ</li> <li>– световозвращающая маркировка по ДОПОГ</li> </ul> |

Характеристики – по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.