



ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА

АКНС-10-2 КАМАЗ-43118

Код модели 71008



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОД ЗАКАЗ

- ✓ Дополнительный рукав 10 м
- ✓ Подогрев цистерны
- ✓ Система пенного пожаротушения

ЦЕНА И СРОКИ ПОСТАВКИ

Рассчитаем стоимость под вашу комплектацию и шасси — свяжитесь с нами удобным способом.

ТЕЛЕФОН

+7 (904) 808-08-38

Написать в МАХ

Наведите камеру телефона на код — откроется чат с менеджером

ПОЧТА

cheltankoil@bik55.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦИСТЕРНА

Вместимость цистерны	10 м³
Количество секций	1
Сечение цистерны	круг
Материал цистерны	ст09Г2С толщиной 5 мм
Исполнение цистерны	с гидравлическим подъемом цистерны и открыванием заднего дна
Шпангоуты	наружные
Волнорез	1 шт

ВАКУУМНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

Насос вакуумный	КО-505А
Производительность насоса	310 м³/ч
Привод насоса	механический, через карданный вал от КОМ
Система смазки насоса	с отдельной регулировкой смазки лопаток и подшипников
Влагоотделитель	для предотвращения попадания жидкости в насос
Маслоотделитель	для сбора отработанного масла и глушения шума насоса
Переключение режимов наполнения и слива	4-хходовый кран
Запорный клапан в горловине	для предотвращения попадания жидкости в насос
Предохранительный клапан	комбинированный: ограничение вакуума (-0,8 кг/см²) и давления (0,4 кг/см²) в цистерне
Датчик предельного заполнения	с глушением двигателя шасси
Мановакуумметр	для определения разрежения и давления в цистерне

ОБОРУДОВАНИЕ ЦИСТЕРНЫ

Указатель уровня налива	объемное смотровое окно с подсветкой
Горловины	Ду500 – расположена в передней части, Ду300 - расположена в задней части
Крышка горловины	с поплавковым клапаном
Задний люк для зачистки цистерны	Ø 200 мм со сливным лотком
Лючок приемный	АНМ-53
Лестницы	2 шт, с левой стороны цистерны
Крылья	пластиковые
Пеналы для рукавов	металлические короба по обеим сторонам цистерны
Рукав напорно-всасывающий	1 шт., Ду100, L=6 м с накидной гайкой
Фара-прожектор	освещения рабочего места
Цвет цистерны	оранжевая эмаль, надписи «ОГНЕОПАСНО»

ДОРАБОТКИ ПОД ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Заднее защитное устройство	нерегулируемое
Защита топливного бака	наличие
Искрогаситель	съёмный, с сертификатом
Экранирование электропроводки	наличие
Проблесковые маяки	2 шт
Ящик для песка	наличие
Огнетушители	2 шт. в пластиковых контейнерах
Катушка заземления	наличие
Цепь заземления	наличие
Держатели для информационной таблички класса опасности	наличие
Кнопка выключения массы	IP65 с сертификатом
Светоотражающая маркировка	наличие
Комплект ADR	для 1 человека

Характеристики — по данным каталога завода «Энергомаш». Комплектация и параметры уточняются при заказе. Документ не является публичной офертой.