



Ejercicios Tema 7

1. Añadir selectores a reglas CSS

Ejercicio 4: Utiliza selectores para crear reglas CSS que permitan construir una página web que se vea como la imagen. El titular: **Selectores individuales**, es un bloque div cuyo atributo id es título. Cada párrafo lleva un id cuyos valores son p1, p2 respectivamente.

El título será:

- Tamaño de la fuente 24 px: (font-size)
- Fuente: Arial, sans-serif (font-family)
- Centrado (text-align:center)
- Azul (color:blue)
- Subrayado (text-decoration: underline)

Los párrafos:

- Fuente: arial, sans-serif (font-family)
- El primer párrafo es azul y alineado a la izquierda (color: blue; text-align: left)
- El segundo rojo y alineado a la derecha. (color:red; text-align:right)

Página WEB:

Selectores individuales

Cada elemento de la web puede hacerse único con el atributo id

Las valores de id no deben repetirse

Ejercicio 5: Define las reglas CSS para los selectores que permitan crear una página web como la imagen. En esta ocasión el titular, **Reglas con selectores**, es un bloque div cuyo atributo class es *título* mientras que las líneas restantes son párrafos con atributo class igual a *lineas*.

Especificaciones para el título:

- Tamaño de la fuente 24px;



- Fuente: Arial, sans-serif
- Centrado
- Azul

Especificaciones de las líneas

- Fuente arial, sans-serif
- Color rojo
- Margen izquierdo 80px (margin-left: 80px)

Página WEB

Reglas con selectores

Los selectores permiten seleccionar elementos individuales de la página web

Pueden usarse los predefinidos de HTML como div, strong, cite...

También pueden definirse selectores personalizados para usarlos con class o id