

cartalla	nuhhlicha	/ condivise.
cartene	bubbliche.	/ conaivise.

Hardening del MailServer	
Minaccia	- Divulgazione di informazioni riservate.
	- Negazione dei servizi (Spam).
Contromisure	Disabilitare il comando "VRFY" (che consente di verificare se un account di email esiste
	sul server).

Hardening del MailServer	
Minaccia	Negazione dei servizi.
Contromisure	Limitare il numero di messaggi di posta elettronica per minuto o per ora che un server
	può ricevere, legittimare o altro.

Hardening del M	Hardening del MailServer	
Minaccia	- Attacchi all'integrità dei sistemi.	
	- Negazione dei servizi.	
Contromisure	Il mobile code può essere scaricato ed eseguito su PC utente anche via email. Oltre al download via attachment (ad esempio: macro in un file Word), si consideri anche il caso di body HTML della mail (ad esempio: JavaScript). In generale, a livello di mail client occorre:	
	 Assicurarsi che il "reading pane", se presente, non attivi script e/o apra attachment automaticamente; Bloccare contenuti esterni in HTML (es. immagini o altri elementi multimediali). 	

Hardening del sistema operativo che ospita il Mail Server	
Minaccia	- Accesso non autorizzato alle informazioni.
	- Accesso non autorizzato al sistema.
	- Compromissione delle comunicazioni.
	- Furto di credenziali di autenticazione (es. keylogger).
	- Violazione della sicurezza, rispetto alle politiche di sicurezza dell'organizzazione.
	- Violazione di leggi, di regolamenti, di obblighi contrattuali.
Contromisure	Eseguire l'hardening del sistema operativo che ospita il Mail Server [rif. 5.2.2].

5.7.2 Utenze

Valgono i principi generali già introdotti nel paragrafo [rif. 5.1.1].

5.7.3 Autenticazione

Valgono i principi generali già introdotti nel paragrafo [rif. 5.1.2].

5.7.4 Autorizzazione

A i principi generali già introdotti nel paragrafo [rif. 5.1.3], si aggiungono le seguenti indicazioni per il contesto specifico:

Autorizzazione	
Minaccia	Negazione dei servizi.