PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

SCRIPTING SQL PEMROSESAN BANYAK TABEL

Disusun Oleh:

Muhammad Restu Aditya (103122400022)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. **KONSUMEN INGIN MENGECEK KETERSEDIAAN FILM HABIBIE AINUN 3. DIA INGIN MENGETAHUI AKAN DIPUTAR DI TEATER NOMOR BERAPA, TANGGAL BERAPA MULAINYA, DAN BERAPA LAMA WAKTU FILM INI DITAYANGKAN DI BIOSKOP**

Script SQL:

```
SELECT
    f.judul,
    j.id_theater,
    j.periode_start,
    EXTRACT(DAY FROM j.periode_start) AS tanggal_mulai,
    (j.periode_end - j.periode_start) AS lama_hari
FROM film_103122400022 f
JOIN jadwal_103122400022 j ON f.id_film = j.id_film
WHERE f.judul = 'Habibie Ainun 3';
```

Penjelasan:

Query ini menampilkan jadwal film *Habibie Ainun 3*, termasuk teater, tanggal mulai (diambil dengan EXTRACT), serta lama tayang yang dihitung dari selisih periode_end dan periode_start.

Hasil Tabelnya:

	JUDUL	ID_THEATER	PERIODE_START	TANGGAL_MULAI	LAMA_HARI
1	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	7	181
2	Habibie Ainun 3	Teater 2	07-01-2019	7	181
3	Habibie Ainun 3	Teater 3	07-01-2019	7	181
4	Habibie Ainun 3	Teater 1	07-01-2019	7	181

2. **TAMPILKAN ID TEATER, JUDUL, KELAS, HARGA DAN KATEGORIKAN HARGA TERSEBUT KE KATEGORI MURAH, NORMAL ATAU MAHAL. HARGA TERMASUK MURAH JIKA DI BAWAH 50000, HARGA TERMASUK**

MAHAL JIKA DI ATAS 75000 DAN HARGA TERMASUK NORMAL JIKA DI ANTARA HARGA YANG MURAH DAN MAHAL!

Script SQL:

```sql
SELECT
    t.id_theater,
    f.judul,
    t.kelas,
    t.harga,
    CASE
        WHEN t.harga < 50000 THEN 'Murah'
        WHEN t.harga > 75000 THEN 'Mahal'
        ELSE 'Normal'
    END AS kategori
FROM theater_103122400022 t
JOIN jadwal_103122400022 j ON t.id_theater = j.id_theater
JOIN film_103122400022 f ON j.id_film = f.id_film;
```

Penjelasan:

Query ini menampilkan informasi teater dan film, lalu mengelompokkan harga tiket menjadi Murah, Normal, atau Mahal menggunakan CASE.

Hasil Tabelnya:

	ID_THEATER	JUDUL	KELAS	HARGA	KATEGORI
1	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
2	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
3	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
4	Teater 1	Keluarga Cemara	Reguler	30000	Murah
5	Teater 1	Habibie Ainun 3	Reguler	30000	Murah
6	Teater 2	Keluarga Cemara	Sweetbox	100000	Mahal
7	Teater 2	Taufiq	Sweetbox	100000	Mahal
8	Teater 2	Habibie Ainun 3	Sweetbox	100000	Mahal
9	Teater 2	Buya Hamka	Sweetbox	100000	Mahal
10	Teater 3	Habibie Ainun 3	4D	75000	Normal

3. **PENGELOLA BIOSKOP MEMBERIKAN DISKON 10% BAGI MEMBER YANG BERUMUR 32 TAHUN KE BAWAH. TAMPILKAN ID MEMBER, HARGA AWAL, UMUR, DAN HARGA SETELAH DISKON LALU URUTKAN BERDASARKAN UMUR!**

Script SQL:

```sql
SELECT
    m.id_member,
    t.harga AS harga_awal,
    FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) AS umur,
    CASE
        WHEN FLOOR(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, m.tgl_lahir)/12) <= 32
        THEN t.harga * 0.9
        ELSE t.harga
    END AS harga_setelah_diskon
FROM member_103122400022 m
JOIN transaksi_103122400022 tr ON m.id_member = tr.id_member
JOIN jadwal_103122400022 j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN theater_103122400022 t ON j.id_theater = t.id_theater
ORDER BY umur;
```

Penjelasan:

Query ini menghitung umur member dari tgl_lahir, lalu memberikan diskon 10% jika umur ≤ 32 tahun, dan hasilnya diurutkan berdasarkan umur.

Hasil Tabelnya:

	ID_MEMBER	HARGA_AWAL	UMUR	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0119	100000	35	100000
2	MM0111	30000	36	30000
3	MM0120	75000	37	75000
4	MM0116	30000	38	30000
5	MM0117	75000	39	75000
6	MM0115	100000	39	100000
7	MM0118	30000	40	30000
8	MM0112	100000	41	100000
9	MM0113	75000	42	75000
10	MM0114	30000	44	30000

4. **TAMPILKAN ID MEMBER, NAMA MEMBER, SERTA JUDUL FILM YANG DIPESAN DI BIOSKOP. DENGAN KONDISI FILM YANG DITONTON BERDURASI LEBIH DARI SAMA DENGAN 100 MENIT DIMANA DIGIT TERAKHIR DARI NOMOR HP MEMBER TERSEBUT ADALAH 8 !**

Script SQL:

```
SELECT
    m.id_member,
    m.nama,
    f.judul
FROM member_103122400022 m
JOIN transaksi_103122400022 tr ON m.id_member = tr.id_member
JOIN jadwal_103122400022 j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN film_103122400022 f ON j.id_film = f.id_film
WHERE f.durasi > 100
AND TO_NUMBER(SUBSTR(m.no_hp, -1)) = 8;
```

Penjelasan:

Query ini menampilkan member yang menonton film berdurasi lebih dari 100 menit dan memiliki nomor HP dengan digit terakhir 8, menggunakan SUBSTR dan TO_NUMBER.

Hasil tabelnya:

	ID_MEMBER	NAMA	JUDUL
1	MM0114	Rahmi	Keluarga Cemara
2	MM0116	Rusli	Keluarga Cemara

5. **SEBUAH BIOSKOP MENGADAKAN PROMO DENGAN MEMBERIKAN DISKON SEBESAR 70% UNTUK HARGA TIKET FILM "KELUARGA CEMARA" YANG BERLAKU MULAI TANGGAL 19 DESEMBER 2019.**

TAMPILKAN ID MEMBER, ID FILM, ID TEATER, HARGA ASLI DAN HARGA SETELAH DISKON!

Script SQL:

```sql
SELECT
    tr.id_member,
    f.id_film,
    j.id_theater,
    t.harga AS harga_asli,
    CASE
        WHEN f.judul = 'Keluarga Cemara'
        AND tr.tanggal >= TO_DATE('19-12-2019','DD-MM-YYYY')
        THEN t.harga * 0.3
        ELSE t.harga
    END AS harga_setelah_diskon
FROM transaksi_103122400022 tr
JOIN jadwal_103122400022 j ON tr.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN film_103122400022 f ON j.id_film = f.id_film
JOIN theater_103122400022 t ON j.id_theater = t.id_theater;
```

Penjelasan:

Query ini menampilkan transaksi dan menghitung harga setelah diskon 70% untuk film *Keluarga Cemara* yang berlaku mulai 19 Desember 2019 menggunakan CASE.

Hasil tabelnya:

	ID_MEMBER	ID_FILM	ID_THEATER	HARGA_ASLI	HARGA_SETELAH_DISKON
1	MM0111	F0101	Teater 1	30000	30000
2	MM0114	F0101	Teater 1	30000	30000
3	MM0116	F0101	Teater 1	30000	30000
4	MM0118	F0101	Teater 1	30000	30000
5	MM0112	F0102	Teater 2	100000	100000
6	MM0115	F0102	Teater 2	100000	100000
7	MM0119	F0102	Teater 2	100000	100000
8	MM0113	F0102	Teater 3	75000	75000
9	MM0117	F0102	Teater 3	75000	75000
10	MM0120	F0102	Teater 3	75000	75000