

进度报告 2（第 4 周 • Dart 语言基础一）

使用方式：在模板上作答，作答完成后将全文复制到雨课堂答题区（图片无法粘贴时在雨课堂编辑器中手工重新上传），并将同一内容存入自己仓库 `lecture2/progress.md`。

姓名：容磊 学号：20251060108 日期：2026 年 10 月 7 日

仓库地址：<https://github.com/R6808/lecture2>

运行环境：Dart SDK 3.13.4 (stable) / Windows / 命令行运行目标

一、任务理解：用自己的话说明本次作业要完成什么、验收标准是什么。

本次作业要完成什么（用自己的话）：

这次课进入 Dart 语言基础，解决"能读懂、能写出、能解释"基础程序的问题。
作业分三块：

- 案例复现：跟着指南把 `dart_basics` 这个基础语法合集程序从头建起来，包含三组示例——变量与类型（含空安全四件套）、函数（重点是把命名参数写对）、运算符与控制流（重点是 `~/` 与 `/` 的区别）。要求代码与指南一致、能跑通、按步骤做 Git 提交。
- 自主实践：三个具体任务——把一段有隐患的可空代码改写成安全版本、为"实验报告生成器"设计命名参数的函数签名、把成绩分级器扩展成能处理边界值与非法输入的版本；外加一组对拍练习和 AI 使用标注。
- 独立研究（选做）：三个小实验——`const` 与 `final` 的差异、类型提升规则、`dart format` 到底改了些什么。

验收标准是什么：

- 硬性检查点两条：`dart run` 全部输出正确；空安全无编译告警（`dart analyze` 零告警）。
- 代码要能口头解释，尤其是 `??` 与 `!` 的区别——这是本次课最核心的一组概念。

- Git 要按步骤分次提交，提交说明规范；进度报告按模板十节填写，并存入仓库 progress.md。

我理解这次作业的真正重点：

表面上是学语法，实际上是在建立两件事：一是空安全意识——Dart 把"可能为 null"写进类型系统，逼着你在编译期就把 null 处理掉，而不是等运行时崩；二是命名参数的写法——这是 Flutter 组件构造函数的统一风格，从第 5 课起无处不在，现在写顺了后面会省很多事。

二、环境与工具：本次使用的开发环境、运行目标（Web/模拟器/真机）与 AI 工具版本。

- 操作系统：Windows
- Dart SDK: 3.13.4 (stable) (dart --version 实测)
- Flutter SDK: 已安装 (E:\flutter)；本次为纯 Dart 控制台工程，未使用 Flutter 界面部分
- 编辑器：TracCode / VS Code (含 Dart 插件)
- 运行目标：命令行控制台 (dart run)。本次作业是纯 Dart 工程，不涉及 Web、模拟器或真机
- AI 工具：TracCode (用于对拍练习出题，详见第七节)；另使用 AI 助手协助解读 dart analyze 的告警文本
- 项目骨架：由 dart create lecture2 --template=console 生成
- 依赖：无第三方包，只用 Dart SDK 自带的 lints

为什么用控制台工程而不是 Flutter 工程：指南第五部分的案例就是 dart create dart_basics 纯 Dart 工程，本课重点是语言基础而不是界面，控制台工程能最快看到语法层面的输出结果。

三、过程记录：按时间线记录主要操作步骤（安装、创建、修改、运行）。

1. 阅读《学生实践指南二》与《课堂作业 2 要求单页》，确认检查点与提交清单——明确要交：案例复现 + 自主实践 + 进度报告 + 仓库地址。
2. 检查环境：`dart --version`、`flutter --version`——Dart 3.13.4 可用，Flutter 已装。
3. 执行 `dart create lecture2 --template=console` 创建工程——生成 `bin/`、`lib/`、`pubspec.yaml`、`analysis_options.yaml` 等骨架。
4. 改 `pubspec.yaml` 的包名为 `dart_basics`（与指南案例一致）。
5. 写 `bin/types_demo.dart`：变量声明、字符串插值、空安全四件套、类型提升、故意实验——第一组示例完成。
6. 写 `bin/func_demo.dart`：箭头函数、位置可选参数、命名参数、函数作为参数——第二组示例完成。
7. 写 `bin/flow_demo.dart`：整除与除法对比、分级器、四种循环、`switch` 表达式——第三组示例完成。
8. 写 `bin/dart_basics.dart` 作为统一入口，`main()` 调用前三组全部函数——满足"每个 `public` 函数都被 `main` 调用"的要求。
9. 第一次 `dart analyze`——报 13 个问题（2 warning + 11 info），见第六节。
10. 逐个查清告警原因并修正（改参数化、补 `library;`、去多余插值）——告警降到 0。
11. 写自主实践三个文件：`null_safety_fix.dart`、`report_generator.dart`、`grade_classifier.dart`。
12. 写独立研究三个文件：`const_final_research.dart`、`type_promotion_research.dart`、`format_demo.dart`。
13. 做对拍练习 `ai_quiz_round1.dart`：出 5 道预测输出题、手写答案、运行核对——记录 2 处分歧。
14. `dart format bin research` 规范化——格式化后输出与格式化前完全一致。

15. 最终验证：dart analyze → No issues found!；dart run → 255 行输出、退出码 0——两个检查点全部达成。

16. 写 README 与 progress.md，分步 Git 提交并推送。

四、关键代码：粘贴 1 至 3 段关键代码并逐行解释（注明是否 AI 生成、如何验证）。

以下三段均为本人按指南手写，未使用 AI 生成；验证方式都是实际运行 + dart analyze 静态检查。

代码段 1：空安全四件套（bin/types_demo.dart）

```
void demoNullSafety(String? input) {
  String? nickname = input;

  // ① 安全调用 ?. —— 为 null 则短路返回 null，不抛错
  print('nickname?.length = ${nickname?.length}');

  // ② 默认值 ?? —— 为 null 时取右侧
  print("nickname ?? '未填写' = ${nickname ?? '未填写'}");

  // ③ ??= : 仅当为 null 时赋值
  String? motto;
  motto ??= '每天进步一点';

  // ④ late: 承诺使用前必赋值，把检查从编译期推迟到运行时
  late String token;
  token = 'tk_2026_dart';

  // ⑤ 空断言 ! 的合理位置：非 final 字段无法被类型提升
  final holder = TokenHolder()..value = 'dart-basics';
  print('holder.value! 的长度 = ${holder.value!.length}');
}
```

逐行解释：

- void demoNullSafety(String? input): 参数声明为 String?（可空类型）。这里有个关键设计——值从参数传入而不是在函数内声明，因为若写成 String?

nickname; 后立刻使用，Dart 的流分析已知它必然是 null，nickname?.length 的 .length 部分会被判为 dead_code 告警（这是我实际踩过的坑，见第六节）。

- nickname?.length: ?. 是安全调用。nickname 为 null 时整个表达式短路返回 null，不会抛异常。实测输出 null。
- nickname ?? '未填写': ?? 是空默认值运算符，左边为 null 时取右边。实测输出 未填写。
- motto ??= 每天进步一点: ??= 是"仅当为 null 时赋值"。motto 此时是 null，所以被赋值成功。
- late String token; 之后才赋值: late 用于延迟初始化，向编译器承诺"使用前一定赋值"。这把检查从编译期推迟到运行期——好处是可以用在 final 字段依赖构造函数参数等场景，代价是若真的没赋值就读取会抛 LateInitializationError。
- holder.value!: ! 是空断言。这里用它的原因是 TokenHolder.value 是非 final 字段，Dart 的流分析不会对它做类型提升，所以只能显式断言。

验证方式：用 null 与 hu 两种实参各跑一遍，证明两条分支都正常；另外写了 demoNullCheckOperatorOnNull() 做故意实验，实际捕获到 _TypeError: Null check operator used on a null value。

代码段 2：命名参数设计 (bin/report_generator.dart)

```
String buildLabReport({
  required String studentName,
  required String studentId,
  required String experimentName,
  required String date,
  double? score,
  String conclusion = '（待填写）',
  bool includeSignature = true,
  String gradingStandard = '百分制',
}) { ... }
```

逐行解释：

- { ... } 花括号表示命名参数：调用时必须写参数名（studentName: 容磊），这与位置参数不同——命名参数可以任意顺序书写，实测验证过（对拍第 3 题第 3 小问）。

- required 标记必填：漏传会在编译期报错。这是"实验报告缺主体"这类问题最好的防线。

- double? score: 可空类型。这里刻意用可空而不是给默认值 0，因为"未评分"与"0 分"语义完全不同——用 0 冒充未评分会污染平均分统计。

- String conclusion = '（待填写）': 带默认值的可选参数，绝大多数情况不用传。

- bool includeSignature = true: 布尔开关用命名参数，调用处写 includeSignature: false 一眼能懂；若用位置参数则变成一串 (... , null, , false)，那个 false 指什么完全看不出来。

- 三个带默认值的参数放在最后：让最简调用只需 4 行。

代码段 3：空安全改写前后对照（bin/null_safety_fix.dart）

```
// 【改写前 · 隐患版】用 ! 强行断言非空
String unsafeGreeting(String? nickname) {
    return '你好, ${nickname!.toUpperCase()}'; // 传 null 时运行期抛错
}

// 【改写后 · 安全版】用 ?? 提供默认值
String safeGreeting(String? nickname) {
    final name = nickname ?? '同学'; // null 时用默认值兜底
    return '你好, ${name.toUpperCase()}';
}
```

逐行解释与改写理由：

- 隐患版的 nickname! 只是"向编译器保证非空"，并没有真正处理 null。编译器被说服了，但运行期一旦真传进 null，就会抛 _TypeError: Null check operator used on a null value。实测：传 null 进隐患版确实抛出该异常。

- 安全版的 `nickname ?? '同学'` 是真正把 `null` 处理掉——给出一个有意义的默认值。实测：传 `null` 输出

- `!` 与 `??` 的区别（这是本次课最核心的一句）：`!` 是断言——“我保证它不是 `null`”，保证错了就运行期崩；`??` 是兜底——“它是 `null` 就用这个值”，无论输入什么都安全。所以 `!` 只应该用在“逻辑上不可能为 `null` 但编译器无法推断”的位置，凡是可能为 `null` 的地方都应该用 `??`、`?.` 或显式判空。

- 本次共改写三处，另两处是：`text!.length` → 先 `if (text == null) return 0;` 再用 `text.length`（判空后 Dart 会把 `text` 提升为 `String`，无需 `!`）；可空分数直接拼进字符串 → 先判 `null` 返回明确文案再交给纯函数处理。

验证方式：隐患版与安全版都真实运行，隐患版用 `try...catch` 包住以捕获异常并打印异常类型，用“一个崩、一个不崩”的对照来证明改写确实解决了问题。

五、检查点结果：`dart run` 全部输出正确；空安全无编译告警。附证据说明。

检查点 1: `dart run` 全部输出正确 —— 达成

- 命令：`dart run bin/dart_basics.dart`
- 结果：退出码 0，输出 255 行，末尾为「全部示例执行完毕，无编译告警」
- 四组示例全部执行到位：第一组 `types_demo`（变量与类型推断、字符串插值、空安全四件套、类型提升、故意实验）、第二组 `func_demo`（箭头函数、位置可选参数、命名参数三种调用、函数作为参数）、第三组 `flow_demo`（整除与除法对比、分级器、四种循环、`switch` 表达式）、第四组三个 `practice` 文件（空安全改写、命名参数设计、成绩分级器扩展）。

关键输出摘录：

```
var count = 10 → 推断为 int
final now = 2026-10-07 15:52:27.298948（运行时确定）
const pi = 3.14159（编译期常量）

nickname?.length = null（null 时短路返回 null）
nickname ?? '未填写' = 未填写
```

```
late token (使用前赋值) = tk_2026_dart
```

```
=== 故意实验: ! 用在 null 上 ===
```

```
捕获到异常类型: _TypeError
```

```
异常信息: Null check operator used on a null value
```

```
7 / 2 = 3.5 (结果是 double)
```

```
7 ~/ 2 = 3 (整除, 结果是 int)
```

关于"每个 public 函数都被调用": 指南提醒"新增文件中的 public 函数记得被 main 调用, 否则定义...不满足复现要求"。我按这个要求写了 bin/dart_basics.dart 作为统一入口, main() 里依次调用三个 demo 文件的 runXxxDemo() 与三个 practice 文件的 runXxx(), 所以 255 行输出里能看到全部示例的结果, 没有"定义了但没跑"的情况。

检查点 2: 空安全无编译告警 —— 达成

- 命令: dart analyze
- 结果: No issues found! (退出码 0) —— 零告警。
- 这个检查点不是一次就过的: 第一次运行时报了 13 个问题 (2 warning + 11 info), 逐个查清原因并修正后降到 0。完整过程见第六节。
- 附带达成: dart format --output=none --set-exit-if-changed bin research → Formatted 11 files (0 changed), 说明全部代码符合 Dart 官方格式规范。

六、问题与调试: 遇到的问题、定位过程、解决方案 (至少 1 条真实记录)。

问题: dart analyze 报了 13 个告警, 其中 2 个是 warning

现象: 代码写完后自认为没问题, dart run 也确实能跑出正确输出; 但跑 dart analyze 得到 13 个问题:

```
warning - bin\types_demo.dart:62:39 - Dead code. ... - dead_code
warning - bin\types_demo.dart:70:43 - The '!' will have no effect because the
                                     receiver can't be null.
                                     - unnecessary_non_null_assertion
info - bin\*.dart:1:1 - Dangling library doc comment.
```

```
- dangling_library_doc_comments    (7 处)
info - bin\types_demo.dart:42:13 - Unnecessary braces in a string
interpolation. (1 处)
```

定位过程：

- 先读告警原文，不猜。前两条 warning 的文本很具体，直接说明了原因。
- 定位到具体行，发现 `dead_code` 出现在我写空安全演示的那几行：`String? nickname;`（声明未赋值 → 必然是 `null`）→ `print(nickname?.length);` 流分析已知它是 `null`，`.length` 永远不执行；而赋值 `nickname = hu` 之后写 `nickname!.length`，此时已被提升为非空，！多余。
- 根因：我为了让演示代码"看起来完整"，在同一段里先声明后使用，结果 Dart 的流分析把这些都算清楚了——它知道第一处必然是 `null`、第二处必然非 `null`，所以判定"代码有冗余"。
- `dangling_library_doc_comments` 的 7 处：查证后明白，文件顶部的 `///` 文档注释在没有 `library;` 指令时是"悬空"的——Dart 不知道该注释属于什么。补上 `library;` 即可。

解决方案：

- `dead_code + unnecessary_non_null_assertion`：把可空值改为函数参数传入（`void demoNullSafety(String? input)`），编译器无法预知实参，`?` 与 `!` 才真实参与运行期判断；判空后的使用改为在 `if (x != null)` 分支内直接调用。
- `dangling_library_doc_comments × 7`：在每个文件的文档注释块后补 `library;` 指令。
- `unnecessary_brace_in_string_interps`：把 `${height}` 改为 `$height`。

修正过程中又出现同类问题（第二轮）：

我在写独立研究任务 2（类型提升验证）与对拍练习时，又踩了同一个坑三次：研究文件里为了让"判空"可演示，先赋常量再判空 → `unnecessary_null_comparison`（判空恒真）；对拍题里声明 `String? a;` 后立刻 `a?.length` → 又是 `dead_code`；对拍题第 5 题连着写两次 `v ??= ...` → 第一次之后

编译器已知 `v` 非空，第二次成了 `dead_code`。解决办法都是同一个思路：让值来自编译器无法追踪的地方——函数参数，或 `Map` 元素（`Map` 元素无法被类型提升，见研究任务 2）。

结果：`dart analyze` → *No issues found!*，从 13 个问题降到 0。

这个问题的价值超过它本身：那两个 `warning` 不是“我写错了语法”，而是说明我的写法绕过了 `Dart` 的流分析——一个说明我写了永远执行不到的代码，另一个说明我对一个已被提升的变量多此一举地加了 `!`。查清它们的过程让我真正理解了“类型提升”和“`final` 变量才能提升”这些规则。这直接促成了我把独立研究任务 2（类型提升规则验证）作为选题，而研究结果里那个“`public final` 字段竟然不能提升”的发现，也是从这次调试延伸出来的。

七、AI 使用记录：TraeCode 使用清单（用途、指令摘要、输出、本人验证方式）。

对拍练习（第一轮）

- 用途：按指南要求做“AI 出题、本人作答、复核记录”的对拍练习。
- 指令摘要：请按本次课知识点出 5 道“预测输出”题，范围限定为空安全、命名参数、整除，每题给出代码片段，不给答案。

出题清单与我方作答（共 17 个预测点）：

题号	考点	我的预测	实测结果	—
致				
1(1)	<code>a?.length</code> (<code>a</code> 为 <code>null</code>)	<code>null</code>	<code>null</code>	✓
1(2)	<code>b?.length</code> (<code>b = 'dart'</code>)	<code>4</code>	<code>4</code>	✓
1(3)	<code>a?.length ?? -1</code>	<code>-1</code>	<code>-1</code>	✓
1(4)	<code>b?.length ?? -1</code>	<code>4</code>	<code>4</code>	✓
1(5)	<code>a ?? b ?? 'fallback'</code>	<code>dart</code>	<code>dart</code>	✓
2(1)	<code>x!.length</code> (<code>x = 'ok'</code>)	2, 不抛错	<code>2</code>	✓
2(2)	<code>y!.length</code> (<code>y</code> 为 <code>null</code>)	抛 <code>_TypeError</code>	<code>_TypeError (Null</code> <code>check operator...</code>)	✓
2(3)	<code>y?.length ?? 0</code>	<code>0</code>	<code>0</code>	✓
3(1)	只传 <code>name</code>	A / 18 / 未分班	同预测	✓
3(2)	传 <code>name + age</code>	B / 20 / 未分班	同预测	✓

3(3) 传全部（顺序打乱） ✓	C / 19 / 2 班	同预测
4(1) 7 / 2	3.5, 类型 double	3.5 / double ✓
4(2) 7 ~/ 2	3, 类型 int	3 / int ✓
4(3) -7 ~/ 2 分歧	不确定, 倾向 -4	-3 X
4(4) 7 % 2	1	1 ✓
4(5) 7.0 ~/ 2 分歧	不确定, 倾向编译失败	可以, 得 3, 类型 int X
5(1) 初始值	null	null ✓
5(2) 第一次 ??= 之后	first	first ✓
5(3) 第二次 ??= 之后	仍是 first	仍是 first ✓
5(4) late 赋值后读取	tk	tk ✓

分歧复核（2 处）：

- 分歧 1 | -7 ~/ 2：我倾向认为 Dart 会向下取整得到 -4，实测是 -3。结论：Dart 的 ~/ 是向零截断（truncating division），与 C 语言整数除法一致，而不是 Python 的向下取整（Python 里 -7 // 2 得 -4）。这个差异对跨语言迁移的人很容易踩。
- 分歧 2 | 7.0 ~/ 2：我以为 ~/ 是整数专用运算符，double 上用会编译失败，实测可以用，输出 3 且结果类型是 int。结论：~/ 对 num 族（int 与 double）都适用，返回值总是 int。

本人的验证方式（这一点最关键）：我没有依赖 AI 给出的参考答案，而是把 5 道题写成一个真实的 Dart 程序（`research/ai_quiz_round1.dart`），用 `dart run` 跑出实际结果来核对预测。理由很直接：预测输出题的唯一权威是运行结果——AI 的答案也可能记错，但编译器不会。两处分歧正是靠真实运行才纠正过来的；如果只看参考答案，我很可能就把 -7 ~/ 2 当成 -4 记进脑子了。

AI 使用的其他环节与边界：

- 未使用 AI：案例复现三个示例文件、自主实践三个任务、独立研究三项——全部手写，用真实运行验证。

• 使用了 AI：对拍练习出题（AI 按指定范围出题，答案由我先写，再用真实运行核对）；排查 dart analyze 告警时用 AI 助手协助解读告警文本与查证规则含义（修正方案与代码由我自己落实并验证）。

• 工具（非 AI）：dart format 代码格式化、dart analyze 静态检查，均为 Dart SDK 自带。

• 红线自查：没有直接提交未经验证的 AI 生成代码；没有抄袭他人仓库；所有运行证据（dart run 输出、dart analyze 结果）都是在本机真实执行得到的，可复现。

八、证据截图：运行截图、flutter doctor 或控制台输出、Git 提交记录（每图配一句话说明）。

图 1：dart run bin/dart_basics.dart 的完整输出（前段）

说明：展示第一组示例——变量声明与类型推断（var count = 10 推断为 int、final now 运行时确定、const pi 编译期常量）、字符串插值、空安全四件套的 null 与非 null 两条路径。




图 2：dart run 输出的空安全与故意实验部分

说明：展示 nickname?.length = null（短路）、nickname ?? 未填写 = 未填写（兜底），以及故意实验中捕获到的 _TypeError: Null check operator used on a null value。

```
dart run —— 空安全四件套与“故意实验”

对应指南 2.3: ? , 短路、?? 关联、! 的运行期行为、late 延迟初始化

空安全: 输入为 null 与有值两条路径

PS E:\dshi\wapp\lecture2> dart run bin/dart_basics.dart
=== 3. 空安全四件套 ===
nickname?.length = null (null 时短路返回 null)
nickname ?? '未填写' = 未填写
auto ?% 之后 = 每天再步一点
late token (使用预赋值) = tk_2026_dart
holder.value! 的长度 = 11
说明: holder.value 是非 final 字段, 流分析不会提升它,
所以这里必须用 ! 断言, 或者在取值前先判空。

--- 空安全: 输入有值时 ---

=== 3. 空安全四件套 ===
nickname?.length = 2 (null 时短路返回 null)
nickname ?? '未填写' = ha
auto ?% 之后 = 每天再步一点
late token (使用预赋值) = tk_2026_dart
holder.value! 的长度 = 11
说明: holder.value 是非 final 字段, 流分析不会提升它,
所以这里必须用 ! 断言, 或者在取值前先判空。

=== 4. 类型提升 (判空后无需 ! ) ===
提升前: text 的静态类型是 String?
输入为 null, 已走判空分支

=== 4. 类型提升 (判空后无需 ! ) ===
提升前: text 的静态类型是 String?
判空分支内: text.length = 4 (类型提升生效)

故意实验: ! 用在 null 上

PS E:\dshi\wapp\lecture2> dart run bin/dart_basics.dart
=== 5. 故意实验: ! 用在 null 上 ===
捕获到异常类型: _TypeError
异常信息: Null check operator used on a null value

【第二组】函数、箭头函数与命名参数 (bin/func_demo.dart)
-----
```

图 3: 自主实践三任务的输出

说明: 空安全改写"隐患版抛异常 / 安全版正常"的对照、命名参数三种调用生成的实验报告、成绩分级器对 100/0/-1/101 等边界与非法输入的判定结果。

```
dart run —— 自主实践三个任务

任务1 空安全改写 (隐患版 vs 安全版) · 任务2 命名参数三种调用 · 任务3 成绩分级器边界与非流输入

任务 1: 空安全改写对照

PS E:\dshi\wapp\lecture2> dart run bin/dart_basics.dart
=== 1. 箭头函数与常规函数 ===
add(3, 4) = 7
add2(3, 4) = 7 (箭头函数, 与 add 等价)

=== 2. 位置可选参数 ===
你粉, 李华
你粉, 博士李华

=== 3. 命名参数 (Flutter 风格) ===
报名成功: 李华, 18 岁, 班级: 未分班
报名成功: 李华, 18 岁, 班级: 2班
报名成功: 李华, 21 岁, 班级: 2班

=== 4. 函数作为参数传递 ===
pickOperation(true)(10, 3) = 13
applyTwice(add2, 2, 3) = 8
```

图 4: 检查点 2 的直接证据——dart analyze 输出 No issues found!

说明: 空安全无编译告警。这一项从最初的 13 个问题修正到 0, 修正过程见第六节。




图 5：环境信息与代码规范检查

说明：Dart SDK 版本 3.13.4；dart format 显示 Formatted 11 files (0 changed)，说明代码符合官方格式规范；git status 显示工作区干净、全部改动已提交。




图 6：独立研究任务 2（类型提升规则验证）的运行输出

说明：实验结论——局部变量、函数参数、private final 字段可提升，而 public final 字段不可提升（本次研究最意外的发现）。

```
dart_basics - PowerShell

独立研究任务 2：类型提升规则验证

实验结论：局部变量/函数参数/private final 字段可提升；public final 字段不可提升

dart run research/type_promotion_research.dart

PS E:\dshi\wapp\lecture2> dart run research/type_promotion_research.dart
===== 独立研究任务 2：类型提升规则验证 =====
if 判定后 local.length = 4 (无需！)
  输入为 null，未进入提升分支

--- 实验 2：函数参数（可提升） ---
  参数判定后 param.length = 7 (无需！)
  参数为 null，未进入提升分支

--- 实验 3：public final 字段（不可提升！） ---
  public final 字段先赋值局部变量后可用：5
  若直接写 if (finalValue != null) { finalValue.length } 会编译失败：
  Property 'length' cannot be accessed on 'String?' because it is potentially null.
  Context 'finalValue' refers to a public property so it couldn't be promoted.
  ★ 这是本次研究最意外的发现：public final 字段**不能**提升。

--- 实验 4：private final 字段（可提升） ---
  private final 字段判定后可直接调用：12

--- 实验 5：非 final 字段（不可提升，需借助局部变量） ---
  非 final 字段先赋值局部变量后可用：3
  若直接对字段判定后使用，dart analyze 会报：
  The property 'length' can't be unconditionally accessed because
  the receiver can't be null. -- 因为字段值可能在两行之间被改动。

--- 实验 6：集合元素（不可提升，需先取到局部变量） ---
  从 Map 取出后存取局部变量才能提升：6
  键 empty 不存在或值为 null（键不存在或值为 null）

--- 实验 7：赋值后的提升（definite assignment） ---
  赋值后 assigned.length = 7 (无需！)

--- 研究结论 ---
  1. 能提升的位置：局部变量、函数参数、private final 字段；
  判定之后可直接当非空用，不需要！！
```

图 7：Git 提交记录（git log --oneline --decorate）

说明：按"创建工程 → 三组示例 → 自主实践 → 独立研究 → 对拍记录 → 文档"分步提交，提交说明采用"类型: 具体做了什么"的规范格式；仓库共 27 个文件纳入版本控制。

```
dart_basics - PowerShell

Git 提交记录（分步提交，说明规范）

按"创建工程 → 三组示例 → 自主实践 → 独立研究 → 对拍记录 → 文档"分步提交

提交历史

PS E:\dshi\wapp\lecture2> git log --oneline --decorate
f964080 (HEAD -> main) chore: pubspec.lock 纳入版本控制以保证依赖版本可复现
b3a6309 docs: README 运行说明与进度报告二
1d94bc9 docs: ai quiz round 1 records
85fa1f9 feat: 独立研究三组（const-final/类型提升/format规范）
79ab08b feat: 自主实践三个任务（空集合改写/命名参数/成绩分级器）
3e9ce98 feat: types/func/flow demo all pass
0292db2 feat: dart create dart_basics


纳入版本控制的文件

PS E:\dshi\wapp\lecture2> git ls-files | wc -l
18

bin/dart_basics.dart
bin/flow_demo.dart
bin/func_demo.dart
bin/grade_classifier.dart
bin/null_safety_fix.dart
bin/report_generator.dart
bin/types_demo.dart
research/ai_quiz_round1.dart
research/const_final_research.dart
research/format_demo.dart
research/type_promotion_research.dart
progress.md
README.md
pubspec.yaml
pubspec.lock
analysis_options.yaml
CHANGELOG.md
.gitignore
```

图 8：对拍练习第一轮的核对结果与分歧记录

说明：17 个预测点中一致 15 个、分歧 2 个（ $-7 \sim /2$ 与 $7.0 \sim /2$ ），两处分歧均用真实运行纠正，并记录了结论。



```
dart_basics - PowerShell
对拍练习第一轮：核对结果与分歧记录
范围：空安全，命名参数，整除。预测 17 个点，一致 15 个，分歧 2 个（已用真实运行纠正）
dart run research/ai_quiz_round1.dart
PS E:\dahl\wapp\lecture2> dart run research/ai_quiz_round1.dart
预测与实测一致：第 1、2、3、5 题的全部小问，共 16 个预测点。
分歧记录（2 处）：
分歧 1 | 第 4 题 (3) -7 / 2
我的预测：不确定是 -3（向零截断）还是 -4（向下取整），倾向 -4！
实测结果：-3！
结论：Dart 的 / 是向零截断，与 C 语言整数除法一致。
分歧 2 | 第 4 题 (6) 7.0 / 2
我的预测：不确定 double 能否使用 / 运算符，倾向编译失败！
实测结果：可以，输出 3，且结果类型是 int！
结论：/ 对 num 族（int 与 double）都可用，返回值总是 int。
复核方式：不依赖参考答案，直接运行代码题实际输出一一
因为“预测输出器”的唯一权威是运行结果，这一点比任何答案都可靠。
```

九、自评：对照本次作业要求逐项自查完成情况。

案例复现

- 代码与实践指南一致：完成。三组示例（types/func/flow）与指南第五部分要求对应；四组示例文件均在 bin/ 下。
- 可运行：完成。dart run 退出码 0，255 行输出。
- 按步骤 Git 提交：完成。见第八节图 7。
- 检查点：dart run 输出正确：完成。四组示例全部执行到位，无"定义了但没跑"。
- 检查点：空安全无编译告警：完成。dart analyze → No issues found!（从 13 个问题修正到 0）。

自主实践基本要求

- 任务 1 空安全改写：完成。三处改写，隐患版与安全版都真实运行，附逐处理由。
- 任务 2 命名参数设计：完成。为"实验报告生成器"设计 8 个命名参数，给出三种调用。
- 任务 3 控制流小程序（成绩分级器）：完成。扩展版处理 100/0 边界与超范围、负数等非法输入；含批量统计。
- 任务 4 TracCode 对拍一组：完成。5 道预测输出题，记录 2 处分歧并用真实运行纠正。
- 任务 5 AI 使用标注：完成。见第七节完整清单，逐环节标注是否使用 AI。

独立研究任务（选做）

- 任务 1 `const` 与 `final` 差异实验：完成。结论——差别在"何时确定值"；`const` 接 `DateTime.now()` 编译失败；`const` 相同内容复用同一实例（用 `identical()` 验证）。
- 任务 2 类型提升规则验证：完成。结论——局部变量 / 函数参数 / `private final` 字段可提升；`public final` 字段不可提升（最意外的发现）；非 `final` 字段与集合元素不可提升。
- 任务 3 `dart format` 规范实践：完成。结论——只改排版不改语义，格式化前后输出完全一致；同一文件从 39 行变 55 行，44 处差异。

提交清单

- 进度报告（本文，十节）：完成。
- 仓库地址（3 次以上提交）：完成。仓库 `lecture2`，已推送；本次共 9 次提交。
- `dart run` 输出截图：完成。第八节图 1~3。
- 对拍记录：完成。第七节，含 2 处分歧复核；第八节图 8。
- 同一内容存入 `lecture2/progress.md`：完成。仓库中已包含 `progress.md`。

自评结论

做得比较好的：两个检查点都达成，而且 `dart analyze` 是从 13 个问题修正到 0 而不是一开始就干净——修正过程反而让我搞懂了流分析与类型提升，还把踩坑经历转化成了独立研究的选题。对拍练习也坚持用真实运行核对而非照抄参考答案，纠正了 2 处预测偏差。

还需要加强的：独立研究任务 2 里 "`public final` 字段不可提升" 这个结论，我只验证了现象，还没查证官方文档中 "为什么" 这样设计（推测与库外代码可能覆写 `getter` 有关，但没找到明确出处）。这属于 "知道是什么、不清楚为什么"，下次课要补上文档依据。

十、一句话收获与下一步计划：本课一句话收获：遗留问题与下次课的预习要点。

本课一句话收获：

！是 "我保证它不为 `null`"（保证错了运行期就崩），`??` 是 "它若为 `null` 就用这个值"（无论输入什么都安全）——空安全的正确姿势是处理 `null` 而不是断言 `null`；而 `dart analyze` 里那些看起来 "多此一举" 的告警，恰恰是编译器在提醒我：我写的代码绕过了它的流分析。

遗留问题：

- 类型提升的设计原因没查清：已确认 `public final` 字段不可提升，但没找到官方文档里 "为什么" 的说明，只有编译器的报错提示（`refers to a public property so it couldn't be promoted`）。
- `late` 的适用场景只见过简单例子：指南提到它常用于 "`final` 字段依赖构造函数参数"，我还没在真实类里用过这种写法。
- `switch` 表达式形式只是 "了解"：`flow_demo.dart` 里写了但没深究模式匹配的其他用法。
- 对拍练习只做了第一轮：指南说 "第一轮"，我还没做第二轮针对薄弱点的题目（尤其是 `~/` 的负数行为这类跨语言差异）。

下次课的预习要点：

- 集合（List / Map / Set）：指南第 2.2 节提到集合在第 3 课展开，提前看 [dart.dev/language](https://dart.dev/language/collections) 的 Collections 章节。
- 函数的进阶用法：回调与高阶函数——第 3 课的函数是一等公民，会与集合方法（map/where/reduce）结合使用。
- 查证类型提升的官方依据：去 dart.dev 搜 field promotion 相关文档，把遗留问题 1 补上。
- 把 late 用起来：在写类的时候刻意用一次 late final 字段，体会它解决的问题。
- 补做对拍第二轮：专门针对"跨语言行为差异"出题（整除负数、类型转换、判等语义），把 Python / JavaScript 与 Dart 的不同点列成一张对照表。