Larissa de Jesus Vieira - 221022050

Modelo de Entidade-Relacionamento (ME-R)

Entidade:

MEDICO

PACIENTE

RECEITA

CONSULTA

MEDICAMENTO

Atributos:

MEDICO (<u>numCrm</u>, <u>ufCrm</u>, nomeCompleto, especialidade)

PACIENTE (<u>idPaciente</u>, nomeCompleto, sexo, {telefone}, idade,

endereco(estado, cidade, cep, complemento))

RECEITA (idReceita, descricao, idConsulta)

CONSULTA (idConsulta, data, numCrm, ufCrm, idPaciente)

MEDICAMENTO (idMedicamento, nomeMedicamento)

Relacionamentos:

→ MEDICO - atende - PACIENTE

Um MEDICO pode atender um ou vários PACIENTE, enquanto um PACIENTE pode ser atendido por um ou vários MEDICO.

Cardinalidade: n:m

→ CONSULTA - fornece - RECEITA

Uma CONSULTA pode fornecer nenhuma ou várias RECEITA, enquanto uma RECEITA pode ser fornecida por apenas uma CONSULTA.


Cardinalidade: 1:n

→ RECEITA - prescreve - MEDICAMENTO


Uma RECEITA pode prescrever um ou vários MEDICAMENTO, enquanto um MEDICAMENTO pode ser prescrito por uma ou várias RECEITA.

Cardinalidade: n:m

DE-R



DLD



Descrição em Tabela

```
MEDICO (
      numCrm
                        numérico(6)
                                          NÃO NULO,
      ufCrm
                        literal(2)
                                          NÃO NULO,
      nomeCompleto
                        literal(60)
                                          NÃO NULO,
      especialidade
                        literal(30)
                                          NÃO NULO,
      restrição MEDICO PK de chave Primária (numCrm),
      restrição MEDICO PK de chave Primária (ufCrm),
);
PACIENTE (
                                          NÃO NULO,
      idPaciente
                        numérico(9)
      nomeCompleto
                                          NÃO NULO,
                        literal(60)
                        numérico(3)
                                          NÃO NULO.
      idade
                                          NÃO NULO,
                        literal(1)
      sexo
                                          NÃO NULO.
      estado
                        literal(2)
                                          NÃO NULO,
      cidade
                        literal(20)
      сер
                        numérico(8)
                                          NÃO NULO,
                                          NÃO NULO,
      complemento
                        literal(15)
      restrição PACIENTE_PK de Chave Primária (idPaciente),
);
MEDICAMENTO (
                              numérico(5)
                                                NÃO NULO,
      idMedicamento
      nomeMedicamento
                              literal(30)
                                                NÃO NULO,
      restrição MEDICAMENTO PK de Chave Primária (idMedicamento)
);
TELEFONE (
      telefone
                  literal(15)
                                    NÃO NULO,
                                    NÃO NULO,
      idPaciente
                  numérico(9)
      restrição TELEFONE_FK de Chave Estrangeira (idPaciente) que
      referencia PACIENTE (idPaciente),
);
RECEITA (
      idReceita
                  numérico(5)
                                    NÃO NULO,
```

```
NÃO NULO,
      descricao
                  literal(1000)
                                    NÃO NULO,
      idConsulta
                  numérico(5)
      restrição RECEITA PK de Chave Primária (idReceita),
      restrição RECEITA FK de Chave Estrangeira (idConsulta) que referencia
      CONSULTA(idConsulta),
);
CONSULTA (
      idConsulta
                        numérico(5)
                                           NÃO NULO,
                                           NÃO NULO,
      data
                        data
                                          NÃO NULO,
      numCrm
                        numérico(6)
      ufCrm
                        literal(2)
                                          NÃO NULO,
                                          NÃO NULO,
      idPaciente
                        numérico(9)
      restrição CONSULTA PK de Chave Primária(idConsulta),
      restrição CONSULTA FK de Chave Estrangeira(numCrm, ufCrm) que
      referencia MEDICO (numCrm, ufCrm),
      restrição CONSULTA FK de Chave Estrangeira(idPaciente) que referencia
      PACIENTE (idPaciente)
);
prescreve (
                                          NÃO NULO,
      idReceita
                        numérico(5)
                                          NÃO NULO,
      idMedicamento
                        numérico(5)
      restrição preescreve FK de chave estrangeira (idReceita) que referencia
      RECEITA (idReceita),
      restrição preescreve FK de chave estrangeira (idMedicamento) que
      referencia MEDICAMENTO (idMedicamento),
);
```