PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Predx 热点运营产品

产品需求文档（PRD）

文档项	内容
版本	v1.2（完整修复版）
状态	产品立项 / 需求评审稿
产品负责人	待指定
目标用户	热点运营、内容运营、产品运营、增长、品牌风控与数据团队
计划范围	MVP：热点输入 → Event Card → 机会与行动 → X/Predx 执行 → 结果回传
更新时间	2026 年 8 月

产品定义 以现实世界事件为中心，把热点来源、事件理解、业务判断、跨系统执行和效果学习连接起来的运营决策与协同产品。

0. 文档摘要

本 PRD 把前期的热点运营业务方案转化为产品需求。产品一级架构由四个模块组成：热点输入中心、事件中心、机会与行动中心、执行与复盘中心。热点雷达、未来事件中心等不再作为一级模块，而是热点输入中心内部的不同视图和能力。

> **MVP 结论** 第一版不追求接入所有平台或自动发布，而是跑通一条可追溯闭环：发现一个热点 → 形成 Event Card → 判断机会 → 生成行动包 → X 矩阵和 Predx 产品执行 → 回传效果并复盘。

章节	回答的问题
产品定义	为什么做、服务谁、解决什么问题
产品架构	有哪些一级模块，边界如何划分
功能需求	每个模块包含哪些页面和能力
数据与状态	核心对象如何关联和流转
MVP	第一版做什么、不做什么、如何验收
指标	如何衡量产品与热点行动是否有效

1. 背景与问题

1.1 业务背景

Predx 希望建立一套与产品深度连接的热点运营能力：不仅监控当下正在发生的热点，也提前管理未来可预见事件、周期事件、长期议题和内部可制造事件；事件出现后，系统还需要判断是否参与、如何承接，以及内容和产品分别做什么。

1.2 当前痛点

- 热点信息分散在热榜、媒体、预测市场、日历、社媒账号和内部数据中，发现依赖个人经验。
- 单条帖子、新闻与现实事件混在一起，重复信息多，难以形成统一事件理解。
- “热点很热”和“值得 Predx 参与”没有被分开，容易追逐声量却无法承接业务价值。
- 内容、产品、营销和 X 矩阵各自执行，但缺少统一目标、事实、边界和追踪 ID。

- 发布后通常只看平台互动，无法定位曝光、点击、注册、首次预测和留存在哪一步流失。

1.3 产品机会

将热点运营从一次性人工协作升级为事件驱动的产品系统：所有来源围绕同一事件聚合，所有行动围绕同一机会和目标编排，所有效果回到同一事件与规则体系中。

2. 产品目标与边界

2.1 产品目标

目标	产品结果
更早发现	覆盖实时、未来、周期、长期和内部五类输入，并对高价值信号及时提醒
更准理解	把多条信号去重聚类为统一事件，形成可核验 Event Card
更好决策	区分事件热度与业务机会，明确参与、观察或拒绝
更快协同	用统一行动任务包连接 X 矩阵、Predx 产品与其他渠道系统
更强承接	按产品适配度和准备度选择内容先行、轻联动、直连或产品造热点
持续学习	把执行与漏斗结果回流来源、机会判断、平台适配和行动模板

2.2 非目标

- MVP 不建设覆盖所有国家、语言和社媒平台的通用舆情系统。
- MVP 不替代 X 矩阵已有的账号定位、文案改编和账号风控逻辑。
- MVP 不承诺完全自动判断机会或完全自动发布高风险内容。
- MVP 不将所有自然传播结果包装成精确因果归因。

3. 用户与角色

角色	核心任务	主要使用模块
热点运营	监控热点、确认事件、发起机会、协调行动与复盘	全部模块
研究/值班运营	巡检来源、核验事实、修正聚类、补充 Event Card	热点输入、事件中心

角色	核心任务	主要使用模块
内容/渠道运营	接收任务包、完成渠道改编、审核与发布	机会与行动、执行与复盘
X 矩阵 Owner	按账号规则完成路由、内容编排、发布互动和回传	外部 X 子系统 + 执行任务
产品运营	确认产品准备、建立市场/专题/Push 并回传产品结果	机会与行动、执行与复盘
品牌/风控	审核高风险事件，决定暂停、撤回或更正	事件中心、执行与复盘
数据/产品/研发	维护指标、数据对象、接口、权限和系统可靠性	配置与数据层

4. 产品架构与信息架构



图 1 热点运营产品一级架构

四个模块是一级产品导航；模块内部通过同一个事件、机会和行动任务包关联。业务操作可以从工作台、搜索、提醒或关联对象直接进入，不要求用户机械地逐步点击。

4.1 一级导航

一级模块	核心对象	核心页面
热点输入中心	Source Signal / Future Event	实时雷达、未来事件、周期模板、主题监控、内部信号
事件中心	Trend Event / Event Card	事件列表、事件详情、合并拆分、证据与传播分析

一级模块	核心对象	核心页面
机会与行动中心	Opportunity / Action Package	待判断机会、行动设计器、目标适配、行动包
执行与复盘中心	Task / Publication / Performance	执行任务、审核发布、实时监控、漏斗与复盘

4.2 全局能力

- 统一搜索：按事件、人物、组织、主题、平台、时间、状态和负责人搜索。
- 统一工作台：展示今日重点、未来准备节点、待判断机会、待审核任务和异常提醒。
- 全局快捷创建：手动创建未来事件、现实事件、机会或行动任务包。
- 关联跳转：从事件查看机会和任务，从发布结果回看事件、目标和产品漏斗。

5. 模块一：热点输入中心

5.1 模块目标

统一承接五类热点输入。实时雷达与未来事件不是两个孤立产品，而是同一输入中心的不同视图：一个面向正在发生，一个面向即将发生；周期、长期和内部热点可生成未来事件或被激活为实时事件。

5.2 页面结构

页面	主要内容	主要操作
实时雷达	热榜、新闻、种子账号、社区、跨平台异常信号	筛选、订阅、标记无关/重复、创建或并入事件
未来事件	公共/行业日历、预测市场、新闻预告、产品日历	创建、确认、延期、取消、设置准备节点、转实时
周期模板	赛事、财报、经济数据、节日和年度事件模板	生成下一期、维护提前量、历史基线和准备资产
长期议题	母题、子议题、实体、立场、触发器和常青资产	维护知识树、设置激活规则、关联事件

页面	主要内容	主要操作
内部信号	概率、交易、站内搜索、浏览和产品运营节点	设置阈值、发起自造热点、创建产品动作
来源与监控配置	API、来源库、关键词、实体、种子账号、刷新频率	启停、分级、黑白名单、异常查看

5.3 核心功能需求

ID	需求	优先级	验收要点
IN-01	接入首批实时信号源，并保存原文、时间、作者、平台、URL、语言和互动数据	P0	采集失败可见；每条信号可追溯原始来源
IN-02	支持按主题、平台、地区、语言、时间和热度筛选实时信号	P0	组合筛选结果正确，可保存常用视图
IN-03	支持人工将信号标记为有效、无关、重复或高风险	P0	状态即时生效，并记录操作者与时间
IN-04	支持创建 Future Event，包含时间类型、确认状态、证据和下一次核验时间	P0	日期不确定时可使用时间窗口或条件触发
IN-05	Future Event 支持 T-30/T-7/T-1 提醒和进入发生窗口后转实时	P0	提醒按配置触发；转实时后保留原关联
IN-06	支持周期模板自动生成下一期 Future Event	P1	生成时间、来源、准备节点和负责人正确
IN-07	支持内部指标异常创建候选信号	P1	触发阈值、证据和对应产品对象可追溯
IN-08	支持来源优先级、白名单、黑名单与健康状态	P1	停用来源不再采集；失败能提醒维护人

5.4 Future Event 字段

- 事件身份：标题、主题、主体、地区、语言和关联周期模板。
- 时间：准确日期、时间窗口、条件触发或持续进程。
- 确认状态：传闻、报道、预期、官方确认、进行中、完成、延期或取消。
- 证据与结果：主来源、辅助来源、可能结果分支和关键触发条件。
- 准备计划：内容、产品、活动和风险动作的提前节点。

6. 模块二：事件中心

6.1 模块目标

把分散的 Source Signal 转化为统一的现实事件，并通过 Event Card 完成结构化理解。Event Card 只回答“发生了什么”，不直接代替“Predx 是否参与”的业务判断。

6.2 事件化处理

1. 标准化信号：统一时间、语言、链接、作者、实体和平台指标。
2. 内容去重：识别相同 URL、转发、转载、同源新闻和搬运。
3. 事件聚类：结合主体、动作、时间、地点和语义形成事件候选。
4. 人工治理：支持合并、拆分、设置主事件/子事件和指定权威来源。
5. 生成 Canonical Trend Event，并持续接收新信号和事实更新。

6.3 Event Card 八大模块

模块	核心字段	指导作用
事件身份	标题、类型、主题、实体、地区、语言、主/子事件	明确事件边界与所属业务主题
事实与证据	事实清单、未确认点、来源等级、独立来源数、核验时间	判断能说什么、是否需要等待
传播热度	声量、增速、加速度、独立作者、互动和跨平台数	判断传播势能而非只看绝对热度
生命周期	萌芽、上升、爆发、峰值、回落、长尾、再激活	选择快讯、解释、深度或结果内容
受众结构	观察受众、潜在受众、目标受众、地区、语言和动机	决定角度、难度、渠道和 CTA
平台传播	首发、发酵、目标受众、执行和产品承接平台	避免把最热平台误当最佳转化平台
窗口与风险	注意力/内容/产品/长尾窗口及事实、品牌、法律风险	决定做什么、最晚何时做、是否放弃
系统初步信号	信息完整度、异常项、建议观察方向和置信度	判断是否可以进入 Opportunity

6.4 生命周期与窗口规则

MVP 每 15-30 分钟计算主题内标准化声量、增速和加速度，并结合跨平台数、新信息率与人工确认输出生命周期及置信度。可用行动窗口按“预计窗口 - 制作耗时 - 审核耗时 - 分发准备”计算。

6.5 核心功能需求

ID	需求	优先级	验收要点
EV-01	硬去重与模型辅助软去重	P0	重复传播不重复计作独立事实来源
EV-02	模型辅助事件聚类，并展示置信度	P0	低置信聚类进入人工队列
EV-03	支持合并、拆分、锁定、主子事件和操作记录	P0	修正后关联信号、机会和任务不丢失
EV-04	提供 Event Card 八大模块并支持人工确认	P0	每个关键判断可查看证据和更新时间
EV-05	提供事件传播曲线、来源列表和平台时间线	P0	可定位首发、发酵和当前主要平台
EV-06	支持事件状态：候选、观察、活跃、回落、结束、归档、再激活	P0	状态变化有记录且可触发提醒
EV-07	支持历史相似事件和长期议题关联	P1	用户可查看历史表现与复盘结论

7. 模块三：机会与行动中心

7.1 模块目标

读取完整 Event Card，再结合 Predx 业务目标、产品准备、平台受众和风险条件，决定参与、观察或拒绝；若参与，则生成统一行动任务包。

7.2 Opportunity 判断

维度	判断问题
Predx 相关性	与产品、用户、品牌和长期叙事是否相关
增长价值	能否带来有效触达、拉新、激活、留存或合作价值
参与资格	是否拥有数据、产品、专家或独特观点
平台与受众	讨论在哪里、目标用户在哪里、在哪执行最有效
产品承接	是否已有预测市场、专题页、推荐位、Push 或活动能力

维度	判断问题
时间与资源	剩余窗口是否覆盖生产、审核和上线时间
风险	事实、品牌、法律、地区和平台风险是否可控

MVP 使用红/黄/绿或 1-5 级辅助比较，不使用黑盒总分直接决策。任何高风险、无事实基础或产品不可用条件都可以成为否决项。

7.3 目标与适配逻辑

- 目标支持曝光、拉新、激活和留存；每次机会设置主目标、次目标、权重和护栏。
- 系统按目标 → 受众 → 平台 → 动作 → 产品路径完成适配，不要求每个渠道承担所有目标。
- 同一平台同时承担曝光和转化时，可编排为主帖曝光、回复/Thread 转化、结果帖留存。
- 平台角色必须区分首发平台、发酵平台、目标受众平台、执行平台和产品承接终点。

7.4 参与与产品承接方式

类别	可选方式
内容参与	信息翻译、事实核验、观点、预测、数据、互动、Meme、视频或观察不参与
产品承接	内容先行、轻产品联动、产品直连、战略级专题/活动、产品反向造热点
业务组合	内容、产品、营销、社区/KOL、PR 和风险动作组合

7.5 统一行动任务包

模块	内容
目标架构	主目标、次目标、权重、目标受众、目标行为、KPI 和护栏
统一事实	确认事实、证据、未确认点和最后更新时间
统一叙事	核心判断、可选角度、必说、禁说、语气和品牌边界
行动组合	渠道、产品、营销、社区、风控和数据任务
产品承接	目标市场/页面、CTA、用户路径、追踪参数和备用方案
节奏依赖	优先级、截止时间、先后顺序、依赖和停止条件
审核回传	风险等级、审核人、最终内容、链接、成本和效果字段

定义 统一行动任务包既规定统一对外口径，也规定内容、产品、营销、社区和风控分别如何响应；它统一共同目标和边界，但不替代专业执行系统。

7.6 核心功能需求

ID	需求	优先级	验收要点
OP-01	从 Event Card 创建 Opportunity 并选择参与、观察或拒绝	P0	记录理由、负责人、判断时间和有效期
OP-02	展示七个判断维度及证据，不以单一总分替代人工结论	P0	每项可编辑、可追溯、可标记否决
OP-03	支持多目标、主次权重、目标受众和护栏	P0	行动设计能读取并继承目标配置
OP-04	根据平台、受众和产品准备推荐参与与承接方式	P1	推荐可修改，并保存采纳/拒绝结果
AP-01	从 Opportunity 生成统一行动任务包	P0	目标、事实、边界、任务和回传要求完整
AP-02	支持将行动包拆成 X、产品和其他渠道任务	P0	任务共享 event_id、opportunity_id 和 package_id
AP-03	支持行动模板和最小有效动作	P1	资源或窗口不足时可快速缩减方案

8. 模块四：执行与复盘中心

8.1 模块目标

把行动包交给专业执行系统，确认最终执行符合目标、事实和边界；发布后完成基础监控、结果回传、归因和复盘。该模块保持轻量，不重复建设复杂内容工作流。

8.2 任务状态

主状态：待接受 → 生产中 → 待审核 → 已批准 → 已执行 → 已回传。异常状态：已拒绝、失败、取消、暂停和撤回。

8.3 X 矩阵接入边界

热点产品提供	X 矩阵负责	X 矩阵回传
事件、目标、受众、核心事实、角度、必说禁说、产品链接和窗口	账号选择、X 原生改编、发布顺序、时间、互动和账号风险	接受/拒绝、账号方案、最终文案、发布链接、曝光互动点击和异常

接入流程：热点产品生成 X 任务 → X 系统推荐账号和行动方案 → 人工确认 → X 系统执行 → 结果回传。热点产品决定为什么做和边界，X 系统决定在 X 上怎么做。

8.4 Predx 产品接入

- 查询现有预测市场、专题页、推荐位、Push、Watchlist 和活动能力。
- 提交关联市场、新建市场、专题/推荐、Push 或结果提醒任务。
- 回传页面访问、注册、首次预测、再次预测及产品异常。
- 机会判断同时使用 Product Fit 与 Product Readiness，相关但未准备好时不得强行直连。

8.5 发布后监控

- 记录最终内容/素材、平台、账号、发布时间、链接和追踪参数。
- 监控事实变化、舆情异常、账号状态、产品链接和市场可用性。
- 发生事实变化或风险升级时，由人工选择更新、暂停、撤回或更正。
- 把平台表现、产品漏斗和成本关联回同一事件、机会和行动包。

8.6 复盘诊断

现象	优先诊断
曝光高、点击低	受众、角度、CTA 或产品连接
曝光低、转化率高	分发、账号选择和发布时间
点击高、注册低	落地页与注册流程
注册高、首次预测低	首次体验、市场解释和激活路径
激活高、留存低	结果提醒、Watchlist 和相关事件推荐

8.7 核心功能需求

ID	需求	优先级	验收要点
EX-01	按标准接口向 X 矩阵和 Predx 产品下发任务	P0	接收方可接受/拒绝并返回原因
EX-02	保存最终执行记录和统一追踪 ID	P0	从事件可追到账号、内容、页面和产品行为
EX-03	提供事实、舆情、账号和产品异常提醒	P0	提醒包含对象、原因、时间和处理入口
EX-04	支持更新、暂停、撤回和更正	P0	操作有权限控制和审计记录
EX-05	回传平台、产品和成本指标	P0	字段口径一致，失败和延迟可见
RV-01	每个已执行机会生成复盘卡	P0	输出继续、停止、实验和规则更新四项
RV-02	按事件类型、平台、账号、目标和承接模式查看历史效果	P1	筛选维度可组合，结果可下钻

9. 核心数据对象与关系

对象	定义	关键关系
Source Signal	帖子、新闻、视频、日历项、预测问题或内部异常	多条信号聚合为一个事件
Future Event	尚未发生但可结构化准备的现实事件	发生时转为 Trend Event；可提前产生机会和任务
Trend Event	统一的现实世界事件	可有主/子事件；可关联多个机会
Event Card	对事件的客观结构化理解	一张卡读取全部来源、证据和分析
Opportunity	Predx 对事件的业务参与判断	可关联多个事件，可生成多个行动包
Action Package	跨系统统一目标、事实、边界和任务协议	拆分为多个 Execution Task
Execution Task	交给具体渠道或产品系统的行动请求	形成 Publication 或 Product Action
Performance/ Learning	平台、产品、成本结果与复盘结论	回流来源、判断、渠道和模板规则

关系原则 真正的产品网状结构来自对象关系，而不是把流程图画得复杂：事件、机会、行动包和执行结果可以被多对多关联、搜索、复用和重新激活。

10. 状态、权限与通知

10.1 核心状态

对象	状态
Future Event	候选、待确认、已确认、临近、进行中、完成、延期、取消
Trend Event	候选、观察、活跃、回落、结束、归档、再激活
Opportunity	待判断、参与、观察、拒绝、待复查、关闭
Action Package	草稿、待确认、已批准、执行中、完成、暂停、取消
Execution Task	待接受、生产中、待审核、已批准、已执行、已回传及异常状态

10.2 权限

- 来源和信号：研究/值班运营可标注；来源配置仅管理员可修改。
- 事件：热点运营可合并拆分；关键事实锁定需高级权限。
- 机会和行动包：热点负责人可创建；高风险机会必须品牌/法务审批。
- 执行：渠道 Owner 确认最终内容；暂停、撤回和更正按风险等级授权。
- 所有关键状态、事实、判断、审核和撤回操作保留审计记录。

10.3 通知与 SLA

触发器	通知对象	默认动作
实时信号异常增长	值班运营	进入待确认队列
Future Event 到达准备节点	事件负责人、产品/内容 Owner	检查准备状态
Opportunity 接近窗口截止	热点负责人	缩减动作或放弃
任务超时或被拒绝	行动包负责人	调整渠道、资源或时间
事实变化/风险升级	热点负责人、品牌风控、执行 Owner	更新、暂停、撤回或更正
结果回传失败	数据/系统 Owner	重试并标记数据不完整

11. 指标体系

11.1 产品使用指标

阶段	核心指标
发现	有效信号数、发现领先时间、来源稳定性、有效机会召回
事件理解	去重率、聚类人工修正率、Event Card 完整率与确认时长
机会判断	参与/观察/拒绝分布、人工采纳率、机会命中率
行动协同	立项到下发时间、任务接受率、窗口内完成率、审核耗时
数据闭环	追踪 ID 完整率、结果回传率、复盘完成率、规则更新率

11.2 热点行动结果指标

- 曝光：有效触达、目标受众覆盖、分享和讨论质量。
- 拉新：产品点击、注册、注册转化率和单位注册成本。
- 激活：首次预测人数、激活率和单位激活成本。
- 留存：再次访问、再次预测、结果提醒打开率和相关事件参与。
- 经济性与风险：总成本、机会级 ROI、事实错误、投诉、撤回和账号处罚。

归因原则：优先使用直接追踪参数和产品路径；自然传播使用时间窗口贡献判断；在条件允许时使用对照实验，不虚构精确因果。

12. MVP 范围

MVP 原则 架构完整、主题有限、来源有限、执行系统有限，优先证明一条真实热点能被发现、理解、利用、承接和复盘。

12.1 MVP 必须包含

模块	MVP 范围
热点输入	X/新闻或热榜/预测市场/1 个垂直日历 + 人工录入；Future Event 基础提醒

模块	MVP 范围
事件中心	硬去重、模型辅助软去重与聚类、人工合并拆分、Event Card 八模块
机会与行动	七维判断、参与/观察/拒绝、多目标、产品模式、统一行动任务包
执行与复盘	X 任务下发与结果回传、Predx 产品链接、基础监控、漏斗和复盘卡
基础能力	统一 ID、搜索、权限、审计、提醒和基本配置

12.2 MVP 暂不包含

- 一次接入所有社媒、地区、行业和语言。
- 全自动机会决策与高风险自动发布。
- 复制 X 矩阵内部账号画像、内容生成和排期系统。
- 复杂 BPM、版本树、资源排班和全量营销自动化。
- 复杂机器学习峰值预测和自然传播精确归因。

12.3 推荐试点

优先选择结果明确、频率稳定、产品天然相关且风险相对可控的体育赛事。试点链路：赛程生成 Future Event → T-7 准备 → 实时信号形成 Event Card → Opportunity 判断 → X 账号路由与概率内容 → Predx 市场承接 → 结果提醒 → 漏斗复盘。

13. 迭代计划

阶段	建议周期	范围	关键交付
Phase 0 需求与数据对齐	2 周	主题、来源、对象、接口、指标与历史样本	PRD、数据字典、原型、接口清单、样本集
Phase 1 输入与事件	4-6 周	首批来源、Future Event、去重聚类、Event Card	热点池、事件列表、详情页、提醒与人工治理
Phase 2 机会与 X 闭环	4-6 周	Opportunity、目标适配、行动包、X 任务与回传	机会工作台、行动设计器、X 接口和执行记录
Phase 3 产品与复盘	4 周	产品承接、注册/首次预测、成本和复盘	产品接口、漏斗看板、复盘卡和规则更新
Phase 4 扩展	持续	更多平台、自动化和低风险半自动执行	模板库、规则引擎、多渠道协同

14. MVP 验收标准

- 首批来源稳定采集；采集失败、延迟和来源健康状态可见。
- 同一热点的重复信号可去重聚类，人工能够合并、拆分并保留完整关联。
- Event Card 八大模块可以支持人工完成参与、观察或拒绝判断。
- Opportunity 能够设置多目标并生成包含事实、边界、产品路径和回传要求的行动包。
- X 矩阵任务可完成接受/拒绝、账号方案、最终文案、发布链接和效果回传。
- 内容点击可关联到 Predx 访问、注册和首次预测，数据缺失和失败状态可见。
- 每个已执行机会形成复盘，至少更新一条来源、判断、渠道、模板或产品规则。
- 高风险事件未经批准不能发布；事实变化时支持暂停、撤回和更正。

15. 前置依赖与待决策项

事项	建议默认方案	需要确认
首批主题	3-5 个 Predx 高相关主题；优先体育试点	具体清单与排除项
首批数据源	X、新闻/热榜、预测市场、1 个垂直日历	API、供应商、成本与合规
目标市场和语言	团队可直接审校的 1-2 种语言	地区、时区和本地化 Owner
X 矩阵接口	任务下发、接受/拒绝、账号方案、发布与效果回传	现有系统字段和接口成熟度
Predx 产品接口	市场查询、链接、页面事件、注册和首次预测	埋点口径和责任人
风险审批	高风险与重大品牌议题强制审批	审批人、值班机制和 SLA
北极星指标	有效增长价值 + 热点行动 ROI	核心产品行为和价值权重

下一步 基于本 PRD 进入信息架构和低保真原型设计，优先画出工作台、热点输入、事件详情、Opportunity 判断、行动设计器和执行任务六个核心页面。

16. 核心对象数据字典

本章补充字段级产品需求。字段标记规则：P0 表示 MVP 必须落库或可计算；P1 表示 MVP 可预留、后续补充。必填字段在对象进入下一状态前必须完整；系统计算字段允许人工修正，但必须保留原值、修正人、修正时间和修正理由。

字段治理原则 所有核心对象必须包含唯一 ID、创建/更新时间、来源、负责人、状态和审计记录；所有模型结论必须同时保存结果、置信度、依据和人工修正。

16.1 Source Signal 字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
signal_id	string	必填/P0	系统生成	信号唯一标识
source_type	enum	必填/P0	采集配置	热榜、新闻、社媒、日历、预测市场、内部数据或人工
source_name	string	必填/P0	来源库	识别具体媒体、平台、日历或数据系统
platform	enum	必填/P0	采集器	平台筛选和平台内指标归一化
source_url	url	条件必填/P0	原始数据	事实追溯与去重
external_id	string	条件必填/P0	平台原始 ID	防重复采集和回查
author_id / author_name	string	条件必填/P0	平台原始数据	识别首发、传播者和种子账号
author_type	enum	可选/P1	账号库或模型	官方、媒体、记者、KOL、普通用户、机器人嫌疑
published_at	datetime	必填/P0	原始数据	首发判断和传播时间线
collected_at	datetime	必填/P0	系统生成	计算发现延迟和采集健康
title	text	条件必填/P0	原始数据	摘要、检索和聚类
body_text	text	条件必填/P0	原始数据/转写	实体抽取、语义聚类和事实分析
media_type	enum	必填/P0	原始数据	文本、图片、视频、音频、直播或数据记录
media_urls	array	可选/P1	原始数据	内容审查和素材复用

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
language / region	enum	必填/P0	原始数据 + 识别模型	地区语言筛选和受众判断
engagement_metrics	object	条件必填/P0	平台数据	点赞、评论、分享、播放、浏览等平台原始指标
normalized_heat	number	系统/P0	平台内归一化	跨平台热度比较
growth_rate / acceleration	number	系统/P0	时间序列计算	异常检测和生命周期判断
entities	array	系统 + 人工/P0	实体抽取	事件聚类和知识关联
keywords / topics	array	系统 + 人工/P0	主题模型/词典	主题监控与检索
originality_type	enum	系统/P0	转发链、URL 与文本相似	原创、转发、引用、转载或搬运
duplicate_of	signal_id	条件/P0	去重引擎	避免重复计量
cluster_id / event_id	string	条件/P0	聚类引擎 + 人工	关联叙事簇和统一事件
source_reliability	enum	系统 + 人工/P0	来源等级规则	事实核验和风险控制
risk_labels	array	可选/P0	规则 + 人工	政治、法律、品牌、敏感内容等风险
review_status	enum	必填/P0	人工操作	未处理、有效、无关、重复、高风险

16.2 Future Event 字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
future_event_id	string	必填/P0	系统生成	未来事件唯一标识
title / normalized_title	text	必填/P0	来源 + 人工	展示与跨来源归并
event_type / topic	enum	必填/P0	主题词典	分类、路由和历史基线
entities	array	必填/P0	抽取 + 人工	主体、组织、人物、赛事或产品关联
region / language / timezone	enum	必填/P0	来源 + 人工	本地化、提醒和时间换算
time_type	enum	必填/P0	人工/抽取	准确日期、时间窗口、条件触发或持续进程
start_at / end_at	datetime	条件必填/P0	来源 + 人工	发生窗口和倒计时

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
time_precision	enum	必填/P0	系统 + 人工	分钟、小时、日期、周、月或未知
trigger_condition	text	条件必填/P0	人工/模型	无确定日期事件的触发描述
result_time	datetime	可选/P0	来源 + 人工	结果内容、市场结算和留存提醒
confirmation_status	enum	必填/P0	人工 + 来源规则	传闻、报道、预期、官方确认、进行中、完成、延期、取消
primary_evidence	signal/url	必填/P0	人工指定	确定事件是否可信
supporting_evidence	array	可选/P0	系统聚合 + 人工	补充交叉核验
next_verification_at	datetime	必填/P0	人工/规则	不确定事件定期复查
outcome_branches	array	可选/P0	预测市场/人工	预设可能结果与内容、产品动作
branch_probability	object	可选/P1	预测市场/模型	展示当前概率及变化
prediction_market_ids	array	可选/P0	预测市场映射	现实事件与预测问题分离关联
recurrence_template_id	string	可选/P0	周期模板	自动生成下一期
prep_T30 / T7 / T1	object	可选/P0	规则 + 任务状态	内容、产品、营销、风险准备
content_readiness	enum	可选/P0	内容任务	未准备、准备中、就绪、不可用
product_readiness	enum	可选/P0	产品能力中心	判断能否直接承接
owner / watchers	user/array	必填/P0	人工	责任与提醒
conversion_status	enum	系统/P0	状态机	未转实时、已转 Trend Event 或已关闭
delay_cancel_reason	text	条件/P0	人工/来源	变更解释和审计

16.3 Trend Event 基础字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
event_id	string	必填/P0	系统生成	统一现实事件 ID
canonical_title	text	必填/P0	模型建议 + 人工	统一对外展示标题
summary	text	必填/P0	模型 + 人工	快速理解事件
hotspot_type	enum	必填/P0	规则 + 人工	实时、未来、周期、长期或内部

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
topic / subtopic	enum	必填/P0	主题体系	业务路由和统计
entities / location	array	必填/P0	信号聚合 + 人工	事件边界和检索
event_start_at / detected_at	datetime	必填/P0	信号时间线	计算发现领先时间
parent_event_id	string	可选/P0	人工/模型	主事件与子事件
related_event_ids	array	可选/P1	相似度 + 人工	相关事件和历史事件
future_event_id	string	可选/P0	状态转换	保留未来准备历史
long_term_topic_id	string	可选/P1	母题关联	结构性议题激活
signal_count / independent_sources	number	系统/P0	聚合统计	规模和证据独立性
event_status	enum	必填/P0	状态机	候选、观察、活跃、回落、结束、归档、再激活
owner / risk_level	user/enum	必填/P0	人工 + 规则	责任、权限与审批路由
merge_split_history	array	系统/P0	操作日志	事件边界审计

17. Event Card 八大模块字段字典

17.1 事件身份与事实证据

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
事件身份	event_id / canonical_title	string/text	Trend Event	唯一识别与展示
事件身份	hotspot_type / topic / subtopic	enum	规则 + 人工	分类、路由和历史比较
事件身份	entities / location / language	array	信号聚合 + 人工	定义谁、在哪、以何种语言讨论
事件身份	parent / child / related events	array	事件图谱	展示上下文和进展层级
事件身份	future / periodic / long-topic links	array	对象关联	串联未来、周期和长期母题
事实证据	confirmed_facts	array	人工确认	可直接使用的事实清单
事实证据	unconfirmed_claims	array	模型 + 人工	禁止当成事实传播

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
事实证据	disputed_points	array	冲突检测	标记来源冲突和观点争议
事实证据	primary_source	signal/url	人工指定	权威依据
事实证据	supporting_sources	array	系统聚合	交叉验证
事实证据	source_independence_count	number	传播关系去重	避免把转载当多个证据
事实证据	evidence_grade	enum	来源等级规则	事实可靠度
事实证据	last_verified_at / verifier	datetime/user	人工操作	确定事实新鲜度与责任
事实证据	fact_change_log	array	系统记录	事实更新、更正与撤回依据

17.2 传播热度与生命周期

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
传播热度	signal_volume	number	去重后信号数	当前传播规模
传播热度	independent_authors / sources	number	传播图谱	真实扩散广度
传播热度	engagement_total	number	平台指标归一化	综合互动规模
传播热度	growth_rate / acceleration	number	时间序列	判断上升和爆发速度
传播热度	cross_platform_count	number	平台聚合	跨圈层扩散程度
传播热度	search_interest	number	搜索趋势	主动信息需求
传播热度	baseline_deviation	number	同主题历史基线	识别异常而非只看绝对值
传播热度	bot_suspicion_ratio	number	账号异常规则	避免虚假热度
生命周期	lifecycle_stage	enum	规则/模型 + 人工	萌芽、上升、爆发、峰值、回落、长尾、再激活
生命周期	stage_entered_at	datetime	状态计算	计算阶段持续时间
生命周期	new_information_rate	number	新事实/内容占比	区分新进展与重复讨论
生命周期	content_saturation	number	相似内容占比	判断同质化程度
生命周期	predicted_peak_at	datetime	历史基线/模型	安排内容和产品节奏
生命周期	reactivation_probability	number	日程与触发器	决定是否保留长期观察
生命周期	stage_confidence / evidence	number/text	模型输出	支持人工判断与修正

17.3 受众与平台传播

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
受众	observed_audiences	array	作者/互动者分析	当前实际讨论人群
受众	potential_audiences	array	兴趣相似模型	可能被事件吸引的人群
受众	predx_target_audiences	array	目标人群库	公司希望触达的人群
受众	region / language distribution	object	账号与内容数据	地区和语言适配
受众	interest_tags / communities	array	共现主题与社区	内容角度和渠道选择
受众	attention_motivation	enum/array	内容语义 + 抽样	求知、娱乐、立场、交易、身份认同等
受众	knowledge_level	enum	内容与互动分析	决定解释深度
受众	product_intent	enum/number	行为与站内相似人群	预测转化意图
受众	predx_overlap	number	站内/外人群匹配	判断业务相关性
受众	audience_confidence / evidence	number/text	模型 + 人工	避免无依据画像
平台	origin_platform	enum	最早有效信号	识别首发平台
平台	amplification_platforms	array	跨平台时间线	识别发酵平台
平台	target_audience_platforms	array	受众平台画像	找到目标用户所在平台
平台	recommended_execution_platforms	array	适配引擎	选择实际行动平台
平台	product_destination	url/object	产品能力中心	最终承接终点
平台	platform_heat / growth / saturation	object	平台内归一化	比较传播势能和内容拥挤度
平台	format_fit / link_ability	object	平台能力库	适配内容形式和外链能力

17.4 窗口风险与系统初步信号

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
窗口	attention_window_end	datetime	热度曲线/日程	公众注意力预计结束
窗口	content_window_end	datetime	生命周期 + 饱和度	内容仍有新增价值的截止时间

模块	字段	类型	来源/计算	业务用途
窗口	product_window_end	datetime	事件结果和市场状态	用户仍可执行产品行为的时间
窗口	long_tail_window	range	搜索与历史事件	结果、解释和复盘需求
窗口	production_sla / approval_sla	duration	模板与审核规则	计算实际可用窗口
窗口	remaining_action_window	duration	窗口减去 SLA	决定完整版、最小动作或放弃
风险	fact_risk	enum	证据完整度	误报和事实变化风险
风险	brand / legal / region risk	enum/array	规则库 + 人工	审批与禁区
风险	platform / account risk	enum	平台和账号规则	账号处罚和限流风险
风险	risk_triggers / mitigations	array	规则 + 人工	触发暂停、撤回和备选方案
风险	risk_owner / approver	user	权限规则	明确审批责任
系统信号	card_completeness	number	字段完整度	判断是否可进入 Opportunity
系统信号	blocking_gaps	array	规则	列出缺失事实、受众、窗口或产品信息
系统信号	suggested_watchpoints	array	模型/规则	提示需要继续观察的变量
系统信号	overall_confidence	number	各模块置信度	辅助人工判断，不替代决策
系统信号	human_override	object	人工操作	保存修正值、理由和审计

18. 决策与行动对象字段字典

18.1 Opportunity Card 字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
opportunity_id / event_ids	string/array	必填/P0	系统 + 人工	机会唯一标识及关联事件
decision	enum	必填/P0	人工	参与、观察或拒绝
decision_reason	text	必填/P0	人工 + 系统建议	可解释业务判断
decision_at / owner	datetime/ user	必填/P0	系统记录	责任与审计

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
valid_until / review_at	datetime	条件/P0	人工/窗口	结论过期和复查
review_triggers	array	可选/P0	人工/规则	新事实、热度、产品或风险变化时重判
predx_relevance	score+evidence	必填/P0	系统 + 人工	产品、用户、品牌和长期叙事相关性
growth_value	score+evidence	必填/P0	目标与历史效果	曝光、拉新、激活、留存或合作价值
participation_qualification	score+evidence	必填/P0	数据/产品/专家资产	判断是否具备独特参与资格
platform_audience_fit	score+evidence	必填/P0	Event Card + 平台库	目标用户与执行平台适配
product_fit	score+evidence	必填/P0	产品能力库	事件与产品的天然关联
product_readiness	score+evidence	必填/P0	产品状态	市场、页面、推荐和提醒是否就绪
time_resource_fit	score+evidence	必填/P0	窗口与 SLA	能否在窗口内完成
risk_result / veto	object	必填/P0	风险规则 + 审批	风险等级、否决条件和控制措施
primary_goal	enum	必填/P0	人工	曝光、拉新、激活或留存
secondary_goals / weights	object	可选/P0	人工	多目标组合与权重
target_audiences	array	必填/P0	Event Card + 人工	明确行动服务人群
desired_user_actions	array	必填/P0	目标配置	关注、点击、注册、首次预测或再次参与
goal_guardrails	array	可选/P0	人工/风险规则	不得为曝光牺牲的品牌、成本或质量底线
recommended_modes	array	可选/P0	适配引擎	参与方式和产品承接模式
recommended_platforms	array	可选/P0	平台适配	建议执行平台及理由
resource_budget	object	可选/P1	人工	人力、制作、KOL 和活动预算

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
success_conditions	array	必填/P0	目标与指标	进入执行和复盘的判断依据

18.2 Action Package 字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
action_package_id	string	必填/P0	系统生成	统一行动任务包 ID
opportunity_id / event_ids	string/array	必填/P0	对象关联	继承事件与机会上下文
version / status / valid_until	object	必填/P0	系统 + 人工	草稿、批准、执行、暂停和过期控制
owner / participants	user/array	必填/P0	人工	跨团队责任
primary_goal / secondary_goals	object	必填/P0	Opportunity 继承	统一业务目标
goal_weights / KPIs / guardrails	object	必填/P0	目标配置	适配、执行和复盘标准
target_audiences	array	必填/P0	Opportunity 继承	统一受众
confirmed_facts	array	必填/P0	Event Card 快照	所有系统共同事实基础
unconfirmed_points	array	可选/P0	Event Card 快照	不可当事实传播
evidence_snapshot / updated_at	object	必填/P0	系统快照	防止执行期事实漂移
core_narrative	text	必填/P0	内容策略 + 人工	统一核心判断
optional_angles	array	可选/P0	系统建议 + 人工	允许渠道差异化表达
must_say / must_not_say	array	必填/P0	品牌/事实/风险	规定表达边界
tone / brand_guidance	object	可选/P0	品牌规则	语气、人格和敏感表达
participation_modes	array	必填/P0	Opportunity	信息、观点、预测、互动、产品或风险动作
channel_actions	array	必填/P0	行动设计器	各渠道任务及目标分工
product_actions	array	条件必填/P0	产品适配	市场、专题、推荐、Push 或提醒任务

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
product_destination / CTA	object	条件必填/P0	产品能力中心	最终承接入口和用户行为
tracking_parameters	object	必填/P0	系统生成	UTM、campaign 和统一追踪 ID
priority / deadline / sequence	object	必填/P0	窗口与人工	执行优先级、最晚时间和顺序
dependencies	array	可选/P0	任务编排	事实、素材、产品和审核前置条件
approval_route / risk_level	object	必填/P0	风险规则	审核人和 SLA
stop_conditions	array	必填/P0	风险与事实规则	何时暂停、撤回或放弃
fallback_plan	object	可选/P0	人工	产品不可用、窗口缩短或风险升级的备选动作
return_schema	object	必填/P0	接口规范	要求执行系统回传哪些字段

19. 执行、发布与效果字段字典

19.1 Execution Task 字段

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
task_id / task_type	string/ enum	必填/P0	系统生成/模板	任务唯一标识和内容、产品、活动、风控、数据分类
package_id / event_id / opportunity_id	string	必填/P0	对象继承	全链路追踪
target_system / platform	enum	必填/P0	行动包	X 矩阵、Predx 产品或其他系统
account_constraints	object	可选/P0	行动包/账号库	账号目标、受众、风险和排除条件
task_goal / audience	object	必填/P0	行动包继承	执行系统理解任务目的
input_brief / assets	object	必填/P0	行动包 + 素材	事实、角度、CTA 和素材输入
assignee / owner	user/ system	必填/P0	路由 + 人工	执行责任

字段	类型	必填/MVP	来源或生成方式	业务用途
priority / deadline / SLA	object	必填/P0	行动包	窗口内执行
dependencies	array	可选/P0	任务编排	前置事实、产品、素材或审批
status	enum	必填/P0	状态机	待接受、生产、审核、批准、执行、回传及异常
acceptance / rejection_reason	object	条件/P0	接收系统	判断执行能力与重新路由
draft_versions	array	可选/P1	执行系统	保留主要版本和反馈
approver / approval_at	user/ datetime	条件/P0	审核流程	发布权限与审计
executed_at	datetime	条件/P0	执行系统	实际发布时间/上线时间
final_output / publication_ids	object	条件/P0	执行系统回传	最终文案、素材、链接和发布对象
failure / pause / cancel reason	object	条件/P0	人工/系统	异常诊断和复盘
cost	object	可选/P0	人工/系统	人力、制作、KOL、活动和工具成本

19.2 Publication 与 Product Action 字段

对象	字段	类型	来源/生成	用途
Publication	publication_id / task_id	string	系统/渠道回传	唯一发布记录与任务关联
Publication	platform / account_id	enum/string	渠道回传	平台与账号贡献分析
Publication	content_type / final_text / media	object	渠道回传	保留最终实际执行内容
Publication	published_at / url	datetime/url	渠道回传	监控、点击和事实更新
Publication	tracking_ids / UTM	object	系统生成	连接平台点击与产品行为
Publication	edit / correction / withdrawal history	array	渠道回传 + 人工	事实变化与风险审计
Product Action	product_action_id / task_id	string	系统/产品回传	产品动作唯一记录

对象	字段	类型	来源/生成	用途
Product Action	action_type	enum	任务模板	关联市场、新建市场、专题、推荐、Push、提醒或活动
Product Action	market/page/campaign_id	string	产品系统	实际承接对象
Product Action	availability / region limits	object	产品系统	判断用户是否可用
Product Action	online_at / offline_at	datetime	产品系统	承接窗口和归因
Product Action	destination_url / CTA	object	产品系统	用户路径
Product Action	status / failure_reason	object	产品系统	上线状态与异常处理

19.3 Performance 与 Review 字段

类别	字段	类型	来源/计算	用途
平台效果	impressions / reach / views	number	平台回传	曝光与有效触达
平台效果	likes / comments / shares / saves	number	平台回传	互动结构与传播质量
平台效果	link_clicks / CTR	number	平台 + 追踪	从内容到产品的兴趣
平台效果	target_audience_reach	number	平台画像/估算	目标人群覆盖
平台效果	sentiment / discussion_quality	object	舆情分析 + 抽样	公众反馈和观点质量
产品漏斗	landing_visits	number	产品埋点	产品入口访问
产品漏斗	registrations / registration_rate	number	产品埋点	拉新效果
产品漏斗	first_prediction / activation_rate	number	产品埋点	首次激活
产品漏斗	repeat_visit / repeat_prediction	number	产品埋点	留存和持续参与
产品漏斗	reminder_open / related_market_action	number	Push/产品	结果与相关事件承接
成本	labor / content / KOL / activity / tool cost	object	人工 + 系统	总成本和单位经济性
归因	attribution_type	enum	规则	直接、时间窗口贡献或实验

类别	字段	类型	来源/计算	用途
归因	attribution_window / touchpoints	object	规则 + 事件流	记录归因时间与触点
归因	baseline / control_group	object	历史/实验	估算增量而非只看总量
结果	goal_result / ROI	object	目标权重 + 成本	评价主目标和经济性
风险	errors / complaints / penalties / withdrawals	object	监控 + 人工	风险护栏
复盘	discovery / understanding / decision findings	text	人工复盘	定位发现、事件和机会问题
复盘	action / execution / funnel findings	text	人工 + 漏斗诊断	定位动作、渠道和产品问题
复盘	continue / stop / experiment	array	人工	形成明确下一步
复盘	rule_updates	array	人工确认	更新来源、判断、渠道、模板、产品和风险规则
复盘	review_owner / completed_at	user/datetime	系统记录	复盘责任和完成度

20. 配置对象字段

配置对象	关键字段	维护者	被哪些模块使用
数据源档案	source_id、类型、平台、地区、语言、可信等级、刷新频率、认证、成本、健康状态、白名单/黑名单	数据/运营管理员	热点输入、事实证据、异常提醒
主题与实体库	topic_id、层级、关键词、别名、实体关系、排除词、负责人、风险标签	热点运营/研究	采集、聚类、检索、路由
长期议题库	母题、子议题、实体、立场、触发器、历史基线、常青资产	研究/内容策略	热点输入、事件关联、内容准备
周期模板	周期规则、提前量、来源、结果分支、准备动作、历史表现	热点运营	Future Event 自动生成
平台能力档案	用户画像、内容形式、传播机制、热点寿命、外链、转化、地区语言、风险	渠道 Owner	平台判断和行动适配
受众标签库	受众 ID、地区语言、兴趣、社区、动机、知识水平、产品阶段、敏感属性限制	增长/数据	Event Card 和目标适配
账号能力摘要	账号 ID、目标、受众、人格、内容能力、风险、状态、历史表现	X 矩阵系统	X 任务约束和路由建议

配置对象	关键字段	维护者	被哪些模块使用
产品能力档案	市场/页面/推荐/Push/Watchlist/活动能力、地区限制、负责人、最短准备时间、状态	产品运营	Product Fit 与 Readiness、行动设计
行动模板	适用事件、生命周期、目标、受众、渠道动作、产品动作、SLA、KPI 和停止条件	热点/增长运营	行动设计器和最小有效动作
风险与审核规则	风险类型、等级、触发条件、审核人、SLA、禁区、暂停/撤回/更正规则	品牌/法务/风控	Opportunity、行动包、执行监控
通知规则	触发器、阈值、对象、渠道、频率、升级路径、静默时间	产品管理员	未来准备、异常、超时和风险提醒

21. 字段来源、权限与页面映射

21.1 字段生成与修改规则

字段类型	默认生成方式	修改规则	必须保留
原始字段	外部 API、采集器或内部系统	不可覆盖原值；可补充规范化值	原文、原始时间、来源、采集时间
系统计算字段	规则、统计或模型	允许重新计算；显示算法版本	当前值、历史值、计算时间、算法版本
模型判断字段	分类、摘要、聚类、受众或生命周期模型	人工可修正	模型原值、置信度、依据、修正值和理由
人工判断字段	运营、品牌、产品或渠道负责人	按权限修改	操作者、时间、理由和审批记录
外部执行回传	X 矩阵、Predx 产品或其他渠道	来源系统负责；本系统不可静默改写	来源系统、回传时间、失败与重试记录

21.2 核心页面字段映射

页面	主要读取对象	必须展示/编辑字段
实时雷达	Source Signal	来源、平台、发布时间、正文摘要、互动、增速、实体、去重/聚类、风险和处理状态
未来事件	Future Event	时间类型、确认状态、证据、结果分支、市场映射、准备节点、Owner 和下一次核验

页面	主要读取对象	必须展示/编辑字段
事件详情	Trend Event + Event Card	八大模块、来源时间线、主子事件、关联机会和行动记录
合并拆分工作台	Signal + Cluster + Event	相似信号、实体动作时间、置信度、目标事件和操作影响
Opportunity 判断	Event Card + Opportunity	七维判断、证据、否决项、目标、受众、平台、产品、窗口、风险和结论
行动设计器	Opportunity + Action Package	目标权重、事实、叙事、渠道/产品动作、依赖、SLA、审核、CTA、追踪和回传
执行任务	Execution Task + Publication/Product Action	接收状态、负责人、截止、输入、审核、最终输出、链接、异常和成本
效果复盘	Performance + Review	平台指标、产品漏斗、成本、归因、风险、诊断和四项复盘结论

21.3 对象进入下一阶段的字段门槛

阶段转换	最低字段条件
Signal → Event 候选	至少包含来源、原文/内容、发布时间、实体或主题；去重完成；聚类有结果或人工指定
Future Event → 准备中	时间类型、确认状态、主证据、Owner、下一核验时间和至少一个准备节点完整
Event → Opportunity	事件身份、确认事实、当前热度、生命周期、受众/平台初判、剩余窗口和风险完整；阻塞项已处理
Opportunity → Action Package	参与结论、理由、主目标、目标受众、产品模式、风险结果、负责人和有效期完整
Action Package → 执行	统一事实、必说禁说、渠道/产品任务、截止时间、审核路径、停止条件和追踪参数完整
Task → 发布/上线	最终内容/产品对象、批准记录、目标链接、追踪 ID 和风险检查完成
执行完成 → 复盘	最终链接/对象、平台指标、产品漏斗、成本和异常至少达到数据完整度阈值

更新后的交付边界 PRD v1.2 已覆盖模块、功能、字段、规则、状态、权限和页面映射，并已修复全部列表内容。下一步原型设计应直接使用本字段字典确定列表列项、详情页区块、表单字段和校验门槛。