

Introduction à BootStrap

Développement web full stack : HTML CSS BootStrap PHP



BootStrap, le framework de style CSS

Introduction à BootStrap

- Développé par Twitter, BootStrap propose plusieurs utilitaires pour créer et gérer le style de pages web
- Il est réputé pour permettre la création rapide d'interfaces web et réactives
- O Pour rendre BootStrap accessible et utilisable depuis un fichier HTML, il nous faut utiliser un CDN: Content Delivery Network CSS à placer dans une balise link /> au sein de l'entête du document HTML (head)
- Le CDN peut être trouvé sur la page d'accueil de la documentation du framework



BootStrap en pratique...

```
<!DOCTYPE html>
     <html lang="fr-FR">
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6
         <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"</pre>
              integrity="sha384-0evHe/X+R7YkIZDRvuzKMRqM+OrBnVFBL6D0itfPri4tjfHxaWutUpFmBp4vmVor" crossorigin="anonymous">
         <title>Document</title>
9
10
     </head>
11
12
     <body>
         <h1>Mon super titre</h1>
13
     </body>
14
15
16
     </html>
```

Pourquoi utiliser BootStrap?



 Le simple fait d'importer de cette manière le fichier CSS minifié de BootStrap permet de mettre à jour certains styles

Mon super titre

Mon super titre

- Par ailleurs, nous avons désormais accès à un large panel de classes CSS pour utiliser des composants BootStrap
- Voyons comment utiliser un composant bouton

Un composant bouton




 En saisissant « Buttons » dans la barre de recherche de la documentation officielle de BootStrap, on découvre un vaste panel de boutons proposant différents styles

```
        Primary
        Secondary
        Success
        Danger
        Warning
        Info
        Light
        Dark
        Link
```

Imaginons que je souhaite ajouter un bouton bleu (Primary) à l'interface web - Il suffit d'ajouter la classe CSS présentée dans le code plus bas à l'élément HTML de mon choix

```
<h1>Mon super titre</h1>
<a href="#" class="btn btn-primary">Mon super bouton</a>
```



Du style plus rapide



- BootStrap propose beaucoup d'autres composants graphiques stylisés très utiles :
 - Des cartes (Cards)
 - O Des fenêtres modales (Modal)
 - O Des barres de **navigation** (**Navbar**)
 - o etc.
- Oll est également possible d'utiliser certaines classes de BootStrap pour écrire une sorte de CSS très concis :
 - O m-3 pour une marge de 3px tout autour de l'élément portant cette classe
 - O d-flex pour appliquer la propriété flex a l'élément
 - O p-2 pour un padding de 2px sur l'élément
 - o etc.

Des questions?

8