Analisi Dei Requisiti

RAMtastic6

 $28~\mathrm{aprile}~2024$



email: ramtastic6@gmail.com

Informazioni sul documento

Versione: 1.1.0

Redattori: Visentin S. Zaupa R. Brotto D. Basso L. Zambon M.

Verificatori: Tonietto F. Visentin S. Brotto D. Zaupa R. Destinatari: Vardanega T., Cardin R., Imola Informatica

Uso: Esterno

Registro dei Cambiamenti - Changelog

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
v 1.1.0	2024-04-27	Tonietto F.	Visentin S.	Correzione di alcuni punti secondo i $feedback_G$ del prof. Cardin: rettifica funzionamento di UC23; rielaborazione $precondizioni_G$ UC7; rielaborazione UC8 e UC8.1; correzione UML_G di UC11; aggiunta di Requisiti di Vincolo
v 1.0.0	2024-04-06	Zaupa R. Brotto D.	Zaupa R. Brotto D.	Approvazione e validazione del documento
v 0.6.1	2024-04-05	Zambon M.	Zaupa R.	Cambiati alcuni termini che sono pre- senti nel glossario per risolvere al- cuni problemi con l'automazione dei riferimenti
v 0.6.0	2024-03-06	Brotto D.	Filippo T.	Creato UC27 - Logout con relativi ROF (80,81,82) Rimosso il vecchio UC30 e i suoi ROF, su decisione che admin può amministrare solo 1 ristorante
v 0.5.5	2024-03-06	Zaupa R.	Tonietto F.	Eliminato caso d'uso _G UC9 "Ricerca pasti ordinabili". Aggiunto al suo posto nuovo caso d'uso _G "Modifica del proprio ordine". Inserito UC29 "Ordinazione _G piatto" come sottocaso di UC3. Aggiornato UC6 con nuovi diagrammi e nuovi sottocasi. Aggiunto UC28 "Annullamento dell'ordinazione". Aggiornata la sezione 4 "Requisiti" di conseguenza e aggiunti ROF 42-43-78-79.
v 0.5.4	2024-03-05	Zaupa R.	Tonietto F.	Inserito diagramma per gli attori coinvolti (sezione 3.1), modificati casi d'uso ed inserito nuovo diagramma per UC14, UC15, UC17. Inseriti UC32 e UC33 come sottocasi d'uso _G di UC31 e sistemati i $riferimenti_G$ nei requisiti. Inserita sezione 4.3 Tracciamento e tabella nella sezione 4.3.1

v 0.5.3	2024-02-29	Brotto D.	Tonietto F.	UC25 e UC26 cambiati da "Inserimento" a "Modifica"; Unificati UC5,6,9,11 dai loro sottocasi; Creati diagrammi UC19,20; Creati ROF: per UC26 (68,69,70) per UC29 (71,72,73)
v 0.5.2	2024-02-28	Brotto D.	Tonietto F.	Creati ROF: per UC17 (64,65) per UC25 (66,67)
v 0.5.1	2024-02-26	Brotto D.	Tonietto F.	Corretto diagramma UC6 e creato diagramma UC16; ROF: per UC2(45,46,47,56(new)); Creati ROF: per UC12(57,58,59); per UC16(60,61,62,63);
v 0.5.0	2024-02-19	Zaupa R.	Tonietto F.	Inserimento casi d'uso UC31-32-33 con i relativi diagrammi. Ridefinizione di UC11 (con relativo sottocaso d'uso) e UC14 con relativi diagrammi. Inseriti ROF dal 48 a al 50 e UC11 in ROF1.
v 0.4.2	2024-02-16	Brotto D.	Tonietto F.	Inserimento requisiti funzionali di UC6, UC15, UC30, UC1 (da ROF 36 a 47), creazione UC30 con relativo diagramma
v 0.4.1	2024-02-15	Zaupa R.	Tonietto F.	Inserimento requisiti funzionali di UC11 e UC18 (da ROF 33 a 35), inserimento scenari UC11.1, UC11.2, UC11.3, UC18; inserimento diagramma UC18
v 0.4.0	2024-01-17	Brotto D.	Tonietto F.	Scrittura requisiti funzionali di UC4 (da ROF 23 a 26 e UC4 aggiunto a ROF 13)
v 0.3.2	2024-01-14	Davide B. Samuele V.	Tonietto F.	Creazione e inserimento sezione requisiti funzionali. Da ROF 1 a ROF 13: Samuele; Da ROF 14 a ROF 22: Brotto
v 0.3.1	2023-12-20	Zaupa R.	Tonietto F.	Inserimento diagrammi dei casi d'uso dal 4 al 7; revisione UC6 e UC7, stesura sotto caso d'uso $_G$ UC6.1 e caso d'uso $_G$ UCE1; stesura casi d'uso UC21 e UC22
v.0.3.0	2023-12-18	Zambon M.	Brotto D.	Completata stesura $scenario_G$ 2 con descrizione casi d'uso
v.0.2.2	2023-12-17	Zambon M.	Brotto D.	Iniziata stesura $scenario_G$ 2 con diagramma

v.0.2.1	2023-12-15	Zambon M.	Brotto D.	Stesura $scenario_G$ 1 con diagramma e
				descrizione casi d'uso
v.0.2.0	2023-11-28	Basso L.	Visentin S.	Aggiunta dei casi d'uso da 19 e
				20; modificato UC3 ($ordinazione_G$)
				collaborativa)
v.0.1.0	2023-11-28	Basso L.	Tonietto F.	Aggiunta ai casi d'uso da 1 a 2 delle
				estensioni (scenari secondari)
v.0.0.5	2023-11-27	Visentin S.	Tonietto F.	Stesura casi d'uso 11 a UC18
v.0.0.4	2023-11-25	Visentin S.	Tonietto F.	Dichiarazione casi d'uso da UC14 a
				UC18
v.0.0.3	2023-11-22	Zaupa R.	Tonietto F.	Riorganizzazione del documento; ste-
				sura dei casi d'uso UC9 e UC10; di-
				chiarazione dei casi d'uso da UC11 a
				UC13
v.0.0.2	2023-11-21	Zaupa R.	Tonietto F.	Prima vargiona stagura della segiona 1
V.U.U.2	2023-11-21	Visentin S.	тошено г.	Prima versione, stesura della sezione 1
				(Introduzione) e prima stesura della se-
				zione 3 (Casi d'uso), in particolare della
				sezione 3.1 (Attori) e dei casi d'uso da
				UC1 a UC8 con i relativi sottocasi

Indice

1	Intr	oduzione 7
	1.1	Scopo del documento
	1.2	Scopo del prodotto
	1.3	Riferimenti
		1.3.1 Riferimenti normativi
		1.3.2 Riferimenti informativi
2	Desc	crizione 8
	2.1	Obiettivi del prodotto
	2.2	Funzionalità del prodotto
3		i d'uso 9
	3.1	Attori
	3.2	UC1 - Registrazione utente base
	3.3	UC2 - Registrazione come amministratore
		3.3.1 UC2.1 - Inserimento informazioni ristorante amministratore
	3.4	UC3 - Ordinazione collaborativa
		3.4.1 UC3.1 - Ordinazione piatto
	3.5	UC4 - Chat con l'Utente base
	3.6	UC5 - Pagamento conto
		3.6.1 UC5.1 - Divisione equa
		3.6.2 UC5.2 - Divisione proporzionale
		3.6.3 UC5.3 - Pagamento totale
	3.7	UC6 - Consultazione di una prenotazione da parte dell'amministratore
		3.7.1 UC6.1 - Consultazione degli ingredienti
		3.7.2 UC6.2 - Consultazione delle ordinazioni
	3.8	UC7 - Inserimento recensione
	3.9	UC8 - Visualizzazione dettagli ordinazione
		3.9.1 UC8.1 - Visualizzazione dettagli pietanza
		UC9 - Modifica del proprio ordine
		UC10 - Rimozione della recensione rilasciata
	3.12	UC11 - Visualizzazione del menu' ristorante
		3.12.1 UC11.1 - Visualizzazione del piatto all'interno del menu'
	3.13	UC12 - Login
		3.13.1 UC12.1 - Inserimento email
		3.13.2 UC12.2 - Inserimento password
		UC13 - Annullamento prenotazione del tavolo
		UC14 - Modifica informazioni ristorante
	3.16	UC15 - Visualizzazione lista prenotazioni (amministratore)
		3.16.1 UC15.1 - Visualizzazione lista ingredienti giornalieri
		3.16.2 UC15.2 - Visualizzazione dettagli prenotazione
		UC16 - Recupero password
	3.18	UC17 - Visualizzazione lista prenotazioni (utente base)
		3.18.1 UC17.1 - Visualizzazione prenotazione
		UC18 - Applicazione coupon al conto
	3.20	UC19 - Accettazione richiesta prenotazione

	3.21	UC20 - Rifiuto richiesta prenotazione
	3.22	UC21 - Visualizzazione recensioni di un ristorante
		3.22.1 UC21.1 - Visualizzazione informazioni recensione
	3.23	UC22 - Gestione feedback (Amministratore)
		3.23.1 UC22.1 - Visualizzazione recensioni
		3.23.2 UC22.2 - Risposta alla recensione
	3.24	UC23 - Prenotazione tavolo
		3.24.1 UC23.1 - Inserimento data e ora
		3.24.2 UC23.2 - Inserimento numero di persone
	3.25	UC24 - Ricerca ristorante
		3.25.1 UC24.1 - Inserimento nome ristorante
		3.25.2 UC24.2 - Inserimento data e luogo
		3.25.3 UC24.3 - Inserimento tipologia cucina
		3.25.4 UC24.4 - Visualizzazione lista ristoranti
	3.26	UC25 - Modifica allergie e intolleranze
		3.26.1 UC25.1 - Inserimento allergie
		3.26.2 UC25.2 - Inserimento intolleranze
	3.27	UC26 - Modifica informazioni utente
	3.28	UC27 - Logout
	3.29	UC28 - Annullamento dell'ordinazione
	3.30	UC29 - Visualizzazione informazioni utente
	3.31	UC30 - Chat per l'amministratore
	3.32	UC31 - Modifica menu' del ristorante
		3.32.1 UC31.1 - Inserimento piatto nel menu' del ristorante
		3.32.2 UC31.2 - Modifica piatto del menu' del ristorante
		3.32.3 UC31.3 - Rimozione piatto del menu' del ristorante
	D	:-:::
1	Req 4.1	uisiti 60 Terminologia
	$\frac{4.1}{4.2}$	
	4.3	1
	4.4	Requisiti di vincolo
	4.5	Tracciamento
		4.5.1 Fonte - Requisiti

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di delineare in maniera approfondita i casi d'uso e i requisiti del progetto $Easy\ Meal_G$, come specificato nel $capitolato_G$ d'appalto C3 per il corso di $Ingegneria\ del\ software_G$ proposto dall'azienda $Imola\ Informatica_G$. L'analisi si basa sulla presentazione del $capitolato_G$ seguita da incontri diretti con il proponente al fine di approfondirne gli aspetti chiave. Eventuali termini tecnici sono definiti all'interno del documento "Glossario Tecnico".

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto finale, realizzato tramite un' $Applicazione\ Web\ Responsive_G$, si propone di realizzare un $software_G$ innovativo volto a semplificate il $processo_G$ di $prenotazione_G$ e $ordinazione_G$ nei ristoranti, contribuendo a migliorare l'esperienza per clienti e ristoratori. In particolare, $Easy\ Meal_G$ dovrà consentire agli utenti di personalizzare gli ordini in base alle proprie preferenze, allergie ed esigenze alimentari; interagire direttamente con lo staff del ristorante attraverso una chat integrata; consentire di dividere il conto tra i partecipanti al tavolo.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- 1. Presentazione del capitolato_G d'appalto C3 Progetto Easy Meal_G: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C3.pdf
- 2. Regolamento del progetto didattico: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf
- 3. Norme di Progetto_G v1.0.0.

1.3.2 Riferimenti informativi

- 1. Lezione "Analisi Dei Requisiti $_G$ (T5)" del corso di Ingegneria del software $_G$: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T5.pdf
- 2. Lezione "Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi (UML_G)" del corso di Ingegneria del software_G: https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf
- 3. Glossario v1.0.0.

2 Descrizione

2.1 Obiettivi del prodotto

Il nostro prodotto mira a fornire un'applicazione web che semplifichi il $processo_G$ di $prenotazione_G$ dei tavoli nei ristoranti, offrendo agli utenti una piattaforma intuitiva e accessibile. L'obiettivo principale è fornire un'esperienza utente fluida e soddisfacente, consentendo agli utenti di prenotare tavoli in modo efficiente e senza intoppi. Inoltre, il prodotto mira a migliorare l'esperienza complessiva nei ristoranti consentendo agli amministratori di gestire facilmente le prenotazioni e interagire con gli utenti.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il nostro prodotto offrirà una serie di funzionalità chiave, tra cui:

- **Prenotazione dei tavoli**: Gli utenti potranno cercare ristoranti, visualizzare disponibilità, e prenotare tavoli e piatti in base alle loro preferenze;
- Gestione delle prenotazioni: Gli amministratori potranno visualizzare, accettare o rifiutare le prenotazioni, nonché comunicare con gli utenti in tempo reale;
- Personalizzazione del profilo: Gli utenti potranno inserire informazioni personali, allergie e intolleranze nel proprio profilo per una migliore esperienza di $prenotazione_G$;
- Recensioni e $feedback_G$: Gli utenti potranno lasciare recensioni sui ristoranti e interagire con gli altri utenti attraverso il $sistema_G$ di $feedback_G$.

3 Casi d'uso

Questa sezione contiene la lista dei casi d'uso individuati analizzando il $capitolato_G$ d'appalto e discutendo con il proponente oltre che con i professori di riferimento. Ogni $caso\ d'uso_G$ è corredato da un $diagramma\ dei\ casi\ d'uso_G$ oltre che dalla descrizione del $caso\ d'uso_G$ stesso caratterizzato da attori principali, secondari, $precondizioni_G$, $postcondizioni_G$, $scenario_G$ principale e scenari alternativi.

3.1 Attori

 $L'attore_G$ è l'entità che interagisce con il $sistema_G$ svolgendo delle attività, intesa sia come persona che come $sistema_G$ terzo/esterno. Ciascuna entità è caratterizzata dall'insieme delle azioni che può compiere.

Il $sistema_G$ dispone di cinque attori principali, distinti come segue:

- Utente non autenticato: un utente non riconosciuto dal $sistema_G$, poiché non ha ancora effettuato il login o la registrazione;
- Utente autenticato: un utente che ha effettuato il login (come utente base o come amministratore) che dunque è riconosciuto dal $sistema_G$;
- Amministratore: utente autenticato che detiene i privilegi di amministratore di un ristorante;
- Utente generico: utente che detiene le funzionalità degli utenti autenticati e non autenticati;
- Utente base: un utente che ha effettuato il login ed è dotato di accessi di base al $sistema_G$.




Figura 1: Diagramma degli attori coinvolti

3.2 UC1 - Registrazione utente base




Figura 2: Registrazione come utente base

Attori principali:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $Sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente si è registrato ed è riconosciuto dal $Sistema_G$ come utente base.

- 1. L'utente inserisce le informazioni, ovvero:
 - (a) Nome;
 - (b) Cognome;
 - (c) Email;
 - (d) Password.
- 2. L'utente inserisce allergie e intolleranze se presenti;
- 3. L'utente conferma di volersi registrare con le informazioni fornite.

Scenari alternativi:

- Inserimento informazioni utente errate:
 - 1. Campo nome:
 - (a) L'utente lascia il nome vuoto;
 - (b) L'utente usa solo spazi (" ");
 - (c) L'utente usa caratteri speciali;
 - (d) L'utente usa caratteri numerici;
 - 2. Campo cognome:
 - (a) L'utente lascia il cognome vuoto;
 - (b) L'utente usa solo spazi (" ");
 - (c) L'utente usa caratteri speciali;
 - (d) L'utente usa caratteri numerici;
 - 3. Campo email:
 - (a) L'utente lascia il campo email vuoto;
 - (b) L'utente non inserisce una email nel formato: xxxxx@yyy.zz;
 - (c) L'utente inserisce una email già registrata;
 - 4. Campo password:
 - (a) L'utente lascia il campo password vuoto;
 - (b) L'utente inserisce una password troppo corta (minore di 6 caratteri);
 - (c) L'utente inserisce una password troppo lunga (maggiore di 24 caratteri);
 - (d) L'utente inserisce una password senza caratteri minuscoli;
 - (e) L'utente inserisce una password senza caratteri maiuscoli;
 - (f) L'utente inserisce una password senza caratteri numerici;
 - (g) L'utente inserisce una password senza caratteri speciali;
- Viene visualizzato un errore;
- L'utente decide se annullare o riprovare.

3.3 UC2 - Registrazione come amministratore




Figura 3: Registrazione come amministratore

Attori principali:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha ricevuto un link di invito speciale che permette la registrazione come amministratore.

Postcondizioni:

• L'utente si è registrato ed è riconosciuto dal $Sistema_G$ come amministratore.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce il nome;
- 2. L'utente inserisce il cognome;
- 3. L'utente inserisce un'email valida;
- 4. L'utente inserisce la password che rispetta i criteri indicati;
- 5. L'utente inserisce le informazioni del ristorante (UC2.1 Inserimento informazioni ristorante amministratore).

Scenari alternativi:

- 1.1. L'utente lascia il campo nome vuoto;
 - 1.2. L'utente lascia il campo cognome vuoto;
 - 1.3a. L'utente lascia il campo email vuoto;
 - 1.3b. L'utente non inserisce una email nel formato: xxxxx@yyy.zz;

- 1.3c. L'utente inserisce una email già registrata;
- 1.4a. L'utente lascia il campo password vuoto;
- 1.4b. L'utente inserisce una password troppo corta (minore di 6 caratteri);
- 1.4c. L'utente inserisce una password troppo lunga (maggiore di 24 caratteri);
- 1.4d. L'utente inserisce una password senza caratteri minuscoli;
- 1.4e. L'utente inserisce una password senza caratteri maiuscoli;
- 1.4f. L'utente inserisce una password senza caratteri numerici;
- 1.4g. L'utente inserisce una password senza caratteri speciali;
- 1.5. L'utente lascia il campo nome ristorante vuoto;
- 1.6. L'utente lascia il campo città vuoto;
- 1.7. L'utente lascia il campo recapiti del ristorante vuoto;
- 1.8. L'utente lascia il campo orario apertura vuoto;
- 1.9. L'utente lascia il campo coperti disponibili vuoto;
- 1.10. L'utente lascia il campo tipologia cucina vuoto;
- 2. Viene visualizzato un errore esplicativo;
- 3. Viene data la possibilità di rifare la registrazione come amministratore;
- L'utente decide di annullare l'operazione di registrazione.

3.3.1 UC2.1 - Inserimento informazioni ristorante amministratore

Attori:

• Utente autenticato.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha ricevuto un link di invito speciale che permette la registrazione come amministratore.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito le informazioni del ristorante da registrare.

- 1. L'utente seleziona:
 - (a) L'utente inserisce il nome del ristorante;
 - (b) L'utente inserisce la città;
 - (c) L'utente inserisce i recapiti del ristorante;
 - (d) L'utente inserisce l'orario apertura;
 - (e) L'utente inserisce i coperti disponibili;

- (f) L'utente inserisce la tipologia di cucina;
- 2. L'utente seleziona un ristorante che rispetti i parametri scelti.

Scenari secondari:

- 1. L'utente lascia dei campi vuoti;
- 2. L'utente inserisce dati non validi.

3.4 UC3 - Ordinazione collaborativa




Figura 4: Ordinazione collaborativa

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha prenotato un tavolo (UC23 Prenotazione tavolo);
- La $prenotazione_G$ associata all' $ordinazione_G$ è stata accettata dall'utente amministratore del ristorante (UC19 Accettazione richiesta prenotazione);
- Il limite di tempo per l' $ordinazione_G$ non è ancora scaduto.

Postcondizioni:

• L'utente ha confermato la propria ordinazione_G delle pietanze associata ad una prenotazione_G.

- 1. L'utente crea il proprio ordine:
 - L'utente sceglie il pasto da ordinare (UC3.1 Ordinazione piatto); nel caso in cui la pietanza ordinata contenga allergeni segnalati dall'utente in fase di registrazione, deve essere notificato prima di aggiungere la pietanza all'ordine;
 - L'utente può scegliere di: modificare la quantità degli ingredienti; rimuoverne alcuni ingredienti; aggiungere degli ingredienti (UC3.1 Ordinazione piatto).
- 2. L'utente conferma l' $ordinazione_G$;
- 3. L'utente può visualizzare il riepilogo del suo ordine e quelli degli altri utenti con cui ha prenotato il tavolo (UC8 Visualizzazione dettagli ordinazione);
- 4. Il $sistema_G$ notifica il ristorante mediante push-notification.

3.4.1 UC3.1 - Ordinazione piatto

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha prenotato un tavolo (UC23 Prenotazione tavolo);
- La $prenotazione_G$ associata all' $ordinazione_G$ è stata accettata dall'utente amministratore del ristorante (UC19 Accettazione richiesta prenotazione);
- Il limite di tempo per l' $ordinazione_G$ non è ancora scaduto.

Postcondizioni:

• L'utente ha ordinato il piatto.

- 1. L'utente sceglie tra la lista delle pietanze una che vuole aggiungere al proprio ordine;
- 2. L'utente sceglie la quantità della pietanza;
- 3. Di ogni pietanza:
 - L'utente può visualizzare gli ingredienti;
 - L'utente può aggiungere ingredienti;
 - L'utente può rimuovere ingredienti;
 - L'utente può visualizzare gli allergeni;
- 4. L'utente conferma il piatto.

3.5 UC4 - Chat con l'Utente base




Figura 5: Interazione con lo staff

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $Sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha comunicato con l'amministratore del ristorante.

Scenario principale:

- 1. L'utente seleziona un ristorante desiderato (riferimento UC ricerca ristorante) con cui comunicare;
- 2. Il $sistema_G$ crea una chat bidirezionale;
- 3. L'utente può comunicare con l'amministratore del ristorante:
 - L'utente può scrivere del testo e inviarlo;
 - L'utente visualizza l'eventuale risposta;
- 4. Durante la comunicazione verranno scambiati messaggi tramite notifica (push-notification);
- 5. L'utente riceve una notifica (push-notification), mostrando:
 - (a) Il nome del ristorante;
 - (b) Il nome dell'amministratore;
 - (c) La preview del messaggio.

Scenari alternativi:

- 1. L'utente non inserisce un messaggio valido:
 - (a) Lascia il campo vuoto;
 - (b) Immette del testo non valido;
 - (c) Il testo è troppo lungo;
- 2. L'utente visualizza l'errore e il messaggio non può venire inviato.

3.6 UC5 - Pagamento conto




Figura 6: Pagamento conto

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente deve aver ordinato (UC3 Ordinazione collaborativa).

Postcondizione:

• Il conto del tavolo è stato pagato.

- 1. L'utente può selezionare tra:
 - (a) divisione equa (UC5.1 Divisione equa);
 - (b) proporzionale (UC5.2 Divisione proporzionale);
 - (c) pagamento totale (UC5.3 Pagamento totale);
- 2. Ogni utente può decidere se pagare solo la sua parte di conto oppure anche le parti riguardanti altri utenti;
- 3. L'amministratore riceve aggiornamenti riguardanti allo stato del conto del tavolo tramite notifiche (push-notification).

3.6.1 UC5.1 - Divisione equa

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente deve aver ordinato (UC3 Ordinazione collaborativa);
- L'utente che ha creato l' $ordinazione_G$ collaborativa deve aver scelto questo pagamento.

Postcondizione:

• Il conto del tavolo è stato pagato.

Scenari principali:

1. L'utente paga la sua parte del conto attrraverso la divisione equa.

3.6.2 UC5.2 - Divisione proporzionale

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente deve aver ordinato (UC3 Ordinazione collaborativa);
- L'utente che ha creato l' $ordinazione_G$ collaborativa deve aver scelto questo pagamento.

Postcondizione:

• Il conto del tavolo è stato pagato.

Scenari principali:

1. L'utente paga la sua parte del conto attraverso la divisione proporzionale.

3.6.3 UC5.3 - Pagamento totale

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente deve aver ordinato (UC3 Ordinazione collaborativa);
- Il conto del tavolo non è ancora stato pagato parzialmente.

Postcondizione:

• Il conto del tavolo è stato pagato.

Scenari principali:

1. L'utente paga per tutto il tavolo.

3.7 UC6 - Consultazione di una prenotazione da parte dell'amministratore




Figura 7: Consultazione di una prenotazione da parte dell'amministratore

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'amministratore in fase di registrazione ha inserito un ristorante di cui poter consultare le prenotazioni.

Postcondizioni:

• L'amministratore visualizza nel dettaglio le informazioni di una $prenotazione_G$.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza le informazioni di una singola $prenotazione_G$ effettuata, tra cui:
 - (a) gli ingredienti necessari per quella $prenotazione_G$ (UC6.1 Consultazione degli ingredienti);
 - (b) le ordinazioni associate a quella prenotazione (UC6.2 Consultazione delle ordinazioni).

3.7.1 UC6.1 - Consultazione degli ingredienti

Attori:

• Amministratore.

Precondizione:

• L'amministratore in fase di registrazione ha inserito un ristorante di cui poter consultare le prenotazioni.

Postcondizione:

• L'amministratore ha visualizzato la lista di ingredienti necessari per quella prenotazione_G.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza gli ingredienti necessari per quella ordinazioni inseriti in una lista, per ogni ingrediente si visualizza:
 - (a) Nome;
 - (b) Quantità.

3.7.2 UC6.2 - Consultazione delle ordinazioni

Attori:

• Amministratore.

Precondizione:

• L'amministratore in fase di registrazione ha inserito un ristorante di cui poter consultare le prenotazioni.

Postcondizione:

• L'amministratore ha visualizzato le ordinazioni e il loro stato presenti all'interno di una $prenotazione_G$.

- 1. L'utente visualizza la lista delle ordinazioni e il loro stato (quanti utenti hanno già ordinato), per ogni $ordinazione_G$ si visualizza:
 - (a) Piatto;
 - (b) Quantità.

3.8 UC7 - Inserimento recensione




Figura 8: Inserimento recensione

Attori:

• Utente base.

Precodizioni:

• L'utente ha scelto di lasciare una recensione.

Postcondizioni:

• L'utente rilascia una recensione al ristorante selezionato.

Scenario principale:

- 1. L'utente selezione un ristorante a cui lasciare una recensione;
- 2. L'utente rilascia la recensione sotto forma di numero di stelle su 5 disponibili e con aggiunta di testo;
- 3. L'utente conferma la sua recensione.

Scenari alternativi:

- 1. Se la recensione è:
 - (a) Troppo lunga;
 - (b) Vuota;
- 2. Visualizza un errore;
- 3. L'utente deve aggiornare la recensione in modo tale che rispetta i criteri per poterla pubblicare.

3.9 UC8 - Visualizzazione dettagli ordinazione




Figura 9: Visualizzazione dettagli ordinazione

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al Sistema_G;
- L'utente ha effettuato un ordinazione_G (UC3 Ordinazione collaborativa).

Postcondizioni:

• L'utente visualizza il riepilogo dell'ordine includendo anche le pietanze scelte dagli altri utenti.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza la lista di tutte le pietanze ordinate dai partecipanti al tavolo;
- 2. Ogni riga della lista presenta i dettagli della pietanza ordinata (UC8.1 Visualizzazione dettagli pietanza).

3.9.1 UC8.1 - Visualizzazione dettagli pietanza

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha effettuato un *ordinazione* (UC3 Ordinazione collaborativa);
- L'utente sta visualizzando la lista delle pietanze ordinate.

Postcondizioni:

• L'utente visualizza i dettagli della pietanza ordinata.

- 1. L'utente visualizza i dettagli della pietanza ordinata, ovvero:
 - (a) Nome del pasto ordinato;
 - (b) Quantità ordinata;
 - (c) La persona che ha effettuato l'ordine.

3.10 UC9 - Modifica del proprio ordine




Figura 10: Modifica del proprio ordine

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $Sistema_G$;
- L'utente ha creato la propria ordinazione_G in precedenza (UC3 Ordinazione collaborativa);
- Il tempo per l' $ordinazione_G$ non è scaduto.

Postcondizioni:

• L'utente ha modificato il proprio ordine e il $sistema_G$ aggiorna le informazioni di conseguenza.

- 1. L'utente può compiere le seguenti azioni per gestire il proprio ordine:
 - (a) Inserire un piatto nell'ordine scegliendo tra la lista delle pietanze;
 - (b) Scelto un piatto inserito nell'ordine si può:
 - i. Rimuovere ingredienti;
 - ii. Aggiungere ingredienti;
 - iii. Modificare la quantità della pietanza, incluso rimuoverla.

3.11 UC10 - Rimozione della recensione rilasciata




Figura 11: Rimozione della recensione rilasciata

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente ha rilasciato in precedenza almeno una recensione (UC7 - Inserimento recensione).

Postcondizioni:

• L'utente ha rimosso la recensione desiderata.

- 1. L'utente seleziona il ristorante che aveva recensito in precedenza;
- 2. L'utente seleziona la sua recensione pubblicata in precedenza;
- 3. L'utente rimuove la recensione selezionata.

3.12 UC11 - Visualizzazione del menu' ristorante




Figura 12: Visualizzazione del menu' ristorante

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente ha scelto il menu' di un ristorante da visualizzare.

Postcondizioni:

• L'utente ha visualizzato il menu' del ristorante.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza la lista dei piatti presenti nel menu';
- 2. L'utente visualizza il piatto con relativo nome, prezzo e lista di ingredienti (UC11.1 Visualizzazione del piatto all'interno del menu').

3.12.1 UC11.1 - Visualizzazione del piatto all'interno del menu'

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente ha scelto il menu' di un ristorante da visualizzare.

Postcondizioni:

• L'utente ha visualizzato il singolo piatto all'interno del menu' del ristorante.

Scenario principale:

1. L'utente visualizza il piatto con relativo nome, prezzo e lista di ingredienti.

3.13 UC12 - Login




Figura 13: Login

Attori:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

• L'utente ha già creato in precedenza un account base o amministratore.

Postcondizioni:

• L'utente viene riconosciuto dal $sistema_G$ e quindi viene autenticato.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce la propria email (UC12.1 Inserimento email);
- 2. L'utente inserisce la password (UC12.2 Inserimento password);
- 3. L'utente accede al $sistema_G$ se l'email e password corrispondono.

Scenari alternativi:

- 1. Se l'utente inserisce:
 - (a) Email non valida;
 - i. Manca il carattere "@";
 - ii. Campo vuoto;
 - (b) Campo password vuoto;
 - (c) Email o password non corretti;
- 2. Visualizza un errore;
- 3. Il $sistema_G$ chiede se vuole recuperare la password.

3.13.1 UC12.1 - Inserimento email

Attori:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

• L'utente ha già creato in precedenza un account base o amministratore.

Postcondizioni:

• L'utente inserisce la propria email.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce l'email.

Scenari alternativi:

- 1. Se l'email non rispetta i seguenti criteri, visualizza un errore:
 - (a) L'email deve avere il carattere "@";
 - (b) L'email deve contenere caratteri supportati;
 - (c) L'email non deve essere vuota.

3.13.2 UC12.2 - Inserimento password

Attori:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

• L'utente ha già creato in precedenza un account base o amministratore.

Postcondizioni:

• L'utente inserisce la propria email.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce la password.

Scenari alternativi:

- 1. Se la password non rispetta i seguenti criteri, visualizza un errore:
 - (a) La password deve contenere caratteri supportati;
 - (b) La password non deve essere vuota.

3.14 UC13 - Annullamento prenotazione del tavolo




Figura 14: Annullamento prenotazione del tavolo

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- \bullet L'utente deve aver effettuato una $prenotazione_G$ di un tavolo (UC23 Prenotazione tavolo);
- \bullet L'utente ha selezionato la $prenotazione_G$ che desidera disdire;
- La cancellazione può essere effettuata con al massimo un giorno di anticipo rispetto alla data della $prenotazione_G$.

Postcondizioni:

 \bullet L'utente ha rimosso la sua $prenotazione_G.$

Scenario principale:

1. L'utente conferma la cancellazione della $prenotazione_G$.

3.15 UC14 - Modifica informazioni ristorante




Figura 15: Modifica informazioni ristorante

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'amministratore in precedenza deve avere inserito le informazioni di un ristorante (UC2.1 - Inserimento informazioni ristorante amministratore).

Postcondizioni:

• L'amministratore ha modificato le informazioni del ristorante.

- 1. Il $sistema_G$ mostra le informazioni del ristorante dell'amministratore:
 - (a) Nome ristorante;
 - (b) Città;
 - (c) Recapiti del ristorante;
 - (d) Orario del ristorante;
 - (e) Coperti disponibili;
 - (f) Tipologia di cucina;
- 2. L'utente può modificare le informazioni del suo ristorante;
- 3. Il $sistema_G$ registra le modifiche apportate alle informazioni del ristorante.

3.16 UC15 - Visualizzazione lista prenotazioni (amministratore)




Figura 16: Visualizzazione lista prenotazioni (amministratore)

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'amministratore è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'amministratore ha visualizzato la lista di prenotazioni in un giorno selezionato.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore visualizza in un giorno selezionato (di default è selezionata la data corrente):
 - (a) Gli ingredienti necessari per soddisfare la richiesta giornaliera di ordinazioni (UC15.1 Visualizzazione lista ingredienti giornalieri);
 - (b) La lista delle prenotazioni in qualsiasi stato (UC15.2 Visualizzazione dettagli prenotazione).

3.16.1 UC15.1 - Visualizzazione lista ingredienti giornalieri

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'amministratore è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'amministratore visualizza la lista degli ingredienti necessari per quella giornata.

- 1. L'utente visualizza la lista degli ingredienti necessari per quella giornata, viene riportato:
 - (a) Nome dell'ingrediente;
 - (b) Quantità dell'ingrediente;
 - (c) Piatti associato all'ingrediente.

3.16.2 UC15.2 - Visualizzazione dettagli prenotazione

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'amministratore è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

 \bullet L'amministratore visualizza i dettagli della $prenotazione_G$ nella lista per il giorno selezionato.

- 1. L'utente visualizza i dettagli della singola $prenotazione_G$ presente nella lista ovvero:
 - (a) Numero di persone associate;
 - (b) Stato della $prenotazione_G$:
 - i. In corso (se 'e ancora attiva) o terminata o annullata
 - ii. Accettata o rifiutata dall'amministratore o in attesa
 - (c) Giorno della $prenotazione_G$;
 - (d) Orario della $prenotazione_G$.

3.17 UC16 - Recupero password




Figura 17: Recupero password

Attori:

• Utente non autenticato.

Precondizioni:

• L'utente si è registrato in precedenza.(UC1 - Registrazione utente base UC2 - Registrazione come amministratore)

Postcondizioni:

• L'utente ha recuperato la propria password.

- 1. L'utente inserisce l'email con cui si era registrato in precedenza;
- 2. L'utente riceve una email dal $sistema_G$ per il recupero password;
- 3. L'utente, tramite un link nell'email accede ad una sezione che permette il cambio password.

3.18 UC17 - Visualizzazione lista prenotazioni (utente base)




Figura 18: Visualizzazione lista prenotazioni (utente base)

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente visualizza una lista delle prenotazioni con le relative informazioni.

Scenario principale:

- 1. L'utente visualizza una lista composta dalle prenotazioni effettuate in precedenza se presenti;
- 2. Ogni voce della lista visualizza le informazioni relative alla specifica $prenotazione_G$ (UC17.1 Visualizzazione prenotazione).

3.18.1 UC17.1 - Visualizzazione prenotazione

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

 \bullet L'utente ha visualizzato la singola $prenotazione_G$ dalla lista.

- 1. L'utente visualizza della singola $prenotazione_G$ nella lista:
 - (a) Il nome del ristorante dove è stata effettuata;

- (b) La data della $prenotazione_G$;
- (c) L'ora della $prenotazione_G$;
- (d) Lo stato della $prenotazione_G$:
 - In corso (se è ancora attiva) o terminata o annullata;
 - Accettata o rifiutata dall'amministratore o in attesa;
- (e) Quante persone sono state invitate.

3.19 UC18 - Applicazione coupon al conto




Figura 19: Applicazione coupon al conto

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- \bullet L'utente deve avere una $prenotazione_G$ in corso;
- L'utente deve avere a disposizione un coupon da applicare al conto del ristorante.

Postcondizioni:

• L'utente autenticato ha applicato il coupon.

Scenario principale:

- 1. L'utente sceglie dalla lista delle prenotazioni una che sia in corso;
- 2. L'utente inserisce il codice del coupon;
- 3. Viene visualizzato il conto aggiornato.

Scenari alternativi:

1. Il coupon non è valido, viene visualizzato un messaggio di errore.

3.20 UC19 - Accettazione richiesta prenotazione




Figura 20: Accettazione richiesta prenotazione

Attori principali:

• Amministratore.

Precondizioni:

• È arrivata almeno una richiesta di $prenotazione_G$ da parte di un'utente base (UC23 - Prenotazione tavolo).

Postcondizioni:

- L'amministratore ha accettato la richiesta;
- ullet Il $sistema_G$ ha aggiunto la $prenotazione_G$ nell'area dedicata dell'utente che ha prenotato;
- Il $sistema_G$ ha notificato gli utenti dell'accettazione della $prenotazione_G$.

- 1. L'amministratore seleziona una richiesta di $prenotazione_G$;
- 2. L'amministratore in base alla disponibilità del ristorante fornita dal $sistema_G$, accetta la $prenotazione_G$.

3.21 UC20 - Rifiuto richiesta prenotazione




Figura 21: Rifiuto richiesta prenotazione

Attori principali:

• Amministratore.

Precondizioni:

ullet È arrivata almeno una richiesta di $prenotazione_G$ da parte di un'utente base (UC23 - Prenotazione tavolo).

Postcondizioni:

- L'amministratore ha rifiutato la richiesta;
- Il $sistema_G$ ha notificato gli utenti del rifiuto della $prenotazione_G$.

- 1. L'amministratore seleziona una richiesta di $prenotazione_G$;
- 2. L'amministratore in base alla disponibilità del ristorante fornita dal $sistema_G$, rifiuta la $prenotazione_G$.

3.22 UC21 - Visualizzazione recensioni di un ristorante




Figura 22: Visualizzazione recensioni di un ristorante

Attori:

• Utente generico.

Precondizioni:

• L'utente ha scelto un ristorante di cui vuole visualizzare le recensioni.

Postcondizioni:

• L'utente ha visualizzato le recensioni di un ristorante.

- 1. L'utente visualizza la lista delle recensioni associate al ristorante scelto;
- 2. Per ogni voce della lista visualizza le informazioni della recensione (UC21.1 Visualizzazione informazioni recensione).

3.22.1 UC21.1 - Visualizzazione informazioni recensione

Attori:

• Utente generico.

Precondizioni:

• L'utente ha scelto un ristorante di cui vuole visualizzare le recensioni.

Postcondizioni:

• L'utente ha visualizzato le informazioni dettagliate di una recensione del ristorante selezionato.

- 1. L'utente visualizza le informazioni dettagliate di una recensione associata al ristorante scelto.
- 2. Per ogni recensione, l'utente visualizza:
 - (a) La votazione in stelle assegnata alla recensione;
 - (b) Il testo della recensione;
 - (c) Il nome dell'utente che ha rilasciato la recensione;
 - (d) La data in cui la recensione è stata rilasciata.

3.23 UC22 - Gestione feedback (Amministratore)




Figura 23: Gestione feedback (Amministratore)

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• Sono state rilasciate recensioni ad almeno un ristorante di cui l'amministratore detiene i privilegi di amministratore.

Postcondizioni:

• L'amministratore visualizza le recensioni e le eventuali risposte.

- 1. L'amministratore visualizza la lista delle recensioni del ristorante di cui è amministratore (UC22.1 Visualizzazione recensioni);
- 2. L'amministratore seleziona la recensione a cui dovrà rispondere;
- 3. L'amministratore risponde alla recensione selezionata tramite un messaggio di testo (UC22.2 Risposta alla recensione).

3.23.1 UC22.1 - Visualizzazione recensioni

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• Sono state rilasciate recensioni ad almeno un ristorante di cui l'amministratore detiene i privilegi di amministratore.

Postcondizioni:

• L'amministratore visualizza le recensioni.

Scenario principale:

- 1. Viene visualizza la lista delle recensioni;
- 2. Per ogni recensione, l'utente visualizza:
 - (a) La votazione in stelle assegnata alla recensione;
 - (b) Il testo della recensione;
 - (c) Il nome dell'utente che ha rilasciato la recensione;
 - (d) La data in cui la recensione è stata rilasciata.

3.23.2 UC22.2 - Risposta alla recensione

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• Sono state rilasciate recensioni ad almeno un ristorante di cui l'amministratore detiene i privilegi di amministratore.

Postcondizioni:

• L'amministratore ha risposto alla recensione.

Scenario principale:

1. L'amministratore deve inserire un testo valido da inserire come risposta.

Scenario alternativo:

- 1. Se il testo è:
 - (a) Vuoto;
 - (b) Contiene caratteri non ammessi;
 - (c) Supera una dimensione di 255 caratteri;
- 2. Allora la recensione non può essere pubblicata;
- 3. Si visualizza l'errore.

3.24 UC23 - Prenotazione tavolo




Figura 24: Prenotazione tavolo

Attori principali:

• Utente base.

Precondizione:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizione:

- L'utente ha richiesto una $prenotazione_G$ in un ristorante;
- Il $sistema_G$ ha inviato una notifica al ristorante selezionato.

Scenario principale:

- 1. L'utente ha selezionato il ristorante in cui vuole prenotare;
- 2. In fase di $prenotazione_G$, l'utente inserisce:
 - La data e l'orario di arrivo (UC23.1 Inserimento data e ora);
 - Il numero di persone (UC23.2 Inserimento numero di persone);
- 3. Dopo aver completato l'inserimento di tutte le informazioni richieste, viene generato un link univoco relativo all' $ordinazione_G$ collaborativa da condividere con tutti i partecipanti al tavolo.
- 4. Infine, il $sistema_G$ invia una notifica di una richiesta di $prenotazione_G$ agli amministratori del ristorante selezionato.

Scenari alternativi:

- Se si verifica che:
 - 1. L'utente decide di cancellare la $prenotazione_G$;
 - 2. Il ristorante non possiede tavoli liberi con le informazioni selezionate. Allora l'utente visualizza un messaggio di errore;
- \bullet La $prenotazione_G$ viene cancellata.

3.24.1 UC23.1 - Inserimento data e ora

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito correttamente la data e l'orario di arrivo per la $prenotazione_G$.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce la data desiderata per la $prenotazione_G$ nel formato appropriato;
- 2. L'utente specifica l'orario di arrivo previsto nel formato appropriato.

3.24.2 UC23.2 - Inserimento numero di persone

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

 \bullet L'utente ha inserito correttamente il numero di persone per la $prenotazione_G.$

Scenario principale:

1. L'utente specifica il numero di persone che parteciperanno alla $prenotazione_G$.

3.25 UC24 - Ricerca ristorante




Figura 25: Ricerca ristorante

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente visualizza una lista di ristoranti che corrispondono ai criteri di ricerca.

- 1. L'utente può ricercare il ristorante inserendo:
 - Il nome (UC24.1 Inserimento nome ristorante);
 - La data e il luogo per escludere ristoranti chiusi(UC24.2 Inserimento data e luogo)
 - Il tipo di cucina(UC24.3 Inserimento tipologia cucina);
- 2. L'utente conferma;
- 3. L'utente visualizza la lista dei ristoranti che rispettano tali criteri (UC24.4 Visualizzazione lista ristoranti).

3.25.1 UC24.1 - Inserimento nome ristorante

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha inscrito correttamente il nome del ristorante per la ricerca.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce il nome del ristorante che desidera cercare.

3.25.2 UC24.2 - Inserimento data e luogo

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito correttamente la data e/o il luogo per la ricerca dei ristoranti.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce la data per escludere i ristoranti chiusi;
- 2. L'utente inserisce il luogo desiderato per la ricerca dei ristoranti.

3.25.3 UC24.3 - Inserimento tipologia cucina

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito correttamente la tipologia di cucina desiderata per la ricerca dei ristoranti.

Scenario principale:

1. L'utente specifica il tipo di cucina che desidera cercare nei ristoranti.

3.25.4 UC24.4 - Visualizzazione lista ristoranti

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:


- L'utente base è connesso al $sistema_G$;
- L'utente ha inserito correttamente tutti i criteri di ricerca per i ristoranti.

Postcondizioni:

• L'utente visualizza una lista di ristoranti che corrispondono ai criteri di ricerca.

- 1. Dopo aver confermato i criteri di ricerca, l'utente visualizza la lista dei ristoranti che rispettano tali criteri. Per ogni ristorante si visualizza:
 - Il nome;
 - La città e l'indirizzo.

3.26 UC25 - Modifica allergie e intolleranze






Figura 26: Modifica allergie e intolleranze

Attori principali:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha modificato con successo la lista delle intolleranze e allergie.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce le proprie allergie se presenti (UC25.1 Inserimento allergie);
- 2. L'utente inserisce le proprie intolleranze se presenti (UC25.2 Inserimento intolleranze).

3.26.1 UC25.1 - Inserimento allergie

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente sta modificando le informazioni del suo profilo.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito con successo le proprie allergie nel suo profilo.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce le proprie allergie, se presenti, nel campo dedicato durante la modifica del suo profilo.

3.26.2 UC25.2 - Inserimento intolleranze

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente sta modificando le informazioni del suo profilo.

Postcondizioni:

• L'utente ha inserito con successo le proprie intolleranze nel suo profilo.

Scenario principale:

1. L'utente inserisce le proprie intolleranze, se presenti, nel campo dedicato durante la modifica del suo profilo.

3.27 UC26 - Modifica informazioni utente




Figura 27: Modifica informazioni utente

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

• L'utente base è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha modificato le informazioni sul suo profilo.

Scenario principale:

- 1. L'utente modifica :
 - Il suo nome;
 - Il suo cognome;
 - La email;
 - La sua password.

Scenari alternativi:

- 1. Nel caso in cui l'email sia già presente all'interno del $sistema_G$ oppure non sia valida, l'utente viene notificato attraverso un messaggio;
- 2. Viene data la possibilità all'utente di scegliere un'altra email valida.

3.28 UC27 - Logout




Figura 28: Logout

Attori:

• Utente autenticato.

Precondizioni:

• L'utente è connesso nel $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente è stato disconnesso dal $sistema_G$ e non può accedere a funzionalità riservate agli utenti autenticati fino a quando non esegue nuovamente l'accesso.

- 1. L'utente seleziona l'opzione di logout dal $sistema_G$;
- 2. Il $sistema_G$ conferma la richiesta di logout;
- 3. Il $sistema_G$ termina la sessione dell'utente e reindirizza l'utente alla pagina di accesso.

3.29 UC28 - Annullamento dell'ordinazione




Figura 29: Annullamento dell'ordinazione

Attori:

• Utente base.

Precondizioni:

- L'utente ha creato un' ordinazione collaborativa (UC3 Ordinazione collaborativa);
- ullet Il tempo utile per annullare l' $ordinazione_G$ non è scaduto.

Postcondizioni:

• Le ordinazioni associate ad un utente della $prenotazione_G$ collaborativa sono state annullate e ora quell'utente non ha ordinazioni associate.

- 1. L'utente sceglie l'opzione di annullamento delle ordinazioni;
- 2. Il $sistema_G$ annulla le ordinazioni associate all'utente.

3.30 UC29 - Visualizzazione informazioni utente




Figura 30: Visualizzazione informazioni utente

Attori:

• Utente autenticato.

Precondizioni:

• L'utente ha già creato e possiede un suo account.

Postcondizioni:

• L'utente visualizza le informazioni del suo profilo.

- 1. L'utente visualizza le informazioni del proprio profilo, ovvero:
 - (a) Il nome;
 - (b) Il cognome;
 - (c) L'email associata.

3.31 UC30 - Chat per l'amministratore




Figura 31: Chat per l'amministratore

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'amministratore visualizza una chat per rispondere ad eventuali utenti che hanno scritto.

Scenario principale:

- 1. L'amministratore visualizza una lista di chat che gli utenti hanno aperto;
- 2. Seleziona una chat;
- 3. Visualizza i messaggi presenti nella chat;
- 4. L'amministratore può rispondere tramite messaggio.

Scenari alternativi:

- 1. Il testo inserito è:
 - (a) Vuoto;
 - (b) Troppo lungo;
- 2. L'invio viene annullato e viene visualizzato un errore.

3.32 UC31 - Modifica menu' del ristorante




Figura 32: Modifica menu' del ristorante

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al $sistema_G$.

Postcondizioni:

• L'utente ha modificato il menu' del proprio ristorante.

- 1. L'utente può compiere le seguenti azioni per gestire il menu' del ristorante che gestisce:
 - (a) Inserire un piatto nel menu' (UC31.1 Inserimento piatto nel menu' del ristorante);
 - (b) Modificare un piatto nel menu' (UC31.2 Modifica piatto del menu' del ristorante);
 - (c) Rimuovere un piatto dal menu' (UC31.3 Rimozione piatto del menu' del ristorante);
- 2. L'utente conferma le modifiche e il $sistema_G$ le aggiorna.

3.32.1 UC31.1 - Inserimento piatto nel menu' del ristorante

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

• L'utente è connesso al sistema_G.

Postcondizioni:

• L'utente ha aggiunto un piatto al menu' del ristorante.

Scenario principale:

- 1. L'utente inserisce le informazioni relative ad una nuova pietanza da inserire nel menu':
 - L'utente inserisce il nome della pietanza;
 - L'utente inserisce gli ingredienti che compongono tale pietanza;
 - L'utente inserisce il prezzo relativo a tale pietanza;
- 2. L'utente conferma le modifiche che verranno applicate al menu' del ristorante.

Scenari alternativi:

- 1. L'utente inserisce un nome di un piatto già presente nel menu';
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore.

3.32.2 UC31.2 - Modifica piatto del menu' del ristorante

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $sistema_G$.
- L'utente ha già inserito le informazioni del piatto di cui vuole modificare le informazioni (UC31.1 Inserimento piatto nel menu' del ristorante).

Postcondizioni:

• L'utente ha modificato le informazioni relative ad un piatto presente nel menu' del ristorante.

- 1. L'utente sceglie un piatto presente nel menu' del ristorante;
- 2. L'utente modifica le informazioni inerenti al piatto;
- 3. L'utente può modificare:
 - Il nome del piatto;

- Gli ingredienti associati a tale piatto;
- Il prezzo associato a tale piatto;
- 4. L'utente conferma le modifiche.

Scenari alternativi:

- 1. L'utente inserisce un nome di un piatto già presente nel menu';
- 2. L'utente visualizza un messaggio di errore.

3.32.3 UC31.3 - Rimozione piatto del menu' del ristorante

Attori:

• Amministratore.

Precondizioni:

- L'utente è connesso al $sistema_G$.
- L'utente ha già inserito le informazioni del piatto che vuole rimuovere (UC31.1 Inserimento piatto nel menu' del ristorante).

Postcondizioni:

• L'utente ha rimosso un piatto dal menu' del ristorante.

- 1. L'utente seleziona un piatto da rimuovere nel menu' del ristorante;
- 2. Il piatto viene rimosso dal menu';
- 3. L'utente conferma le modifiche.

4 Requisiti

In questa sezione sono stilati i requisiti ottenuti in fase di analisi e derivanti da casi d'uso, il $capitolato_G$ d'appalto e verbali sia interni che esterni.

4.1 Terminologia

I requisiti sono identificati dal seguente formato di codice:

R[Priorità][Tipo] [Id]

Dove:

- R sta per " $Requisito_G$ ";
- Priorità può essere:
 - O (obbligatorio): ovvero un $requisito_G$ che deve essere necessariamente soddisfatto alla fine della buona riuscita del progetto;
 - D (desiderabile): ovvero un $requisito_G$ che è apprezzato dal committente ma che non compromette il progetto.
- **Tipo** può essere:
 - F (funzionale): ovvero un $requisito_G$ che indica una funzionalità del $sistema_G$ e che ne definisce il comportamento;
 - Q (qualità): ovvero un $requisito_G$ che definisce le caratteristiche di qualità del prodotto $software_G$;
 - V (vincolo): specifica i limiti e le restrizioni imposte dal $\mathit{capitolato}_G$ e dal committente.
- Id rappresenta un numero progressivo che identifica il $requisito_G$ appartenente ad una tipologia.

4.2 Requisiti funzionali

La seguente sezione dettaglia i requisiti funzionali, delineando le varie funzionalità del $sistema_G$, ovvero le azioni eseguibili dallo stesso e le informazioni che il $sistema_G$ è in grado di fornire. La presenza di ciascun $requisito_G$ è giustificata attraverso l'indicazione della fonte, che può essere un $caso\ d'uso_G$ (UC) specifico o essere derivata direttamente dal testo del $capitolato_G$ d'appalto. In questa sezione i requisiti si suddividono in:

• ROF: requisiti obbligatori funzionali_G.

• RDF: requisiti desiderabili funzionali_G.

Codice	Descrizione	Fonte
ROF 1	L'utente deve poter selezionare un piatto dalla lista dei piatti disponibili.	UC3.1,
		UC9
ROF 2	Il $sistema_G$ deve inviare una notifica se l'utente base sta aggiungendo un piatto	
	che contiene elementi a cui è allergico/intollerante.	
ROF 3	L'utente deve visualizzare i pasti con i loro ingredienti e può modificarli,	UC3
	aggiungendo o togliendo ingredienti.	
ROF 4	L'utente base deve essere in grado di visualizzare il riepilogo di quanto ordinato	UC3
	e di confermare oppure di cancellarlo.	
RDF 5	Il $sistema_G$ deve poter inviare una notifica $(push_G)$ di $prenotazione_G$ effettuata	UC3
	ai ristoranti.	
ROF 6	L'utente deve poter inserire le informazioni (data, orario, persone, nomi utenti)	UC23
	per effettuare una $prenotazione_G$.	
RDF 7	Il $sistema_G$ deve poter inviare una notifica $(push_G)$ all'amministratore per	UC23
	comunicare la richiesta di $prenotazione_G$, che può accettare e rifiutare.	
ROF 8	L'utente deve poter essere in grado di cancellare la $prenotazione_G$.	UC13,
		UC23
ROF 9	Il $sistema_G$ deve poter negare la $prenotazione_G$ se il ristorante non possiede	UC23
	abbastanza posti o tavoli.	
ROF 10	1	
	oppure data, luogo, tipologia cucina.	
ROF 11	1 L'utente base deve poter selezionare un ristorante. UC4,	
		UC23
ROF 12	L'amministratore deve essere in grado di poter visualizzare una lista di	UC19,
	prenotazioni in attesa.	UC20
ROF 13	L'amministratore deve poter selezionare una specifica richiesta di	UC19,
	$prenotazione_G$ dalla lista visualizzata.	UC20
ROF 14	L'amministratore deve poter accettare la richiesta di $prenotazione_G$	UC19
	selezionata.	
ROF 15	Il $sistema_G$, dopo l'accettazione, aggiunge nell'area "prenotazioni" dell'utente	
	la $prenotazione_G$.	
ROF 16	Il $sistema_G$ deve notificare gli utenti coinvolti (nel caso di $prenotazione_G$	UC19
	collaborativa) l'accettazione della $prenotazione_G$.	

ROF 17	Il $sistema_G$ deve fornire un'interfaccia per consentire all'amministratore di verificare la disponibilità di posti in base alle specifiche della $prenotazione_G$	UC19, UC20
	selezionata.	
ROF 18		
	della $prenotazione_G$ dopo che questa è stata accettata.	
ROF 19	L'amministratore deve poter rifiutare la richiesta di $prenotazione_G$ selezionata.	
ROF 20	Il $sistema_G$ deve notificare gli utenti coinvolti (nel caso di $prenotazione_G$	UC20
	collaborativa) il rifiuto della $prenotazione_G$.	
ROF 21	, 1	
	l'amministratore del ristorante quando l'utente lo richiede.	
ROF 22	L'utente e l'amministratore devono poter scambiare messaggi in modo	UC4,
	bidirezionale tramite l'interfaccia di comunicazione.	UC30
ROF 23	Durante la comunicazione, il $sistema_G$ deve inviare notifiche $push_G$ per	UC4,
	informare l'utente e l'amministratore dei nuovi messaggi ricevuti.	UC30
ROF 24	La cancellazione della $prenotazione_G$ può essere effettuata con al massimo un	UC13
	giorno di anticipo rispetto alla data della $prenotazione_G$.	
ROF 25	Il $sistema_G$ deve permettere di pagare il conto in base alla modalità scel-	UC5,
	ta (divisione equa, divisione proporzionale) da chi ha creato la $ordinazione_G$	UC5.1,
	collaborativa.	UC5.2
ROF 26	L'utente base può pagare l'intero conto se nessun utente non ha ancora	UC5.3
	effettuato il pagamento.	
ROF 27	L'amministratore deve poter essere in grado di modificare il menu' del proprio	UC31
	ristorante, aggiungendo, rimuovendo pietanze e modificando le informazioni	
	del singolo piatto (nome, ingredienti e prezzo).	
RDF 28	La modifica del menu' da parte dell'amministratore non deve causare problemi	UC3,
	di sincronizzazione nella visualizzazione, ricerca del menu' e nell' $ordinazione_G$	UC11,
	da parte dell'utente base.	UC31
RDF 29	Si deve permettere all'utente base di poter inserire un coupon prima di pagare	UC18
	il conto, che, se applicato, deve far ricalcolare al $sistema_G$ il prezzo del conto.	
ROF 30	Il $sistema_G$ deve consentire all'amministratore di visualizzare la lista delle	UC6,
	prenotazioni effettuate per proprio ristorante.	UC15
ROF 31	L'amministratore deve poter visualizzare i dettagli di una specifica $prenotazione_G$.	UC6
ROF 32	L'amministratore deve poter visualizzare lo stato delle ordinazioni associate	UC6
RDF 33	alla $prenotazione_G$. Il $sistema_G$ deve fornire all'amministratore la possibilità di visualizzare la lista	UC6
נפ דמוד	totale degli ingredienti inclusi nella $prenotazione_G$.	
ROF 34	Il $sistema_G$ deve consentire all'amministratore di visualizzare tutti gli ordini	UC15
1001 94	confermati per il ristorante selezionato.	0010
ROF 35	Il $sistema_G$ deve permettere di annullare l' $ordinazione_G$ collaborativa nel tempo	UC28
1001 00	utile per farlo	0.20
RDF 36	Il $sistema_G$ invia una notifica a tutti gli utenti associati alla $prenotazione_G$ la	UC28
1001 00	cui $ordinazione_G$ collaborativa è stata annullata	0.20
ROF 37	Il $sistema_G$ deve fornire un'interfaccia per consentire agli utenti non autenticati	UC1
1001 01	di registrarsi come utenti base.	

ROF 38	L'utente/L'amministratore deve poter inserire le sue informazioni personali durante la registrazione come nome, cognome, email, password ed eventuali intolleranze.	UC1, UC2
ROF 39	informazioni fornite prima di completare la registrazione.	
ROF 40	Il $sistema_G$ deve gestire correttamente gli errori nell'inserimento delle U informazioni durante la registrazione.	
ROF 41	L'utente base e l'amministratore devono poter visualizzare il menu' del UC3 ristorante selezionato UC1	
ROF 42	L'amministratore deve poter modificare le informazioni del proprio ristorante (nome, indirizzo, orari, coperti e tipologia di cucina)	UC14
RDF 43	La modifica delle informazioni del ristorante da parte dell'amministratore non deve causare problemi di sincronizzazione nella visualizzazione, ricerca del ristorante e nell' $ordinazione_G$ da parte dell'utente base	UC3, UC14
ROF 44	L'utente autenticato deve poter visualizzare una lista con le prenotazioni passate e future	UC17
ROF 45	L'utente autenticato deve poter rilasciare una recensione (con anche una votazione di gradimento tramite stelle) sui ristoranti nei quali ha effettuato almeno una $prenotazione_G$	UC7
ROF 46	L'utente autenticato deve poter visualizzare gli ordini di un tavolo	UC8
ROF 47	L'utente autenticato deve poter visualizzare le recensioni rilasciate ed	UC10
	eventualmente eliminarle	
ROF 48	L'utente generico può visualizzare le recensioni di un ristorante e visualizzare per ognuna di essa le relative informazioni	UC21
ROF 49	L'amministratore deve poter inserire le informazioni del ristorante di cui è	UC2
1001 10	amministratore	002
ROF 50	L'utente/L'amministratore deve poter inserire la propria email e la password durante la fase di login.	UC12
ROF 51	Il $sistema_G$ deve verificare che le informazioni inserite nel login corrispondano ad un account già esistente nel $sistema_G$.	UC12
ROF 52	Il $sistema_G$ deve predisporre in fase di login di un'opzione per il recupero della password	UC12
ROF 53	L'utente non autenticato deve poter inserire la propria email durante il $processo_G$ di recupero password.	UC16
ROF 54	Se l'email inserita dall'utente corrisponde ad un account nel $sistema_G$, il $sistema_G$ deve inviare un'email contenente un link per il recupero della password.	UC16
ROF 55	Se l'email inserita dall'utente non corrisponde a un account nel $sistema_G$, il $sistema_G$ lo mostra a schermo.	UC16
ROF 56	L'utente deve poter accedere a una sezione dedicata per il recupero della password tramite il link fornito nell'email di recupero password.	UC16
ROF 57	Il $sistema_G$ deve mostrare una lista di prenotazioni per l'utente base, ognuna con le seguenti informazioni: nome del ristorante, data, ora, stato della $prenotazione_G$ (se è ancora attiva o già completata) e numero di persone coinvolte.	UC17

RDF 58	Il $sistema_G$ ordina la lista delle prenotazioni per data della $prenotazione_G$.	UC17
ROF 59		
	durante la modifica del profilo.	
ROF 60	L'utente autenticato e l'amministratore devono poter inserire nome, cognome,	
	email e password nell'area di modifica delle proprie informazioni.	
ROF 61	Il $sistema_G$ deve verificare che l'email inserita dall'utente autenticato sia valida UC2	
	e non sia già presente nel $sistema_G$.	
ROF 62	L'utente base autenticato deve poter accedere alla funzionalità di $ordinazione_G$	UC3.1
	di un piatto.	
ROF 63	Il $sistema_G$ deve consentire all'utente di visualizzare, aggiungere e togliere	UC3.1,
	ingredienti del piatto selezionato.	UC9
ROF 64	L'amministratore deve poter visualizzare le recensioni del proprio ristorante.	UC22
ROF 65	L'amministratore deve poter rispondere alle recensioni del proprio ristorante.	UC22
ROF 66	L'utente deve poter visualizzare le risposte alla propria recensione.	UC22
ROF 67	Il $sistema_G$ deve poter consentire di modificare l'ordine ad un utente prima	UC9
	della scadenza del tempo previsto, inserendo piatti, modificando ingredienti e	
	quantità delle pietanze ordinate.	
RDF 68	Il $sistema_G$ permette di far visualizzare all'amministratore il dettaglio degli	UC15
	ingredienti necessari per ogni giornata.	
ROF 69	Il $sistema_G$ deve consentire all'utente autenticato di accedere alla funzionalità	UC27
	di logout.	
ROF 70	Dopo che l'utente ha selezionato l'opzione di logout, il $sistema_G$ deve richiedere	UC27
	una conferma esplicita dall'utente prima di procedere con la disconnessione.	
ROF 71	Dopo aver terminato la sessione dell'utente, il $sistema_G$ deve reindirizzare	UC27
	l'utente alla pagina di accesso o a una pagina di destinazione predefinita.	UC29
ROF 72	L'utente autenticato deve poter visualizzare le informazioni del suo profilo.	
ROF 73	L'amministratore deve poter visualizzare tutte le chat aperte in precedenza da	UC30
	altri utenti.	
ROF 74	L'amministratore deve poter rispondere ai messaggi inviati da gli utenti	UC30

Tabella 2: Requisiti funzionali

4.3 Requisiti di qualità

Questa sezione delinea le specifiche qualitative che devono essere rispettate per garantire la qualità del $sistema_G$.

Codice	Descrizione	Fonte
ROQ 1	Il codice sorgente deve essere coperto da $test_G$ per almeno l' 80% e ciò deve	
	essere dimostrato tramite report.	
ROQ 2	Deve essere prodotta della documentazione che discuta delle scelte	$Capitolato_G$
	implementative e progettuali riportandone le relative motivazioni.	
ROQ 3	Deve essere prodotta della documentazione che discuta delle problematiche	
	aperte e di eventuali soluzioni soluzioni da esplorare.	

RDQ 4	Deve essere fornita un'analisi rispetto al carico massimo supportato in numero	$Capitolato_G$
	di dispositivi e di quale sarebbe il servizio cloud piu' adatto per supportarlo	
	analizzando prezzo, stabilità del servizio e assistenza.	
ROQ 5	Devono essere rispettate le norme definite nel documento $Norme\ di\ Progetto_G.$	$Verbale_G$
		interno
ROQ 6	Devono essere rispettate le metriche e i vincoli definiti in $Piano\ di\ Qualifica_G$.	$Verbale_G$
		interno

Tabella 3: Requisiti di qualità

4.4 Requisiti di vincolo

Questa sezione delinea i limiti e le restrizioni che il $sistema_G$ deve tenere conto per adempiere alle esigenze del proponente.

Codice	Descrizione	Fonte
ROV 1	L'interfaccia utente deve essere un' $Applicazione\ Web\ Responsive_G.$	$Capitolato_G$
ROV 2	La struttura del progetto prevede la completa separazione tra backend e	$Verbale_G$
	frontend	esterno
ROV 3	L'implementazione del frontend è realizzata in Next.js	$Verbale_G$
		Esterno
ROV 4	L'implementazione del $backend$ è realizzata in $NestJS$	$Verbale_G$
		Esterno
ROV 5	L'applicazione utilizza <i>Node.js</i> versione 21	$Verbale_G$
		Interno
ROV 6	Il database è realizzato con PostgreSQL	$Verbale_G$
		Interno
ROV 7	Le funzionalità che richiedono una comunicazione in tempo reale tra più utenti	$Verbale_G$
	sono gestite dalla libreria Socket.IO	Esterno
ROV 8	Architettura basata a micro-servizi	$Verbale_G$
		Interno
ROV 9	I browser supportati sono: Firefox 67+; Chrome 64+; Edge 79+; Safari 12+	$Verbale_G$
		Interno

Tabella 4: Requisiti di vincolo

4.5 Tracciamento

4.5.1 Fonte - Requisiti

Fonte	Requisiti
$Capitolato_G$	ROQ 1, ROQ 2, ROQ 3, RDQ 4, ROV 1
$Verbale_G$ interno	ROQ 5, ROQ 6, ROV 5, ROV 6, ROV 7, ROV 8, ROV 9

$Verbale_G$ esterno	ROV 2, ROV 3, ROV 4, ROV 7
UC1	ROF 37, ROF 38, ROF 39, ROF 40
UC2	ROF 38, ROF 39, ROF 40, ROF 49
UC3	ROF 2, ROF 3, ROF 4, RDF 5, RDF 28, ROF 41, RDF 43
UC3.1	ROF1, ROF 62, ROF 63
UC4	ROF 11, ROF 21, ROF 22, ROF 23
UC5	ROF 25
UC5.1	ROF 25
UC5.2	ROF 25
UC5.3	ROF 26
UC6	ROF 30, ROF 31, ROF 32, RDF 33
UC7	ROF 45
UC8	ROF 46
UC9	ROF 1, ROF 63, ROF 67
UC10	ROF 47
UC11	RDF 28, ROF 41
UC12	ROF 50, ROF 51, ROF 52
UC13	ROF 8, ROF 24
UC14	ROF 42, RDF 43
UC15	ROF 30, ROF 34, RDF 68
UC16	ROF 53, ROF 54, ROF 55, ROF 56
UC17	ROF 44, ROF 57, RDF 58
UC18	RDF 29
UC19	ROF 12, ROF 13, ROF 14, ROF 15, ROF 16, ROF 17, ROF 18
UC20	ROF 12, ROF 13, ROF 17, ROF 19, ROF 20
UC21	ROF 48
UC22	ROF 64, ROF 65, ROF 66
UC23	ROF 6, RDF 7, ROF 8, ROF 9, ROF 11
UC24	ROF 10

UC25	ROF 59
UC26	ROF 60, ROF 61
UC27	ROF 69, ROF 70, ROF 71
UC28	ROF 35, RDF 36
UC29	ROF 72
UC30	ROF 22, ROF 23, ROF 73, ROF 74
UC31	ROF 27, RDF 28

Tabella 5: Tracciamento Fonte - Requisiti