

Buen punto — mi conclusión anterior tenía un hueco. Voy a revisar con más detalle: es probable que el listado de 30 que traje se haya llenado de logins repetidos de admin/central (que parecen refrescar sesión muy seguido) y esto tapó los logins reales de la app de cajero. Voy a filtrar solo por app=cajero con una ventana más amplia para ver el panorama completo.

Query all login events for the cajero app specifically

Bash

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/lwolPark_v1" && source
.env.prod && curl -s "${PROD_SUPABASE_URL}/rest/v1/bitacora?accion=eq.login&detalle-
%3E%3Eapp=eq.cajero&select=usuario,detalle,created_at&order=created_at.desc&limit=50"
-H "apikey: ${PROD_SUPABASE_KEY}" -H "Authorization: Bearer ${PROD_SUPABASE_KEY}"
```

```
[{"usuario":"cajero1","detalle":{"app": "cajero"},"created_at":"2026-07-
14T14:02:08.269632+00:00"}, {"usuario":"cajero1","detalle":{"app":
"cajero"},"created_at":"2026-07-14T12:09:30.898484+00:00"},
{"usuario":"cajero1","detalle":{"app": "cajero"},"created_at":"2026-07-
14T12:08:26.888306+00:00"}]
```

Tienes razón, encontré la pieza que faltaba. Filtré bitácora solo por la app "cajero" (sin mezclar con los refrescos de admin/central) y esto es TODO lo que existe, desde el inicio del sistema:

cajero1 — 2026-07-14 08:02:08 a.m. (local)

cajero1 — 2026-07-14 06:09:30 a.m. (local)

cajero1 — 2026-07-14 06:08:26 a.m. (local)

Cero logins de cajero2/"carmen" en toda la historia del sistema — nunca, ni un solo registro.

Esto cambia la conclusión: no es que la sesión de "carmen" se haya quedado cacheada después de nuestro rename de hoy. Es que esa terminal nunca ha logrado loguearse en línea, ni una sola vez, desde el primer día (13 de julio) — recuerda que "carmen" ya aparecía como cajero en los tickets del 13-jul, en el primer CSV que revisamos, mucho antes de que tocáramos nada. Todo ese tiempo ha estado operando en modo offline con una credencial cacheada localmente en el dispositivo, jamás sincronizada contra la base de datos real.

Los 3 logins de cajero1 (06:08, 06:09, 08:02 a.m.) son de otra caseta/tablet distinta — probablemente el segundo punto de cobro de la plaza, que sí tiene conexión y sí se está autenticando correctamente.

La causa raíz real: hay un problema de conectividad en la tablet/caseta física que usa la cuenta "carmen" (cajero2) — nunca ha tenido internet al momento de iniciar sesión desde que arrancó la operación.

Cómo se soluciona:

1. Revisar la conexión WiFi/datos de esa caseta específica (es un tema de infraestructura, no de código).
2. Una vez con conexión, cerrar sesión y volver a entrar ahí — ese login sí quedará en bitacora y tomará el nombre actualizado "Carmen" desde la base de datos.

¿Quieres que revise si hay algo en el código que debería alertar al cajero cuando lleva operando mucho tiempo sin conexión (para detectar este tipo de caso más rápido a futuro)?

¿Qué es lo que hace el sistema cuando cambias Lo que además le relevo y tú le capturas carmen ahí o le campos cara le capturas un texto Es un poco que me aparece que significa que quedó porque anoche Hicimos el relevo para probarlo y no volvimos a cerrar la sesión entonces será quedado con Carmen en esa variable del relevo ¿Podrías variar esa lógica

Buscado código, leyó un archivo

Buscadocajero_entrante|function relevo\(|cajeroEntrante

pattern: cajero_entrante|function relevo\(|cajeroEntrante

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

```
1420: cajero_entrante: turno.cajero_entrante || null, 2092: function
imprimirComprobanteRelevo(turnoSaciente, cajeroEntranteOrNull, resumen) { 2097: const
esCierre = !cajeroEntranteOrNull; 2126: '<div style="font-size:10pt;font-weight:900">CAJERO
ENTRANTE: '+'(cajeroEntranteOrNull || '— (cierre del día)')+ '</div>'+ 2362: async function
relevo() { 2369: const cajero_entrante = r['in-cajero-entrante']; 2379: Cajero entrante:
${cajero_entrante} 2396: TURNO_ACTUAL.cajero_entrante = cajero_entrante; 2403: cajero:
cajero_entrante, 2410: STATE.turno_cajero = cajero_entrante; 2415:
imprimirComprobanteRelevo(turnoSaciente, cajero_entrante, { 2420: logBitacora('relevo', {
cajero_saliente: turnoSaciente.cajero, cajero_entrante, esperado, efectivoContado, diferencia
}); 2421: showToast('Relevo completado · ' + cajero_entrante + ' inicia turno', '#0D9457');
```

Buscadoturno_cajero|cajero:\s*STATE|cajero_entrada:\s*|function syncEntrada|function
iniciarTurno

pattern: turno_cajero|cajero:\s*STATE|cajero_entrada:\s*|function syncEntrada|function
iniciarTurno

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

```
1347:function syncEntrada(folio, tipo, hora_entrada_at, cajero) { 1352: cajero: cajeroEntrada,
cajero_entrada: cajeroEntrada, 2311:async function iniciarTurno() { 2329: STATE.turno_cajero
= cajero; 2410: STATE.turno_cajero = cajero_entrante; 2447: cajero_entrada: t.cajero_entrada
|| t.cajero || '—', 2689: const turno = STATE.turno_cajero || 'sin-turno'; 2873: STATE.turno_cajero
= null;
```

LeerIwolPark_TABLET.html(1340–1369, 2305–2334, 2360–2424)

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
    try { await enviarSupabase(item.tabla, item.data); }
    catch (e) { restante.push(item); }
}
sessionStorage.setItem('iwol_sync_queue', JSON.stringify(restante));
}
```

// Entrada de vehículo → INSERT tickets estatus='abierto'

```
function syncEntrada(folio, tipo, hora_entrada_at, cajero) {
    const d = new Date(hora_entrada_at);
    const cajeroEntrada = cajero || (TURNO_ACTUAL ? TURNO_ACTUAL.cajero : 'Sin cajero');
    encolarSync('tickets', {
        folio, tipo, estatus: 'abierto',
        cajero: cajeroEntrada, cajero_entrada: cajeroEntrada,
        turno_id: TURNO_ACTUAL ? TURNO_ACTUAL.id : null,
        hora_entrada_at, hora_entrada: d.toTimeString().slice(0,5),
        franja: calcularFranja(d), fecha_op: fechaOp(d),
        dia_semana: DIAS_SEMANA[d.getDay()], mes: d.getMonth()+1, anio: d.getFullYear(),
        plaza: PLAZA
    });
}
```

// Cobro / perdido / cortesía → UPSERT tickets con estatus final (por folio)

```
function syncOperacion(op) {
```

```

const dEntrada = new Date(op.hora_entrada_at);
const dSalida = new Date(op.hora_salida_at);
encolarSync('tickets', {
  folio: op.folio, tipo: op.tipo, estatus: op.estatus,
  cajero: op.cajero, cajero_salida: op.cajero, turno_id: TURNO_ACTUAL ? TURNO_ACTUAL.id :
null,
  hora_entrada_at: op.hora_entrada_at, hora_salida_at: op.hora_salida_at,
  hora_entrada: dEntrada.toTimeString().slice(0,5),
C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html
});
}

```

// == TURNOS ==

```
let TURNO_ACTUAL = null;
```

```

async function iniciarTurno() {
  if (TURNO_ACTUAL) { showToast('Ya hay un turno activo', '#E8A020'); return; }
  // El cajero ya no se escribe a mano: es quien inició sesión (Fase B).
  const r = await mostrarInputModal('► Iniciar turno', [
    { id: 'in-fondo', label: 'Fondo inicial de caja ($)', type: 'number', value: '0' }
  ]);
  if (!r) return;
  const cajero = USUARIO_ACTUAL ? USUARIO_ACTUAL.nombre : 'Sin usuario';
  const fondo = parseFloat(r['in-fondo'] || '0');
  TURNO_ACTUAL = {
    id: 'T' + Date.now(),
    cajero,
    fondo_inicial: fondo,
    inicio: new Date().toISOString(),

```

```

    estado: 'activo'
  };
  try { await dbPut('turnos', TURNO_ACTUAL); } catch(e){}
  STATE.turno_id = TURNO_ACTUAL.id;
  STATE.turno_cajero = cajero;
  STATE.turno_fondo = fondo;
  await save();
  renderTurnoStatus();
  setBotonesToActivos(true);
  syncTurno(TURNO_ACTUAL);
  C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
  04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html
}

```

```

async function relevo() {
  if (!TURNO_ACTUAL) { showToast('No hay turno activo', '#D93025'); return; }
  const r = await mostrarInputModal('⇌ Relevo de turno', [
    { id: 'in-cajero-entrante', label: 'Nombre del cajero entrante', placeholder: 'Ej. María López' },
    { id: 'in-efectivo', label: 'Efectivo contado en caja ($)', type: 'number', value: '0' }
  ]);
  if (!r || !r['in-cajero-entrante']) return;
  const cajero_entrante = r['in-cajero-entrante'];
  const cobrado = STATE.total_cobrado || 0;
  const fondo = TURNO_ACTUAL.fondo_inicial || 0;
  const esperado = fondo + cobrado;
  const efectivoContado = parseFloat(r['in-efectivo'] || '0');
  const diferencia = efectivoContado - esperado;
  const entrega = efectivoContado;

  const diffTxt = diferencia === 0 ? '✓ Cuadre exacto' : diferencia > 0 ? `Sobran
  te $${diferencia.toFixed(2)}` : `Faltan $${Math.abs(diferencia).toFixed(2)}`;
}

```

```

const confirma = await mostrarConfirmModal(
  `Cajero saliente: ${TURNO_ACTUAL.cajero}
  Cajero entrante: ${cajero_entrante}
  _____
  Fondo inicial: ${fondo.toFixed(2)}
  Cobrado: ${cobrado.toFixed(2)}
  Esperado: ${esperado.toFixed(2)}
  Efectivo contado: ${efectivoContado.toFixed(2)}
  ${diffTxt}`,
  'RELEVO DE TURNO', 'Confirmar relevo'
);
if (!confirma) return;

const autos_en_plaza = ocupados.size;
const boletos_emitidos = STATE.movimientos.length;
const desgloseTurno = contarPorTipo(STATE.movimientos);
// Cerrar turno anterior
TURNO_ACTUAL.fin = new Date().toISOString();
TURNO_ACTUAL.estado = 'relevado';
TURNO_ACTUAL.entrega = entrega;
TURNO_ACTUAL.cajero_entrante = cajero_entrante;
const turnoSaliente = { ...TURNO_ACTUAL };
try { await dbPut('turnos', TURNO_ACTUAL); } catch(e){}

syncCorte(TURNO_ACTUAL, STATE.movimientos, { diferencia_arqueo: diferencia,
autos_en_plaza, boletos_emitidos });

// Iniciar nuevo turno
TURNO_ACTUAL = {
  id: 'T' + Date.now(),
  cajero: cajero_entrante,
  fondo_inicial: entrega,

```

```

    inicio: new Date().toISOString(),
    estado: 'activo'
  };
  try { await dbPut('turnos', TURNO_ACTUAL); } catch(e){}
  STATE.turno_id = TURNO_ACTUAL.id;
  STATE.turno_cajero = cajero_entrante;
  STATE.turno_fondo = entrega;
  STATE.total_cobrado = 0; // reset cobrado del nuevo turno
  await save();
  renderTurnoStatus();
  imprimirComprobanteRelevo(turnoSaliente, cajero_entrante, {
    esperado, efectivoContado, diferencia, autos_en_plaza, boletos_emitidos,
    desglose: desgloseTurno
  });
  setBotonesToActivos(true);
  logBitacora('relevo', { cajero_saliente: turnoSaliente.cajero, cajero_entrante, esperado,
    efectivoContado, diferencia });
  showToast('Relevo completado · ' + cajero_entrante + ' inicia turno', '#0D9457');
}

```

// Movimientos que están actualmente pintados en el modal (fuente: BD o local).

Encontré la causa exacta. En `IwolPark_TABLET.html:2364-2369`, la función `relevo()` pide el "cajero entrante" con un campo de texto libre (placeholder: 'Ej. María López') — cualquiera puede escribir lo que sea, sin validar contra el login real. Eso se guarda en `STATE.turno_cajero` y de ahí se usa como cajero en todos los tickets siguientes, sin importar quién esté realmente logueado después.

Coincide exactamente con lo que dices: anoche hicieron un relevo de prueba escribiendo "carmen" en ese campo, y como no volvieron a hacer otro relevo ni un cierre de día, esa variable se quedó pegada con "carmen" desde entonces — completamente desconectada de que la caseta ya no tenga a nadie logueado como Carmen.

En cambio, `iniciarTurno()` (arranque del día) sí está bien hecho — usa el nombre de quien inició sesión de verdad (`USUARIO_ACTUAL.nombre`, línea 2318), no texto libre.

Propuesta de arreglo: que relevo() deje de pedir el nombre como texto libre, y en su lugar exija que el cajero entrante haga login real (usuario + contraseña, validado contra login_cajero) en ese momento — igual que ya funciona al iniciar el día. Así el nombre grabado en los tickets siempre corresponde a quien de verdad se autenticó, y de paso queda registrado en bitacora.

¿Implemento este cambio? Lo probaría primero en QA como siempre, y no tocaría Producción hasta que confirmes.

La funcionalidad de relevo es el cambio de usuario Y además se hacen entregar el dinero por eso se emite un un este Pique donde le dice cuantos carros se entrega en su momento ¿Cuál es el dinero que hay en la en la en la bolsa para que entonces firma de recibido el nuevo encajero entrante Bing cajeros aliento firman los dos en el ticket Quita que salgo con la cama delante y más ampliado y todos los tickets hay que ponerle una línea al final 111 línea horizontal para que hagamos espacio Porque no hay un problema para cortar queda muy corto el el muy muy pequeño imagen inferior y cuando haces el corte se Tienen completo el texto el último texto se ve afectado Entonces podíamos cambiar eso

Buscado código, leyó un archivo

Buscadotp-dashed|height:30mm

pattern: tp-dashed|height:30mm

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

```
268:.tp-dashed { border-top:1px dashed #000; margin:1.5mm 0; } 2009: <div class="tp-  
dashed"></div> 2013: <div class="tp-dashed"></div> 2015: <div class="tp-dashed"></div>  
2019: <div class="tp-dashed"></div> 2027: <div class="tp-dashed"></div> 2031: <div  
class="tp-dashed"></div> 2034: <div style="height:30mm"></div> 2050: ? '<div class="tp-  
dashed"></div><div style="font-size:10pt;font-weight:900">NOTA: '+nota+'</div>' 2061: <div  
class="tp-dashed"></div> ` ; 2070: <div class="tp-dashed"></div> 2073: <div class="tp-  
dashed"></div> 2077: <div class="tp-dashed"></div> 2080: <div class="tp-dashed"></div>  
2084: <div style="height:30mm"></div> 2114: '<div class="tp-dashed"></div>'; 2120: '<div  
class="tp-dashed"></div>'+ 2123: '<div class="tp-dashed"></div>'+ 2127: '<div class="tp-  
dashed"></div>'+ 2130: '<div class="tp-dashed"></div>'+ 2137: '<div class="tp-  
dashed"></div>'+ 2146: '<div class="tp-dashed"></div>'+ 2148: '<div  
style="height:30mm"></div>'+
```

LeerlwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
}</div>
```

```

    ${t.pension_info ? `
<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-
weight:900">${t.pension_info.nombre}</div>

` : ""}

<div class="tp-bc">${generarBarcodeSvg(num, {height:50})}</div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU
BOLETO</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>`;

setTimeout(()=>{ window.print(); }, 300);

setTimeout(()=>{ document.getElementById('ticket-print').style.display='none';
limpiarResultado(); }, 800);

showToast('Boleto impreso','#0A66C2');
}

```

Voy a agregar la línea de corte en los 3 comprobantes (boleto, cobro, relevo), justo antes del espacio en blanco.

Editado un archivo, leyó un archivo

Editado lwolPark_TABLET.html+2-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU
BOLETO</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>`;

```

```
setTimeout(())=>{ window.print(); }, 300);
```

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div style="font-size:10pt;font-weight:900">FECHA: ${fecha}</div>
```

```
<div style="font-size:10pt;font-weight:900">ESTANCIA: ${estStr}</div>
```

```
${notaHtml}
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-weight:900">IMPORTE PAGADO:</div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:21pt;font-weight:900">${total.toFixed(2)}</div>
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
${qrHtml}
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU  
VISITA</div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS  
PRONTO</div>
```

```
<div style="height:30mm"></div>
```

```
</div>`;
```

```
setTimeout(())=>{ window.print(); }, 300);
```

```
setTimeout(())=>{ document.getElementById('ticket-print').style.display='none';  
limpiarResultado(); }, 800);
```

EditadoIwolPark_TABLET.html+2-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
${qrHtml}
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU  
VISITA</div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS  
PRONTO</div>
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">&< ----- CORTE AQUÍ ----- &</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>`;

setTimeout(()=>{ window.print(); }, 300);

Ahora el tercero, en imprimirComprobanteRelevo.

Leyó un archivo, editado un archivo

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

desgloseHtml+

'<div style="font-size:10pt;font-weight:900">FONDO INICIAL:
\$'+(turnoSaliente.fondo_inicial||0).toFixed(2)+'</div>'+

'<div style="font-size:10pt;font-weight:900">TOTAL COBRADO:
\$'+(STATE.total_cobrado||0).toFixed(2)+'</div>'+

'<div style="font-size:10pt;font-weight:900">ESPERADO:
\$'+resumen.esperado.toFixed(2)+'</div>'+

'<div style="font-size:10pt;font-weight:900">EFECTIVO CONTADO:
\$'+resumen.efectivoContado.toFixed(2)+'</div>'+

'<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-weight:900">'+diffTxt+'</div>'+

'<div class="tp-dashed"></div>'+

'<div style="height:14mm"></div>'+

'<div class="tp-center" style="font-size:10pt">_____</div>'+

'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">FIRMA CAJERO
SALIENTE</div>'+

(!esCierre ?

('<div style="height:14mm"></div>'+

'<div class="tp-center" style="font-size:10pt">_____</div>'+

'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">FIRMA CAJERO
ENTRANTE</div>')

:")+

'<div class="tp-dashed"></div>'+

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA  
ACLARACIONES</div>'+
```

```
'<div style="height:30mm"></div>'+
```

```
'</div>';
```

```
setTimeout(function(){ window.print(); }, 300);
```

EditadolwolPark_TABLET.html+2-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
:")+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA  
ACLARACIONES</div>'+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>'+
```

```
'<div style="height:30mm"></div>'+
```

```
'</div>';
```

```
setTimeout(function(){ window.print(); }, 300);
```

Ya agregué la línea de corte (✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂) antes del espacio en blanco en los 3 comprobantes (boleto, cobro y relevo). Ahora voy a implementar el fix de relevo() para que el cajero entrante haga login real en vez de escribir su nombre en texto libre.

Buscado código, leyó un archivo, editado un archivo

BuscadoUSUARIO_ACTUAL|async function iwollIntentarLogin|login_cajero|function
requerirLogin|buscarLoginOffline

pattern: USUARIO_ACTUAL|async function iwollIntentarLogin|login_cajero|function
requerirLogin|buscarLoginOffline

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

```
1446: usuario: USUARIO_ACTUAL ? (USUARIO_ACTUAL.usuario || USUARIO_ACTUAL.nombre)  
: null, 2324: const cajero = USUARIO_ACTUAL ? USUARIO_ACTUAL.nombre : 'Sin usuario';  
2935:async function buscarLoginOffline(usuario, hash) { 2947:function  
requerirLogin(rolesPermitidos, nombreApp) { 2956:async function iwollIntentarLogin() { 2966:
```

```
// login_cajero() es una función en la base (RPC) que compara el hash 2969: const r = await
fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/rpc/login_cajero`, { 2983: cajero = await
buscarLoginOffline(usuario, hash); 3003: let USUARIO_ACTUAL = null; 3007:
USUARIO_ACTUAL = await requerirLogin(['cajero', 'admin_plaza', 'super_admin'], 'Operador');
3009: if (navUsuarioEl) navUsuarioEl.textContent = '  ' + USUARIO_ACTUAL.nombre;
```

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
// (tickets, folios, pensionados) ya está diseñado para trabajar offline.
```

```
// Cada vez que un usuario entra CON conexión, se guarda aquí su
```

```
// usuario+hash de contraseña (mismo hash que ya viaja al servidor, nunca la
```

```
// contraseña en texto plano); si luego intenta entrar SIN conexión, se
```

```
// compara contra esta copia local en vez de bloquear el acceso.
```

```
async function cachearLoginOffline(cajero, hash) {
  try {
    const raw = await dbGet('store', 'cajeros_login_cache');
    const lista = raw ? JSON.parse(raw) : [];
    const idx = lista.findIndex(c => c.usuario === cajero.usuario);
    const entrada = { cajero_id: cajero.cajero_id, nombre: cajero.nombre, usuario:
cajero.usuario, rol: cajero.rol, hash };
    if (idx >= 0) lista[idx] = entrada; else lista.push(entrada);
    await dbSet('store', 'cajeros_login_cache', JSON.stringify(lista));
  } catch (e) {}
}
```

```
async function buscarLoginOffline(usuario, hash) {
  try {
    const raw = await dbGet('store', 'cajeros_login_cache');
    const lista = raw ? JSON.parse(raw) : [];
    const c = lista.find(c => c.usuario === usuario && c.hash === hash);
    if (!c) return null;
    return { cajero_id: c.cajero_id, nombre: c.nombre, usuario: c.usuario, rol: c.rol };
  }
```

```
    } catch (e) { return null; }  
  }  
}
```

```
let _iwolRolesPermitidos = [];
```

```
let _iwolLoginResolve = null;
```

```
function requerirLogin(rolesPermitidos, nombreApp) {  
  _iwolRolesPermitidos = rolesPermitidos;  
  const actual = iwolUsuarioActual();  
  if (actual && rolesPermitidos.includes(actual.rol)) return Promise.resolve(actual);  
  document.getElementById('iwol-login-app-nombre').textContent = nombreApp || '';  
  document.getElementById('iwol-login-overlay').classList.remove('hidden');  
  document.getElementById('iwol-login-usuario').focus();  
  return new Promise(res => { _iwolLoginResolve = res; });  
}
```

```
async function iwolIntentarLogin() {  
  const usuario = document.getElementById('iwol-login-usuario').value.trim();  
  const password = document.getElementById('iwol-login-password').value;  
  const errEl = document.getElementById('iwol-login-error');  
  errEl.textContent = '';  
  if (!usuario || !password) { errEl.textContent = 'Ingresa usuario y contraseña'; return; }  
  const hash = await iwolSha256Hex(password);  
  let cajero = null;  
  let offline = false;  
  try {  
    // login_cajero() es una función en la base (RPC) que compara el hash  
    // internamente y solo regresa los datos públicos si coincide — nunca  
    // expone password_hash al cliente, a diferencia de leer la tabla directo.  
    const r = await fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/rpc/login_cajero`, {  
      method: 'POST',
```

```

    headers: { apikey: SUPABASE_KEY, Authorization: 'Bearer ' + SUPABASE_KEY, 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ p_usuario: usuario, p_password_hash: hash })
  });
  if (!r.ok) throw new Error('http ' + r.status);
  const rows = await r.json();
  cajero = rows[0] || null;
  if (cajero) await cachearLoginOffline(cajero, hash);
  else { errEl.textContent = 'Usuario o contraseña incorrectos'; return; }
} catch (e) {
  // Sin conexión (o el servidor no respondió a tiempo): revisar si este
  // usuario ya entró alguna vez con internet en esta misma caseta — de ser
  // así, se deja pasar en modo offline en vez de bloquear la operación.
  cajero = await buscarLoginOffline(usuario, hash);
  offline = true;
  if (!cajero) { errEl.textContent = 'Sin conexión y sin sesión previa guardada para este usuario en esta caseta'; return; }
}
if (!_iwolRolesPermitidos.includes(cajero.rol)) {
  errEl.textContent = 'Tu usuario no tiene permiso para entrar aquí'; return;
}
const datosUsuario = { cajero_id: cajero.cajero_id, nombre: cajero.nombre, usuario: cajero.usuario, rol: cajero.rol };
sessionStorage.setItem('iwol_usuario', JSON.stringify(datosUsuario));
document.getElementById('iwol-login-overlay').classList.add('hidden');
document.getElementById('iwol-login-usuario').value = '';
document.getElementById('iwol-login-password').value = '';
if (offline) showToast('Sesión sin conexión · ' + datosUsuario.nombre, '#E8A020');
if (_iwolLoginResolve) { _iwolLoginResolve(datosUsuario); _iwolLoginResolve = null; }
}

```

```
document.addEventListener('keydown', e => {
  const overlay = document.getElementById('iwol-login-overlay');
  if (e.key === 'Enter' && overlay && !overlay.classList.contains('hidden')) iwolIntentarLogin();
});
```

```
let USUARIO_ACTUAL = null;
```

```
// Iniciar al cargar
```

```
(async () => {
  USUARIO_ACTUAL = await requerirLogin(['cajero','admin_plaza','super_admin'], 'Operador');
  const navUsuarioEl = document.getElementById('nav-usuario');
  if (navUsuarioEl) navUsuarioEl.textContent = '  ' + USUARIO_ACTUAL.nombre;
  logBitacora('login', { app: 'cajero' });
  await load();
  verificarCambioDeDia();

  // Antes de generar cualquier folio nuevo, adelantar el contador local al
  // máximo real que ya existe en Supabase (ver comentario en
  // sincronizarUltimoFolio) — evita folios duplicados entre sesiones.
  await sincronizarUltimoFolio();

  // Capacidad real y horarios de operación configurados en Parámetros
  // (Admin) — antes de esto STATE.espacios_total quedaba fijo en 40 sin
  // importar lo que se configurara ahí.

  Buscadoiwol-login-overlay|iwol-login-cancelar|id="iwol-login
pattern: iwol-login-overlay|iwol-login-cancelar|id="iwol-login
path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html
output_mode: content
-n: true
```

```

287:#iwol-login-overlay { position:fixed; inset:0; background:#1D1D1F; z-index:999999;
289:#iwol-login-overlay.hidden { display:none; } 303:<div id="iwol-login-overlay"
class="hidden"> 306: <p>IwolPark · <span id="iwol-login-app-nombre"></span></p> 307:
<input type="text" id="iwol-login-usuario" placeholder="Usuario"
autocomplete="username"> 308: <input type="password" id="iwol-login-password"
placeholder="Contraseña" autocomplete="current-password"> 310: <div class="iwol-login-
error" id="iwol-login-error"></div> 2952: document.getElementById('iwol-login-
overlay').classList.remove('hidden'); 2992: document.getElementById('iwol-login-
overlay').classList.add('hidden'); 2999: const overlay = document.getElementById('iwol-login-
overlay');

```

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div id="iwol-login-overlay" class="hidden">
```

```
<div class="iwol-login-box">
```

```
<h2>🔒 Iniciar sesión</h2>
```

```
<p>IwolPark · <span id="iwol-login-app-nombre"></span></p>
```

```
<input type="text" id="iwol-login-usuario" placeholder="Usuario"
autocomplete="username">
```

```
<input type="password" id="iwol-login-password" placeholder="Contraseña"
autocomplete="current-password">
```

```
<button onclick="iwolIntentarLogin()">Entrar</button>
```

```
<div class="iwol-login-error" id="iwol-login-error"></div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="banner"> ⚡ IwolPark · Cajero · Sin servidor · Datos en memoria mientras Chrome
esté abierto</div>
```

```
<nav>
```


EditadolwolPark_TABLET.html+15-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
document.getElementById('iwol-login-usuario').focus();

return new Promise(res => { _iwolLoginResolve = res; });
}

// Fuerza la pantalla de login aunque ya haya una sesión activa — usado en
// relevo() para que el cajero ENTRANTE se autentique con su propio usuario
// en vez de que el saliente escriba su nombre a mano (bug real: ese texto
// libre se quedaba pegado en STATE.turno_cajero para todos los tickets
// siguientes, sin relación con quién estuviera realmente logueado).

function solicitarLoginEntrante(rolesPermitidos, nombreApp) {
  _iwolRolesPermitidos = rolesPermitidos;

  document.getElementById('iwol-login-app-nombre').textContent = nombreApp || '';
  document.getElementById('iwol-login-usuario').value = '';
  document.getElementById('iwol-login-password').value = '';
  document.getElementById('iwol-login-error').textContent = '';
  document.getElementById('iwol-login-overlay').classList.remove('hidden');
  document.getElementById('iwol-login-usuario').focus();

  return new Promise(res => { _iwolLoginResolve = res; });
}

async function iwolIntentarLogin() {
```

```
const usuario = document.getElementById('iwol-login-usuario').value.trim();
```

```
const password = document.getElementById('iwol-login-password').value;
```

Ahora actualizo relevo() para usar el login real en vez del campo de texto libre.

Editado un archivo, leyó un archivo, ejecutado un comando

EditadoIwolPark_TABLET.html+5-3

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
async function relevo() {  
  if (!TURNO_ACTUAL) { showToast('No hay turno activo', '#D93025'); return; }  
  const r = await mostrarInputModal('⇌ Relevo de turno', [  
    { id: 'in-cajero-entrante', label: 'Nombre del cajero entrante', placeholder: 'Ej. María López' },  
    { id: 'in-efectivo', label: 'Efectivo contado en caja ($)', type: 'number', value: '0' }  
  ]);  
  if (!r || !r['in-cajero-entrante']) return;  
  const cajero_entrante = r['in-cajero-entrante'];  
  if (!r) return;  
  showToast('El cajero entrante debe iniciar sesión para continuar', '#0A66C2');  
  const nuevoCajero = await solicitarLoginEntrante(['cajero','admin_plaza','super_admin'],  
  'Cajero entrante · Relevo');  
  const cajero_entrante = nuevoCajero.nombre;  
  logBitacora('login', { app: 'cajero', motivo: 'relevo' });  
  const cobrado = STATE.total_cobrado || 0;  
  const fondo = TURNO_ACTUAL.fondo_inicial || 0;  
  const esperado = fondo + cobrado;
```

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
${msg}` , 'ARQUEO DE CAJA');
```

```
logBitacora('arqueo', { fondo, cobrado, esperado: total, efectivo, diferencia: diff });
```

```

showToast('Arqueo registrado · ' + msg, diff === 0 ? '#0D9457' : '#E8A020');
}

async function relevo() {
  if (!TURNO_ACTUAL) { showToast('No hay turno activo', '#D93025'); return; }

  const r = await mostrarInputModal('⇌ Relevos de turno', [
    { id: 'in-efectivo', label: 'Efectivo contado en caja ($)', type: 'number', value: '0' }
  ]);

  if (!r) return;

  showToast('El cajero entrante debe iniciar sesión para continuar', '#0A66C2');

  const nuevoCajero = await solicitarLoginEntrante(['cajero', 'admin_plaza', 'super_admin'],
    'Cajero entrante · Relevos');

  const cajero_entrante = nuevoCajero.nombre;

  logBitacora('login', { app: 'cajero', motivo: 'relevos' });

  const cobrado = STATE.total_cobrado || 0;

  const fondo = TURNO_ACTUAL.fondo_inicial || 0;

  const esperado = fondo + cobrado;

  const efectivoContado = parseFloat(r['in-efectivo'] || '0');

  const diferencia = efectivoContado - esperado;

  const entrega = efectivoContado;

  const diffTxt = diferencia === 0 ? '✓ Cuadre exacto' : diferencia > 0 ? `Sobran
  te $${diferencia.toFixed(2)} : ` : `Faltan $${Math.abs(diferencia).toFixed(2)} `;

  const confirma = await mostrarConfirmModal(
    `Cajero saliente: ${TURNO_ACTUAL.cajero}
    Cajero entrante: ${cajero_entrante}

    Fondo inicial: $${fondo.toFixed(2)}
    Cobrado: $${cobrado.toFixed(2)}
    Esperado: $${esperado.toFixed(2)}
    Efectivo contado: $${efectivoContado.toFixed(2)}
  `);
}

```

```

    ${diffTxt}` ,

    'RELEVO DE TURNO', 'Confirmar relevo'

);

if (!confirma) return;

const autos_en_plaza = ocupados.size;

const boletos_emitidos = STATE.movimientos.length;

const desgloseTurno = contarPorTipo(STATE.movimientos);

// Cerrar turno anterior

TURNO_ACTUAL.fin = new Date().toISOString();

TURNO_ACTUAL.estado = 'relevado';

TURNO_ACTUAL.entrega = entrega;

TURNO_ACTUAL.cajero_entrante = cajero_entrante;

const turnoSaliente = { ...TURNO_ACTUAL };

try { await dbPut('turnos', TURNO_ACTUAL); } catch(e){}

syncCorte(TURNO_ACTUAL, STATE.movimientos, { diferencia_arqueo: diferencia,
autos_en_plaza, boletos_emitidos });

// Iniciar nuevo turno

TURNO_ACTUAL = {

  id: 'T' + Date.now(),

  cajero: cajero_entrante,

  fondo_inicial: entrega,

  inicio: new Date().toISOString(),

  estado: 'activo'

};

try { await dbPut('turnos', TURNO_ACTUAL); } catch(e){}

STATE.turno_id = TURNO_ACTUAL.id;

STATE.turno_cajero = cajero_entrante;

STATE.turno_fondo = entrega;

STATE.total_cobrado = 0; // reset cobrado del nuevo turno

```

```

await save();

renderTurnoStatus();

imprimirComprobanteRelevo(turnoSaliente, cajero_entrante, {
  esperado, efectivoContado, diferencia, autos_en_plaza, boletos_emitidos,
  desglose: desgloseTurno
});

```

EditadoIwolPark_TABLET.html+3-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```

STATE.turno_fondo = entrega;

STATE.total_cobrado = 0; // reset cobrado del nuevo turno

await save();

USUARIO_ACTUAL = nuevoCajero;

const navUsuarioEl = document.getElementById('nav-usuario');

if (navUsuarioEl) navUsuarioEl.textContent = '  ' + USUARIO_ACTUAL.nombre;

renderTurnoStatus();

imprimirComprobanteRelevo(turnoSaliente, cajero_entrante, {
  esperado, efectivoContado, diferencia, autos_en_plaza, boletos_emitidos,

```

Checked JS syntax validity of all script blocks in TABLET.html

cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/IwolPark_v1" && node -e "

```

const fs = require('fs');

const html = fs.readFileSync('IwolPark_TABLET.html', 'utf8');

const scripts = [...html.matchAll(/<script>([\s\S]*?)<\script>/g)].map(m=>m[1]);

scripts.forEach((s,i) => {

  try { new Function(s); } catch(e) { console.log('Script block', i, 'ERROR:', e.message); }

});

```

```

console.log('done, blocks:', scripts.length);

```

"

done, blocks: 2

Sintaxis correcta. Resumen de lo implementado en IwolPark_TABLET.html:

1. Línea de corte en los 3 comprobantes (boleto, cobro, relevo): agregué **✂** ----- CORTE AQUÍ ----- **✂** antes del espacio en blanco de 30mm, para marcar visualmente dónde cortar.

2. Fix del relevo: ya no se escribe el nombre del cajero entrante a mano. Ahora, al hacer relevo, el sistema exige que el cajero entrante haga login real (usuario + contraseña validados contra login_cajero), igual que al iniciar el día. Esto:

- Elimina el bug de que un nombre de prueba se quede pegado indefinidamente.
- Registra el evento en bitacora (auditoría real de quién entró y cuándo).
- Actualiza la sesión activa (USUARIO_ACTUAL) y el nombre en pantalla al del cajero que realmente entró.

Se mantiene todo lo que ya funcionaba bien: el conteo de efectivo, el comprobante con montos/autos entregados, y las dos líneas de firma (saliente/entrante).

Voy a desplegar esto a QA para probarlo antes de tocar Producción.

Deployed changes to QA environment

Bash

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/IwolPark_v1" && bash
deploy.sh 2>&1 | tail -40
```

```
> Config file No config file was defined: using default values. > Context production Deploying
to Netlify _____ Deploy
path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version 04\IwolPark_v1 *
Uploading blobs to deploy store... ✓ Finished uploading blobs to deploy store * Hashing
files... * Looking for a functions cache... ✓ No cached functions were found ✓ Finished
hashing * CDN diffing files... ✓ CDN requesting 6 files * Uploading 6 files ✓ Finished
uploading 6 assets * Waiting for deploy to go live... ✓ Deploy is live! Netlify Build Complete
_____ (Netlify Build
completed in 4.3s) 🚀 Deploy complete
```

```
_____ Production URL:
<https://iwolpark-qa.netlify.app> Unique deploy URL: <https://6a564b05e992d100878b880f-
-iwolpark-qa.netlify.app> Build logs: <https://app.netlify.com/projects/iwolpark-
qa/deployments/6a564b05e992d100878b880f> Function logs:
<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/functions> Edge function logs:
<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/edge-functions> Deployed v42 a QA
(iwolpark-qa.netlify.app)
```

Ya está desplegado en QA (v42): <https://iwolpark-qa.netlify.app>

Pruébalo ahí: haz login como cajero, inicia turno, y prueba el botón Relevo — debería pedirte el efectivo contado y luego mostrarte la pantalla de login para que el cajero entrante se

autentique con su propio usuario/contraseña. También revisa que la línea de corte aparezca al final de los boletos y comprobantes al imprimir.

¿Confirmas que se ve bien para pasarlo a Producción?

Dale espacio en blanco unas 3 líneas y luego le ponen la línea para que pueda imprimirlo

Leyó un archivo, editado un archivo, buscado código

LeerlwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
<div class="tp-bc">${generarBarcodeSvg(num, {height:50})}</div>
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU  
BOLETO</div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>
```

```
<div style="height:30mm"></div>
```

```
</div>` ;
```

EditadolwolkPark_TABLET.html+1-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU  
BOLETO</div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>
```

```
<div style="height:15mm"></div>
```

```
<div class="tp-dashed"></div>
```

```
<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>
```

```
<div style="height:30mm"></div>
```

BuscadoCORTE AQUÍ

pattern: CORTE AQUÍ

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

-B: 3

2033- <div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div> 2034-
<div style="height:15mm"></div> 2035- <div class="tp-dashed"></div> 2036: <div class="tp-
center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div> -- 2085- <div class="tp-
center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU VISITA</div> 2086- <div
class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS PRONTO</div>
2087- <div class="tp-dashed"></div> 2088: <div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ---
--- CORTE AQUÍ ----- ✂</div> -- 2151- '<div class="tp-dashed"></div>'+ 2152- '<div class="tp-
center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA ACLARACIONES</div>'+
2153- '<div class="tp-dashed"></div>'+ 2154: '<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂
----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>'+

Ahora los otros dos.

EditadoIwolPark_TABLET.html+1-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

#{qrHtml}

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU
VISITA</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS
PRONTO</div>

<div style="height:15mm"></div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>

<div style="height:30mm"></div>

Y en el comprobante de relevo:

EditadoIwolPark_TABLET.html+1-0

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

:")+</div>

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA
ACLARACIONES</div>'+
'<div style="height:15mm"></div>'+
'<div class="tp-dashed"></div>'+
'<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>'+
'<div style="height:30mm"></div>'+
```

Ahora reviso sintaxis y despliego a QA.

Ejecutado 2 comandos

Checked JS syntax validity after adding blank space before cut line

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/IwolPark_v1" && node -e "
const fs = require('fs');
const html = fs.readFileSync('IwolPark_TABLET.html', 'utf8');
const scripts = [...html.matchAll(/<script>([\s\S]*?)<\script>/g)].map(m=>m[1]);
scripts.forEach((s,i) => {
  try { new Function(s); } catch(e) { console.log('Script block', i, 'ERROR:', e.message); }
});
console.log('done, blocks:', scripts.length);
"
done, blocks: 2
```

Deployed updated print spacing to QA

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/IwolPark_v1" && bash
deploy.sh 2>&1 | tail -20
```

•• Uploading 6 files ✓ Finished uploading 6 assets •• Waiting for deploy to go live... ✓ Deploy is live! Netlify Build Complete

(Netlify Build completed in 3.6s) 🚀 Deploy complete

Production URL:
 <<https://iwolpark-qa.netlify.app>> Unique deploy URL: <<https://6a564b7473fb2b0ab856c1fe--iwolpark-qa.netlify.app>> Build logs: <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/deloys/6a564b7473fb2b0ab856c1fe>> Function logs:
 <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/functions>> Edge function logs:

<<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/edge-functions>> Deployed v43 a QA (iwolpark-qa.netlify.app)

Desplegado en QA (v43): <https://iwolpark-qa.netlify.app>

Ahora en los 3 comprobantes queda: texto → ~3 líneas en blanco (15mm) → línea de corte → margen adicional. Pruébalo imprimiendo un boleto o cobro y me confirmas si el espaciado ya te funciona antes de pasarlo a Producción.

Ajuste solicitado para la impresión de tickets La impresora es una impresora térmica de tickets con cortador automático, por lo que el objetivo no es mostrar una línea de separación ni una marca de corte al usuario. Lo que necesito es lo siguiente: * Al finalizar completamente la impresión del ticket (después del último texto, por ejemplo "Gracias por su preferencia" o cualquier mensaje final), la impresora debe alimentar el papel aproximadamente el equivalente a 3 líneas en blanco. * Ese avance del papel debe realizarse mediante saltos de línea en blanco, no imprimiendo una línea horizontal, texto como "CORTE AQUÍ" ni ningún otro elemento visible. * El propósito es que, cuando el cortador automático haga el corte, exista suficiente papel libre para que el corte ocurra después del contenido del ticket, y no sobre el último renglón o sobre el código de barras. * Actualmente el corte queda demasiado cerca del contenido, por lo que en ocasiones termina cortando parte del código de barras o del último texto impreso. * En resumen, el flujo debe ser:

Último texto del ticket

Línea en blanco

Línea en blanco

Línea en blanco

(fin de impresión)

Después de esas líneas en blanco, la impresora realizará el corte de manera natural. No quiero una línea horizontal, ni la leyenda "CORTE AQUÍ", ni ninguna marca visual. Lo único que necesito es que la impresora avance el papel unas tres líneas antes de finalizar el trabajo de impresión.

Entendido — quito la línea visual y el texto "CORTE AQUÍ", y dejo solo 3 saltos de línea en blanco (papel en blanco, sin marcas) después del último contenido de cada comprobante.

Leyó un archivo, editado un archivo, buscado código

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version 04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-weight:900">${t.pension_info.nombre}</div>
```

```
` : "}"
```

```
<div class="tp-bc">${generarBarcodeSvg(num, {height:50})}</div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU
BOLETO</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>

<div style="height:15mm"></div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>

<div style="height:30mm"></div>
```

EditadoIwolPark_TABLET.html+1-4

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU
BOLETO</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>

<div style="height:15mm"></div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>

<div style="height:30mm"></div>

<br><br><br>

</div>`;
```

```
setTimeout(())=>{ window.print(); }, 300);
```

```
setTimeout(())=>{ document.getElementById('ticket-print').style.display='none';
limpiarResultado(); }, 800);
```

BuscadoCORTE AQUÍ

pattern: CORTE AQUÍ

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

-B: 3

2083- <div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS
PRONTO</div> 2084- <div style="height:15mm"></div> 2085- <div class="tp-dashed"></div>
2086: <div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div> --
2150- '<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA
ACLARACIONES</div>'+ 2151- '<div style="height:15mm"></div>'+ 2152- '<div class="tp-
dashed"></div>'+ 2153: '<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----
-- ✂</div>'+

EditadolwolPark_TABLET.html+1-3

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

#{qrHtml}

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU
VISITA</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS
PRONTO</div>

<div style="height:15mm"></div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>` ;

setTimeout(()=>{ window.print(); }, 300);

LeerlwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-weight:900">IMPORTE PAGADO:</div>

<div class="tp-center" style="font-size:21pt;font-weight:900">\${total.toFixed(2)}</div>

<div class="tp-dashed"></div>

#{qrHtml}

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU VISITA</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS PRONTO</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>`;

setTimeout(()=>{ window.print(); }, 300);

EditadolwolPark_TABLET.html+0-1

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS POR TU VISITA</div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">TE ESPERAMOS PRONTO</div>

<div style="height:30mm"></div>

</div>`;

setTimeout(()=>{ window.print(); }, 300);

setTimeout(()=>{ document.getElementById('ticket-print').style.display='none';
limpiarResultado(); }, 800);

Ahora reviso el primer boleto (imprimirBoleto) por si quedó el mismo residuo.

LeerlwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

<div class="tp-center" style="font-size:11pt;font-weight:900">\${t.pension_info.nombre}</div>

` : "}

<div class="tp-bc">\${generarBarcodeSvg(num, {height:50})}</div>

<div class="tp-dashed"></div>

<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">CONSERVE SU BOLETO</div>

```
<div class="tp-center" style="font-size:10pt;font-weight:900">GRACIAS</div>
```

```
<br><br><br>
```

```
</div>`;
```

Bien, ese ya quedó limpio. Ahora el de relevo.

Leyó un archivo, editado un archivo

Leer\wolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">FIRMA CAJERO  
SALIENTE</div>'+
```

```
(!esCierre ?
```

```
('<div style="height:14mm"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:10pt">_____</div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">FIRMA CAJERO  
ENTRANTE</div>')
```

```
: ")+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA  
ACLARACIONES</div>'+
```

```
'<div style="height:15mm"></div>'+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>'+
```

```
'<div style="height:30mm"></div>'+
```

```
'</div>;
```

```
setTimeout(function(){ window.print(); }, 300);
```

EditadolwolPark_TABLET.html+1-4

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

```
: ")+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:9pt;font-weight:700">CONSERVAR PARA  
ACLARACIONES</div>'+
```

```
'<div style="height:15mm"></div>'+
```

```
'<div class="tp-dashed"></div>'+
```

```
'<div class="tp-center" style="font-size:8pt">✂ ----- CORTE AQUÍ ----- ✂</div>'+
```

```
'<div style="height:30mm"></div>'+
```

```
'<br><br><br>'+
```

```
'</div>;
```

```
setTimeout(function(){ window.print(); }, 300);
```

```
setTimeout(function(){ document.getElementById('ticket-print').style.display='none'; }, 800);
```

Verifico sintaxis y despliego a QA.

Verified JS syntax and confirmed no leftover cut-line markers remain

Bash

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/lwolPark_v1" && node -e "
```

```
const fs = require('fs');
```

```
const html = fs.readFileSync('lwolPark_TABLET.html', 'utf8');
```

```
const scripts = [...html.matchAll(/<script>([\s\S]*?)<\script>/g)].map(m=>m[1]);
```

```
scripts.forEach((s,i) => {
```

```
  try { new Function(s); } catch(e) { console.log('Script block', i, 'ERROR:', e.message); }
```

```
});
```

```
console.log('done, blocks:', scripts.length);
```

```
" && grep -c "CORTE AQUÍ" lwolPark_TABLET.html
```

```
done, blocks: 2 0
```

Sintaxis correcta y sin restos de la línea/texto de corte. Desplegando a QA.

Deployed plain blank-line print fix to QA

Bash

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/lwolPark_v1" && bash  
deploy.sh 2>&1 | tail -15
```

Netlify Build Complete

(Netlify Build

completed in 3.7s) 🚀 Deploy complete

Production URL:
<<https://iwolpark-qa.netlify.app>> Unique deploy URL: <<https://6a564c68da5f6c08e4d4bc99--iwolpark-qa.netlify.app>> Build logs: <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/deloys/6a564c68da5f6c08e4d4bc99>> Function logs: <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/functions>> Edge function logs: <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/edge-functions>> Deployed v44 a QA (iwolpark-qa.netlify.app)

Desplegado en QA (v44): <https://iwolpark-qa.netlify.app>

Ahora los 3 comprobantes terminan con 3 saltos de línea en blanco después del último texto — sin línea horizontal ni leyenda de corte. Pruébalo en una impresión real y me confirmas si el cortador ya deja suficiente papel libre antes de pasarlo a Producción.

mira no ciociden los numeros

Buscado código, leyó un archivo, ejecutado un comando

BuscadoOcupación

promedio|ocupacion.promedio|OCUPACION_PROMEDIO|ocupacionPromedio

pattern: Ocupación

promedio|ocupacion.promedio|OCUPACION_PROMEDIO|ocupacionPromedio

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version

04\IwolPark_v1\IwolPark_Dashboard_Corporativo.html

output_mode: content

-n: true

237: <div class="kpi-label">Ocupación promedio del periodo</div> 270: <div class="card-title">Ocupación promedio</div> 549:// Ocupación promedio de un periodo: en vez de "cuántos hay abiertos ahora

LeerIwolPark_Dashboard_Corporativo.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version

04\IwolPark_v1\IwolPark_Dashboard_Corporativo.html

folio: t.folio, tipo: t.tipo, cajero: t.cajero || '—',

hora: (t.hora_salida || t.hora_entrada || '—'),

minutos: t.minutos_estancia || 0, franja: t.franja || '—',

importe: Number(t.importe) || 0, fecha: t.fecha_op,

dia: diaSemana(t.fecha_op)

));

```
    } catch (e) { return []; }  
  }  
}
```

```
// Ocupación promedio de un periodo: en vez de "cuántos hay abiertos ahora  
// mismo" (que se infla con tickets 'abierto' que quedaron mal cerrados de  
// días pasados), se toma una "fotografía" cada hora dentro del periodo y se  
// cuenta cuántos tickets ocupaban un cajón en ese instante exacto  
// (entrada_at <= instante < salida_at). El promedio de esas fotografías  
// nunca puede superar la capacidad real, porque cada fotografía es un  
// conteo simultáneo real, no una suma acumulada.
```

```
async function calcularOcupacionPromedio(desde, hasta) {  
  try {  
    const r = await  
fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/tickets?fecha_op=gte.${desde}&fecha_op=lte.${hasta}&sel  
ect=hora_entrada_at,hora_salida_at,estatus,fecha_op`, { headers: SB_HEADERS });  
  
    const rows = r.ok ? await r.json() : [];  
  
    const ahora = new Date();  
    const hoyStr = fmtLocal(ahora);  
  
    const intervalos = [];  
    for (const t of rows) {  
      if (!t.hora_entrada_at) continue;  
  
      const entrada = new Date(t.hora_entrada_at);  
  
      let salida;  
  
      if (t.hora_salida_at) salida = new Date(t.hora_salida_at);  
      else if (t.estatus === 'abierto' && t.fecha_op === hoyStr) salida = ahora;  
      else continue; // 'abierto' de un día pasado: dato inconsistente (la  
        // regla del negocio es que nadie se queda de un día  
        // para otro) — se excluye para no inflar el promedio  
      if (salida > entrada) intervalos.push([entrada, salida]);  
    }  
  }  
}
```

```

    }

    if (!intervalos.length) return 0;

    const inicioMuestreo = new Date(desde+'T00:00:00');
    const finMuestreo = hasta >= hoyStr ? ahora : new Date(hasta+'T23:00:00');

    const totalMuestras = Math.floor((finMuestreo.getTime()-
    inicioMuestreo.getTime())/3600000) + 1;

    // Barrido (sweep-line) con arreglo de diferencias: en vez de comparar cada
    // muestra contra cada ticket (O(muestras*tickets), lento para "Este año"),
    // se marca +1 en la muestra donde entra y -1 en la que sale, y se
    // acumula — mismo resultado, muchísimo más rápido.

    const delta = new Array(totalMuestras+1).fill(0);
    for (const [e,s] of intervalos) {
        const idxStart = Math.max(0, Math.ceil((e.getTime()-inicioMuestreo.getTime())/3600000));
        const idxEnd = Math.min(totalMuestras, Math.ceil((s.getTime()-
        inicioMuestreo.getTime())/3600000));

        if (idxStart < idxEnd) { delta[idxStart]++; delta[idxEnd]--; }
    }

    let ocupados = 0, suma = 0;
    for (let i=0; i<totalMuestras; i++) { ocupados += delta[i]; suma += ocupados; }
    return totalMuestras ? suma/totalMuestras : 0;
} catch (e) { return 0; }
}

async function cargarCortesDB(desde, hasta) {
    try {
        const r = await
        fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/cortes?fecha_op=gte.${desde}&fecha_op=lte.${hasta}&order=fecha_op.desc,created_at.asc&limit=500`, { headers: SB_HEADERS });
    }

```



```

const fmt = fmtLocal;

if (periodo === 'hoy') return { desde: fmt(hoy), hasta: fmt(hoy) };

if (periodo === 'semana') { const ini=new Date(hoy); ini.setDate(hoy.getDate()-
hoy.getDay()+1); return {desde:fmt(ini), hasta:fmt(hoy)}; }

if (periodo === 'mes') return { desde: fmt(new Date(hoy.getFullYear(),hoy.getMonth(),1)),
hasta: fmt(hoy) };

if (periodo === 'año') return { desde: fmt(new Date(hoy.getFullYear(),0,1)), hasta: fmt(hoy) };

return { desde: fmt(hoy), hasta: fmt(hoy) };
}

function diaSemana(fechaOp) {

const d = new Date(fechaOp+'T12:00:00');

return DIAS_S[d.getDay()===0?6:d.getDay()-1];

}

```

// Supabase/PostgREST limita cada respuesta a 1000 filas sin importar el
// &limit= que se pida; para rangos con más de 1000 tickets hay que paginar
// con &offset= hasta agotar el rango o llegar a maxTotal.

```

async function fetchPaginado(urlBase, headers, maxTotal) {

let todas = [];

let offset = 0;

const pageSize = 1000;

while (true) {

const sep = urlBase.includes('?') ? '&' : '?';

const r = await fetch(` ${urlBase}${sep}limit=${pageSize}&offset=${offset}`, { headers });

if (!r.ok) break;

const pagina = await r.json();

todas = todas.concat(pagina);

if (pagina.length < pageSize || todas.length >= maxTotal) break;

offset += pageSize;

}

```

```
return todas;  
}
```

```
// Total de tickets del periodo SIN filtrar por estatus (incluye los que  
// siguen abiertos) — "cargarOps" solo regresa los ya cerrados, así que sin  
// esto no se puede saber cuántos tickets hubo en total ese día.  
async function contarTicketsPeriodo(desde, hasta) {  
  try {  
    const r = await  
fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/tickets?fecha_op=gte.${desde}&fecha_op=lte.${hasta}&sel  
ect=folio&limit=1`, {  
      headers: { ...SB_HEADERS, Prefer: 'count=exact' }  
    });  
    const rango = r.headers.get('content-range') || "";  
    const total = parseInt(rango.split('/')[1] || '0', 10);  
    return isNaN(total) ? 0 : total;  
  } catch (e) { return 0; }  
}
```

```
// Autos en plaza AHORA MISMO (estatus='abierto'), sin importar el periodo  
// seleccionado en el filtro — es una foto del instante actual, no un  
// promedio histórico.  
async function contarAutosAhora() {  
  try {  
    const r = await  
fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/tickets?estatus=eq.abierto&select=folio&limit=1`, {  
      headers: { ...SB_HEADERS, Prefer: 'count=exact' }  
    });  
    const rango = r.headers.get('content-range') || "";  
    const total = parseInt(rango.split('/')[1] || '0', 10);
```

```

    return isNaN(total) ? 0 : total;
  } catch (e) { return 0; }
}

```

```

// Tickets ya cerrados (cobrado/perdido/cortesía) de un rango de fechas, mapeados
// al mismo formato {folio,tipo,cajero,hora,minutos,franja,importe,fecha,dia} que
// usan todas las vistas de este tablero.

```

```

async function cargarOps(desde, hasta, maxTotal=6000) {
  try {
    const base =
` ${SUPABASE_URL}/rest/v1/tickets?fecha_op=gte.${desde}&fecha_op=lte.${hasta}&order=cr
eated_at.desc `;

    const rows = await fetchPaginado(base, SB_HEADERS, maxTotal);

    return rows.filter(t => t.estatus !== 'abierto').map(t => ({

```

Buscadoconst SUPABASE_URL

pattern: const SUPABASE_URL

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_Dashboard_Corporativo.html

output_mode: content

-n: true

459:const SUPABASE_URL = 'https://knaibgqehwvjuclsfdmo.supabase.co';

Simulate the occupancy-average calculation against real QA data to find why it shows 0%

```

cd "/c/Users/asus/AppData/Local/Temp/claude/C--Users-asus-OneDrive-work-cpo-
SUPERPROMPT/53b69c86-e3ab-4988-a390-b9e778d32984/scratchpad" && cat >
test_ocupacion.js << 'EOF'

```

const SUPABASE_URL = 'https://knaibgqehwvjuclsfdmo.supabase.co';

const SUPABASE_KEY =

'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJkdXBhYmFzZSI6InJlZi6lmtuYWliZ3FlaHd
2anVjbHNmZG1vliwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiJlE3ODM2MzEzNjcslmV4cCI6ImJA5OTlwNz
M2N30.CCUXpvi8ldAtxwx5PUBefstJvflmUabovE92lbotGvE';

const SB_HEADERS = { apikey: SUPABASE_KEY, Authorization: 'Bearer ' + SUPABASE_KEY };

```

function fmtLocal(d) {
  const p2 = n => String(n).padStart(2,'0');
  return d.getFullYear()+'-'+p2(d.getMonth()+1)+'-'+p2(d.getDate());
}

```

```

async function calcularOcupacionPromedio(desde, hasta) {
  const r = await
  fetch(`${SUPABASE_URL}/rest/v1/tickets?fecha_op=gte.${desde}&fecha_op=lte.${hasta}&select=hora_entrada_at,hora_salida_at,estatus,fecha_op`, { headers: SB_HEADERS });

  console.log('HTTP status:', r.status);

  const rows = r.ok ? await r.json() : [];

  console.log('rows fetched:', rows.length);

  const ahora = new Date();
  const hoyStr = fmtLocal(ahora);
  console.log('hoyStr:', hoyStr, 'ahora:', ahora.toISOString());

  const intervalos = [];
  let skippedOldAbierto = 0, skippedNoEntrada = 0;
  for (const t of rows) {
    if (!t.hora_entrada_at) { skippedNoEntrada++; continue; }
    const entrada = new Date(t.hora_entrada_at);
    let salida;
    if (t.hora_salida_at) salida = new Date(t.hora_salida_at);
    else if (t.estatus === 'abierto' && t.fecha_op === hoyStr) salida = ahora;
    else { skippedOldAbierto++; continue; }
    if (salida > entrada) intervalos.push([entrada, salida]);
  }

  console.log('intervalos válidos:', intervalos.length, 'skippedOldAbierto:', skippedOldAbierto,
  'skippedNoEntrada:', skippedNoEntrada);

  if (!intervalos.length) { console.log('=> return 0 (sin intervalos)'); return 0; }
}

```

```

const inicioMuestreo = new Date(desde+'T00:00:00');

const finMuestreo = hasta >= hoyStr ? ahora : new Date(hasta+'T23:00:00');

const totalMuestras = Math.floor((finMuestreo.getTime()-inicioMuestreo.getTime())/3600000)
+ 1;

console.log('inicioMuestreo:', inicioMuestreo.toISOString(), 'finMuestreo:',
finMuestreo.toISOString(), 'totalMuestras:', totalMuestras);


const delta = new Array(totalMuestras+1).fill(0);

let registrados = 0, colapsados = 0;

for (const [e,s] of intervalos) {

    const idxStart = Math.max(0, Math.ceil((e.getTime()-inicioMuestreo.getTime())/3600000));

    const idxEnd = Math.min(totalMuestras, Math.ceil((s.getTime()-
inicioMuestreo.getTime())/3600000));

    if (idxStart < idxEnd) { delta[idxStart]++; delta[idxEnd]--; registrados++; }

    else colapsados++;

}

console.log('registrados:', registrados, 'colapsados (idxStart>=idxEnd):', colapsados);

let ocupados = 0, suma = 0;

for (let i=0; i<totalMuestras; i++) { ocupados += delta[i]; suma += ocupados; }

console.log('suma total:', suma, 'promedio:', suma/totalMuestras, '%',
(suma/totalMuestras/68*100).toFixed(2));

return totalMuestras ? suma/totalMuestras : 0;

}

```

```

calcularOcupacionPromedio('2026-07-01','2026-07-14').then(v=>console.log('RESULTADO
FINAL:', v)).catch(e=>console.log('ERROR:', e.message));

```

EOF

node test_ocupacion.js

HTTP status: 200 rows fetched: 116 hoyStr: 2026-07-14 ahora: 2026-07-14T15:31:25.518Z
intervalos válidos: 53 skippedOldAbierto: 63 skippedNoEntrada: 0 inicioMuestreo: 2026-07-

01T06:00:00.000Z finMuestreo: 2026-07-14T15:31:25.518Z totalMuestras: 322 registrados: 43
colapsados (idxStart>=idxEnd): 10 suma total: 88 promedio: 0.2732919254658385 %: 0.40
RESULTADO FINAL: 0.2732919254658385 Shell cwd was reset to
C:\Users\asus\OneDrive\work\cpo\SUPERPROMPT

Reproduce el cálculo real contra la base de QA para entender el "0%" de Ocupación promedio.
El código sí está calculando algo real, pero el resultado es engañoso:

Lo que encontré:

- "Ocupación promedio del periodo" toma cada hora completa del mes entero (las 24 hrs del día, incluidas madrugadas sin actividad) y promedia cuántos autos había en ese instante.
- En "Este mes" (322 horas muestreadas desde el 1-jul hasta ahora), solo hubo actividad real en unas 43 de esas horas — el resto del mes (noches, horarios sin pruebas) cuenta como "0 autos" en el promedio.
- Resultado: 0.27 autos promedio de 68 → redondea a "0%", aunque ahorita mismo sí haya 13 autos reales en la plaza.

Por qué no "coincide" con "Autos en plaza ahora: 13": son dos métricas distintas por diseño — una es una foto del instante actual (13 ahora), la otra es un promedio diluido entre TODAS las horas del mes, incluidas las horas muertas. Matemáticamente no están mal, pero mostrados juntos así sí generan la sensación de que "no cuadran".

Además encontré un problema real en el mismo cálculo: de 53 tickets con estancia real, 10 se pierden completamente del promedio porque su entrada y salida caen dentro de la misma hora de muestreo (el método muestrea una vez por hora, y estancias cortas de ~50 min a veces no cruzan ningún límite de hora) — esos autos deberían contar pero no cuentan nada.

¿Quieres que ajuste esto para que el promedio sea más representativo (por ejemplo, solo contar horas dentro del horario de operación de la plaza en vez de las 24 hrs, y usar una muestra más fina que no pierda estancias cortas), o te referías a otra discrepancia del screenshot?

puedes aumentar el tamaño de la fuente de los siguientes títulos del módulo para Cajeros

Buscado código, leyó un archivo

Buscado tickets hoy|ocupados

pattern: tickets hoy|ocupados

path: C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\lwolPark_v1\lwolPark_TABLET.html

output_mode: content

-n: true

```

351: <span> 🚗 <span id="stat-tickets">0</span> tickets hoy</span> 353: <span> P <span
id="stat-ocupados">0</span>/<span id="stat-capacidad">40</span> ocupados</span>
1146: let ocupados = new Set(); 1421: autos_en_plaza: extra.autos_en_plaza != null ?
extra.autos_en_plaza : ocupados.size, 1493: const ocupados = Math.min(capacidad,
rows.filter(t => t.estatus === 'abierto').length); 1496: document.getElementById('stat-
ocupados').textContent = ocupados; 1503: await dbSet('store',state', JSON.stringify({STATE,
ocupados:[...ocupados]})); 1505: window._iwolBackup = JSON.stringify({STATE,
ocupados:[...ocupados]}); 1515: if(d){ STATE=d.STATE; ocupados=new Set(d.ocupados||[]); }
1520: if(raw){ const d=JSON.parse(raw); if(d){STATE=d.STATE;ocupados=new
Set(d.ocupados||[]);} } 1595: let slot=null; for(let
i=1;i<=STATE.espacios_total;i++){if(!ocupados.has(i)){slot=i;break;}} 1596:
ocupados.add(slot); 1618: let slot=null; for(let
i=1;i<=STATE.espacios_total;i++){if(!ocupados.has(i)){slot=i;break;}} 1619:
ocupados.add(slot); 1645: let slot=null; for(let
i=1;i<=STATE.espacios_total;i++){if(!ocupados.has(i)){slot=i;break;}} 1646:
ocupados.add(slot); 1851: if(t){
t.salida_at=sal.toISOString();t.hora_salida=p(sal.getHours())+':'+p(sal.getMinutes());t.importe
=total;t.horas_cobradas=horas;t.tipo_cobro=tipo;ocupados.delete(t.slot);t.ocupado=false; }
1913: // ocupados/autos_en_plaza nunca bajaban y se inflaban con cada boleto 1916: if
(ocupados.size > 0) ocupados.delete(ocupados.values().next().value); 2391: const
autos_en_plaza = ocupados.size; 2859: const autos_en_plaza = ocupados.size;

```

LeerIwolPark_TABLET.html

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

<button onclick="arqueo()"

style="background:#fff;color:#BA7517;border:2px solid #BA7517;border-radius:8px;
font-size:12px;font-weight:700;padding:5px 12px;cursor:pointer">

👛 Arqueo

</button>

<button onclick="verMovimientos()"

style="background:#fff;color:#444;border:2px solid #D2D2D7;border-radius:8px;
font-size:12px;font-weight:700;padding:5px 12px;cursor:pointer">

📄 Movimientos

</button>

<div id="stats-dia" style="margin-left:auto;display:flex;align-items:center;gap:14px;font-
size:12px;font-weight:700;color:#444">

```
<span> 🎫 <span id="stat-tickets">0</span> tickets hoy</span>

<span> 💰 $<span id="stat-cobrado">0.00</span></span>

<span> P <span id="stat-ocupados">0</span>/<span id="stat-capacidad">40</span>
ocupados</span>

</div>
```

```
<div style="font-size:11px;color:#888">IwolPark · Plaza IWOL</div>
```

```
<button id="btn-cierre" onclick="cierreDia()"

style="background:#D93025;color:#fff;border:none;border-radius:8px;

font-size:12px;font-weight:700;padding:7px 18px;cursor:pointer;display:none;

margin-left:16px;border-left:3px solid #fff0f0">
```

Encontré el bloque. Voy a aumentar el tamaño de fuente de "tickets hoy / \$ / ocupados" y del texto "IwolPark · Plaza IWOL".

EditadoIwolPark_TABLET.html+2-2

C:\Users\asus\OneDrive\work\ParkiMOvil\Metepec\Version
04\IwolPark_v1\IwolPark_TABLET.html

```
font-size:12px;font-weight:700;padding:5px 12px;cursor:pointer">
```

📄 Movimientos

```
</button>
```

```
<div id="stats-dia" style="margin-left:auto;display:flex;align-items:center;gap:14px;font-
size:12px;font-weight:700;color:#444">
```

```
<div id="stats-dia" style="margin-left:auto;display:flex;align-items:center;gap:14px;font-
size:16px;font-weight:700;color:#444">
```

```
<span> 🎫 <span id="stat-tickets">0</span> tickets hoy</span>

<span> 💰 $<span id="stat-cobrado">0.00</span></span>

<span> P <span id="stat-ocupados">0</span>/<span id="stat-capacidad">40</span>
ocupados</span>

</div>
```

```
<div style="font-size:11px;color:#888">IwolPark · Plaza IWOL</div>
```

```
<div style="font-size:14px;color:#888">IwolPark · Plaza IWOL</div>
```

```
<button id="btn-cierre" onclick="cierreDia()"
```

```
style="background:#D93025;color:#fff;border:none;border-radius:8px;
```

```
font-size:12px;font-weight:700;padding:7px 18px;cursor:pointer;display:none;
```

Aumenté de 12px→16px la línea de estadísticas (tickets hoy / \$ / ocupados) y de 11px→14px el texto "IwolPark · Plaza IWOL". Voy a desplegar a QA para que lo revise.

Verified syntax and deployed the larger font size to QA

Bash

```
cd "/c/Users/asus/OneDrive/work/ParkiMOvil/Metepec/Version 04/IwolPark_v1" && node -e "
```

```
const fs = require('fs');
```

```
const html = fs.readFileSync('IwolPark_TABLET.html', 'utf8');
```

```
const scripts = [...html.matchAll(/<script>([\s\S]*)</script>/g)].map(m=>m[1]);
```

```
scripts.forEach((s,i) => { try { new Function(s); } catch(e) { console.log('Script block', i, 'ERROR:', e.message); } });
```

```
console.log('ok, blocks:', scripts.length);
```

```
" && bash deploy.sh 2>&1 | tail -12
```

ok, blocks: 2 (Netlify Build completed in 3.6s) 🚀 Deploy complete

Production URL:
<<https://iwolpark-qa.netlify.app>> Unique deploy URL: <<https://6a5656ae2754673721a4f413--iwolpark-qa.netlify.app>> Build logs: <<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/deloys/6a5656ae2754673721a4f413>> Function logs:
<<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/functions>> Edge function logs:
<<https://app.netlify.com/projects/iwolpark-qa/logs/edge-functions>> Deployed v45 a QA (iwolpark-qa.netlify.app)

Desplegado en QA (v45): <https://iwolpark-qa.netlify.app>

Revisa cómo se ve en el módulo de Cajero y me dices si el tamaño ya está bien, o si quieres que lo suba aún más.