

LED 逃生指示燈：

LED燈(導光/投光式)

壁掛吸頂式





嵌頂式



產品特性

- 外框採用輕型鋁合金加陽極處理，外觀新穎、質感佳。
- 採用高亮度晶片式 SMD 型 LED，具體積小、耗電量低、壽命長等特性。
- 安裝容易，並兼具懸吊、吸頂、壁掛等安裝方式。
- 光學導光級面板，版面亮度均勻，不易褪色，單雙面均適用。
- 產品皆符合「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」之型式及個別認可。
- 非消防用途，免認可燈具，可選用 AC 啟動。
- 60HZ，耐電壓範圍 110V-250V，充電時間 24 小時，照明時間 90 分鐘以上。

圖例




壁掛吸頂式



懸吊式



嵌頂式



產品型號 TYL-			規格說明				外觀尺寸 mm		
壁掛/吸頂式	嵌頂式	面板	等級	電池規格	光源規格	比例	A	B	C
				3.6V	0.07W				
HSC150-	IC150-	出口：A 單面：S 雙面：D	C	700mA	LED 8顆	1：1	152	220	25
HSC360-	IC360-		C	700mA	LED 18/24顆	3：1	362	190	25
HSC500-	IC500-		C	1300mA	LED 34顆	3：1	502	240	25
HSB200-	IB200-		BH	700mA	LED 18/28顆	1：1	202	270	25
HSB400-	IB400-		BH	1300mA	LED 28顆	2：1	402	270	25
HSB600-	IB600-		BH	1300mA	LED 40顆	3：1	602	270	25
HSB1000-	IB1000-		BH	1300mA 2	LED 68顆	5：1	1002	270	25
HSA400-	IA400-		A	1300mA 2	LED 56顆	1：1	402	470	25

◎型號標示範例：TYL HSC150 A壁掛吸頂式出口燈，TYL IC360 S嵌頂式方向燈(左、右、雙向)

Light Up Your Life