

Casi d'uso testuali

Indice

- Casi d'uso testuali
 - UC1 - Login
 - UC2 - Definire un tipo di gioco
 - UC3 - Installare un gioco nel locale
 - UC4 - Configurare edge, sensore e attuatore
 - UC5 - Avviare partita individuale
 - UC6 - Avviare partita a squadre
 - UC7 - Ricevere eventi MQTT
 - UC8 - Funzionare offline
 - UC9 - Creare torneo multi-locale
 - UC10 - Collegare partita al calendario

UC1 - Login

Attore: qualsiasi utente.

Precondizione: account presente.

Flusso: inserisce username e password; il Catalog Service controlla MySQL; il sistema restituisce ruolo e locale; il browser apre la dashboard corretta.

Alternativa: credenziali errate, risposta 401.

Postcondizione: utente salvato nel local storage.

UC2 - Definire un tipo di gioco

Attore: amministratore del gioco.

Precondizione: login GAME_ADMIN.

Flusso: inserisce nome, descrizione, eventi e limite; il server valida; salva `game_types`; aggiunge modelli sensore.

Alternativa: nome duplicato o dati mancanti.

Postcondizione: il tipo è disponibile quando si installa un gioco.

UC3 - Installare un gioco nel locale

Attore: amministratore locale.

Precondizione: esiste un tipo di gioco.

Flusso: seleziona tipo, nome e stato; il gioco viene associato automaticamente al suo locale.

Postcondizione: il gioco compare nella lista locale e nella lista dei giocatori se online.

UC4 - Configurare edge, sensore e attuatore

Attore: amministratore locale.

Flusso: crea dispositivo edge; crea sensore scegliendo gioco ed evento; crea display o LED; il sistema verifica che edge e gioco siano nello stesso locale.

Postcondizione: configurazione salvata e visibile.

UC5 - Avviare partita individuale

Attore: amministratore locale.

Precondizione: gioco online e due client registrati.

Flusso: seleziona giocatori; il Match Service crea la partita; il gioco passa a IN_GAME.

Alternativa: giocatore non registrato o gioco offline.

Postcondizione: partita LIVE.

UC6 - Avviare partita a squadre

Attore: amministratore locale.

Precondizione: due squadre diverse e tipo che supporta squadre.

Flusso: seleziona modalita TEAM e le due squadre; il server registra i nomi delle squadre.

Postcondizione: partita TEAM LIVE.

UC7 - Ricevere eventi MQTT

Attore: edge service.

Flusso: pubblica evento con UUID; Match Service controlla partita, gioco e locale; verifica duplicato; aggiorna punteggio; salva evento; aggiorna attuatori.

Alternativa: UUID già presente, evento ignorato senza doppio punteggio.

UC8 - Funzionare offline

Attore: edge service.

Flusso: connessione assente; evento salvato in coda JSON con PENDING; al ritorno online la coda viene pubblicata; il server deduplica; la coda viene svuotata.

Postcondizione: eventi sincronizzati.

UC9 - Creare torneo multi-locale

Attore: amministratore piattaforma.

Flusso: sceglie tipo, modalita, date e almeno un locale; per TEAM sceglie squadre; salva torneo e relazioni.

Postcondizione: torneo visibile a tutti.

UC10 - Collegare partita al calendario

Attore: amministratore piattaforma o locale autorizzato.

Precondizione: partita FINISHED con stesso tipo, modalita e locale del torneo.

Flusso: sceglie turno e data prevista; salva `tournament_matches`.

Postcondizione: calendario e classifica aggiornati.