

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Paralelní Programování v Go



2026

Vedoucí práce:
Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.

Richard Bebjak

Studijní program: Informatika,
Specializace: Programování a vývoj
software

Bibliografické údaje

Autor:	Richard Bebjak
Název práce:	Paralelní Programování v Go
Typ práce:	bakalářská práce
Pracoviště:	Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby:	2026
Studijní program:	Informatika, Specializace: Programování a vývoj software
Vedoucí práce:	Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Počet stran:	26
Přílohy:	elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce:	slovenský

Bibliographic info

Author:	Richard Bebjak
Title:	Paralel programming in Go
Thesis type:	bachelor thesis
Department:	Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense:	2026
Study program:	Computer Science, Specialization: Programming and Software Development
Supervisor:	Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.
Page count:	26
Supplements:	electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language:	Slovak

Anotácia

Bakalárska práca sa zaoberá paralelným programovaním v programovacom jazyku Go. Teoretická časť práce predstavuje základné princípy paralelného a súbežného programovania, architektúru jazyka Go a mechanizmy určené na tvorbu paralelných aplikácií, ako sú gorutiny, komunikačné kanály, príkaz select a synchronizačné primitíva balíka sync. Súčasťou práce je návrh algoritmov využívajúcich tieto mechanizmy a analýza ich správnosti prostredníctvom dôkazov. Praktická časť je zameraná na návrh a implementáciu prototypu chat servera, na ktorom sú demonštrované možnosti paralelného programovania v jazyku Go a využitie navrhnutých algoritmov v praxi.

Synopsis

This bachelor's thesis focuses on parallel programming in the Go programming language. The theoretical part introduces the principles of parallel and concurrent programming, the architecture of Go, and its built-in concurrency mechanisms, including goroutines, channels, the select statement, and synchronization primitives from the sync package. The thesis also presents the design of algorithms utilizing these mechanisms together with proofs of their correctness. The practical part is devoted to the design and implementation of a prototype chat server that demonstrates the use of Go's concurrency mechanisms and the proposed algorithms in a real-world application.

Kľúčové slová: Go, goroutine, komunikačný kanál, súbežné programovanie, paralelné programovanie

Keywords: Go, goroutine, channel, concurrency, parallel programming

Děkuji, děkuji, děkuji.

Odevzdaním tohto textu jeho autor/ka cestne vyhlasuje, že celú prácu vrátane príloh vypracoval/a samostatne a za použitia iba zdrojov spomínaných v texte práce a uvedených v zozname literatúry.

Obsah

1	Úvod	7
2	Communication Sequential Process	7
2.1	Základné myšlienky CSP	7
2.2	Komunikácia v CSP	8
2.3	Syntax CSP	9
2.4	Výrobca a spotrebiteľ CSP	10
3	Jazyk Go	11
4	Goroutine	12
4.1	Model a plánovač goroutine	13
5	Komunikačné kanály	13
5.1	Druhy komunikačných kanálov	14
5.2	Implementácia	14
6	Select	16
6.1	Implementácia	17
7	Synchronizačné primitíva	18
7.1	WaitGroup	18
7.2	Mutex a RWMutex	19
8	Chat server	20
8.1	Klientské spojenie	20
8.2	Klientské požiadavky	21
9	Posielanie správ	21
10	Získanie správ	23
11	Príkaz select	24
12	Záver	24
	Literatúra	26

Zoznam tabuliek

1 Úvod

Paralelné a súbežné programovanie predstavuje dôležitú súčasť moderného vývoja softvéru. So zvyšujúcou sa elektronizáciou, vzniká potreba efektívne spracovať viacero úloh naraz. S potrebou pribúdajú riešenia a mechanizmy na spracovanie viacerých úloh súčasne. Tradičný prístup na základe zdieľania pamäte však vytvára komplikácie, ako chyby súbehu alebo uviaznutie. Z toho dôvodu vznikajú nové metódy, založené na synchronizácii procesov prostredníctvom komunikácie na základe posielania správ medzi procesmi. Jedným z významných konceptov v oblasti konkurenčného programovania je model Communication Sequential Process. Programovací jazyk Go implementuje princípy Communication Sequential Process prostredníctvom goroutine a komunikačných kanálov. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať princípy paralelného programovania v jazyku Go so zameraním na model Communication Sequential Process a konkurenčné nástroje poskytované jazykom. Práca sa venuje teoretickému popisu goroutine, komunikačných kanálov a synchronizačných mechanizmov v jazyku Go. Súčasťou práce je implementácia prototypu chat serveru, navrhnutie paralelných algoritmov pre server a dôkazy ich správnosti.

2 Communication Sequential Process

Communication Sequential Process (CSP) je základný teoretický prístup ku súbežnému programovaniu.[1] Tento prístup definuje spôsob, akým môžu súbežne vykonávané procesy spolupracovať a komunikovať. Na rozdiel od tradičných prístupov založených na zdieľanej pamäti, CSP je založené na komunikácii medzi procesmi, ktorá predstavuje hlavný mechanizmus ich koordinácie a synchronizácie. Procesy si neposkytujú priamy prístup k pamäti, čím sa znižuje počet chýb súbehu. Základnou myšlienkou CSP je, že program sa skladá z viacerých sekvenciálnych procesov vykonávaných súbežne, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom vstupno-výstupných operácií.

2.1 Základné myšlienky CSP

Hoare pri návrhu CSP vychádza z troch základných princípov, ktoré umožňujú vytvárať bezpečné súbežné programy:

- Strážené príkazy
- Paralelná kompozícia procesov
- Komunikácia pomocou vstupu a výstupu

Koncept strážených príkazov zavedený Dijkstrom umožňuje riadiť vetvenie a nedeterministické správanie. Ide o príkazy, ktorých vykonanie je podmienené splnením logickej podmienky. Ak podmienka nie je splnená, proces čaká, kým podmienka nie je splnená. Paralelná kompozícia opisuje program tak, že program

môže pozostávať z viacerých procesov, ktoré sa spúšťajú súčasne, vykonávajú sa nezávisle a končia až keď skončia všetky súbežné procesy. Komunikácia pomocou vstupu a výstupu znamená, že procesy spolu komunikujú výhradne pomocou vstupno-výstupných operácií. Každá komunikácia predstavuje synchronizačný bod medzi dvoma procesmi pretože, prenos údajov prebieha iba vtedy, keď sú odosielateľ aj prijímateľ pripravený komunikovať. Procesy tak nezdieľajú pamäť a ich komunikácia prebieha synchronizovane.

V CSP možno chápať každý proces ako samostatnú výpočtovú jednotku s vlastným stavom, ktorá vykonáva príkazy v definovanom poradí. Na opis správania procesu sa používa pojem *udalosť*. Udalosť predstavuje elementárnu akciu, ktorú môže proces vykonať. Nie je dôležitá implementácia, ale navonok pozorovateľné správanie. Udalosť predstavuje okamih pozorovateľný ostatnými procesmi. Postupnosť udalostí sa označuje ako *stopa*. Stopa predstavuje chronologický záznam všetkých udalostí, ktoré proces od svojho vzniku vykonal. Správanie procesu je preto možné opísať ako postupnosť udalostí vykonaných procesom, bez potreby poznať jeho implementáciu. Tento spôsob opisu je jeden zo základných princípov formálneho modelovania v CSP. Procesy nie sú izolované. Ich spolupráca je kľúčová na dosiahnutie požadovaného výsledku a je realizovaná pomocou synchronizovanej komunikácie. Pri ktorej musí byť odosielateľ aj prijímateľ pripravený na výmenu údajov v rovnakom okamihu. Proces nikdy nepristupuje priamo do pamäte iného procesu. Všetky informácie získava alebo odosiela prostredníctvom výmeny správ. Eliminácia prístupu k pamäti znižuje vznik nekonzistentného stavu pamäte a chýb súbehu. Tento prístup ale môže viesť k situácii, kedy procesy čakajú bez možnosti pokračovať, teda uviaznutiu pre jeho správanie, kedy odosielateľ čaká na príjemcu a naopak.

2.2 Komunikácia v CSP

Hlavnou vlastnosťou CSP je prenos dát medzi procesmi prostredníctvom zasielania správ. Hodnota odoslaná jedným procesom je priamo priradená premennej v druhom procese. Procesy musia byť pripravené na komunikáciu v rovnakom okamihu. Proces nemôže pokračovať, kým druhý proces nie je pripravený na komunikáciu. Prenos hodnoty je atomický a synchronizovaný, teda nemôže prísť k čiastočnému prenosu alebo nekonzistentnému stavu. Komunikácia medzi procesmi súčasne zabezpečuje prenos dát aj synchronizáciu procesov. Tento spôsob komunikácie zjednodušuje uvažovanie o správnosti programu, pretože eliminuje potrebu zamykania a konflikty pri prístupe k pamäti.

CSP používa na opis správania procesov príkazy:

- Priradenie hodnoty
- Vstup
- Výstup
- Prázdny príkaz

- Štruktúrovaný príkaz
 - Alternatívny príkaz
 - Repetitívny príkaz

Priradenie hodnoty premennej funguje ako ho poznáme. Vstup a výstup sú synchronizované tak, že proces posielajúci výstupnú operáciu musí čakať kým proces s adekvátnou vstupnou operáciou je pripravený na komunikáciu a naopak. Obidve operácie tvoria jednu spoločnú komunikačnú udalosť. Štruktúrové príkazy umožňujú vytvárať alternatívne príkazy a repetitívne príkazy. Alternatívny príkaz umožňuje výber z viacerých možností, podľa splnenia podmienky. Umožňuje synchronizovanie medzi viacerými procesmi naraz. Podľa splnenia podmienky, ak nie je splnená žiadna podmienka, čaká. Ak je splnená jedna podmienka vykoná proces priradený danej podmienke. Ak je splnených viacero podmienok, vykoná jednu z nich. Výber je nedeterministický. Alternatívny príkaz umožňuje modelovať situácie, kde správanie programu závisí od aktuálnych podmienok alebo interakcie s inými procesmi. Repetitívny príkaz predstavuje cyklus alternatívnych príkazov, kedy sa príkaz vykonáva opakovane, kým je splnená aspoň jedna podmienka. Inak sa cyklus ukončí. Repetitívny príkaz umožňuje modelovať situácie, kde program reaguje na prichádzajúce správy alebo udalosti.

2.3 Syntax CSP

Na opis správania procesov CSP používa vlastnú syntax. Jednotlivé symboly predstavujú základné operácie komunikácie, synchronizácie a riadenia toku programu. [2]

Syntax	Význam
$a := b$	Priradenie hodnoty premennej.
$P?x$	Prijatie hodnoty od procesu alebo komunikačného kanála P a uloženie do premennej x .
$P!x$	Odoslanie hodnoty x procesu alebo komunikačnému kanálu P .
$SKIP$	Prázdny príkaz, ktorý nevykonáva žiadnu operáciu a okamžite končí.
$A \rightarrow B$	Po vykonaní udalosti alebo splnení podmienky A pokračuje proces vykonaním časti B .
$G \rightarrow S$	Strážení príkaz (guard). Ak je splnená podmienka G , vykoná sa príkaz S . V opačnom prípade proces čaká.
$[]$	Alternatívny príkaz. Vyberie jednu z možných vetiev, ktorej podmienka je splnená. Ak je splnených viac podmienok, výber je nedeterministický.
$*[]$	Repetitívny príkaz. Opakovane vykonáva alternatívny príkaz, pokiaľ je splnená aspoň jedna podmienka.
$(i : 1..n)$	Rozsah indexov používaný pri komunikácii s ľubovoľným procesom zo skupiny procesov.
$P Q$	Paralelné vykonávanie procesov P a Q .
μX	Rekurzívna definícia procesu, ktorá umožňuje vytvoriť proces vykonávajúci sa opakovane.
$\dots$	Činnosť vykonávaná monitorom po prijatí údajov, ktorej implementácia nie je z pohľadu CSP podstatná

2.4 Výrobca a spotrebiteľ CSP

CSP sa dá v tomto príklade chápať ako monitor s ktorým komunikujú viaceré procesy. Procesy musia byť odlišne pomenované napr. „Výrobca“ a „Spotrebiteľ“, alebo mať odlišný index napríklad „X(0)“. Každá komunikácia musí mať jednoznačne určený svoj zdroj alebo cieľ. Keď je monitor pripravený komunikovať s ktorýmkoľvek používateľským procesom, zväčša ktorý príde prvý, používa strážení príkaz s rozsahom.

$$[(i : 1..100); X(i)?(value\ parameters) \rightarrow \dots; X(i)!(results);]$$

Premenná „i“ sa používa na posielanie výsledkov späť procesu, ktorý komunikáciu inicioval.

Ako monitor nie je pripravený na komunikáciu od konkrétneho procesu napríklad „X(j)“, môže byť vstupný príkaz doplnený o booleovskú podmienku, takzvanú stráž. Napríklad dve po sebe idúce požiadavky od rovnakého procesu, môžu byť zablokovane pomocou podmienky „j=0“.

$$*[(i : 1..100)i \neq j; X(i)?(parameters) \rightarrow \dots; i := j;]$$

V tomto prípade bude výstup procesu „X(j)“ odložený, kým nebude spracovaná požiadavka iného procesu. Podobne je možné použiť podmienky na oddialenie prijatia vstupov, ktoré by porušili plánovacie obmedzenia. [1]

3 Jazyk Go

Programovací jazyk Go bol vyvinutý spoločnosťou Google s cieľom vytvoriť jednoduchý, efektívny a výkonný jazyk. Jazyk je vhodný pre vývoj moderných aplikácií. Pri návrhu bol kladený dôraz na rýchlosť kompilácie, jednoduchú syntax, bezpečnosť práce s pamäťou a natívnu podporu súbežného programovania. Go patrí medzi kompilované, staticky typované programovacie jazyky a poskytuje automatickú správu pamäte pomocou garbage collectoru. [3] Go obsahuje vstavané mechanizmy pre paralelné a súbežné programovanie, ktorým sa práca venuje. V Go je súbežnosť súčasťou návrhu jazyka a predstavuje jednu z jeho najvýznamnejších vlastností.

Go je staticky typovaný jazyk, čo znamená, že typ každej premennej je známy už počas kompilácie. Vďaka tomu je možné odhaliť chyby s tým spojené ešte pred spustením programu. Typ premennej môže byť uvedený explicitne

```
var <variable_name> <type> = <value>
```

alebo pomocou skrátenej deklarácie, ktorú vie kompilátor odvodiť

```
<variable_name> := <value>
```

Skrátená deklarácia patrí medzi najčastejšie používané zápisy v Go a znižuje množstvo potrebného kódu.

Go podporuje dátové typy:

celočísenné typy	int, int64, uint
reálne čísla	float32, float64
logický typ	bool
reťazce	string
polia	array
rezy	slice
mapy	map
štruktúry	struct

Funkcie sa deklarujú pomocou kľúčového slova „func“. Návratový typ sa zapisuje za zoznam argumentov.

```
func <name>(<arguments>, <argument>) <return_type> {  
    return <value>  
}
```

Významnou vlastnosťou Go je možnosť viacerých návratových hodnôt z funkcie. Často využíva pri návrate výsledku spolu s informáciou o chybe

```
value , err := ReadFile(path)
```

Znižuje to potrebu výnimiek a predstavuje štandardný mechanizmus ošetrovania chýb v Go. [3]

Jedným z hlavných cieľov Go je jednoduchosť. Jazyk preto neobsahuje preťažovanie funkcií, preťažovanie operátorov, implicitné pretypovanie dátových typov ani aritmetiku ukazovateľov. Natívne však obsahuje mechanizmy na podporu súbežného a paralelného programovania. Poskytuje primitíva ako goroutine, komunikačné kanály, synchronizačné primitíva v balíku sync a príkaz select. [4]

4 Goroutine

Goroutine je funkcia ktorá sa vykonáva súbežne. Nie sú to vlákna operačného systému ani vlákna riadené runtime prostredím. Ide o vyššiu abstrakciu nazývanú korutiny v jazyku Go goroutine. Goroutines sú súbežné podprogramy, ktoré nemôžu byť prerušené zvonka. Obsahujú však body, v ktorých môžu byť pozastavené a znovu spustené. Na rozdiel od vlákien je prepínanie medzi goroutine rýchlejšie približne o 1,242 μ s.[5] Goroutine sa dajú spustiť pomocou kľúčového slova go.

```
func main{
    go SayHello()
}

func SayHello(){
    fmt.Println("Hello")
}
```

Je možné goroutine implementovať ako anonymné funkcie.

```
go func(){
    fmt.Println("Hello")
}
```

Ako anonymné funkcie musia byť zavolané okamžite. Vieme goroutine priradiť do premennej.

```
sayHello := func(){
    fmt.Println("Hello")
}

go sayHello()
```

Goroutine sú špecifické pre jazyk Go, pretože sú integrované do runtime prostredia Go. Goroutine si sami neurčujú body pozastavenia. Runtime Go sleduje ich správanie a automaticky ich pozastaví, a znovu spustí, keď sú opäťovne pripravené pokračovať. Goroutine bežia súbežne, čo nie je ich vlastnosťou, preto potrebujú mechanizmus, ktorý im umožní bežať a vykonávať sa súbežne.

4.1 Model a plánovač goroutine

Go používa plánovač „M:N“ a model súbežnosti fork-join.[5] Teda na „M“ vláknach sa vykonáva „N“ goroutine. Goroutine sú mapované na tieto vlákna a go runtime sa stará o ich rozdelenie a efektívne vykonávanie. Stará sa o ich spúšťanie, ak je nejaká goroutine blokováaná tak go runtime môže spustiť inú.

Podľa modelu fork-join, „Fork“ znamená, že program môže vytvoriť novú goroutine, ktorá sa vykonáva súbežne s rodičovským kódom. A „Join“ znamená, že sa tieto vetvy spoja v mieste nazývanom join point. ?? Spájanie vetiev nie je funkciou programu, preto je nutná synchronizácia pri goroutine.

5 Komunikačné kanály

Komunikačné kanály predstavujú jeden zo základných mechanizmov synchronizácie a komunikácie medzi goroutines. Sú zabudované referenčným typom, ktorý umožňuje bezpečný prenos dát. Ich návrh vychádza z Communicating Sequential Processes, ktorý zdôrazňuje komunikáciu medzi procesmi miesto zdieľania pamäte.[5]

Komunikačné kanály sa deklarujú pomocou kľúčového slova `chan` a vždy sa deklarujú aj s určitým typom. To znamená, že kanál môže prenášať hodnoty iba tohto typu. Komunikačné kanály patria k referenčným typom, preto ich deklarácia nevytvára potrebnú pamäťovú štruktúru. Pamäť sa alokuje pomocou zabudovanej funkcie `make`.

```
make(chan type, buffer_size)
```

Takto vytvorený komunikačný kanál umožňuje zapisovanie a čítanie hodnôt. Zápis do komunikačného kanála umožňuje operátor `<-`, ktorý sa umiestňuje na pravú stranu názvu komunikačného kanála, pre čítanie sa operátor umiestňuje na ľavú stranu názvu komunikačného kanála.

```
channel <- data  
variable = <- channel
```

Dôležitou vlastnosťou komunikačného kanála je jeho blokujúce správanie. Ak goroutine zapisuje do komunikačného kanála, ktorý je plný, je jej proces blokový kým iná goroutine z komunikačného kanála hodnotu neprečíta. Podobne čítanie z prázdneho komunikačného kanála je blokováané kým nie je do komunikačného kanála zapísaná nová hodnota.

Komunikačný kanál je možné zavrieť pomocou funkcie `close`. Pri čítaní z kanála je možné získať druhú návratovú hodnotu typu `bool`, ktorá indikuje jeho otvorenie. Uzavretie teda signalizuje prijímateľovi, že do komunikačného kanála nebude viac zapisované. Ak odosielateľ pošle dáta do uzavretého komunikačného kanálu, program vráti error `panic: send on closed channel`. Po uzavretí komunikačného kanálu, prijímateľ nečaká na hodnotu ale obdrží prázdnu hodnotu a hodnotu „False“ z druhej návratovej hodnoty. Nasledujúci príklad demonštruje použitie.

```

1      var channel = make(chan int , 1)
2
3      go func(){
4          channel <- 42
5      }()
6
7      result := <- channel
8      close(channel)

```

Na riadku jedna si vytvoríme komunikačný kanál s referenčným typom `int` a veľkosťou buffera jedna. Na riadku tri spustíme novú goroutine. Na riadku štyri v goroutine uložíme do komunikačného kanála hodnotu 42. Na riadku sedem hlavné vlákno čaká na dáta z komunikačného kanála. Ak dáta prídu, uloží do premennej „result“ dáta z komunikačného kanála, v tomto prípade 42. Na riadku osem uzavrieme komunikačný kanál.

5.1 Druhy komunikačných kanálov

Každý komunikačný kanál môže byť bufferovaný alebo nebufferovaný. Nebufferovaný komunikačný kanál nemá žiadnu kapacitu a každá operácia zápisu musí byť okamžite spravovaná operáciou čítania.

Bufferovaný komunikačný kanál sa definuje pomocou voliteľného druhého argumentu funkcie `make`. Bufferovaný komunikačný kanál obsahuje buffer s definovanou kapacitou, ktorá umožní uložiť určitý počet hodnôt do buffera bez okamžitého čítania. Bufferovaný komunikačný kanál zablokuje zápis až v momente keď je buffer plný.

Jazyk Go umožňuje definovanie funkcií, kde ako parameter definujeme komunikačný kanál. Pri týchto funkciách je umožnené definovanie jednosmerných kanálov, ktoré podporujú iba zápis alebo čítanie. Tieto komunikačné kanály sa používajú ako parametre funkcií, aby určili akým spôsobom sa komunikačný kanál v danej časti programu používa. Tento mechanizmus zvyšuje bezpečnosť programu, pretože kompilátor dokáže zachytiť nesprávne použitie.

5.2 Implementácia

V runtime prostredí je komunikačný kanál implementovaný ako štruktúra `hchan`. Obsahuje počet hodnôt v kanáli, maximálnu kapacitu, ukazovateľ na buffer, fronty čakajúcich goroutine a synchronizačný zámok. Zjednodušene štruktúra obsahuje:

qcount uint	Počet prvkov v bufferi
dataqsiz uint	Veľkosť jednej hodnoty na bufferi
buf unsafe.Pointer	Pointer na buffer
sendx uint	Index pre zápis
recvx uint	Index pre čítanie
recvq waitq	Čakajúci prijímatelia
sendq waitq	Čakajúci odosielatelia
closed uint32	Hodnota určujúca či je komunikačný kanál otvorený alebo zatvorený
lock mutex	Mutex na prístup k bufferu

Komunikačný kanál funguje ako kruhový buffer, kde dva indexy označujúce aktuálnu pozíciu a pozíciu posledného pridaného prvku. Pri dosiahnutí maximálneho indexu, ktorý určuje možný počet prvkov v bufferi, sa pokračuje indexom nula. Ak sú indexy na rovnakej pozícii, značí to prázdny buffer. Ak je index posledného pridaného prvku o jedna menší ako index aktuálnej pozície alebo index posledného pridaného prvku je maximálny a index aktuálnej pozície je nula, značí to plný buffer. Komunikačný kanál je doplnený o mechanizmy blokujúce goroutine.[6] Implementácia front „sendq“ a „recvq“ je hlavný prvok na synchronizáciu goroutine, kedy odosielateľ čaká na príjemcu a príjemca čaká na odosielateľa. To zabezpečuje bezpečnú synchronizáciu a absenciu problému súbehu zámkov v aplikačnom kóde. Zámok „mutex“ využíva komunikačný kanál pri operáciách, ktoré môžu meniť jeho stav. Teda pri posielaní alebo odosielaní správ sa komunikačný kanál uzamkne aby nenastal nekonzistentný stav komunikačného kanála.

Komunikačný kanál má operácie prijímanie a odosielanie hodnoty. Komunikačný kanál odosiela a prijíma dve hodnoty. Posielanú hodnotu a hodnotu typu bool, ktorá značí, či je kanál otvorený. Odosielanie hodnoty je implementované funkciou chansend. Pri tejto operácii je komunikačný kanál uzamknutý, preto túto operáciu možno vykonať iba jedna goroutine v určitom čase. Jej správanie závisí od aktuálneho stavu komunikačného kanála. Zjednodušene, rozlišuje tri stavy. Ak existuje čakajúci príjemca, teda je hodnota v recvq goroutine, hodnota sa prenesie priamo bez použitia bufferu.

```
if receiver exist:
    copy data directly to receiver
    wake up receiver
```

Najrýchlejší scenár, nakoľko sa neukladá hodnota do bufferu. Ďalší stav, ak neexistuje čakajúci príjemca ale existuje voľné miesto v bufferi. Tak sa hodnota uloží na buffer a zvýši sa počítadlo.

```
if buffer not full:
    store value in buffer
    increment qcount
```

Tretí stav ak neexistuje čakajúci príjemca a neexistuje voľné miesto na bufferi. V takom prípade sa goroutine uloží do fronty „sendq“ a čaká na uvoľnenie miesta na bufferi.

Prijímanie hodnoty je implementované funkciou `chanrecv`. Rovnako jej správanie závisí od aktuálneho stavu komunikačného kanála. Zjednodušene rozlišuje tri stavy. Ak existuje čakajúci odosielateľ, teda je hodnota v `sendq`, hodnota sa prenesie priamo bez použitia bufferu.

```
if sender exist:
    receive value directly
    wake sender
```

Ak neexistuje čakajúci odosielateľ ale buffer obsahuje aspoň jednu hodnotu, je táto hodnota načítaná a zníži sa hodnota počítadla.

```
if buffer not empty:
    read value from buffer
    decrement qcount
```

Ak neexistuje čakajúci odosielateľ a buffer neobsahuje žiadnu hodnotu. V takom prípade sa goroutine uloží do fronty „`recvq`“ a čaká na odosielateľa.

Operácia uzavretia komunikačného kanála nastaví „`closed`“ na hodnotu „`False`“. Zároveň sa odblokujú všetky čakajúce goroutine v „`recvq`“. Goroutine v prvej návratovej hodnote obdržia prázdnu hodnotu, čo nie je vždy chcené a je potrebná reakcia programu na druhú návratovú hodnotu. Pri odosielaní na uzavretý komunikačný kanál, program vráti chybu.

6 Select

Príkaz `select` slúži na koordináciu komunikácie medzi goroutines. Zatiaľ čo komunikačný kanál slúži na synchronizáciu a prenos dát, príkaz `select` umožňuje efektívne kombinovať a riadiť komunikačné kanály na základe aktuálneho stavu programu. Používa sa na spájanie viacerých komunikačných kanálov, synchronizáciu, implementáciu časových limitov alebo reakciu na viacero udalostí súčasne. `Select` sa používa v spojení s komunikačnými kanálmi a má podobnú syntax ako príkaz `switch`. Pozostáva z príkazu `select` a viacerých vetiev `case`, kde každá vetva reprezentuje operáciu nad kanálom. Môže to byť operácia čítania alebo zápisu. Jeho hlavnou vlastnosťou pre synchronizáciu je jeho blokovacie správanie. Proces je blokován kým nie je pripravená na vykonanie aspoň jedna z jeho vetiev. Pripravenosť znamená, že pri zápise do komunikačného kanála, nie je komunikačný kanál zaplnený a pri čítaní z komunikačného kanála, komunikačný kanál obsahuje dáta alebo je uzavretý. Pre neblokujúce správanie príkazu `select` slúži jeho posledná vetva `default`, ktorá sa vykoná v prípade, ak nie je pripravená na vykonanie žiadna z ostatných vetiev. Rozdiel oproti príkazu `switch` je, že jednotlivé vetvy sa nevyhodnocujú postupne ale všetky súčasne. Ak je pripravená niektorá z vetiev, tak sa vykoná. Ak je pripravených viacero vetiev v rovnakom okamihu, runtime Go vyberie jednu z pripravených a vykoná ju. Výber je rovnomerne rozdelený medzi všetky pripravené vetvy, preto má každá rovnakú pravdepodobnosť vykonania[5]. Príkaz `select` umožňuje implementáciu

časových limitov. Pomocou funkcie „time.After“ z balíka „time“, ktorá vracia komunikačný kanál aktivovaný po uplynutí zadaného času. Tento prístup umožňuje riešenie situácií, kde nie je žiaduce čakať neobmedzene dlho.

```
1      ch := make(chan int, 1)
2      go func() {
3          for {
4              i := rand.Intn(5)
5              ch <- i
6              time.Sleep(time.Duration(i) * time.Second)
7          }
8      }()
9
10     for {
11         select {
12             case num := <-ch:
13                 fmt.Println(num)
14
15             case <-time.After(3 * time.Second):
16                 return
17         }
18     }
```

V príklade sme si vytvorili komunikačný kanál a jednoduchú funkciu, ktorá vyberie náhodné číslo od nula do štyri, pošle ho cez komunikačný kanál a počká taký počet sekúnd. V nekonečnom cykle máme príkaz select, ktorý je blokovaný kým nie je cez komunikačný kanál poslaná hodnota alebo kým vyprší interval troch sekúnd, kedy sa ukončí. S každou interakciou sa vytvorí nový časovač. Na tom môžeme vidieť, že select si vyhodnocuje všetky vetvy súčasne. Ak je aspoň jedna pripravená na vykonanie, vykoná ju, inak je blokovaný.

6.1 Implementácia

V runtime Go je vetva „case“ v príkaze select reprezentovaná štruktúrou `scase`, ktorá obsahuje ukazovateľ na komunikačný kanál a nepovinný ukazovateľ na prenášané dáta.

```
type scase struct {
    c *hchan
    elem unsafe.Pointer
}
```

[7] Vetvy sú následne uložené do poľa, kde sa periodicky testuje prvok na náhodnej pozícii. Používa sa na to funkcia „cheaprandn“. Použitím náhodného testovania vetiev sa zabezpečí rovnaká pravdepodobnosť vykonania pre každú vetvu. Pred vykonaním výberu sa ale uzamkne príslušný komunikačný kanál aby sa predišlo uviaznutiu.

Najprv select hľadá operáciu, ktorá je pripravená na vykonanie bez blokovania goroutine s príkazom select. Teda snaží sa vykonať príslušnú operáciu na komunikačný kanál bez toho, aby sa zapísala do fronty čakateľov, „recvq“ pre operáciu prijatia a „sendq“ pre operáciu odoslania. Ak nie je pripravená žiadna vetva na vykonanie tak sa goroutine s príkazom select zapíše do každého komunikačného kanála do fronty čakateľov. Následne je blokována až kým ju neprebudí jeden z komunikačných kanálov. V takom prípade sa odstráni z fronty čakateľov u ostatných kanálov a pokračuje operáciou výberu. Ak je select použitý s vetvou „default“ a žiadna operácia nie je pripravená, vykoná sa vetva „default“ bez blokovania.

7 Synchronizačné primitíva

Jazyk Go poskytuje sync balík, ktorý obsahuje synchronizačné primitíva. Tieto synchronizačné primitíva sú používané pri nízkoúrovňovom prístupe do pamäte. Rozdiel medzi ostatnými jazykmi a jazykom Go je, že Go poskytuje novú sadu synchronizačných primitív pre súbežnosť nad sadou primitív pre synchronizáciu prístupu k pamäti.

7.1 WaitGroup

Je to nástroj z balíka sync, ktorého účelom je umožniť programu počkať na dokončenie skupiny goroutine pred tým, než bude pokračovať. Mechanizmus sa využíva v prípade, že sa vykonáva viacero nezávislých úloh. WaitGroup si môžeme predstaviť ako bezpečný čítač. Tento čítač eviduje počet goroutine, ktoré ešte nedokončili svoju činnosť. Čítač sa zvyšuje pomocou metódy Add(n), kde „n“ udáva počet goroutine, ktoré sa majú vykonať. Čítač sa znižuje pomocou metódy Done(). Program je zablokován na metóde Wait(), kým hodnota čítača nedosiahne nulovú hodnotu. Nasledujúci príklad demonštruje použitie.

```
1      var wg sync.WaitGroup
2
3          for i := 0; i < 10; i++ {
4              wg.Add(1)
5              go func(i int) {
6                  defer wg.Done()
7                  fmt.Println("Goroutine", i)
8                  time.Sleep(200)
9              }(i)
10         }
11         wg.Wait()
12         fmt.Println("End")
```

Na prvom riadku si definujeme WaitGroup. Následne v cykle na riadku tri zvýšime hodnotu WaitGroup o jedna. Na riadku štyri pustíme novú goroutine. V

goroutine na riadku päť zabezpečíme, že po dokončení činnosti, zníži hodnotu `WaitGroup` o jedna. Následne vykoná vypís a čakanie pre simuláciu paralelného výpočtu. Na riadku jedenásť program čaká, kým hodnota `WaitGroup` bude nulová. následne vypíše „End“.

7.2 Mutex a RWMutex

Mutex je nástroj z balíka `sync`, ktorého účelom je chrániť časť programu so zdieľanými zdrojmi, ku ktorým môže pristupovať iba jedna goroutine. Pred vstupom do časti programu so zdieľanými zdrojmi, musí goroutine získať zámok pomocou metódy `Lock()`. Po ukončení činnosti v danej časti programu, uvoľní zámok pomocou metódy `Unlock()`. Počas držania zámku, nemôže iná goroutine vstúpiť do tejto časti programu. `RWMutex` rozširuje `Mutex` o zámok, ktorý rozlišuje operácie čítania a zápisu. Metódy na získanie zámku `RLock()` / `Lock()`, metódy na uvoľnenie zámku `RUnlock()` / `Unlock()`. `RWMutex` umožňuje získať zámok pre čítanie viacerým goroutine, ale pre zápis umožňuje získať zámok jednej goroutine. Počas zápisu nie je umožnené získať zámok pre čítanie. Pri zápise čaká kým sú uvoľnené všetky zámky. Nasledujúci príklad demonštruje použitie.

```
1      var wg sync.WaitGroup
2      var rw sync.RWMutex
3
4      observer := func(i int) {
5          defer wg.Done()
6          rw.RLock()
7          fmt.Println("Reading started", i)
8          time.Sleep(400 * time.Millisecond)
9          fmt.Println("Reading ends", i)
10         rw.RUnlock()
11     }
12
13     writer := func(i int) {
14         defer wg.Done()
15         defer rw.Unlock()
16         rw.Lock()
17         fmt.Println("Writing started", i)
18         time.Sleep(400 * time.Millisecond)
19         fmt.Println("Writing ended", i)
20     }
21
22     for i := 0; i < 100; i++ {
23         wg.Add(1)
24         if i%25 == 0 {
25             go writer(i)
26         } else {
```

```

27             go observer(i)
28         }
29     }
30     wg.Wait()
31     fmt.Println("End")

```

Na riadku dva si definujeme RWMutex. Na riadku štyri si definujeme funkciu čitateľa, ktorá sa pokúsi získať zámok pre čítanie vypíše, že začala, počká, vypíše, že skončila a po skončení uvoľní zámok pre čítanie. Na riadku trinásť si definujeme funkciu zapisovateľa, ktorá sa pokúsi získať zámok, vypíše, že začala, počká, vypíše, že skončila a po skončení uvoľní zámok. Na riadku dvadsaťdva je cyklus, v ktorom voláme funkciu zapisovateľa ak „i“ modulo 25 je nula, inak voláme funkciu čitateľa. Následne počkáme na dokončenie všetkých goroutine a vypíšeme, že sme skončili. Výsledok tohto kódu bude približne.

```

" Writting started 0 "
" Writting ended 0 "
" Reading started 1 "
" Reading started 2 "
" Reading started 5 "
...
" Reading ended 98 "
" Reading ended 97 "
" Reading ended 99 "
" Writting started 50 "
" Writting ended 50 "
" Writting started 75 "
" Writting ended 75 "

```

Z tohto výsledku vidíme, že RWMutex uprednostňuje čitateľov. Vynútenie zámku pre zapisovateľa je možné pomocou ďalších synchronizačných nástrojov, ako napríklad pomocou komunikačných kanálov.

8 Chat server

Navrhnutý prototyp serveru je založený na architektúre klient-server, kde server zabezpečuje výmenu správ medzi pripojenými klientmi. Komunikácia medzi klientom a serverom je realizovaná cez Transmission Control Protocol (TCP), ktorý zabezpečuje spoľahlivý prenos dát, zachovanie poradia správ a detekciu chýb pri prenose. Server je implementovaný v programovacom jazyku Go, využívajúc jeho vstavanú podporu pre súbežné programovanie prostredníctvom goroutine. Hlavná úloha servera spočíva v prijímaní nových klientskych spojení, spracovaní ich požiadavkov a správe komunikačných miestností.

8.1 Klientské spojenie

```

for {
    conn, err := ln.Accept()
    go clientHandle.HandleConnection(conn)
}

```

Pri spustení server vytvorí TCP listener „ln“. Následne v nekonečnom cykle čaká na nové pripojenie, ak je pripojenie úspešné tak vytvorí pre to spojenie novú goroutine. Týmto je zabezpečené, že každý klient je obslužený súbežne a bez blokovania prijímania ďalších klientov.

Každý klient je obslužený na samostatnej goroutine, ktorá vykonáva funkciu `HandleConnection`. Toto riešenie predstavuje z pohľadu architektúry model:

- jeden hlavný serverový proces
- jedna goroutine na klienta

Riešenie je efektívne, pretože goroutine sú ľahšie ako klasické vlákna a umožňujú vysokú mieru škálovateľnosti.

8.2 Klientské požiadavky

Po pripojení je od klienta vyžiadané meno. Následne v nekonečnom cykle prvá podmienka pripojí klienta do komunikačnej miestnosti a v následných cykloch spracúva požiadavky:

- `/fetch` Získanie nových správ v komunikačnej miestnosti
- `/fetchAll` Získanie správ zo všetkých navštívených komunikačných miestností
- `/broadcast` Poslanie správy do všetkých navštívených komunikačných miestností
- `exit` Opustenie komunikačnej miestnosti
- `logout` Odhlásenie sa zo serveru. Teda ukončenie nekonečného cyklu.
- `default` Poslanie správy

9 Posielanie správ

Problémom pri posielaní správ je, aby sa jednotlivé správy uložili do databázy správne, a aby nevznikol problém súbehu. Problém sme riešili pomocou komunikácie medzi procesmi s použitím komunikačného kanála. Využili sme jeho blokujúce správanie a prenos dát medzi procesmi. Na správu správ sme použili štruktúru `Message`, kde sa eviduje odosielateľ a obsah správy. Pre každú komunikačnú miestnosť sme použili štruktúru `ChatLog`, ktorá obsahuje `Message` v zozname ako poslané správy v danej komunikačnej miestnosti. Táto štruktúra obsahuje aj komunikačný kanál, pomocou ktorého sa správy ukladajú súbežne.

```

1      for msg:= range cl.writeCh {
2          cl.Message = append(cl.Message , msg)
3      }

```


Týmto je zabezpečené, že komunikačný kanál čaká kým doň nie je zapisované. Ak chce klient zapísať správu, tak komunikačným kanálom pošle správu, ktorá sa pridá do zoznamu.

```
cl.writeCh <- message.Message{User: user , Message: text }
```

Klient posíla správu cez kanál. Aj keď môže viacero klientov poslať správu súčasne, komunikačný kanál umožňuje poslanie iba jednej správy, ktorá sa spracuje predtým ako je umožnené ďalšiemu klientovi poslanie správy cez komunikačný kanál. Je preto klient pozastavený a čaká kým je opäť program pripravený spracovať ďalšiu správu. Zapísané v pseudokóde:

go handler() go channel()	
ch <- message return	for { message := <- ch save(message) }

Vytvoríme goroutine pre ukladanie dát, ktorá ukladá správy do databázy. Ďalej vytvoríme goroutine predstavujúcu obsluhu klienta. Vidíme, že aj pri viacerých klientoch nevznikne problém súbehu a dáta sa zapíšu do databázy správne. Využívame blokovacie správanie komunikačného kanála, kedy pri prijatí viacerých správ odosielateľ čaká, kým je prijímateľ pripravený spracovať dáta. Dokážeme si to na príklade dvoch procesov klientov a procesu databázy.



Tu vidíme, že procesy klientov sú blokované, kým proces ukladania dát je pripravený prijať dáta v stave Databáza dva. Poslanie dát prebieha synchronne v stave Databáza dva a Klient dva. Inak sa procesy vykonávajú nezávisle. Preto vždy dôjdeme k požadovanému výsledku.

10 Získanie správ


Problém pri získaní správ je aby sa získali všetky správy neporušené a odoslali sa klientovi. Na tento problém sme použili mutex a WaitGroup.

```

1      var chatlog chatLog.ChatLog
2      for _, room := range rooms {
3          wg.Add(1)
4          go func(room string, chatLog *chatLog.ChatLog) {
5              defer wg.Done()
6              mutex.Lock()
7              getMessages()
8              mutex.Unlock()
9              mapMessages()
10         }(room, chatLog)
11     }
12     wg.Wait()

```

Pre každú navštívenú komunikačnú miestnosť spustíme goroutine a zvýšime WaitGroup. Každá goroutine si potom zoberie zámok a získa správy. Následne uvoľní zámok a namapuje správy do odpovede klientovi. Hlavný proces čaká, kým všetky goroutine dokončia svoju činnosť. Správy sa získavajú cez komunikačný kanál. Ten definujeme ako odkaz na štruktúru. Preto je mutex potrebný, aby nenastalo, že sa pred získaním správ prepíše odkaz na komunikačný kanál a tým sa nezískajú všetky správy, ale nežiadane sa niektoré správy duplikujú.



Vidíme, že procesy nemôžu naraz vstúpiť do stavu tri a dva, nakoľko v stave

štyri si berú zámok a stavom dva ho uvoľňujú. Mimo tejto sekcie môžu ľubovoľne pokračovať. Použitím mutexu sme zabezpečili, že do kritickej sekcie sa dostane vždy iba jeden proces v určitom čase. Preto vždy dôjdeme k požadovanému výsledku.

11 Príkaz select

Príkaz select sme použili na klientovej strane, kde rieši problém získavania správ. Problém je, aké správy klient chce získať.

```
1 select {
2     case <- ch:
3         return
4     default:
5         getMessages()
6         time.Sleep(1*time.Second)
7 }
```

Využili sme uzavretie komunikačného kanála. Teda ak je klient pripojený do komunikačnej miestnosti, má otvorený komunikačný kanál. Preto kým je tento komunikačný kanál otvorený, tak periodicky klient žiada o nové správy z komunikačnej miestnosti. Ak opustí komunikačnú miestnosť, kanál sa uzavrie. Uzavretím sa pošle správa cez komunikačný kanál a príkaz select vykoná vetvu, ktorá ukončí funkciu periodického žiadania o nové správy z komunikačnej miestnosti.

12 Záver

V bakalárskej práci boli analyzované princípy paralelného a súbežného programovania v jazyku Go so zameraním na model *Communicating Sequential Processes*. Práca sa venovala problematike synchronizácie procesov, komunikácie medzi súbežne vykonávanými časťami programu a možnostiam využitia konkurenčných mechanizmov poskytovaných jazykom Go. V práci boli popísané základné koncepty modelu CSP, princíp komunikácie prostredníctvom správ, goroutine, komunikačné kanály a synchronizačné mechanizmy. Súčasťou práce bol návrh na implementáciu prototypu chat servera. Server umožňuje paralelné spracovanie viacerých klientov pomocou goroutine a využíva komunikačné kanály na synchronizáciu a bezpečný prenos dát medzi jednotlivými časťami systému. Súčasťou implementácie boli aj návrhy paralelných algoritmov a dôkazy ich správnosti, ktoré demonštrujú korektnosť spracovania správ a elimináciu problémov súbehu. Na základe realizácie prototypu možno konštatovať, že jazyk Go poskytuje efektívne a prehľadné nástroje na tvorbu paralelných sieťových aplikácií. Mechanizmy založené na modeli CSP umožňujú vytvárať riešenia s nižšou implementačnou zložitou a zároveň zvyšujú bezpečnosť komunikácie medzi procesmi. V budúcnosti by bolo možné prácu rozšíriť o implementáciu databázového úložiska,

autentifikácie používateľov, distribuovaného spracovania správ alebo šifrovanej komunikácie medzi klientom a serverom. Ďalším možným rozšírením by bolo porovnanie výkonnosti implementovaného riešenia s inými programovacími jazykmi alebo modelmi paralelného programovania.

Literatúra

- [1] Hoare, C. A. R. Communicating Sequential Processes. In Graham, S. L.; Rivest, R. L. (ed.). *Programming Techniques*. New York: Academic Press, 1978.
- [2] Hoare, C. A. R. *Communicating Sequential Processes*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall International, 1978.
- [3] Baugh, John P. *Go Programming*. 2010. ISBN 9781453636671.
- [4] Beckingsale, David. *Towards Scalable Adaptive Mesh Refinement on Future Parallel Architectures*. 2015.
- [5] Cox-Buday, Katherine. *Concurrency in Go*. First. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017. 224 str. ISBN 978-1-491-94119-5.
- [6] Go Authors. *Go Runtime Source Code: runtime/chan.go*. 2026. Part of the Go programming language runtime implementation. Accessed 2026-05-02.
- [7] Go Authors. *Go Runtime Source Code: runtime/select.go*. 2026. Part of the Go programming language runtime implementation. Accessed 2026-05-02.