



Facultad Regional Rosario

Universidad Tecnológica Nacional

Entornos Gráficos

4º año Ingeniería en Sistemas de Información

Práctica 4

PHP

Ciclo Lectivo: 2022

Integrantes:

LEGAJO	NOMBRE Y APELLIDO	EMAIL
46812	Bosio, Rocco	roccobosio@gmail.com

Parte 1

- 1) Variables: \$a (boolean), \$b (string), \$c (string), \$d (integer), \$f (integer), \$g (integer)
Operadores: =, ++, +=, *, ?
Funciones: [doble / **parámetro:** \$i, gettype / **parámetro:** \$a | \$b | \$c | \$d, is_int / **parámetro:** \$d, is_string / **parámetro:** \$a]
Estructuras de control: if
Salida por pantalla: booleanstringstringinteger1xyzxyz184444
 - 2) a) Verdadero
b) Verdadero
c) Verdadero
 - 3) a) Ese código se utiliza para crear una tabla sin cabecera de 5 filas y 2 columnas.
b) Ese código se utiliza para tomar datos de un formulario que envía la petición por POST, en este caso la edad, y compara si es mayor a 21, caso afirmativo, muestra un mensaje que el usuario es mayor de edad. De lo contrario muestra un mensaje que es menor de edad.
 - 4) En el primer echo no reconoce las variables \$flor y \$color, por lo tanto lanza un error. Luego del include (su función es incluir código en nuestro archivo desde otro archivo) ya reconoce las variables y en el segundo echo logra imprimir 'El clavel blanco'.
-

Parte 2

- 1) Falso
- 2) a) bar1
b) 5942
c) No tiene salida
- 3) a) Has entrado en esta pagina a las 6 horas, con 16 minutos y 2 segundos, del 8/5/2022
b) 5+6=11