



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

VİNÇ (GEZER KÖPRÜLÜ, MONORAY, PORTAL) MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER							
Firma Adı						Telefon	
Muayene adresi						E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi				Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi		Rapor No				Kontrol Başlangıç Saati	
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No				Kontrol Bitiş Saati	
Periyodik Kontrol Metodu		İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - TS 10116 – Vinçler (krenler) - Deney ve muayene yöntemleri - TS 2340 – Kancalar (yük kaldırmak için) - TS ISO 12482 – Vinçler - Vinç tasarım çalışma dönemi için İzleme - TS ISO 7592 – Kalibre edilmiş, yuvarlak çelik baklalı kaldırma zincirleri - Uygun kullanım ve bakım kılavuzu - TS ISO 4309 – Vinçler- Tel halatlar- Muayene ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları - TS ISO 9927-1 – Vinçler- Muayeneler- Bölüm1: Genel TS ISO 8566-5 – Vinçler_Kabinler Bölüm 5: Gezer köprülü ve portal vinçler - TS EN 13411-5+A1 – Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - Bölüm 5:U-cıvatalı tel halat klemensleri - TS EN 13557+A2 – Vinçler (krenler) - Kumandalar ve kumanda yerleri TS EN 15011 – Krenler - Köprülü ve portal krenler - TS EN 13001-3-5+A1 – Vinçler – Genel tasarım – Bölüm 3-5: Mandallı kancaların sınır durumları ve uygunluğun doğrulanması					
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ							
Cihaz Adı		Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi	
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
Markası		Azami Kapasite (kg)		Kanca numarası		Halat çapı (mm)	
Tipi / Modeli		İşletme kapasitesi (kg)		Kanca ağız açıklığı (mm)		/ Halat donanımı	
Seri no		Kaldırma yüksekliği (m)		Kanca gövde kesiti (mm)		/ Halatta tel kırıklığı 6d (adet)	
İmal yılı		Köprü açıklığı (m)		Kanca kalıcı deformasyonu (%)		Halatta tel kırıklığı 30d (adet)	
Kullanım yeri		Kanca tipi		Kanca gövde kesiti aşınma (%)		Halatta çap daralması (%)	
Kullanım amacı		☐ Monoray ☐ Köprülü		☐ Pergel ☐ Sabit		☐ Elle Tahrikli ☐ Motorlu	
TEST DEĞERLERİ							
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			
Statik Test Yüğü (Kg)		Dinamik Test Yüğü (Kg)		Test Yüğü (Kg)			
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER							
A. KUMANDA SİSTEMLERİ VE/VEYA KABİN				22. Kanca bloğu makaraları			
1. Kumandalar ve işletmeler (araba ve köprü hareketleri, kaldırma ve indirme ve kablolu kumanda kullanımı)				23. Halat makaraları			
2. El tahrik sistemi çalışması				24. Tamburda halat sarım düzeni			
3. El kumandası kablo uzunluğunun operatörün tehlike bölgesinden uzaklaşmasını sağlaması ve gergi teli				25. Tamburda deformasyon ve halat bağlantıları			
4. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi				E. YAPISAL KONTROL			
5. Kabin ve kabin bağlantıları				26. Yürüme rayları (araba ve köprü) yapısı ve deformasyon (bağlantılar (cıvata, somun, vida vb.), çatlak, korozyon ve aşınmanın gözle muayenesi)			
6. Acil durdurma butonu				27. Köprü giriş yapısı ve deformasyon (bağlantılar (cıvata, somun, vida vb.), çatlak, korozyon ve aşınmanın gözle muayenesi)			
B. SINIRLAYICILAR				28. Köprü taşıyıcı giriş ve kolon yapısı ve deformasyon (bağlantılar (cıvata, somun, vida vb.), çatlak, korozyon ve aşınmanın gözle muayenesi)			
7. Nominal kapasite sınırlayıcısı (aşırı yük) sistemi ve ikazı				F. ERİŞİM			
8. Alt sınır güvenlik sınırlayıcısı ve kanca bloğunun en alt konumunda tambur üzerinde kalan gerekli sarım (en az 2 sarım olmalı)				29. Hareketli parçalar arasında ezilme ve geçit genişliği (en az 50 cm olmalı eğer el tutamakları varsa 40 cm'e düşürülebilir)			
9. Üst sınır güvenlik sınırlayıcısı				30. Çalışma alanlarına ve/veya kabine çıkış merdiveni (basamaklı veya parmaklı merdivenler ve trabzanlar)			
10. Araba hareket sınırlayıcılar (tamponlar) ve yavaşlatıcılar (uzaktan kumanda kullanılması durumunda 40 m/dakika üzerindeki hızlar için yavaşlatıcı olacak)				31. Dinlenme platformu (ilk 10 m'den sonra her 6 m de bir olmalıdır)			
11. Köprü hareket sınırlayıcılar (tamponlar) ve yavaşlatıcılar (uzaktan kumanda kullanılması durumunda 40 m/dakika üzerindeki hızlar için yavaşlatıcı olacak)				32. Çemberli koruyucu (5 m'den daha fazla bir yükseklikten düşme riski olduğunda)			
12. Kabin hareket sınırlayıcılar (tamponlar) ve yavaşlatıcılar (40 m/dakikadan büyük hızlarda tamponlara çarpmadan önce yavaşlatıcılar kullanılacak)				33. Yürüme yolları (korkuluklar, kaymaya karşı dirençli yüzey ve serbest yükseklik)			
13. Aynı kılavuz ray üzerinde çalışan vinçlerin çarpışmasının engellenmesi				34. Erişimde üç nokta desteği (iki (2) el bir (1) ayak veya iki (2) ayak bir (1) el)			
C. FREN SİSTEMİ				G. DİĞER KONTROLLER			
14. Kaldırma ve indirme frenleri				35. Üretici ve kapasite etiketi			
15. Araba hareketinin durması				36. (varsa) Aparat kapasite etiketi			
16. Köprü hareketinin durması				37. Çalışma alanı içerisinde uyarı etiket ve işaretleri			
D. HALAT, KANCA BLOĞU, MAKARALAR VE TAMBUR				38. Sesli ve/veya görsel ikaz			
17. Halatta tel kırıklığı ve/veya deformasyon				39. Kılavuz raylar arasına yabancı madde girmesinin engellenmesi (portal ayaklar için)			
18. Halat sonlandırması				40. Redüktör yağlanması ve sızıntı			
19. Kanca gövde kesiti, ağız açıklığı, serbest dönüş ve deformasyon				41. Kilitlebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlebilir pano veya kilitlebilir otomat olabilir)			
20. Yükün istemsiz hareketinin engellenmesi (güvenlik mandalı veya kanca biçimi)				42. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)			
				43. Kablo arabası ve bükülebilen kablolar			

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

VİNÇ (GEZER KÖPRÜLÜ, MONORAY, PORTAL) MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

21. Halatın makara yuvalarından çıkması ve halat makara arası el sıkışma tehlikesi	44. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.
H. TESLER VE TEST DEĞERLERİ	
45. Vincin yüksüz durumda testi (fonksiyon testi)	
46. Vinç kaldırma kapasitesinin 1,25 katında test yükü ile gerçekleştirilen test (statik test)	
46.1. Statik testin gerçekleştirildiği test yükü (kg)	
47. Vinç kaldırma kapasitesinin 1,1 katında test yükü ile gerçekleştirilen test (dinamik test)	
47.1 Dinamik testin gerçekleştirildiği test yükü (kg)	
48.Vincin işletme/kaldırma kapasitesinde test yükü ile gerçekleştirilen test (yük testi)	
48.1 Yük testinin gerçekleştirildiği test yükü (kg.)	
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır	
KUSUR AÇIKLAMALARI	
NOTLAR	
SONUÇ VE KANAAT	
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.	
PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır ve bu rapordaki sonuçlar, periyodik kontrol sırasındaki işletme ve proses koşulları için geçerlidir.