



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Dış Mekan Egzersiz Aletleri Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER					
Firma Adı				Telefon	
Muayene adresi				E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç-Bitiş Saati	
Periyodik Kontrol Tipi					
Periyodik Kontrol Tipi /Kapsamı (Standart, Doküman vb.)					
KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARINA ve PROBLARA AİT BİLGİLER					
Cihaz Adı	Cihaz Markası	Cihaz Kodu/Seri No	Kalibrasyon Tarihi		
EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER					
Üretici Adı			Ekipmanın Cinsi		
Üretici Adresi					
Seri no					
İmal yılı					
Standart No ve Tarihi					
MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER		D	MUAYENE KRİTERLERİ/TESTLER		D
1- Malzeme yüzeyinde pas, çatlak veya boya kabarması var mı? (Olmamalı)			15- Ahşap yüzeyler emprenyeli ve kıymık yok mu?		
2- Plastik/kauçuk parçalar UV'ye dayanıklı ve kırık/çatlak yok mu?			16- Kullanıcı temas kenarlarının yarıçapı ≥ 3 mm mi?		
3- Bağlantı elemanlarının sıkılık değeri üretici verisine uygun mu? (örn. ≥ 40 Nm)			17- Basma yüzeyi genişliği ≥ 100 mm mi?		
4- Vida/cıvata çıkıntısı ≤ 8 mm mi (çapaksız)?			18- Basma yüzeyi kenar koruması ≥ 10 mm mi ve yan yüzeyin %75'ini kaplıyor mu?		
5- Basma yüzeyi uzunluğu ≥ 300 mm mi?			19- Hareketli parçanın en alt ucu ile zemin mesafesi ≥ 60 mm mi?		
6- Hareketli parça-komşu parça mesafesi parmak için < 8 mm veya ≥ 25 mm, el/kol için ≥ 60 mm mi?			20- Kafa/boyun açıklıkları (zeminden ≥ 600 mm ise): Prob D geçmiyor ve Prob E/C girmiyor mu?		
7- Görüş alanı dışındaki düşey hareketli parça-zemin mesafesi ≥ 110 mm mi?			21- Ayak/bacak sıkışma boşluğu ≤ 30 mm mi?		
8- Parmak sıkışma açıklıklarında 8 mm prob geçmiyor mu? (Geçerse 25 mm prob da geçmeli)			22- SDY ≥ 1000 mm veya mecburi hareket varsa, hareket sahası darbe azaltıcı zeminle kaplı mı?		
9- Serbest düşme yüksekliği (SDY) Çizelge 4 sınırlarına uygun mu? (Genelde ≤ 1000 mm)			23- Temel derinliği (gevşek dolgu zeminde) ≥ 400 mm mi?		
10- Hareket alanı yüksekliği, hareket sahasının yüksekliğinden $\geq 2,2$ m fazla mı?			24- Temellerden çıkıntı yapan parçalar (örn. vida uçları) zeminden ≥ 400 mm aşağıda mı?		
11- Alternatif olarak: temel tepesi zeminden ≥ 200 mm aşağıda mı?			25- Zincir halkası açıklığı $\leq 8,6$ mm mi?		
12- Halat çapı 25-45 mm aralığında mı?			26- Her bir donanım üzerinde piktogramlı talimatlar, ana işlevler, güvenlik bilgisi mevcut mu?		

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

Dış Mekan Egzersiz Aletleri Muayene Raporu

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

13- Tesis bilgi levhasında gerekli tüm bilgiler mevcut mu?		
14- Donanım üzerinde imalatçı adı/adresi, imalat yılı ve EN 16630 numarası işaretlenmiş mi?		
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır.		

KUSUR AÇIKLAMALARI /ÖLÇÜLEN DEĞERLER

--	--	--	--

FOTOĞRAFLAR/VARSA EKLER

--	--	--	--

NOTLAR

--

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKINCALIDIR.

Muayene Personeli

Adı Soyadı	
Ünvanı	
İmza	