



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KULE VİNÇ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

GENEL BİLGİLER							
Firma Adı						Telefon	
Muayene adresi						E-posta	
Periyodik Kontrol Tarihi		Takip Kontrol Tarihi		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi			
Rapor Tarihi		Rapor No		Kontrol Başlangıç Saati			
İSG-Kâtip sözleşme ID		İşyeri SGK Sicil No		Kontrol Bitiş Saati			
Periyodik Kontrol Metodu	TS EN 14439+A2 Krenler (vinçler) - Güvenlik - Kule krenler						
ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ							
Cihaz Adı	Cihaz Markası		Cihaz Kodu/Seri No		Kalibrasyon Tarihi		
İŞ EKİPMANINA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER							
Markası		Kapasite (kg)		Kanca tipi		Ataçman tipi	
Tipi		Mast yüksekliği (m)		Kanca numarası		Halat çapı (mm)	
Seri no		Mast sayısı(adet)		Kanca ağız açıklığı (mm)	/	Halat donanımı (adet)	
İmal yılı		Mast genişliği (m)		Kanca gövde kesiti (mm)	/	Halatta tel kırıklığı 6d (adet)	
Kullanım yeri		Yük kolu (bom) uzunluğu (m)		Kanca kalıcı deformasyonu (%)		Halatta tel kırıklığı 30d (adet)	
				Kanca gövde kesiti aşınma (%)		Halatta çap daralması (%)	
						Halat Deformasyon Puanı	
Kullanım Amacı	☐ Sabit Kurulu ☐ Kendinden Kurulan ☐ Yürür						
TEST DEĞERLERİ							
Azami Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi				Azami Üç Yılda Bir Yapılan Son Test Tarihi			
Statik Test Yüğü (Kg)			Dinamik Test Yüğü (Kg)			Test Yüğü (Kg)	
MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER							

A. KUMANDA SİSTEMLERİ		F. HALAT, KANCA BLOĞU, MAKARALAR VE TAMBUR	
1. Kumanda tertibatları ve işaretlemeleri (yönlendirme, yük fonksiyonlarını yerini getirmesi ve kararlı durumda olmamaları ve kablosuz kumanda kullanımı)		30. Halatta tel kırıklığı ve/veya deformasyon	
2. Farklı kumanda konsollarının aynı anda çalışmasının engellenmesi		31. Halat sonlandırması	
B. KABİN		32.. Kanca gövde kesiti, ağız açıklığı, serbest dönüş ve deformasyon	
3. Kabinin bağlantıları, yükten bağımsız olması ve kontrolsüz hareketlerinin engellenmesi (kontrolsüz hareketlerin engellenmesi yükseltilebilen kabinler için geçerlidir)		33.. Yükin istemsiz hareketinin engellenmesi (güvenlik mandalı veya kanca biçimi)	
4. Yetkisiz kullanıma ve istemsiz çalışmaya karşı koruma		34. Halatın makara yuvalarından çıkması ve halat makara arası el sıkışma tehlikesi	
5. Kumanda yeri, kaymaz zemin ve keskin kenarlar		35. Kanca arabası sürme mekanizması makaraları	
6. Operatör görüş alanı, güneşlik ve kabin ön ve/veya tavan camı silecekleri		36. Kanca bloğu halat makaraları	
7. Operatörün tüm fonksiyonlara rahatça erişimi ve koltuğu		37. Halat makaraları	
8. Camlı kabinlerde lamine cam kullanılması veya koruyucular		38.. Tamburda halat sarım düzeni	
9. (varsa) Döşeme pencere ızgarası (döşeme lamine cam ise zorunlu)		39. Tamburda deformasyon ve halat bağlantıları	
10. Etkin kapak açıklıkları ve/veya kapılar		G. YAPISAL KONTROL	
11. Acil (alternatif) çıkış		40. Sürme mekanizması veya temel direk bağlantıları (yürüyeblen vinçler veya temel direkleri üzerinde sabit veya bina içerisinde tırmandırma yoluyla kurulan vinçler) (sadece bağlantılar,	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgeleendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KULE VİNÇ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

	zemin yapısının veya mukavemetinin uygunluğu kontrol kapsamında değil)	
12. Acil durdurma butonu	41. Gerdirme, kenar ve destek giriş bağlantıları	
13. Acil aydınlatma	42. Merkezi ağırlıklar (balast) (sayısı ve yerleşimi)	
14. Yangın söndürücü	43. Ana kule (mast) parçalarının bağlantıları ve desteklerinin yapısı (deformasyon, uygun yükseklik, cıvata, somun, pim ve gupilya vb. gözle kontrolü vb.)	
15. Kabin aydınlatması	44. Yük kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları (cıvata, somun, pim ve gupilya vb. gözle kontrolü)	
C. GÖSTERGELER VE İKAZLAR		45. Karşı ağırlık kolu (bom) ve gerdirme bağlantıları (sayısı, yerleşimi, cıvata, somun, pim ve gupilya vb. gözle kontrolü)
16. Beyan kapasite sınırlayıcısı sesli ve/veya görsel ikazı (uzaktan kumanda edilen kule vinçler için sesli ikazla birlikte görsel ikaz zorunludur)	46. Dönüş dişlisi (fonksiyon deneyi, bağlantıların ve deformasyonun gözle kontrolü)	
17. Rüzgar hızı ölçer (anemometre) ve ikazı (yatay kolda ölçülen kanca altındaki yüksekliği 30 m'den az olan kendinden kurulan vinçler hariç)	H. ERİŞİM	
18. Kanca arabasının vinç kolu (bom) üzerindeki mesafesinin gösterimi (kumanda paneli ekranında ya da bom üzerinde plaka şeklinde olabilir)	47. Hareketli parçalar arasında ezilme ve geçit güvenliği (tüm yürüme yollarında korkulukların olması, vinç bileşenlerinin düşmesinin ve vinç üzerinden malzeme düşmesinin engellenmesi)	
19. Dış taraf göstergeleri (uzaktan kumanda kullanımı, çarpışma önleyici, serbest bırakma, yerel idarelerin zorunlu tuttuğu göstergeler vb.)	48. Basamaklı merdivenler ve trabzanları	
D. SINIRLAYICILAR		49. Parmaklı merdivenler
20. Beyan kapasite (aşırı yük) sınırlayıcı (çalışması ve iki adet olması)	50. Dinlenme platformu (her 6 m de bir olmalıdır)	
21. Alt sınır güvenlik sınırlayıcısı ve kanca bloğunun en alt konumunda tambur üzerinde kalan gerekli sarım (en az 2 sarım)	51. Çemberli koruyucu (5 m'den daha fazla bir yükseklikten düşme riski olduğunda)	
22. Üst sınır güvenlik sınırlayıcısı	52. Havai hat arabası sepeti ve düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım için sistem ve emniyet halatı	
23. Havai hat arabası ve/veya araba sınırlayıcısı(halat kopması durumunda devreye giren mekanik durdurucu)	53. Yatay kol (bom) üzerinde yürüme yolu (yürüyüş yolu ile üst eleman arasında 1,8 m'ye eşit veya daha büyük bir mesafe varsa)	
24. Şasi konum sınırlayıcısı	54. Kabine erişimde üç nokta desteği ve kaymaz zemin (iki el bir ayak veya iki ayak bir el)	
25. Dönme sınırlayıcısı	I. DİĞER KONTROLLER	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KULE VİNÇ MUAYENE RAPORU

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

26. (.....) hareket sınırlayıcısı /	55. Üretici ve kapasite etiketi	
E. FREN SİSTEMİ		56. Uyarı etiket ve işaretleri
27. Kaldırma ve indirme frenleri	57. Kilitlenebilir ana şalter (ana şalter pano içerisinde ise kilitlenebilir pano veya kilitlenebilir otomat olabilir)	
28. Araba hareketinin durması	58. Kaçak akıma karşı koruma (aydınlatma, priz vb. devreler için 30 mA)	
29. Dönme hareketinin durması	59. Kule vinci kullanılmaması durumunda serbest bırakılması ve yapılara temas etmemesi	
	60. Redüktör yağlanması ve sızıntı	
	61. Bakım onarım kayıtları, işletme talimatı ve el kitabı vb.	
J. TESLER VE TEST DEĞERLERİ		
62. Kule vinci yüksüz durumda mekanik dayanımı		
63. Kule vinci yük diyagramına uygun m bom uzunluğunda, kg yükte mekanik dayanımı		
64. Kule vinci yük diyagramına uygun m bom uzunluğunda, kg 1,25 katı yükte mekanik dayanımı (statik test)		
65. Kule vinci yük diyagramına uygun m bom uzunluğunda, kg 1,1 katı yükte mekanik dayanımı (dinamik test)		
Kontrol formunda "D" Değerlendirme, "U" Uygun, "UD" Uygun Değil, "U.Y" Uygulaması Yok anlamında kullanılmıştır		
KUSUR AÇIKLAMALARI		
NOTLAR		
SONUÇ VE KANAAT		
Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın kullanılması UYGUNDUR/SAKİNCALIDIR.		
PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ		ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı		
Mesleği		
Dip. Tar. ve No.		
Kalıcı Kayıt No		

Bu rapor (yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır ve bu rapordaki sonuçlar, periyodik kontrol sırasındaki işletme ve proses koşulları için geçerlidir.