

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială Engineering Resin Extreme Strength

Numărul de înregistrare (REACH) nerelevante (amestec)
Identificator unic de formulă (UFI) H300-V0PW-D002-G03X

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate Rășină de imprimare 3D

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

MAYER MAKES e.U. Josef Kollmann Strasse 25 2500 Baden

Telefon: +43 6 50 248-280 4

e-mail: clemens.mayer@mayermakes.at

adresa de e-mail (persoana competentă) clemens.mayer@mayermakes.at

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Serviciu de informare în caz de urgență +43 6 50 248-280 4

Acest număr este disponibil exclusiv în timpul următoarelor ore de lucru: Lu-Vi 09:00 - 17:00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiunea	Clasa de pericol	Categorie	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
3.3	lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2	Eye Irrit. 2	H319
3.45	sensibilizarea pielii	1	Skin Sens. 1	H317

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECŢIUNEA 16.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- Cuvânt de atenţie avertizare

- Pictograme

GHS07



- Frazele de pericol

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

România: ro

MAYER MAKES e.U. Josef Kollmann Strasse 25 2500 Baden
+43 6 50 248-280 4 clemens.mayer@mayermakes.at



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

_	Fraze	le d	e pr	ecai	ıtie
	I I UZC	ıc u	CDI	CCat	uce

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau

eticheta produsului.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.

P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/qazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.

P272 Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie

a ochilor/echipament de protecție a feței.

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe

minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate

face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P362+P364 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată și spalaţi-o înainte de reutilizare.
P501 Aruncați continutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/

regionale/nationale/internationale.

- Ingrediente periculoase pentru etichetare

Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, oxid de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfină, mequinol

2.3 Alte pericole

nesemnificative

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substante

Nerelevante (amestec)

3.2 Amestecuri

România: ro

Descrierea amestecului

Denumirea substanței	Element de	e identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	Nr. CAS	27813-02-1	25 - < 50	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	Nr. CAS	109-16-0	5 - < 10	Skin Sens. 1B / H317
oxid de bis(2,4,6- trimetilbenzoil)fenilfosfină	Nr. CAS	162881-26-7	1-<5	Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 4 / H413
mequinol	Nr. CAS	150-76-5	<1	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1 / H317
triphenyl phosphite	Nr. CAS	101-02-0	<1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Denumirea substanței	Limite de conc. specifice	Factori M	ATE	Calea de expunere
Methacrylic acid, monoester with propane- 1,2-diol	-	-	≥2.000 ^{mg} / _{kg}	orală
oxid de bis(2,4,6- trimetilbenzoil)fenilfosfină	-	factor M (acut) = 10.0	-	
mequinol	-	-	500 ^{mg} / _{kg}	orală
triphenyl phosphite	Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %	-	-	

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECŢIUNEA 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură.

După inhalare

Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor. Împrospătați aerul.

După contactul cu pielea

Spălați cu multă apă și săpun.

După contactul cu ochii

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. Clătiţi din abundenţă cu apă proaspătă şi curată, timp de cel puţin 10 minute, ţinând pleoapele depărtate.

După ingerare

Se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). NU provocați voma.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

nici una/nici unul

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

Pulverizare de apă, Pulbere BC, Dioxid de carbon (CO2)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

Jet continuu de apă

România: ro



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produși de combustie periculoși

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO2)

5.3 Recomandări destinate pompierilor

A nu se inspira fumul în caz de incendiu şi/sau explozie. Coordonați măsurile de combatere a incendiilor cu mediul din jurul incendiului. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă încanalizări sau în cursurile de apă. Colectați separat apa contaminată folosită la stingerea incendiilor. Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantităti vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare

Sfaturi privind modul de curătare a unei cantități vărsate

Ștergeți cu material absorbant (de ex. cârpă, fleece). Colectați scurgerile de produs: rumeguș, diatomit, nisip, liant universal

Tehnica adecvată de izolare

Utilizarea materialelor absorbante.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8. Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Recomandări

- Măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf A se folosi ventilație locală și generală. A se utiliza numai în locuri bine ventilate.



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

A se vedea sectiunea 16 pentru o prezentare generală.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Aceste informații nu sunt disponibile.

Niveluri DNEL relevante ale componenților amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	DNEL	14,7 mg/m³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	DNEL	4,2 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	DNEL	48,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	DNEL	13,9 mg/kg gc/zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
mequinol	150-76-5	DNEL	3 mg/m³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

	Niveluri PNEC relevante ale componenților amestecului							
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere		
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	0,904 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)		
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	0,904 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)		
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	10 ^{mg} / _l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)		
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	6,28 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)		



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

	Niveluri PNEC relevante ale componenților amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	6,28 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1	PNEC	0,727 ^{mg} / _{kg}	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	0,016 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	0,002 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	1,7 ^{mg} / _l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	0,185 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	0,018 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
2,2'- ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	109-16-0	PNEC	0,027 ^{mg} / _{kg}	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	0,014 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	0,001 ^{mg} / _l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	10 ^{mg} / _l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	0,125 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	0,013 ^{mg} / _{kg}	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
mequinol	150-76-5	PNEC	0,017 ^{mg} / _{kg}	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Ventilație generală.

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)

Protecția ochilor/feței

A se purta mască de protecție a ochilor/feței.



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Protectia pielii

- Protecția mâinilor

A se purta mănuşi corespunzătoare. Mănuşile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. Verificați etanșeitatea/impermeabilitatea înainte de utilizare. În cazul în care doriți să refolosiți mănuşile, curățați-le înainte de a le da jos și aerisiți-le bine. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănuşilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși.

- Tipul de material

Nitril

- Grosimea materialului

≥0,35mm

- Timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile
 - >60 minute (permeație: nivel 3)
- Alte măsuri de protecție

Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare.

Protecția respirației

În cazul în care ventilarea este insuficientă, purtați echipament de protecție respiratorie.

Controlul expunerii mediului

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică lichid
Culoarea incolor
Miros caracteristic
Punctul de topire/punctul de înghețare nedeterminat

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și >168 °C la 101,3 kPa

intervalul de fierbere

Inflamabilitate acest material este combustibil, dar nu se va

aprinde uşor

Limita inferioară și superioară de explozie nedeterminat Punctul de aprindere nedeterminat

Temperatura de autoaprindere 255 °C (punctul de autoaprindere (lichide și gaze))

Temperatura de descompunere nu este relevant pH (valoare) nedeterminat Vâscozitatea cinematică nedeterminat Solubilitatea (solubilitățile) nedeterminat

Coeficientul de partiție

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log) aceste informații nu sunt disponibile



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Presiunea de vapori 0,11 hPa la 20 °C

Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea 1,15 ^g/_{cm³} la 20 °C

Densitatea relativă a vaporilor informațiile privind această proprietate nu sunt

disponibile

Caracteristicile particule nu este relevant (lichid)

9.2 Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic clase de pericol conf. GHS (pericolele fizice): nu

este relevant

Alte caracteristici de siguranță

Clasa de temperatură (UE, conf. ATEX)

T3 (temperatura de suprafață maximă admisă pe echipament:

200°C

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Privind incompatibilitatea: a se vedea mai jos "Condiții de evitat" și "Materiale incompatibile".

10.2 Stabilitate chimică

A se vedea mai jos "Condiții de evitat".

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase.

10.4 Condiții de evitat

Radiația UV/lumina soarelui.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidanti

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Nu sunt disponibile date de testare pentru întregul amestec.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Toxicitate acută

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

Estimarea toxicității acute (ATE) a componenților amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	ATE		
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2- diol	27813-02-1	orală	≥2.000 ^{mg} / _{kg}		
mequinol	150-76-5	orală	500 ^{mg} / _{kg}		

Corodarea/iritarea pielii

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

Cancerigenitate

Nu se clasifică ca fiind cancerigen(ă).

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere).

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ țintă specific (expunere repetată).

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

11.2 Informații privind alte pericole

Nu există informații suplimentare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu sunt disponibile date.

12.3 Potentialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile date.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date.



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile date.

SECTIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Ambalajele golite complet pot fi reciclate. Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau national.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

,		
14.1	Numărul ONU sau numărul de identificare	nu face obiectul reglementărilor privind transportul
14.2	Denumirea corectă ONU pentru expediție	nu este relevant
14.3	Clasa (clasele) de pericol pentru transport	nici una/nici unul
14.4	Grupul de ambalare	nu sunt atribuite
14.5	Pericole pentru mediul înconjurător	nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase
14.6	Precauții speciale pentru utilizatori Nu există informații suplimentare.	

Nu există informații suplimentare.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Încărcătura nu este destinată să fie transportată în vrac.

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN) - Informații suplimentare

Nu face obiectul ADR, RID și ADN.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) - Informații suplimentare

Nu face objectul IMDG.



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR) - Informații suplimentare Nu face obiectul OACI-IATA.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)						
Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Nr.			
Engineering Resin Extreme Strength	acest produs îndeplineşte criteriile de clasificare în conformitate cu Regulamentul nr. 1272/2008/CE		3			
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		75			
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2- diol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		75			
mequinol	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		75			
oxid de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfină	substanțe prezente în cernelurile pentru tatuaje și în machiajul permanent		75			

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV) / SVHC - lista substanțelor candidate

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva Seveso

	2012/18/UE (Seveso III)							
Nr.	Substanță periculoasă/categorii de pericol	Cantități relevante (tone) ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior și de nivel superior	Note					
	nu sunt atribuite							

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Regulamentul privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

niciun ingredient nu figurează pe listă

Directiva-cadru privind apa (DCA)



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Lista poluanților (DCA)					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Enumerată în	Observații		
triphenyl phosphite		A)			
oxid de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfină		A)			

Legendă

A) Lista orientativă a principalilor poluanți

Regulamentul privind poluanții organici persistenți (POP)

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

15.2 Evaluarea securității chimice

Evaluările securității chimice pentru substanțele din acest amestec nu au fost efectuate.

SECŢIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri si acronime

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Acute Tox.	Toxicitate acută
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimare a toxicității acute)
CAS	Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice)
CLP	Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
DGR	Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect)
Eye Dam.	Lezare gravă a ochiului
Eye Irrit.	Iritant pentru ochi
factor M	Înseamnă un factor de multiplicare. Acesta se aplică concentrației unei substanțe clasificate ca fiind periculoasă pentru mediul acvatic, toxicitate acută categoria 1 sau toxicitate cronică categoria 1, și care se utilizează pentru determinarea, prin metoda însumării, a clasificării unui amestec, în care este prezentă substanța
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite
IATA	International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase)

Pagina: 12 / 13



în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)

Engineering Resin Extreme Strength

Numărul versiunii: SDS 1.0 Data completării: 2021-10-12

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
OACI	International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restrucționarea substanțelor chimice)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)
Skin Corr.	Corosiv pentru piele
Skin Irrit.	Iritant pentru piele
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
SVHC	Substance of Very High Concern (substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ)

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2020/878/UE.

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.

Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Lista frazelor relevante (codul și textul întreg așa cum figurează în secțiunile 2 și 3)

Cod	Text
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413	Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.