

Introduction — Developing in C with GitHub Copilot

Welcome to the **GitHub Copilot** course for **C**.

This course covers day-to-day GitHub Copilot usage: inline completions, Chat, repo customization and best practices for validating generated code.

Audience and prerequisites

REQUIREMENT	DETAIL
Development	Read and write code C
Git / GitHub	GitHub account, repo and commit basics
Editor	Visual Studio Code (recommended)
Copilot	Active subscription (Individual, Business or Enterprise)

Overall objectives


- Use inline completions with precise prompts.
- Master Copilot Chat (Ask, Edit, Plan, Agent).
- Customize the repo with Instructions and Skills.
- Configure path-specific rules, commits and assisted reviews.
- Apply a validation checklist on generated code.

Structure — 6 modules

MODULE	TOPIC	DURATION
1	Introduction to GitHub Copilot	2 h
2	Inline completions and context	3 h
3	Chat and interaction modes	3 h
4	Agent, Skills and Instructions	4 h
5	Path-specific, commit and review	3 h
6	Best practices and productivity	2 h

Chaque module comprend un **lesson**, des **exercices** et une **solution**.

GRAPHIQUE 1



Next step : [Module 1 — Introduction](#)

Module 1 — Introduction to GitHub Copilot

This module covers GitHub Copilot basics for **C** development: what the tool is, which mode to use, and how to verify your VS Code setup.

Estimated duration : 2 h.

| Objectives

- Define GitHub Copilot and its role as a virtual pair programmer.
 - Distinguish inline, Chat, Agent and CLI.
 - Install and configure Copilot in VS Code.
 - Review usage statistics.
-

Definition — GitHub Copilot

AI assistant in the editor. Analyzes **context** (files, comments, selection) and offers real-time **suggestions**.

| 1.1 What is GitHub Copilot ?

GitHub Copilot est un assistant de programmation basé sur l'intelligence artificielle, développé par GitHub en collaboration avec OpenAI. Il fonctionne comme un **pair-programmer virtuel** intégré directement dans l'éditeur de code.

How it works :

- Copilot analyse le contexte du code en cours d'écriture (fichiers ouverts, commentaires, noms de variables)
- Il génère des suggestions de code en temps réel, directement dans l'éditeur
- Le modèle sous-jacent a été entraîné sur des milliards de lignes de code provenant de dépôts publics GitHub
- Il est particulièrement efficace en C grâce à la quantité massive de code C disponible en open source (Linux kernel, GNU tools, etc.)

What Copilot is not :

- Ce n'est pas un compilateur ni un vérificateur de code
- Il ne garantit pas que le code généré est correct ou sécurisé
- Il ne remplace pas la compréhension du langage C par le développeur

| 1.2 Les différentes versions — du complétion à l'agent

GitHub Copilot propose plusieurs **niveaux d'autonomie**. La formation s'articule autour du mode **Agent** et de sa personnalisation (**Instructions, Skills**), tout en conservant les **complétions inline** pour l'écriture au fil de l'eau.

VERSION	NIVEAU D'AUTONOMIE	DESCRIPTION	USAGE PRINCIPAL
Copilot (inline)	Faible	Suggestions de code directement dans l'éditeur	Complétion au quotidien, boilerplate
Copilot Chat	Moyen	Conversation (Ask, Edit, Plan)	Questions, explications, refactoring
Mode Agent	Élevé	Planifie, modifie plusieurs fichiers, exécute	Tâches multi-fichiers, debug, migration
Copilot CLI	Élevé	Agent en ligne de commande	Shell, compilation, CI, scripts

Copilot inline reste le point d'entrée : dès qu'on tape du code, des suggestions apparaissent en gris (`Tab` pour accepter). Voir le **Module 2**.

Copilot Chat couvre Ask, Edit, Plan et Agent. Voir le **Module 3**.

Instructions, Skills et mode Agent : voir les **Modules 4 et 5**.

Copilot CLI (`gh copilot`) reprend la logique agentique hors de l'éditeur — utile pour compiler, lancer Valgrind ou enchaîner des commandes.

| 1.3 Installation and configuration

Prerequisites :

- Un compte GitHub avec un abonnement Copilot actif (Individual, Business ou Enterprise)
- Visual Studio Code installé
- Extension C/C++ de Microsoft (pour l'IntelliSense)

Étapes d'installation :

1. Ouvrir VS Code
2. Aller dans Extensions (`Ctrl + Shift + X`)

3. Rechercher "GitHub Copilot" et installer l'extension
4. Installer également "GitHub Copilot Chat"
5. Se connecter à GitHub quand VS Code le demande
6. Vérifier l'icône Copilot dans la barre de statut (en bas)

Vérification du fonctionnement : Créer un fichier `test.c` et commencer à taper :

```
#include <stdio.h>

// Fonction qui affiche Hello World
```

Si Copilot fonctionne, une suggestion devrait apparaître en gris pour compléter la fonction.

| 1.4 Interface et statistiques d'utilisation

Pour consulter les statistiques d'utilisation de Copilot :

- Cliquer sur l'icône Copilot dans la barre de statut de VS Code
- Accéder au tableau de bord via GitHub : `Settings > Copilot > Usage`
- Les métriques disponibles : taux d'acceptation des suggestions, lignes de code générées, langages les plus utilisés

En entreprise (Copilot Business/Enterprise), les administrateurs ont accès à un dashboard détaillé montrant le pourcentage d'utilisation par équipe et par développeur.

Module 2 — Inline completions and context

In [module 1](#) we set up Copilot. **Inline completions** speed up C boilerplate (utility functions, tests). This module covers shortcuts, context and comment-prompts.

Estimated duration : 3 h.

Objectives

- Master inline suggestion keyboard shortcuts.
- Explain the context window and its limits.
- Write comment-prompts (What / How / Constraints).
- Iterate: alternatives, partial accept, rephrase.

Les **completions inline** sont le mode le plus utilisé au quotidien. Une fois les **Instructions** configurées (Module 4), elles produisent des suggestions alignées sur les standards du projet C.

Definition — Inline completion

Suggestion shown in **grey** while typing. Accept (`Tab`), reject (`Esc`) or browse alternatives.

2.1 Essential keyboard shortcuts

ACTION	RACCOURCI (WINDOWS/LINUX)	RACCOURCI (MAC)
Accepter la suggestion	<code>Tab</code>	<code>Tab</code>
Rejeter la suggestion	<code>Échap</code>	<code>Échap</code>
Suggestion suivante	<code>Alt +]</code>	<code>Option +]</code>
Suggestion précédente	<code>Alt + [</code>	<code>Option + [</code>
Accepter le mot suivant	<code>Ctrl + →</code>	<code>Cmd + →</code>
Déclencher manuellement	<code>Alt + \</code>	<code>Option + \</code>
Ouvrir le panneau de suggestions	<code>Ctrl + Enter</code>	<code>Ctrl + Enter</code>

Le panneau de suggestions (`Ctrl + Enter`) ouvre une fenêtre avec jusqu'à 10 suggestions alternatives. Utile quand la première suggestion ne convient pas.

| 2.2 Triggering suggestions

Commencer à taper une signature de fonction

```
int calculate_factorial(int n)
```

Copilot va proposer le corps de la fonction en se basant sur le nom explicite.

Écrire un commentaire descriptif

```
// Tri à bulles sur un tableau d'entiers, retourne le tableau trié  
void bubble_sort(int arr[], int size)
```

Le commentaire guide Copilot sur l'algorithme attendu.

Créer une structure de données

```
typedef struct {  
    char name[50];  
    int age;  
    float salary;  
} Employee;
```

Après avoir défini la structure, Copilot pourra suggérer des fonctions de manipulation cohérentes (create, print, free, etc.).

Nommer une variable de manière explicite

```
int max_retry_count = 3;  
char *error_message = NULL;  
FILE *input_file = fopen("data.csv", "r");
```

Des noms de variables clairs aident Copilot à comprendre l'intention du code.

| 2.3 Context matters

Copilot ne se base pas uniquement sur la ligne en cours. Il analyse un **contexte élargi** :

Les fichiers ouverts dans l'éditeur : Si vous avez un fichier `utils.h` ouvert avec des prototypes, Copilot les utilisera pour générer des implémentations cohérentes dans `utils.c`.

Les includes influencent les suggestions :

```
#include <pthread.h> // Copilot va suggérer du code multithread
#include <sys/socket.h> // Copilot va suggérer du code réseau
#include <sqlite3.h> // Copilot va suggérer du code base de données
```

Le code environnant guide la génération : Si les fonctions précédentes utilisent un style particulier (gestion d'erreurs avec des codes de retour, allocation dynamique avec vérification), Copilot va reproduire ce pattern.

```
// Si votre code existant fait ceci :
int *ptr = malloc(sizeof(int) * n);
if (ptr == NULL) {
    fprintf(stderr, "Erreur allocation mémoire\n");
    return -1;
}

// Copilot va reproduire ce pattern de vérification dans les suggestions suivantes
```

| 2.4 La fenêtre de contexte (context window)

La **fenêtre de contexte** (ou *context window*) est la quantité maximale de texte — code, commentaires, historique de chat, instructions du projet — que le modèle peut prendre en compte **en une seule requête**.

Définition concrète :

- Tout ce que Copilot « voit » avant de répondre occupe cette fenêtre : fichiers ouverts, sélection, messages du chat, `@workspace`, instructions Copilot, etc.
- Cette limite se mesure en **tokens** (morceaux de texte), pas en lignes de code. Une ligne C dense ou un long commentaire consomme plus qu'une ligne vide.
- Au-delà de la limite, le contenu le plus ancien ou le moins prioritaire est **tronqué** : le modèle ne peut plus s'appuyer dessus, même s'il est encore visible dans votre éditeur.

Pourquoi c'est important :

CONSÉQUENCE	EXPLICATION
Perte de contexte	Un gros fichier + tout l'historique du chat peuvent faire « oublier » le début de la conversation ou des fichiers éloignés.
Suggestions moins cohérentes	Si vos conventions (nommage, gestion d'erreurs) ne tiennent plus dans la fenêtre, Copilot revient à des patterns génériques appris sur tout GitHub.
Réponses incomplètes en Agent	Sur un gros dépôt, l'agent ne charge pas tout le code d'un coup ; il doit cibler les bons fichiers.
Coût de qualité du prompt	Chaque mot utile (commentaire précis, prototype dans le <code>.h</code>) remplace du bruit ; un contexte pertinent vaut mieux qu'un contexte volumineux.

Best practices pour optimiser la fenêtre :

- Garder ouverts uniquement les fichiers **pertinents** pour la tâche en cours (ex. `utils.h` + `utils.c`, pas tout le projet).
- Poser des questions **ciblées** dans le chat plutôt que de coller des milliers de lignes.
- Utiliser `#file:path/to/file.c` pour un fichier précis plutôt que `#workspace` quand la question est locale.
- Découper les grosses refontes en étapes (module par module) au lieu d'une seule demande globale.
- Centraliser les règles du projet dans les **Instructions** (voir Module 4) plutôt que de les répéter à chaque message.

| 2.5 L'art du commentaire-prompt

En C, les commentaires sont le principal levier pour guider Copilot. Un commentaire bien rédigé produit un code de meilleure qualité qu'un nom de fonction seul.

Commentaire vague → résultat imprécis :

```
// trier le tableau
```

Commentaire précis → résultat ciblé :

```
// Tri par insertion sur un tableau d'entiers en ordre croissant
// Complexité : O(n²) dans le pire cas, O(n) dans le meilleur cas
// Modifie le tableau en place
void insertion_sort(int arr[], int n)
```

2.6 Principes de base

Être spécifique et précis :

```
// □ Vague
// lire un fichier

// □ Précis
// Lire un fichier texte ligne par ligne, stocker chaque ligne dans un tableau
// dynamique de chaînes, retourner le nombre de lignes lues
// Retourne -1 en cas d'erreur d'ouverture
int read_lines(const char *filename, char **lines)
```

Donner du contexte :

```
// Cette fonction fait partie d'un allocateur mémoire custom
// Elle recherche un bloc libre de taille suffisante dans la free list
// Utilise la stratégie first-fit
void *find_free_block(size_t size)
```

Décomposer les problèmes complexes : Plutôt que de demander une fonction monolithique, découper en étapes :

```
// Étape 1 : Parser la ligne CSV en tokens séparés par des virgules
char **parse_csv_line(const char *line, int *count);

// Étape 2 : Convertir les tokens en structure Employee
Employee token_to_employee(char **tokens);

// Étape 3 : Insérer l'employé dans le tableau dynamique
int insert_employee(Employee **employees, int *size, int *capacity, Employee emp);
```

Itérer sur les suggestions : Si la première suggestion ne convient pas, utiliser `Alt + ]` pour voir les alternatives, ou reformuler le commentaire.

| 2.7 Structure d'un bon prompt

Un prompt efficace pour Copilot suit la structure **Quoi / Comment / Contraintes** :

```
/**
 * QUOI : Recherche un élément dans un tableau trié
 * COMMENT : Utilise la recherche dichotomique (binary search)
 * CONTRAINTES :
 * - Le tableau doit être trié en ordre croissant
 * - Retourne l'index de l'élément ou -1 si non trouvé
 * - Fonctionne pour des tableaux jusqu'à INT_MAX éléments
 */
int binary_search(const int arr[], int size, int target)
```

Autre exemple avec gestion mémoire :

```
/**
 * QUOI : Crée une copie profonde d'une liste chaînée
 * COMMENT : Parcours itératif avec allocation de nouveaux nœuds
 * CONTRAINTES :
 * - Retourne NULL si la liste source est NULL ou en cas d'erreur malloc
 * - L'appelant est responsable de libérer la copie avec free_list()
 * - Les données (char*) sont dupliquées avec strdup
 */
Node *deep_copy_list(const Node *head)
```

| 2.8 Itération et raffinement

Accepter partiellement une suggestion : Utiliser `Ctrl + →` (accepter mot par mot) quand le début de la suggestion est bon mais la suite diverge. Cela permet de garder le contrôle tout en profitant de l'assistance.

Modifier et relancer pour affiner :

```
// Premier essai - suggestion trop simple
// Trier un tableau
// → Copilot génère un bubble sort basique

// Deuxième essai - plus précis
// Quicksort avec pivot médian de trois, partition de Lomuto
// Gère les tableaux de taille < 10 avec insertion sort
void quicksort(int arr[], int low, int high)
```

Combiner plusieurs suggestions : Accepter une suggestion pour le squelette de la fonction, puis supprimer certaines parties et redemander à Copilot de les régénérer avec un commentaire plus spécifique.

Module 3 — Chat and interaction modes

After [inline completions](#), this module covers **Copilot Chat** to debug and plan C refactorings.

Estimated duration : 3 h.

| Objectives

- Use Ask, Edit, Plan and Agent modes.
 - Select context (@workspace, #file, selection).
 - Use slash commands (/explain, /fix, /tests).
 - Understand semantic codebase indexing.
-

| 3.1 Les modes du Chat — Ask, Edit, Plan, Agent

Copilot Chat propose plusieurs **modes** selon le niveau d'autonomie souhaité. Ils partagent les **Instructions** du projet ; seuls **Agent** et partiellement **Ask** exploitent les **Skills** (voir Module 4).

MODE	AUTONOMIE	COMPORTEMENT	EXEMPLE EN C
Ask	Faible	Répond, explique, ne modifie pas les fichiers	« Explique cette gestion de free list »
Edit	Moyenne	Modifie le code sélectionné ou le fichier actif	« Ajoute la vérification NULL sur ce malloc »
Plan	Moyenne	Produit un plan détaillé avant d'agir	« Plan pour migrer ce module vers C11_Generic »
Agent	Élevée	Planifie, édite, exécute, itère	« Corrige les warnings -Wall sur tout src/ »

Ask — mode par défaut pour comprendre du code sans risque de modification :

- Sélectionner un bloc, poser une question : « Pourquoi ce segfault ? »
- Les Instructions s'appliquent (ex. réponse alignée sur vos conventions Doxygen)

Edit — pour des changements localisés :

- Sélectionner une fonction, demander « /fix » ou « ajoute la gestion d'erreur »
- Plus rapide que l'Agent pour une modification ponctuelle

Plan — pour les grosses tâches :

- « Refactorise le module parser en séparant lexer et tokenizer »
- Copilot produit un plan numéroté ; vous validez avant passage en Agent

Agent — cœur de l'approche agentique (voir Module 4) :

- Accès terminal, multi-fichiers, index sémantique
- Active automatiquement les **Skills** pertinents
- Idéal : debug Valgrind, migration API, ajout de tests sur tout un module

| 3.2 Interface conversationnelle

Ouvrir le panneau Chat : `Ctrl + Shift + I` (ou `Cmd + Shift + I` sur Mac).

Copilot Chat permet de poser des questions en langage naturel directement dans VS Code :

Exemples de questions utiles en C :

- "Explique-moi ce que fait cette fonction"

- "Pourquoi ce code provoque un segfault ?"
- "Comment implémenter un pool de threads en C ?"
- "Génère les tests unitaires pour cette fonction"
- "Optimise cette boucle pour réduire les cache misses"

Obtenir des explications détaillées : Sélectionner un bloc de code complexe puis demander dans le chat : "Explique ce code étape par étape, en particulier la gestion de la mémoire"

3.3 Commandes slash

Les commandes slash sont des raccourcis pour des actions fréquentes :

COMMANDE	ACTION
<code>/explain</code>	Explique le code sélectionné
<code>/fix</code>	Propose une correction pour le code sélectionné
<code>/tests</code>	Génère des tests pour le code sélectionné
<code>/doc</code>	Génère la documentation (commentaires Doxygen en C)
<code>/new</code>	Crée un nouveau fichier/projet
<code>/clear</code>	Efface l'historique du chat

Exemple avec `/doc` sur une fonction C :

```
// Avant /doc
int add_node(LinkedList *list, void *data, size_t data_size);

// Après /doc - Copilot génère :
/**
 * @brief Ajoute un nouveau nœud en tête de la liste chaînée
 * @param list Pointeur vers la liste chaînée
 * @param data Pointeur vers les données à copier dans le nœud
 * @param data_size Taille en octets des données à copier
 * @return 0 en cas de succès, -1 en cas d'erreur d'allocation
 */
int add_node(LinkedList *list, void *data, size_t data_size);
```

| 3.4 Sélection de contexte

Sélectionner du code avant de poser une question : Surligner un bloc de code, puis ouvrir le chat → Copilot comprend que la question porte sur ce code précis.

| 3.5 Indexation sémantique du codebase

L'**indexation sémantique** (ou *semantic codebase indexing*) permet à Copilot de **comprendre le sens** du code du projet, pas seulement de faire correspondre des mots-clés.

Principe :

- Le dépôt est analysé et transformé en représentations vectorielles (embeddings) : fonctions, structures, commentaires, relations entre fichiers.
- Une question du type « Où est gérée l'allocation mémoire ? » ou `@workspace trouve les fuites potentielles` s'appuie sur cette index, pas sur une simple recherche texte `grep`.
- Les résultats les plus **pertinents sémantiquement** sont injectés dans la fenêtre de contexte avant la génération de la réponse.

Différence avec le contexte « classique » :

APPROCHE	LIMITE
Fichiers ouverts + ligne courante	Ne couvre que ce que vous avez sous les yeux
Recherche par nom de symbole	Rate les implémentations sous un autre nom ou les patterns répétés
Index sémantique	Retrouve du code par intention (« parsing CSV », « free list », « gestion d'erreur malloc »)

Quand l'utiliser :

- Explorer un projet inconnu : `#workspace décris l'architecture et les modules principaux`
- Refactoring transversal : retrouver toutes les fonctions qui dupliquent une logique
- Debugging : localiser où une structure ou une API est utilisée sans connaître le nom exact

Best practices :

- Laisser l'indexation se terminer après un clone ou un gros pull (indicateur dans la barre de statut / paramètres Copilot).

- Formuler des requêtes avec des **concepts** (« liste chaînée », « tri en place ») plutôt qu'un seul identifiant C.
- Combiner index sémantique + `#file:path/to/file.c` : d'abord localiser avec `#workspace`, puis affiner sur le fichier trouvé.
- Rappel : l'index alimente la fenêtre de contexte — rester précis évite de noyer le modèle sous trop d'extraits.

| 3.6 Mode Agent en pratique

Le **mode Agent** est le point d'application des **Skills** et **Instructions** configurés au Module 4.

Copilot peut :

- Exécuter des commandes terminal (`gcc` , `make` , `valgrind` , `cppcheck`)
- Modifier plusieurs fichiers en séquence
- Itérer jusqu'à résoudre un problème ou signaler un blocage

Exemple complet en C :

```
Mode Agent : « Corrige tous les memory leaks détectés par Valgrind dans ce projet »  
→ Copilot active le skill valgrind-audit (si présent)  
→ Applique les Instructions (vérification malloc, snake_case)  
→ Lance Valgrind, analyse la sortie, corrige les fichiers, recompile, vérifie
```

Best practices Agent :

- Formuler un **objectif mesurable** (« 0 fuite Valgrind sur test_parser »)
- Laisser l'indexation sémantique se terminer sur les gros dépôts
- Vérifier manuellement le diff avant commit — l'agent accélère, il ne remplace pas la relecture

| 3.7 Mode Cloud (aperçu)

Le mode Cloud permet d'exécuter des tâches Copilot sur l'infrastructure GitHub :

- Tâches longues qui tournent en arrière-plan
- Pas besoin de garder VS Code ouvert
- Résultats disponibles via notification ou PR
- Utile pour des refactorings massifs ou des migrations de code

Module 4 — Agent, Skills and Instructions

In [module 3](#) we explored Chat. This module covers **agent customization**: Instructions, Skills and Agent mode.

Estimated duration : 4 h.

Objectives

- Write `.github/copilot-instructions.md` for a C project.
- Create a domain Skill (lint, tests, typecheck).
- Understand the Instructions → Skills → Agent flow.
- Test customization in Agent mode.

Definition — Instructions

Permanent repo rules injected on every interaction. Main file: `.github/copilot-instructions.md`.

Definition — Instructions

Permanent repo rules injected on every interaction. File: `.github/copilot-instructions.md`.

4.1 Overview

CONCEPT	ROLE	WHEN ACTIVE	TYPICAL FILE
Instructions	Permanent project rules	Always (inline, chat, agent)	<code>.github/copilot-instructions.md</code>
Skill	Specialized workflow, loaded on demand	When the task matches the description	<code>.github/skills/<name>/SKILL.md</code>
Agent	Autonomous mode that plans and executes	On explicit request (Agent mode)	Chat panel or Copilot CLI

Instructions define *how to code in this repo*. **Skills** teach *how to accomplish a recurring task*. **Agent** *orchestrates* both.

	INSTRUCTIONS	SKILL
Content	Short rules, project standards	Detailed workflow, scripts, references
Activation	Always	Only when the task is relevant

4.2 Global Instructions — `.github/copilot-instructions.md`

File at the repository root (`.github/` folder). Copilot injects it in **every** interaction.

FILE	SCOPE
<code>.github/copilot-instructions.md</code>	Global — entire repo
<code>.github/instructions/*.md</code>	Path-specific (<code>applyTo</code> in YAML header)
Personal instructions	GitHub → Settings → Copilot (all your projects)

Example:

Instructions — C project

- C11 standard ; compile with ``-Wall -Wextra -Werror``
- *snake_case functions/variables ; module prefix (`list\_add`)*
- Check every ``malloc`` / ``calloc`` (NULL return)
- Document public API with Doxygen
- Error handling via return codes (0 = success, <0 = error)

Best practices:

- Keep it **short** (≤ 200 lines) — details belong in a Skill or path-specific instruction (module 5).
- Document *why* a rule exists, not only *what*.
- Pedagogical rules: do not complete exercise stubs for students.

*Instructions stay **general**. For a detailed workflow, prefer a **Skill**.*

4.3 Skills — `.github/skills/<name>/SKILL.md`

Definition — Skill

Folder with `SKILL.md` (`name` , `description` in YAML frontmatter). Copilot loads the skill when the task matches the YAML description.

Structure:

```
.github/skills/  
└─ lint-and-check/  
   └─ SKILL.md  
   └─ scripts/  
   └─ references/
```

Example `SKILL.md` :

```
---
name: lint-and-check
description: Compiles with gcc and runs Valgrind. Use when the user mentions memory
leak, segfault, valgrind or compiler warning.
---
```

Workflow

1. ``make`` or ``gcc -Wall -Wextra``
2. ``./run_tests`` if available
3. ``valgrind --leak-check=full`` on test binaries
4. Fix leaks and warnings

ACTION	DOCUMENTATION
Create a skill	About agent skills
Repository instructions	Repository custom instructions

| 4.4 Agent mode in practice

Agent mode (Module 3) applies the Instructions and Skills configured above.

Capabilities:

- Run terminal commands (`gcc`, `make`, `valgrind`)
- Edit multiple files in sequence
- Iterate until a measurable goal is met or report a blocker

Example:


```
Agent mode: "Fix all memory leaks reported by Valgrind"
→ Runs Valgrind, analyzes, fixes, rebuilds
```

Best practices:

- **Measurable** goal ("0 gcc warnings", "green tests")
- Review the diff before commit
- Let semantic indexing finish on large repos

4.5 Architecture diagram

GRAPHIQUE 2



4.6 Minimal setup

1. Global Instructions — `.github/copilot-instructions.md`
2. Test instructions — `.github/instructions/tests.md` with `applyTo:`
`"**/test_*.c,**/tests/**"`
3. One domain skill — `.github/skills/lint-and-check/SKILL.md`
4. Test in Agent — `@workspace Fix gcc -Wall warnings and Valgrind leaks`

4.7 Reusable prompts (optional)

`.github/prompts/*.prompt.md` — templates for recurring requests (complement to Skills).

```
<!-- .github/prompts/new-module.prompt.md -->
Create a new module with:
- `module.h` exporting the public API
- `.h` file with include guards
- Implementations in `.c` ; tests if present
```

Module 5 — Path-specific, commit and review

In [module 4](#) we set global Instructions. This module shows how to refine Copilot **per repo area**: API, tests and C source follow different rules.

Estimated duration : 3 h.

| Objectives

- Configure path-specific instructions (applyTo).
 - Create advanced Skills with scripts.
 - Generate commit messages with Copilot.
 - Run an assisted code review.
-

| 5.1 Instructions path-specific

Les concepts **Agent**, **Skill** et **Instruction** sont détaillés au **Module 4**. Ce module approfondit la **personnalisation par chemin**, les skills avancés, le commit et la code review.

| 5.2 Instructions spécifiques par chemin (path-specific)

Les instructions **globales** s'appliquent à tout le dépôt. Les instructions **path-specific** ne s'activent que lorsque Copilot travaille sur des fichiers dont le chemin correspond à un **motif** (glob).

Pourquoi les utiliser :

- Un module C embarqué (MISRA, pas de `malloc`) n'a pas les mêmes règles qu'un outil CLI avec allocation libre.
- Les tests (`tests/`) peuvent exiger des macros ou du style différent du code de production (`src/`).
- Les headers publics (`include/`) et les implémentations (`src/`) peuvent demander des conventions distinctes (Doxygen, include guards, etc.).

Organisation recommandée (GitHub Copilot) :

Placer des fichiers Markdown dans `.github/instructions/`, chacun avec un en-tête YAML indiquant les chemins concernés :

```
---
applyTo: "src/**/*.c,src/**/*.h"
---

# Règles pour le code source C

- Standard C11, pas d'extensions GNU sauf si déjà présent dans le fichier
- Vérifier systématiquement le retour de malloc/calloc/realloc
- snake_case pour fonctions et variables ; préfixe module pour l'API publique
```

```
---
applyTo: "tests/**/*.c"
---

# Règles pour les tests

- Utiliser uniquement assert() et des helpers déjà définis dans test_common.h
- Pas de printf de debug : utiliser les macros TEST_LOG si besoin
- Un fichier de test par module testé (test_parser.c pour parser.c)
```

```
---
applyTo: "exercices/**/*.*"
---
```

Contexte pédagogique – exercices étudiants

- *Leave exercise stubs intact ; ne pas implémenter à la place de l'étudiant*
- *Suggérer des indices dans les commentaires plutôt que des solutions complètes*
- *Rester aligné sur les énoncés du fichier (noms de fonctions imposés)*

Ordre de priorité (du plus général au plus spécifique) :

1. Instructions globales (`.github/copilot-instructions.md`)
2. Instructions path-specific dont le glob correspond au fichier actif
3. Contexte immédiat (fichier ouvert, sélection, commentaire-prompt)

Best practices :

- Préférer des globs **étroits** (`src/net/*.c`) à `**/*` pour éviter des règles contradictoires.
- Documenter dans chaque fichier *pourquoi* la règle existe (évite que Copilot la « contourne »).
- Aligner les instructions path-specific avec la structure réelle du repo (`exercices/` , `correction/` , `tests/`).
- Vérifier qu'une consigne globale n'annule pas une consigne locale (ex. « toujours compléter le code » vs exercices with stubs to complete).

Créer des Skills avancés :

- Placer des scripts dans `scripts/` (ex. wrapper Valgrind avec options du projet)
- Externaliser la doc lourde dans `references/` pour préserver la fenêtre de contexte
- Affiner la `description` YAML — c'est le **déclencheur** de sélection du skill

| 5.3 Prompts réutilisables (`.github/prompts/`)

Modèles de demande invoqués manuellement dans le chat (complément aux Skills — voir Module 4) :

```
←!— .github/prompts/new-module.prompt.md →
```

Crée un nouveau module C avec :

- Un fichier header (.h) avec include guards
- Un fichier source (.c) avec implémentations
- Fonctions init et cleanup du module
- Documentation Doxygen pour chaque fonction publique

| 5.4 Commit automatique

Copilot peut générer automatiquement des messages de commit pertinents :

- Cliquer sur l'icône Copilot dans la vue Source Control
- Copilot analyse les changements (diff) et propose un message
- Le message suit les conventions du projet (Conventional Commits si configuré)

Exemple :

```
feat(parser): add CSV parsing with quoted field support
```

- Handle escaped quotes within fields
- Support multiline values enclosed in quotes
- Add error reporting with line numbers

| 5.5 Code review sur les commits en cours

Copilot peut relire le code avant de commiter :

- Dans l'onglet Source Control, utiliser "Review Changes" avec Copilot
- Il identifie : bugs potentiels, fuites mémoire, problèmes de style, suggestions d'amélioration
- Particulièrement utile en C pour détecter :
 - Accès hors limites de tableaux
 - Pointeurs non initialisés
 - Double free / use after free
 - Buffer overflows

| 5.6 Fine tuning et personnalisation

Adapter Copilot au style du projet :

- Les **Instructions** (Module 4) influencent toutes les suggestions — inline, chat et agent
 - Les **Skills** standardisent les workflows répétitifs (audit mémoire, création de module)
 - Copilot apprend aussi des patterns du code existant dans le dépôt
 - Utiliser des fichiers d'exemple comme « modèles » que Copilot reproduira
-
-

Module 6 — Best practices and productivity

In [module 5](#) we refined governance. This closing module covers **when** to trust Copilot and **how** to validate generated C code.

Estimated duration : 2 h.

| Objectives

- Apply a validation checklist on generated code.
 - Identify suitable (and unsuitable) Copilot use cases.
 - Adopt a sustainable productivity workflow.
 - Formalize team best practices.
-

| 6.1 Validation du code généré

Le code produit par Copilot en C nécessite une vigilance particulière :

Toujours vérifier :

- La gestion mémoire (malloc/free, pas de fuites, pas de double free)
- Les accès aux tableaux (pas de dépassement de bornes)
- Les pointeurs (vérification de NULL avant déréférencement)
- Les types et le casting (overflow d'entiers, troncature)
- La gestion des erreurs (retours de fonctions système)

Outils de validation :

```
# Compilation avec warnings stricts
gcc -Wall -Wextra -Werror -fsanitize=address,undefined -g -o prog main.c

# Analyse statique
cppcheck --enable=all --inconclusive src/

# Détection de fuites mémoire
valgrind --leak-check=full --show-leak-kinds=all ./prog
```

| 6.2 Quand utiliser Copilot

Code répétitif ou boilerplate :

```
// Copilot excelle pour générer des fonctions CRUD similaires
Employee *employee_create(const char *name, int age, float salary);
void employee_destroy(Employee *emp);
void employee_print(const Employee *emp);
int employee_serialize(const Employee *emp, FILE *out);
Employee *employee_deserialize(FILE *in);
```

Implémentation d'algorithmes classiques : Tri, recherche, parcours de graphe, tables de hachage — Copilot connaît les implémentations standards.

Tests unitaires :

```
// Demander à Copilot : "Génère les tests pour la fonction binary_search"
// Il produit des cas de test pertinents :
void test_binary_search_found(void) {
    int arr[] = {1, 3, 5, 7, 9, 11};
    assert(binary_search(arr, 6, 7) == 3);
}

void test_binary_search_not_found(void) {
    int arr[] = {1, 3, 5, 7, 9, 11};
    assert(binary_search(arr, 6, 4) == -1);
}

void test_binary_search_empty(void) {
    int arr[] = {};
    assert(binary_search(arr, 0, 5) == -1);
}
```

Exploration de nouvelles APIs : Quand on utilise une bibliothèque peu familière (libcurl, OpenSSL, SQLite), Copilot aide à écrire le boilerplate d'initialisation.

6.3 Quand être prudent

Code critique pour la sécurité : Cryptographie, authentification, parsing d'entrées utilisateur — toujours relire manuellement et tester en profondeur.

Logique métier complexe : Les règles métier spécifiques au projet ne sont pas connues de Copilot. Il peut générer du code syntaxiquement correct mais sémantiquement faux.

Code avec des contraintes spécifiques : Systèmes embarqués avec mémoire limitée, code temps réel, conformité à des normes (MISRA C, DO-178C) — Copilot ne connaît pas ces contraintes.

Optimisations de performance critiques : Copilot génère du code fonctionnel mais rarement optimal. Pour du code critique en performance (boucles internes, SIMD, cache-friendly), l'expertise humaine reste indispensable.

6.4 Productivité optimale

Utiliser Copilot comme assistant, pas comme remplacement :

- Lire et comprendre chaque suggestion avant de l'accepter
- Ne jamais accepter aveuglément du code qu'on ne comprend pas

- Copilot accélère l'écriture, il ne dispense pas de la réflexion

Apprendre des suggestions pour s'améliorer :

- Copilot peut montrer des patterns ou des fonctions de la bibliothèque standard qu'on ne connaît pas
- Observer les suggestions est une forme d'apprentissage passif
- Exemple : découvrir `qsort`, `bsearch`, `srtok_r` via les suggestions

Adapter son workflow progressivement :

1. **Completions inline** — accepter les suggestions pour le boilerplate (Module 2)
 2. **Chat Ask/Edit** — debugging et documentation ciblée (Module 3)
 3. **Instructions** — créer `.github/copilot-instructions.md` (Module 4)
 4. **Skills** — documenter un workflow récurrent (Module 5)
 5. **Mode Agent** — tâches multi-fichiers avec vérification manuelle du diff
-