

Циклы

Представим, что у нас есть список сортов мороженого, которое продается в киоске. Перед нами стоит задача вывести в консоль все эти сорта мороженого по одному. Тогда код будет выглядеть следующим образом:

```
>>>ice_cream = ['клубничное', 'фисташковое', 'шоколадное', 'малиновое', 'блю курасава',  
'лимонное', 'ванильное']  
>>>print(ice_cream[0])  
>>>print(ice_cream[1])  
>>>print(ice_cream [2])  
>>>print(ice_cream [3])  
>>>print(ice_cream [4])  
>>>print(ice_cream [5])  
>>>print(ice_cream [6])
```

Это кажется неэффективным и громоздким. В Python (и большинстве других языках программирования) существует более простой способ перебора (итерации) каждого элемента в списке. Мы можем использовать циклы! Цикл - это способ многократного повторения программного кода.

В этом занятии будет объяснено:

- Циклы, которые позволяют перебирать каждый элемент списка, обозначаемые ключевым словом `for`.
- Циклы, которые повторяют набранный код, пока не выполнится какое-либо условие, обозначаемые ключевым словом `while`.
- Циклы, которые создают новые списки, называемые составлением списков.

Создание цикла for

Возможно вывести каждый элемент списка с помощью цикла `for`. Цикл `for` позволяет нам выполнять действие с каждым элементом в списке. Использование каждого элемента списка называется повторением или итерацией (типы данных, к которым применимы циклы, называются итеративными).

Создадим цикл для вывода сортов мороженого из предыдущего примера:

```
>>>ice_cream = ['клубничное', 'фисташковое', 'шоколадное', 'малиновое', 'блю курасава',  
'лимонное', 'ванильное']  
>>>for item in ice_cream:  
>>    print(item)
```

Общий синтаксис создания цикла `for`:

```
>>>for <temporary variable> in <list variable>:  
>>    <action>
```

В нашем примере с мороженым `item` была временной переменной, `ice_cream` - переменной списка, а `print (item)` - действием, выполняемым над каждым элементом в списке.

Наша временная переменная может иметь любое имя, и ее не нужно определять заранее. Каждый из следующих фрагментов кода делает то же самое, что и наш пример:

```
>>for i in ice_cream:
>>    print(i)
>>for ice_cream_sort in ice_cream:
>>    print(ice_cream_sort)
```

Обратите внимание, что во всех этих примерах оператор `print` имеет отступ. Все, что находится на том же уровне отступа после объявления цикла `for`, включается в цикл `for` и запускается на каждой итерации.

Если мы забудем сделать отступ, мы получим ошибку `IndentationError`.

Задание

1. Запустите код ниже. Вы должны получить ошибку `IndentationError`, потому что строка печати (игра) не имеет отступа.

```
board_games = ['Settlers of Catan', 'Carcassone', 'Power Grid', 'Agricola', 'Scrabble']
sport_games = ['football', 'football - American', 'hockey', 'baseball', 'cricket']
for game in board_games:
print(game)
```

2. Сделайте отступ в строке 6, чтобы при запуске кода не возникала ошибка `IndentationError`.

3. Напишите цикл, который выводит каждый вид спорта в `sport_games`.

Использование range в циклах

Ранее с помощью цикла `for` перебирались элементы существующего списка.

Иногда существует необходимость перебора не конкретного списка, а выполнения определенного действия несколько раз. Например, если мы хотим вывести в консоль «ВНИМАНИЕ!» сообщение три раза, мы хотели бы сказать что-то вроде:

```
>>for i in <a list of length 3>:
>>    print("ВНИМАНИЕ!")
```

Обратите внимание, что необходимо перебирать список длиной 3, но нам все равно, что в списке. Чтобы создать эти списки длины `n`, мы можем использовать функцию `range`. `Range` принимает на вход число `n` и возвращает список от 0 до `n-1`. Например:

```
>>zero_thru_five = range(6)
>># zero_thru_five is now [0, 1, 2, 3, 4, 5]
>>zero_thru_one = range(2)
>># zero_thru_one is now [0, 1]
```

Итак, простой способ выполнить наше «ВНИМАНИЕ!» пример будет:

```
>>for i in range(3):  
>> print("ВНИМАНИЕ!")
```

Задание

1. Используйте функцию диапазона в цикле for, чтобы распечатать обещание 5 раз.
promise = "I will not chew gum in class"

Бесконечные циклы

В примерах выше осуществлялся перебор элементов таких списков, у которых есть фиксированную длину (начало и конец). Однако давайте рассмотрим этот пример:

```
>>my_favorite_numbers = [4, 8, 15, 16, 42]  
>>for number in my_favorite_numbers:  
>>     my_favorite_numbers.append(1)
```

Что здесь происходит? Каждый раз, когда мы входим в цикл, мы добавляем 1 в конец списка, элементы которого мы перебираем. В результате мы никогда не доходим до конца списка! Он продолжает расти!

Цикл, который никогда не завершается, называется бесконечным циклом. Это очень опасно для кода!

Программа, которая попадает в бесконечный цикл, часто становится полностью непригодной для использования. Необходимо избегать бесконечных циклов. Но если вы случайно наткнетесь на один из них, вы можете завершить цикл, нажав Ctrl + c для завершения программы.

Задание

1. Предположим, у нас есть два списка студентов: student_period_A и student_period_B. Мы хотим объединить всех студентов в student_period_B.

Напишите цикл for, который проходит через каждого студента в student_period_A и добавляет его в конец student_period_B.

```
students_period_A = ["Alex", "Briana", "Cheri", "Daniele"]  
students_period_B = ["Dora", "Minerva", "Alexa", "Obie"]
```

2. Внутри цикла for, после добавления student к student_period_B, выведите student.
3. Предположим, вы допустили опечатку в теле цикла for.

Внутри цикла for измените объект оператора добавления с student_period_B на student_period_A. В данном случае вами будет получен бесконечный цикл

Выйдите из бесконечного цикла! Затем избавьтесь от ошибки, которая вызвала бесконечный цикл.

Break

Мы часто хотим использовать цикл for для поиска некоторого значения в списке:

```
>>items_on_sale = ["blue_shirt", "striped_socks", "knit_dress", "red_headband",  
"dinosaur_onesie"]  
>># Мы хотим проверить наличие товара с ID "knit_dress":  
>>for item in items_on_sale:  
>>    if item == "knit_dress":  
>>        print("Knit Dress is on sale!")
```

Этот код просматривает каждый элемент в items_on_sale и проверяет соответствие. После того, как мы обнаружим, что knit_dress находится в списке items_on_sale, нам не нужно просматривать остальную часть списка items_on_sale. Поскольку он состоит всего из 5 элементов, в этом случае не составляет большого труда перебирать весь список. Но что, если у items_on_sale после "knit_dress" будет 1000 наименований? Что, если бы после "knit_dress" было 100 000 предметов?

Вы можете остановить цикл for изнутри цикла, используя break. Когда программа встречает оператор break, управление возвращается коду вне цикла for. Например:

```
>>items_on_sale = ["blue_shirt", "striped_socks", "knit_dress", "red_headband",  
"dinosaur_onesie"]  
  
>>print("Checking the sale list!")  
>>for item in items_on_sale:  
>>    print(item)  
>>    if item == "knit_dress":  
>>        break  
>>print("End of search!")
```

Это даст результат:

```
Checking the sale list!  
blue_shirt  
striped_socks  
knit_dress  
End of search!
```

Нам вообще не нужно было проверять "red_headband" или "dinosaur_onesie"!

Continue

Когда мы перебираем списки, мы можем захотеть пропустить некоторые значения. Допустим, мы хотим распечатать все числа в списке, если они не отрицательные. Мы можем использовать continue для перехода к следующему i в списке:

```
>>big_number_list = [1, 2, -1, 4, -5, 5, 2, -9]  
  
>>for i in big_number_list:  
>>    if i < 0:  
>>        continue  
>>    print(i)
```

Это даст результат:

```
1
2
4
5
2
```

Задание

1. У вас есть список пород собак, из числа которых вы можете взять себе питомца, `dog_breeds_available_for_adoption`. Используя цикл `for`, выполните итерацию по списку `dog_breeds_available_for_adoption` и распечатайте каждую породу собак.

```
dog_breeds_available_for_adoption = ['french_bulldog', 'dalmatian', 'shihtzu', 'poodle', 'collie']
```

```
dog_breed_I_want = 'dalmatian'
```

2. Внутри цикла `for` проверьте, совпадает ли текущее значение породы с `dog_breed_I_want`. Если да, то выведите "У них есть собака, которую я хочу!"
3. Добавьте оператор `break`, когда ваш цикл обнаружит `dog_breed_I_want`, чтобы не нужно было проверять остальную часть списка.

While циклы

Существует другой тип цикла, называемый циклом `while`. Цикл `while` выполняет код до тех пор, пока не будет достигнуто какое-либо условие.

Циклы `while` можно использовать для перебора элементов списков, как и для циклов `for`:

```
>>dog_breeds = ['bulldog', 'dalmation', 'shihtzu', 'poodle', 'collie']
```

```
>>index = 0
```

```
>>while index < len(dog_breeds):
```

```
>>     print(dog_breeds[index])
```

```
>>     index += 1
```

Каждый раз, когда выполняется условие цикла `while` (в данном случае `index < len(dog_breeds)`), выполняется код внутри цикла `while`.

Циклы `while` могут быть полезны, когда неизвестно, сколько итераций потребуется для выполнения условия.

Вложенные циклы

Мы видели, как можно перебирать элементы списка. Что, если у нас есть список, состоящий из нескольких списков? Как мы можем перебрать все отдельные элементы?

Предположим, мы отвечаем за научный класс, который разделен на три проектные группы:

```
>>project_teams = [["Ava", "Samantha", "James"], ["Lucille", "Zed"], ["Edgar", "Gabriel"]]
```

Если мы хотим получить каждого ученика, мы должны поместить один цикл внутри другого:

```
>>for team in project_teams:
>>    for student in team:
>>        print(student)
```

Это приводит к:

```
Ava
Samantha
James
Lucille
Zed
Edgar
Gabriel
```

Задание

Мы предоставили список `sales_data`, который показывает количество различных вкусов мороженого, проданных в трех разных местах вымышленного магазина. Мы хотим суммировать общее количество проданных сортов. Начните с определения переменной `scoops_sold` и установите ее равной нулю.

```
sales_data = [[12, 17, 22], [2, 10, 3], [5, 12, 13]]
```

2. Просмотрите список `sales_data`. Создайте цикл, перебирающий каждый список из списка `sales_data`.

3. В списке `sales_data` переберите значения внутри каждого вложенного списка из `sales_data` и прибавьте к своей переменной `scoops_sold`.

К концу у вас должна быть сумма всех чисел во вложенном списке `sales_data`.

4. Выведите значение `scoops_sold`.

Генераторы списков

Допустим, мы просмотрели определенный веб-сайт и получили следующие слова:

```
>>words = ["@coolguy35", "#nofilter", "@kewldawg54", "reply", "timestamp",
"@matchamom", "follow", "#updog"]
```

Мы хотим создать новый список, называемый именами пользователей, в котором будут все строки в словах с символом «@» в качестве первого символа. Мы знаем, что можем сделать это с помощью цикла `for`:

```
>>> words = ["@coolguy35", "#nofilter", "@kewldawg54", "reply", "timestamp",
"@matchamom", "follow", "#updog"]
>>> usernames = []
>>> for word in words:
>>>     if word[0] == '@':
>>>         usernames.append(word)
```

Сначала мы создали новый пустой список имен пользователей и, просматривая список слов, добавляли каждое слово, соответствующее нашему критерию. Теперь список имен пользователей выглядит так:

```
>>> print(usernames)
["@coolguy35", "@kewldawg54", "@matchamom"]
```

В Python есть удобное сокращение для создания подобных списков с одной строкой:

```
>>> usernames = [word for word in words if word[0] == '@']
```

Это называется генератором списка. Результат будет тот же, что и в цикле for:

```
["@coolguy35", "@kewldawg54", "@matchamom"]
```

Понимание этого синтаксиса:

1. Принимает элемент в words
2. Назначает этот элемент переменной с именем word
3. Проверяет, есть ли слово [0] == '@', и если да, добавляет слово в новый список имен пользователей. В противном случае ничего не происходит.
4. Повторите шаги 1–3 для всех строк в словах.

Примечание: если бы мы не проводили никакой проверки (допустим, мы пропустили if word [0] == '@'), новый список был бы просто копией слов:

```
>>> usernames = [word for word in words]
>>> #usernames сейчас выглядит так ["@coolguy35", "#nofilter", "@kewldawg54", "reply",
"timestamp", "@matchamom", "follow", "#updog"]
```

Допустим, мы работаем со списком имен пользователей из последнего упражнения:

```
>>> print(usernames)
["@coolguy35", "@kewldawg54", "@matchamom"]
```

Мы хотим создать новый список со строкой «пожалуйста, следуй за мной!» добавляется в конец каждого имени пользователя. Мы хотим назвать этот новый список сообщениями. Мы можем использовать понимание списка, чтобы составить этот список из одной строки:

```
messages = [user + " please follow me!" for user in usernames]
```

Понимание этого списка:

1. Принимает строку в usernames.

2. Назначает эту строку переменной с именем `user`.
3. Добавляет «пожалуйста, следуйте за мной!» `user`
4. Добавляет это объединение в новый список под названием `messages`.
5. Повторяет шаги 1–4 для всех строк в `usernames`.

Теперь `messages` содержат следующие значения:

```
["@coolguy35 please follow me!", "@kewldawg54 please follow me!", "@matchamom please follow me!"]
```

Возможность создавать списки с измененными значениями особенно полезна при работе с числами. Допустим, у нас есть этот список:

```
>>my_upvotes = [192, 34, 22, 175, 75, 101, 97]
```

Мы хотим добавить 100 к каждому значению. Мы можем достичь этой цели одной строкой:

```
>>updated_upvotes = [vote_value + 100 for vote_value in my_upvotes]
```

Понимание этого списка:

1. Принимает число в `my_upvotes`
2. Присваивает это число переменной с именем `vote_value`.
3. Добавляет 100 к `vote_value`
4. Добавляет эту сумму в новый список `updated_upvotes`.
5. Повторяет шаги 1–4 для всех чисел в `my_upvotes`.

Теперь `updated_upvotes` содержит следующие значения:

```
[292, 134, 122, 275, 175, 201, 197]
```

Заключение

На этом уроке вы узнали

- как написать цикл `for`
- как использовать диапазон в цикле
- что такое бесконечные циклы и как их избежать
- как пропустить значения в цикле
- как написать цикл `while`
- как составлять списки из одной строки

Давайте еще попрактикуемся с этими концепциями!

Задание

1. Создайте список с именем `single_digits`, состоящий из чисел от 0 до 9 (включительно).
2. Создайте цикл `for`, который проходит через `single_digits` и выводит каждую из них.
3. Перед циклом создайте список под названием `squares`. Назначьте для начала пустой список.
4. Внутри цикла, который повторяет `single_digits`, добавьте значение квадрата каждого элемента `single_digits` к `squares`. Вы можете сделать это до или после вывода элемента.
5. После цикла `for` выведите `squares`.
6. Создайте список `cubes`, используя сравнение списков в списке `single_digits`. Каждый элемент `cubes` должен быть элементом `single_digits`, возведенным в куб.
7. Выведите `cubes`.