



# KanaLiso

*Tubos lisos de PE para água*



**Kanaflex**<sup>®</sup>  
S/A INDUSTRIA DE PLÁSTICOS

# KanaLiso

## Tubos lisos de PE para água

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Super resistente a impacto, compressão e tração.
- Fabricado em Polietileno PE80 ou Pe100.
- Maior vida útil da instalação.
- Alta resistência à abrasão.
- Ideal para MND.
- Perda por vazamento muito reduzida.



Foto cedida pela Sotenco

## Rede de Distribuição de Água - Norma ISO 4427

TIPO	SDR 32,25		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,25	
PE80	PN4		PN5		PN6		PN8		PN10		PN12,5		PN16		PN20	
PE100	PN5		PN6		PN8		PN10		PN12,5		PN16		PN20			
Diâmetro Externo (mm)	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m	e (mm)	Peso kg/m
20													2,3	0,131	2,8	0,152
25											2,3	0,168	2,8	0,197	3,5	0,238
32							2,3	0,220	2,4	0,228	3,0	0,275	3,6	0,323	4,5	0,390
40					2,3	0,280	2,4	0,290	3,0	0,351	3,7	0,425	4,5	0,504	5,6	0,605
50			2,3	0,354	2,4	0,368	3,0	0,447	3,7	0,543	4,6	0,660	5,6	0,782	6,9	0,930
63	2,3	0,451	2,5	0,486	3,0	0,571	3,8	0,713	4,7	0,866	5,8	1,043	7,0	1,228	8,7	1,477
75	2,4	0,562	2,9	0,665	3,6	0,818	4,5	1,006	5,6	1,226	6,9	1,475	8,4	1,756	10,4	2,101
90	2,8	0,779	3,5	0,965	4,3	1,172	5,4	1,446	6,7	1,757	8,2	2,111	10,0	2,502	12,5	3,026
110	3,5	1,189	4,3	1,447	5,3	1,760	6,6	2,152	8,2	2,630	10,0	3,131	12,3	3,763	15,2	4,500
125	3,9	1,497	4,9	1,859	6,0	2,249	7,5	2,777	9,3	3,385	11,4	4,062	13,9	4,825	17,3	5,814

Para diâmetros até 125 mm e SDR menor ou igual à 17 são fornecidos em rolos de 100 metros, acima de 125 mm são fornecidos em barras de 12 metros.

Nota: Os diâmetros nominais de 20 e 32 mm são fornecidos conforme norma ABNT NBR 8417, na cor preta. Sob consulta, os tubos Kanaliso podem ser fornecidos em outras cores e comprimentos. Acessórios: A Linha Kanaliso conta com seus acessórios próprios. Consulte-nos para melhor especificação.

$$\text{SDR} = \frac{\text{Diâmetro Externo (mm)}}{\text{Espessura (mm)}}$$