



# Py Maru Source 구동

1. Github에서 다운받은 후 PyCham에 Project 불러온 후 패키지버튼 누름



# Py Maru Source 구동

## 2. PySide6 최신버전 설치



# Py Maru Source 구동

## 3. PySide6 package 설치 후

The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The top toolbar includes icons for running, debugging, and other development tools. The left sidebar displays the project structure for 'PyWebView', showing folders like '.venv', 'assets', 'form', 'css', 'font', 'html', 'dataList', 'img', and 'maru'. The main editor window shows the 'MainWindow.py' file with the following Python code:

```
18 class MainWindow(QMainWindow): 1개의 사용 위치
19     def __init__(self):
20         self.channel = QWebChannel()
21         self.wa_start = WebApp_start(self, self.browser)
22
23         # HTML 파일 로드 후, 로드 완료 시그널에 함수 연결
24         self.browser.loadFinished.connect(self.onLoadFinished)
25
26         # "Maru_start"라는 이름으로 등으로 Python 객체를 등록합니다.
27         self.channel.registerObject(id="Maru_app", self)
28         self.channel.registerObject(id="Maru_start", self.wa_start)
29         self.browser.page().setWebChannel(self.channel)
30
31         # HTML 파일 경로 설정
32         #html_file_path = os.path.abspath("web_channel.html")
33         html_file_path = os.path.abspath("../assets/form/html/start.html")
```

Below the code editor, the 'Python 패키지' (Python Packages) panel is open, showing a list of installed packages for Python 3.13 (PyWebView). The packages listed are:

| Package Name       | Version |
|--------------------|---------|
| pip                | 25.2    |
| pySide6            | 6.9.2   |
| pySide6-addons     | 6.9.2   |
| pySide6-essentials | 6.9.2   |
| shiboken6          | 6.9.2   |

The 'pySide6' package is highlighted with a red box. To the right of the package list, the 'PySide6' documentation page is displayed, showing the title 'PySide6', the section 'Introduction', and a note: 'Important: for Qt5 compatibility, check PySide2'. Below this, it states: 'PySide6 is the official Python module from the Qt for Python project, which provides access to the complete Qt 6.0+'.

# Maru Platform

## Html 내부 구조

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="../../maru/qwebchannel.js"> </script> <!--Py 추가 -->
</head>
<body>
  <div data-role="page" id="page-aaaaa" data-page="aaaaa">
    <div data-role="top"> </div> <!-- 화면 윗부분 디자인-->
    <div data-role="body" id="aaaaa-body">
      <div data-role="content" id="aaaaa_111" data-loc="aaaaa">

        <!-- 가운데 화면 디자인-->

      </div>
    </div>
    <div data-role="botton"> </div> <!-- 화면 아랫부분 디자인-->
  </div>
</body>
</html>
```

- \* top, botton은 다른 임의의 단어로 교체가능
- \* <div data-role="top"> </div> 삭제 가능
- \* assets -> html -> layout.js에 등록

\* aaaa 와 bbbbbb 는 각 한 화면을 나타냄

## assets 파일 구조

```
↓ assets
↓ form
  → css
  → fonts
  ↓ html
    ↓ aaaaa
      aaaaa.top.html
      aaaaa.botton.html
      aaaaa_222.html
    ↓ bbbbbb
      bbbbbb.left.html
      bbbbbb.right.html
      bbbbbb_111.html
      bbbbbb_222.html
    aaaaa.html
    layout.js
  ↓ marujs
    ↓ aaaaa
      WebApp_aaaaa.js
      WebApp_aaaaa_111.js
      WebApp_aaaaa_222.js
    ↓ bbbbbb
      WebApp_bbbbbb.js
      WebApp_bbbbbb_111.html
      WebApp_bbbbbb_222.html
  ↓ source
  → js
  → maru
```

- \* source ← 그림파일 모음
- \* js ← JQuery 모음

# Py Maru -- 1. MainWindow.py의 구조

## MainWindow.py

```
class MainWindow(QMainWindow):
    js_signal = Signal(datetime.datetime)
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.jObject = {}
        self.jArray = []

        self.setWindowTitle("HTML만으로 Python 함수 실행")
        self.setGeometry(100, 100, 800, 600)
        self.channel_ready = False

        self.browser = QWebEngineView()
        self.setCentralWidget(self.browser)
        # Make the window fullscreen
        self.showFullScreen()

        s = QWebEngineProfile.defaultProfile().settings()
        s.setAttribute(QWebEngineSettings.WebAttribute.FullScreenSupportEnabled, True)
        s.setAttribute(QWebEngineSettings.WebAttribute.AllowRunningInsecureContent, True)
```

## PRJ 파일 구조

```
↓ project
→ ClassBundle
↓ WebAppInterface
    WApp_aaaaa.cs
    WApp_bbbbbb.cs
→ assets
    MainWindow.py
```

# Py Maru -- 1. MainWindow.py의 구조2

## MainWindow.py

```
# QWebChannel과 Python 객체 연결
self.channel = QWebChannel()
self.wa_start = WebApp_start(self, self.browser)

# HTML 파일 로드 후, 로드 완료 시그널에 함수 연결
self.browser.loadFinished.connect(self.onLoadFinished)

# "Maru_start"라는 이름으로 등으로 Python 객체를 등록합니다.
self.channel.registerObject("Maru_app", self)
self.channel.registerObject("Maru_start", self.wa_start)
self.browser.page().setWebChannel(self.channel)

# HTML 파일 경로 설정
#html_file_path = os.path.abspath("web_channel.html")
html_file_path = os.path.abspath("./assets/form/html/start.html")
# 웹 페이지를 엽니다.
#self.browser.setUrl(QUrl("./web_channel.html")) # [4]
try:
    with open(html_file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        html_content = f.read()

    # setHtml()을 사용하여 HTML 문자열을 로드
    self.browser.setHtml(html_content, baseUrl=QUrl.fromLocalFile(html_file_path))

except FileNotFoundError:
    print(f"오류: '{html_file_path}' 파일을 찾을 수 없습니다.")
```

## Py Maru -- 3. Button의 동작 흐름

html

```
<p class="SYS-BTN-TOUCH" ></p>
```

WebApp\_aaaaa.js or WebApp\_aaaaa\_xxx.js

```
var add_Evnt = {  
  "btn": {  
    "TOUCH": {  
      Request: function (e, PageBlock) {  
        window['Maru_' + oPageInfo.page].btn_TOUCH_CLICK();  
      },  
    },  
  },  
};
```

WApp\_aaaaa.py

```
def btn_TOUCH_CLICK (self)  
{  
    .  
    .  
    .  
}
```

# C# Maru -- 4. javascript <--> MainWindow.py

html

```
<span class="SYS-TXT-TIMER_DAY">2025.04.25.</span>
```

MainWindow.py

```
def text_put(self, _sjson:str):  
    js_code = f"""Text_put('{_sjson}');"""  
    #print(js_code)  
    self.browser.page().runJavaScript(js_code)
```

WebApp.site.js

```
var Text_put = function (json) {  
    var Vars = JSON.parse(json);  
    for (var i in Vars) {  
        ele = $(' .SYS-TXT-' + i.toUpperCase());  
        if (ele.length) {  
            if (ele.is("input"))  
                ele.val(Vars[i]);  
            else  
                ele.html(Vars[i]); // ele.text( Vars[i] );  
        }  
    }  
}
```