



❖ 학습해야 할 내용

✓ Vue

1. **computed**와 **watch**의 개념과 그 차이에 대해서 간략하게 설명하시오.
2. 아래의 설명을 읽고 T/F 여부를 작성하시오..
 - 동일한 노드에 v-for와 v-if, 두 디렉티브가 함께 있다면 v-if가 더 높은 우선 순위를 가지며, v-if는 루프가 반복 될 때마다 실행된다.
 - Vue.js에서 HTML 속성에 Interpolation(보간법) 형태로 값을 넣을 수 있지만 코드 작성의 통일성을 위해 v-bind 디렉티브를 사용한다.
 - v-bind 디렉티브는 " @ ", v-on 디렉티브는 " : " shortcut(약어)을 제공한다.
 - v-model 디렉티브는 input, textarea, select 같은 HTML Element와 단방향 데이터 바인딩을 이루기 때문에 v-model 속성값의 제어를 통해 값을 바꿀 수 있다.
3. 다음의 빈칸 (a), (b), (c), (d)에 들어갈 코드를 작성하시오.

```

<div id="app">
  <ul>
    <li ____(a)__("number in numbers" ____(b)__("number % 2 === 0")>
      ____(c)__
    </li>
  </ul>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<script>
  const app = new Vue({
    el: '#app',
    ____(d)__: {
      numbers: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9],
    },
  })
</script>

```