## 05/18 (월) Javascript



- ❖ 학습해야 할 내용
  - ✓ Javascript
- 1. DOM에서 특정 요소를 선택할 때, document.querySelector() 뿐만 아니라 document.querySelectorAll() 역시 사용 할 수 있다. 이 둘의 차이를 간단하게 작성하시오.
- 2. DOM에 요소를 추가할 때, innerHTML 속성을 사용하는 방법과 appendChild() 메서드를 사용하는 방법이 있다. 이 둘의 차이를 간단하게 작성하시오.
- 3. 아래의 설명을 읽고 T/F 여부를 작성하시오..
  - 콜백 함수는 매개 변수를 통해 전달되고 전달 받은 함수의 내부에서 어느 특정 시점에 실행된다.
  - **EventTarget.addEventListener(type, listener)**에서 type은 이벤트의 종류를 의미하고 listener는 이벤트가 발생했을 때, 알림을 받는 객체다.
  - js에서 함수는 변수에 담을 수 있고, 인자로 전달 할 수 있다. 하지만 반환값으로 전달 할 수는 없다.
- 4. DOM Event에는 다양한 카테고리의 Event들이 존재한다. 아래 제시된 Event들이 각각 어떤 시점에 발생하는지 간단하게 작성하시오. 참고 MDN
  - click
  - mouseover
  - mouseout
  - keypress
  - keydown
  - keyup
  - load
  - scroll
  - change